

Audion Browsers Portable - руководство

Содержание

- [Как устроено окно](#)
- [Первый запуск](#)
- [Скачать официальные файлы](#)
- [Какие браузеры поддерживает сборка с DLL и почему](#)
- [Что внутри собранной папки](#)
- [Обновление](#)
- [Сертификаты Минцифры](#)
- [Настройки сборки](#)
- [Что стоит знать](#)

Программа делает портативные браузеры: такие, которые лежат папкой, запускаются откуда угодно и не ставятся в Windows. Закладки, пароли и вкладки хранятся внутри этой же папки, поэтому её можно унести на флешке или отдать другому человеку.

Как устроено окно

Сверху - пять вкладок: **УСТАНОВКА**, **СКАЧИВАНИЕ**, **ОБНОВЛЕНИЕ**, **СЕРТИФИКАТ**, **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.

Это и есть всё меню программы: нажали вкладку - под ней сразу её команды и их настройки, никуда проваливаться не нужно. Над вкладками стоит строка **ОБСЛУЖИВАНИЕ** с очисткой рабочих папок - она относится к программе целиком, а не к какой-то одной вкладке.

Выбор везде делается кнопками. Выбранная подсвечивается синим, невыбранная остаётся с цветной окантовкой. Браузеры окантованы каждый своим цветом, чтобы ряд читался по названиям, а не по порядку.

Подписи у кнопок и галок короткие. Всё объяснение - что произойдёт, чем грозит ошибка - появляется в подсказке, если задержать на них указатель мыши.

Первый запуск

1. Вкладка **ОБСЛУЖИВАНИЕ** → **7-ZIP**. Без него ничего не распакуется.
2. Вкладка **УСТАНОВКА** → выберите браузеры кнопками и нажмите **СОБРАТЬ**.

Каждый браузер - это от 120 до 240 МБ загрузки и около полугигабайта на диске. Готовые сборки появятся в папке назначения (**output\Portable**), запускать - файлом **<Браузер> Portable.cmd** в корне каждой.

Если один браузер не собрался, остальные всё равно соберутся: неудачи перечисляются в конце.

Скачать официальные файлы

Откройте **СКАЧИВАНИЕ**, выберите браузеры и разрядность, нажмите **СКАЧАТЬ**. Оригинальные файлы сохраняются в **Browser Downloads** внутри папки назначения. 7-Zip для этой команды не нужен. Она только скачивает, без запуска, распаковки и замены DLL.

- **Cent Browser**: портативный самораспаковывающийся EXE, x86/x64.
- **LibreWolf**: портативный ZIP, x64/ARM64.
- **Vivaldi**: установщик, x86/x64/ARM64. Откройте его самостоятельно и выберите «Дополнительно → Установить автономную версию» ([инструкция разработчика](#)).
- **DuckDuckGo**: обычный установщик для Windows, x64. Это обычная установка.

Проверенные скачанные файлы используются повторно после проверки SHA256. DuckDuckGo каждый раз скачивается во временный файл: если хэш совпадает, сохраняется прежняя копия; если отличается, она заменяется новой под исходным именем файла. Ошибки перечисляются по браузерам, остальные загрузки продолжаются. Zen не включён: в текущем официальном выпуске Windows нет портативного пакета (проверено 01.10.2026).

Какие браузеры поддерживает сборка с DLL и почему

В списке те, у кого нет своей портативной сборки с автообновлением:

- **Google Chrome** - портативной версии не существует;
- **Yandex Browser** - портативной нет, зато сертификаты Минцифры уже внутри;
- **Brave** - портативные сборки только чужие, и они не обновляются;
- **Chromium-Gost** - умеет ГОСТ-шифрование, нужное на госпорталах;
- **Ungoogled Chromium** - Chromium без сервисов Google.

Из сборки с DLL исключены **Vivaldi**, **Cent Browser** и **Opera** - у них своя портативная установка, которая сама обновляется. Vivaldi и Cent Browser доступны в отдельной вкладке **СКАЧИВАНИЕ**. **Thorium** пробовали и убрали: сборки только 32-битные, а расширения из магазина в нём не ставятся.

Что внутри собранной папки

Папка или файл	Что это
App	Сам браузер. При обновлении заменяется целиком.
Data	Ваш профиль: закладки, пароли, вкладки, расширения.
Cache	Кэш. Можно чистить.
Certificates	Сертификаты Минцифры и два файла - поставить и снять.
<Браузер> Portable.cmd	Запуск.
Portable-Build.json	Какие версии внутри.

Обновление

Вкладка **ОБНОВЛЕНИЕ**.

ПРОВЕРИТЬ показывает, что вышло, рядом с версией вашей сборки. Ничего не скачивается.

ОБНОВИТЬ меняет в сборке только браузер и не трогает **Data** и **Cache** - профиль остаётся. Сборка, где и браузер, и обёртка свежие, пропускается без загрузки.

Обновление идёт там же, где лежит сборка. Укажите её папку в **Источнике** - на флешке, в сетевой папке, где угодно - и она обновится на месте. Никуда копировать не нужно, папка назначения при этом не используется: она нужна для новых сборок.

Если в **Источнике** сборки нет, программа посмотрит в **output\Portable** - то, что собрала сама.

ОБНОВИТЬ ТОЛЬКО DLL обновляет выбранную библиотеку в существующих сборках. Выберите браузеры, библиотеку и разрядность (**Авто** читает её из браузера). Можно указать в **Источнике** одну сборку или папку с несколькими. Установщик браузера не скачивается, **App** целиком не заменяется, профиль и кэш сохраняются. INI той же библиотеки остаётся прежним;

при переключении библиотеки создаётся её стандартный INI. Если файл занят браузером, изменения откатываются: закройте браузер и повторите.

В **Дополнительно** можно задать HTTP(S)-ссылки полных установщиков Chrome и Yandex. Пусто — официальный источник. По своей ссылке файл при сборке/обновлении скачивается заново. Версия своего установщика Chrome известна после распаковки; **ПРОВЕРИТЬ** сообщает неизвестную версию, а **ОБНОВИТЬ** его не пропускает по версии из API Google.

Отключить обновлятор Yandex включено по умолчанию в сборке и обновлении. Удаляется только **service_update.exe** внутри его **App**, даже если версия браузера уже актуальна. Другие браузеры и файлы профиля не затрагиваются. Выключенная галка сохраняет обновлятор в новой **App**; вернуть ранее удалённый файл можно пересборкой.

Сертификаты Минцифры

Российские госсайты подписаны удостоверяющим центром, которому Windows по умолчанию не доверяет, поэтому такой сайт открывается с предупреждением. Шаги разделены, чтобы ничего не происходило само.

При сборке - галка **Сертификаты госсайтов**. Кладёт в сборку файлы и два ярлыка, установить и отозвать. Сама ничего не устанавливает.

Вкладка СЕРТИФИКАТ → **ДОБАВИТЬ В СБОРКУ** — выберите готовые сборки и укажите их папку в **Источнике**. Сохраняет в **Certificates** два файла сертификатов и команды установки/отзыва. Chrome выбран по умолчанию. Браузер и профиль сохраняются, доверие Windows не меняется.

Вкладка СЕРТИФИКАТ → **УСТАНОВИТЬ** - добавляет сертификаты в хранилище вашей учётной записи Windows, откуда их читает любой браузер на Chromium. Права администратора не нужны, другие пользователи компьютера ничего не заметят.

ОТОЗВАТЬ - удаляет ровно эти два сертификата по отпечатку, чужие остаются на месте.

ПРОВЕРИТЬ показывает, установлены они или нет, и ничего не меняет.

Яндекс.Браузеру сертификаты не нужны: они у него уже встроены.

Настройки сборки

Портативность. Основная библиотека — [прокси библиотека](#) (x86/x64). Все переключатели в **App/version.ini** равны **0**. Альтернативы — [Chrome++ \(DeftKing\)](#) и [Vivaldi++](#), обе для x86/x64/ARM64. Если проверка выпуска или загрузка недоступны, используется проверенный

архив выбранной библиотеки внутри проекта. Созданный командный файл запускает браузер из **App**, чтобы относительные пути к **Data** и **Cache** оставались внутри сборки. Очистка реестра применяется только к Chrome++.

Разрядность обёртки. Оставьте **ABTO**. Программа сама смотрит, 32- или 64-битный браузер, и кладёт DLL выбранной библиотеки той же архитектуры. Это не формальность: 32-битный браузер с 64-битной обёрткой запускается как ни в чём не бывало, но профиль уезжает в систему, и сборка перестаёт быть портативной.

Очистить реестр с Chrome++. Только для Chrome++ (DeftKing). По умолчанию выключено. С этой галкой браузер при выходе стирает свою ветку реестра. Ветка общая с установленной копией того же браузера, поэтому включайте только там, где этот браузер не установлен.

Упаковать в архив. Включите, если сборки надо отдать: вместо папки получится один файл. Формат рядом: **ZIP** открывается везде, **7Z** меньше, но требует 7-Zip у получателя.

Оставить рабочие файлы (в **Дополнительно**). Загрузки и распакованные установщики останутся в **workspace** - нужно, если сборка не удалась и надо разобраться.

Что стоит знать

Первый запуск любой сборки дольше обычного - браузер раскладывает профиль.

Портативная сборка и установленный браузер того же имени спокойно работают одновременно и друг другу не мешают.