Перенос данных AI

Раздел **ЭКСПОРТ И ИМПОРТ / AI**, начиная с 2.1.0, показывает локальные чаты Claude Code, Claude Desktop, Codex и Grok CLI, а также найденные настройки, память, инструкции, правила, навыки, плагины и автоматизации.

Что обнаруживается

- Claude Code: основные JSONL-переписки проектов и связанные подагенты. Установка Desktop не требуется.
- Claude Desktop: локальный индекс `claude-code-sessions`, если он присутствует, в обычном профиле или пакете Microsoft Store. Запись Desktop и её переписка Code объединяются в одну строку.
- Codex: обычные и сжатые `.jsonl.zst` сессии, включая архив; названия дополняются метаданными локального индекса.
- Grok CLI: каталоги сессий с `summary.json`, перепиской и потоком воспроизведения. Если `updates.jsonl` отсутствует, сессия доступна для архивирования, но восстановление через проверенный адаптер блокируется.
- ChatGPT Desktop: показывается обнаружение приложения или локального профиля. Облачная история не извлекается из браузерного кэша и не объявляется переносимым локальным архивом.

Отсутствующий индекс Desktop не означает, что приложение не установлено. Пустой результат, частичный доступ и неизвестный формат объясняются отдельно. Кнопка обновления остаётся доступной. Общий каталог для списков кэшируется в `._runtime/ai_catalog` не более 20 секунд; явное обновление обходит кэш.

Экспорт

1. Выберите чаты. По умолчанию ни один не выбран. Фильтры приложения, проекта и архива, а также поиск сохраняют скрытые отметки. «ВСЕ» и «СНЯТЬ» действуют на видимые строки.

2. Выберите остальные данные. Пресеты «Необходимое» и «Все поддержанные данные» не изменяют выбор чатов и авторизации. Отсутствующая категория показывает нулевое количество файлов.
3. Авторизация включается только отдельной отметкой. Не переносятся идентификатор установки, блокировки и общие базы истории, содержащие невыбранные чаты. Кэш ограничен явно поддержанными файлами без переписок, например каталогом моделей Codex.
4. Оставьте «Показать план экспорта» включённым и запустите действие. Полный план сохраняется в отчёте; путь указан в терминале.
5. Для записи снимите эту отметку и запустите действие снова. Если выбранные файлы изменились после плана, потребуется новый план.

Бэкап создаётся в `ai_backup` выбранного НАЗНАЧЕНИЯ. Новый формат — manifest schema 3: файловая опись, SHA-256 и каталог выбранных чатов с зависимостями. Публикация атомарная; неудачная сборка сохраняет прежний бэкап. SQLite сохраняется согласованным снимком без создания sidecar-файлов в исходном профиле.

Восстановление

1. Укажите ИСТОЧНИК: корень бэкапа или папку, содержащую `ai_backup`. Программа проверит опись и хеши. Выбор импорта независим от выбора экспорта.
2. Отметьте нужные чаты и категории. Авторизация по умолчанию выключена. Для старого комплекта без manifest требуется отдельное разрешение; исходная целостность такого комплекта неизвестна.
3. Выполните пробный запуск и изучите `ADD / SAME / CONFLICT / REPLACE`. Полный план записывается в отчёт. Конфликты по умолчанию сохраняют локальные файлы.
4. При необходимости задайте сопоставление рабочих папок JSON-объектом: `{"E:\\OldProject":"D:\\NewProject"}`. Меняются структурные поля рабочей папки и соответствующий каталог сессии; тексты сообщений не переписываются. Остальные абсолютные пути конфигурации требуют отдельного разрешения.
5. Закройте затрагиваемые приложения, снимите пробный запуск и запустите импорт. Программа не завершает приложения сама. Изменившийся бэкап, выбор или состояние назначения требуют повторного планирования.

Совместимость регистрации и чтения беседы проверена штатным app-server **Codex CLI 0.163.0**. Для других версий запись сессий блокируется до проверки адаптера. У Grok проверяется штатное чтение экспорта **Grok CLI 1.0.62** в отдельном временном профиле. Проверки не

запускают генерацию ответа. Появление в окне конкретного Desktop-клиента отдельно не подтверждается этим протоколом.

Неполные, неоднозначные и неизвестные переписки можно сохранить как архив. Импорт не выдаёт копирование таких файлов за подтверждённое восстановление. Обычные файлы Claude Code проверяются по локальному формату; тесты не запускают беседу в Claude.

Откат

Перед записью создаётся `backup/ai_import_<id>/journal.json` с резервными файлами и хешами. При ошибке выполняется автоматический откат, включая служебные изменения app-server. Результат отката указан в журнале.

Для завершённого или прерванного импорта используйте карточку «Откат импорта»: выберите журнал этой копии программы, сначала выполните план, затем снимите «Только показать план». Изменившиеся после импорта файлы по умолчанию считаются конфликтом. Резервные файлы перед восстановлением проверяются по SHA-256.

CLI и прежние бэкапы

`devops_cli.cmd run --operation ai_backup_inventory` выводит сводку источников. Для полного JSON можно передать `--result <файл>`.

Новое окно передаёт `transfer_version: 3` и собственные поля `ai_export__...` / `ai_import__...` через `--params`. `devops_cli.cmd describe` показывает точные поля и значения по умолчанию. Консольные вызовы без этого явного признака и прежние `.cmd`-обёртки сохраняют старую семантику; они не получают возможности нового каталога автоматически. Бэкапы schema 1 и 2 читаются с перечислением ограничений, общие старые базы истории целиком не заменяют действующие индексы.

Объединение памяти остаётся отдельной операцией для `.md`-файлов **Claude**; смысловое объединение памяти Codex не выполняется.

Основания адаптеров: Codex app-server, Grok CLI, чтение потока Grok.