

Audion DevOps Tools

[English](#) · [Руководство](#)

Портативная оболочка для точных операций над Windows: подсистема Linux, виртуализация, драйверы и железо, диски, сеть, ассоциации файлов, ключи и сертификаты.

Зачем это сделано

Есть класс задач, для которых нет хорошего инструмента. Не «ускорить Windows» и не «вырезать лишнее» — а сделать одну точную вещь и знать, что именно ты сделал: поставить дистрибутив Linux из файла, переключить машину между Hyper-V и сторонним гипервизором, запретить обновлению подменять драйвер видеокарты, снять слепок ассоциаций до и после установки программы, выгрузить сертификат вместе с закрытым ключом.

Каждая такая операция делается разными средствами: где-то `wsl.exe`, где-то `bcdedit`, где-то политика в реестре, где-то команды PowerShell. Все они документированы, но разбросаны, и половина требует помнить, что откатить, если пойдёт не так.

Программа собирает их в одном месте — с явными параметрами, метками риска, копией перед изменением и живым журналом.

Это не чистильщик системы и не сборник твиков. Ассоциации не подделываются обходом защиты Windows, ключи реестра не правятся напрямую там, где есть документированный механизм. Программа оборачивает штатные средства администрирования, а не воюет с системой.

Принципы

Оборачиваем документированное. Подсистема Linux — через `wsl.exe`. Профили Wi-Fi — через `netsh wlan`. Ассоциации — через механизм развёртывания и политику для всей машины. Сертификаты — через средства PowerShell поверх системных хранилищ. Хэши пользовательского выбора и защита от их подмены не обходятся вручную.

Копия до изменения. Загрузчик, ассоциации, файл `hosts`, состояние сети, хранилище драйверов — всё, что меняется, сначала снимается в `backup\`.

Метка риска у каждой команды. Мягкие тона кнопок различают щадящее, обычное и сильное действие; опасное требует подтверждения. Парные сценарии — резерв и восстановление, выгрузка и загрузка, запрет и снятие запрета — показаны рамками, чтобы обратный ход был на виду.

Интерфейс намеренно технический. Кнопки короткие, подписи компактные, а полный контекст — что именно произойдёт, чем рискуете, как откатить — раскрыт в подсказке. Место экономится на подписи, а не на объяснении.

Неподдерживаемая редакция — не цель. Домашние выпуски Windows не гарантируют работу групповых политик; программа показывает редакцию и по умолчанию запрещает применение там, где оно не сработает.

Ничего не тянется из соседних папок. Все средства лежат внутри проекта. Исторические папки читаются только для сравнения или восстановления — и только по прямой просьбе.

Что внутри

раздел	о чём
Подсистема Linux	возможности и обновление, установка из сети и из файла, состояние, резерв, клонирование, перенос, удаление, регистрация дисков
Виртуализация	состояние и диагностика без изменений, режим Hyper-V или сторонних машин, совместимость, переключатели с копией загрузчика и предупреждением о перезагрузке
Сеть	диагностика, резерв и восстановление состояния, прокси, адаптеры, вход в общие папки, профили Wi-Fi, быстрые режимы
Узлы и Bitrix	подмена адреса на локальный, определение точки, состояние службы имён и портов, побитовое возвращение файла <code>hosts</code> из копии
Ассоциации	слепок и сверка умолчаний, защита политикой, встроенные приложения Microsoft — убрать, вернуть, держать удалёнными, запрет переустановки, отслеживание смены
Железо и драйверы	запрет драйверов из обновлений, ограничения для видеокарты, резерв хранилища драйверов, звук по HDMI и DisplayPort, опись дисков, среда восстановления, мастер SSD

раздел	о чём
Ключи	выгрузка и загрузка ключей SSH и сертификатов, сборка всех доступов в одну папку с описью, переезд на новую машину
Обслуживание	резерв памяти командных помощников, выгрузка документации, ярлыки, встроенный поиск по файлам

Дальше

- [Руководство](#) — работа по разделам, порядок действий для опасных подсистем.

Техническая часть

Запуск

```
launcher_gui.cmd
```

Обычный запуск поднимает всё окно от имени администратора — это нужно для развёртывания, файла `hosts`, сетевых адаптеров, работы с дисками и настройки подсистемы Linux.

Отдельные входы для одного раздела:

```
cli\launcher_wsl.cmd
cli\launcher_bitrix.cmd
cli\launcher_default_apps.cmd
cli\launcher_association_defense.cmd
cli\launcher_hardware.cmd
cli\launcher_docs_pdf.cmd
```

Они идут через тот же слой описаний и служб, что и окно, — поведение совпадает.

Только чтение, без запроса прав:

```
set AUDION_GUI_NO_ELEVATE=1
launcher_gui.cmd
```

Обслуживание

<code>init_folders.cmd</code>	создать недостающие рабочие папки
<code>cleanup_project.cmd</code>	деликатная очистка
<code>cleanup_project.cmd /DRYRUN /Y</code>	показать план, ничего не удаляя

Очистка оставляет скрипты, настройки, документацию, лицензии и сами папки. Удаляет порождённое и скачанное: рантайм, склад пакетов, сборки, загрузки, журналы, отчёты, содержимое рабочих папок и кэши.

Проверка

```
runtime\python.exe -m py_compile system_core\ui_nicegui\app.py
system_core\services\devops_tools.py system_core\core\jobs.py
runtime\python.exe system_core\ui_nicegui\app.py --smoke
runtime\python.exe system_core\doctor.py
```

Устройство

<code>config\tool_manifest.yaml</code>	дерево команд, поля, метки риска
<code>config\gui_settings.yaml</code>	настройки окна при запуске
<code>config\ui_colors.yaml</code>	темы оформления
<code>system_core\ui_nicegui\</code>	окно
<code>system_core\core\jobs.py</code>	запуск операций, разбор вывода
<code>system_core\services\</code>	системные действия
<code>system_core\cli_operation.py</code>	запуск операции из командной строки
<code>tools\</code>	средства проекта
<code>backup\</code>	слепки и данные для отката
<code>logs\</code>	журналы операций

Граница ответственности. Окно не содержит системной логики: оно собирает параметры, показывает риск и подтверждение, вызывает операцию через слой описаний и служб.

Системные действия живут в службах, модулях и скриптах проекта, а описания операций — в `tool_manifest.yaml`.

Названия в рабочей области

Единый словарь для всех проектов Audion. Кнопки везде называются одинаково: **Источник**, **Добавить файл...**, **Назначение**, **Сбросить**, **Удалить**, **Список**. По-английски: **Source**, **Add file...**, **Target**, **Reset**, **Delete**, **List**.

Сбросить возвращает проектные папки и файлов не трогает. **Удалить** очищает текущие источник и назначение только после подтверждения. Слова «Цель», «Очистить», **Destination** и **Clear** для этих кнопок не используются.

Основания в документации Microsoft

- [Политика умолчаний приложений](#)
- [Ассоциации через развёртывание](#)
- [Профили Wi-Fi](#)
- [Команды подсистемы Linux](#)

Выгрузки ключей SSH, сертификатов с закрытой частью и паролей Wi-Fi — сведения чувствительные: полученные архивы хранятся как секреты.