

Bitrix Hosts: Detect, Patch, Depatch

Этот раздел нужен для on-prem Bitrix, где IP и порт могут переезжать раз в несколько недель или месяцев. Текущий рабочий default:

```
Host: portal.itpgrad.ru
URL : https://192.168.0.130
IP   : 192.168.0.130
Port : 443
```

Главное Правило

Windows `hosts` не умеет хранить порт. В `hosts` пишется только:

```
192.168.0.130    portal.itpgrad.ru
```

Порт хранится только как metadata в комментарии managed-строки:

```
# AUDION_BITRIX_HOSTS; ports=443; backup=hosts_prepatch_....bak; updated=...
```

Эта metadata нужна DevOps Tools для диагностики, повторной проверки и точного depatch.

Рабочий Сценарий

1. Открыть `Hosts and Bitrix`.
2. Нажать `Detect current endpoint`.
3. Убедиться, что поля `IP address` и `Custom TCP ports` заполнены локальным адресом и портом.
4. Нажать `Status / DNS / ports`.
5. Если всё выглядит правильно, нажать `Enable override`.
6. После работы нажать `Disable override`, чтобы вернуть exact pre-patch `hosts`.

Detect current endpoint не меняет систему. Он делает DNS-only lookup без учёта stale **hosts**, принимает только локальные/private адреса и сканирует порты-кандидаты. Публичный DNS IP выводится в журнал, но в поле **IP address** не подставляется.

Локальными считаются:

- **10.0.0.0/8**;
- **172.16.0.0/12**;
- **192.168.0.0/16**;
- **127.0.0.0/8**;
- **169.254.0.0/16**;
- IPv6 loopback, ULA и link-local.

Enable Override

Enable override делает три вещи:

1. Сохраняет точный pre-patch backup в **backup\hosts\hosts_prepatch_...bak**.
2. Отключает старые активные строки для выбранного host.
3. Добавляет managed-строку **IP -> host** с metadata **ports=...** и **backup=...**.

Backup-файл является источником истины для последующего depatch.

Disable Override

Disable override не редактирует **hosts** построчно. Он:

1. Читает **backup=hosts_prepatch_...bak** из managed-комментария.
2. Проверяет, что backup существует в **backup\hosts**.
3. Сохраняет текущий файл в **hosts_before_disable_...bak**.
4. Копирует pre-patch backup поверх системного **hosts**.

Это побитовый depatch: итоговый **hosts** должен совпасть с исходным backup. Совпадающие дата/время файла после восстановления - хороший бытовой индикатор, что файл не пересобирался вручную.

Если metadata **backup=...** отсутствует или файл backup потерян, **Disable override** должен отказаться от "почти отката". В таком случае используйте **Restore original hosts** или снова включите override новой версией, чтобы создать managed-строку с backup metadata.

Restore Original Hosts

`Restore original hosts` - аварийный fallback. Он восстанавливает последний доступный `hosts_prepatch_*.bak`, если явный depatch по managed-строке невозможен.

Что Проверять В Status

`Status / DNS / ports` read-only и должен показывать:

- активные строки `hosts`;
- metadata `ports` и `backup`;
- effective resolution с учётом `hosts`;
- DNS answer без hosts-файла;
- configured DNS servers;
- auto-scan открытых портов;
- итоговую TCP-проверку host/IP и custom/detected ports.

Smoke

Минимальная проверка поведения:

```
Detect current endpoint -> fields update only for local/private IP
Enable override         -> pre-patch backup created, managed line has backup=...
Disable override        -> hosts restored byte-for-byte from referenced backup
Status / DNS / ports    -> shows ports + backup metadata
```