

Audion Disk Tools — руководство

[English](#) · [О программе](#) · [Справочник команд](#)

Как работать: маршрут, лестница безопасности, режимы, фильтры, облака, отчёты.

Запуск

<code>launcher_project.cmd</code>	основной
<code>launcher_profiles.cmd</code>	сохранённые профили синхронизации

Оба поднимаются и через быстрый выбор, и через обычное меню — если первого нет, второе работает.

Рабочий маршрут

Наверху окна — источник и назначение. Это не две фиксированные папки проекта, а любые доступные пути: внешний диск, сетевая шара, большой каталог.

кнопка	что делает
Источник	выбрать папку-источник
Добавить файл...	выбрать один файл
Назначение	выбрать приёмник
Сбросить	вернуть проектные папки, файлов не трогая
Удалить	очистить текущие источник и назначение после подтверждения
Список	вывести имена файлов текущего источника

Поля помнят историю путей; закреплённый поднимается наверх.

Лестница безопасности

Для важных папок — четыре шага:

1. **Сравнение.** Что вообще различается. Ничего не пишется на диск.
2. **Пробный прогон** выбранного режима.
3. **Чтение отчёта:** что скопируется, что обновится, что уедет в карантин, что будет удалено.
4. **Настоящий запуск.**

Для обычного бэкапа обычно хватает двух: одностороннее обновление, а когда нужно настоящее зеркало с удалением — зеркало.

Режимы

режим	направление	удаляет	когда
Проверка папки	одна папка	нет	контроль целостности по слепку сумм
Сравнение	источник → приёмник	нет	перед любой серьёзной операцией
Одностороннее	источник → приёмник	нет	обычный перенос: новое и изменённое
Зеркало	источник → приёмник	да	точная копия, включая удаление лишнего
Зеркало с карантином	источник → приёмник	в карантин	то же, но лишнее сохраняется
Двусторонняя	в обе стороны	нет	свести две рабочие папки
Слепок и разница	источник → приёмник	по действию	отфильтрованная разница как обновление или зеркало
Копирование по маске	источник → приёмник	нет	разовая выборка, например только *.docx

Параметры безопасности

Способ сравнения

значение	как сравнивает	когда
<code>quick</code>	размер и время	быстро, больше веры метаданным
<code>safe</code>	плюс сумма при совпадшем размере и разном времени	по умолчанию , для рабочих операций
<code>strict</code>	сумма для всех файлов одного размера	когда важны совпавшие размер и время

Политика операции

значение	что делает с лишним в приёмнике
<code>copy_update</code>	оставляет
<code>mirror_safe</code>	переносит в <code>_audion_quarantine</code>
<code>mirror_hard</code>	удаляет после успешных ранних фаз

Для отфильтрованного жёсткого зеркала и большой доли удалений командная строка требует явных подтверждающих признаков.

Якорь

`anchor=true` в профиле требует файла `.audion-anchor` в обоих корнях **до** начала обхода.

Это нужно там, где корень приходит из сети: отключившийся монтаж Windows показывает как существующий и пустой каталог — а для зеркала это означает «удалить в приёмнике всё».

Якорь ставится один раз, отдельной командой:

```
runtime\python.exe system_core\main.py anchor N:\Projects
```

Сам во время прогона он не создаётся никогда. Иначе защита срабатывала бы от чего угодно, кроме того единственного случая, ради которого заведена.

Проверка перед запуском

Над полями команды окно показывает карточку: на месте ли якорь, хватает ли свободного места под планируемую запись, сколько файлов будет удалено — числом и долей от приёмника.

Для зеркальных политик там же выдаётся подтверждение, привязанное к просмотренному плану: запустить можно ровно то, что показали.

Фильтры

Фильтр складывается из включающих и исключающих правил:

правило	что делает
включающие маски	ограничивают рабочий набор
исключающие маски	вычитают лишнее из выбранного
предустановки	ссылаются на <code>config\sync_presets.json</code>
исключаемые каталоги	убирают <code>.git</code> , <code>node_modules</code> , кэши
скрытые	исключают пути, начинающиеся с точки

В окне ручной выбор расширений разложен на вкладки «Включить» и «Исключить». **Пустой выбор означает не «ничего», а «оставить профиль как есть»** — временное переопределение не добавляется.

Подробнее — `tools\SYNC_PROFILES_RU.md`.

Облака

Обычные пути идут через файловый движок. Настоящие облачные хранилища — раздел передачи данных: папка, сетевая шара, сервер и облако там равноправны, один эталон и список машин, движок под каждую пару выбирается сам.

Настройки по умолчанию портативные, внутри проекта. **Токены доступа и содержимое этих настроек в файлы проекта не пишутся.**

Установка, перенос настроек, диагностика — `tools\RCLONE_PORTABILITY_RU.md` и `tools\RCLONE_OPERATIONS_RU.md`; операции передачи — `tools\TRANSFER_RU.md`.

Отчёты и терминал

Живой вывод с кириллицей и цветом, отчёты по каждой операции, последний отчёт одной кнопкой.

Медленный канал не выглядит зависанием: ход выполнения показывается отдельно.

Подробнее про рабочую область, терминал, подсказки и кэши —

`tools\WORKBENCH_AND_GUI_RU.md`.

Проверка после изменений

Короткий набор команд — [список проверок](#).

Техническая часть

Что где лежит

<code>config\sync_presets.json</code>	предустановки фильтров
<code>config\sync_pairs.json</code>	сохранённые пары папок и политики
<code>config\rclone\rclone.conf</code>	портативные настройки облаков

Устаревшее

Ключ `dry_run_default` игнорируется с предупреждением. Направление и удаление задаются явной политикой операции — это и было причиной замены: пробный прогон не должен зависеть от настройки, о которой легко забыть.

Границы файлового движка

Локальные и внешние диски, сетевые пути, смонтированные сетевые папки, локальные папки облачных клиентов, смонтированные удалённые хранилища — всё, что Windows и Python видят обычной директорией.

Названия в рабочей области

Единый словарь для всех проектов Audion: **Источник**, **Добавить файл...**, **Назначение**, **Сбросить**, **Удалить**, **Список**. По-английски: **Source**, **Add file...**, **Target**, **Reset**, **Delete**, **List**.

Сбросить возвращает проектные папки и файлов не трогает. **Удалить** очищает текущие источник и назначение только после подтверждения. Слова «Цель», «Очистить», **Destination** и **Clear** для этих кнопок не используются.