Gemini OCR: Standard, Flex and Batch

Эта страница описывает, как в Audion Office OCR AI использовать Gemini для OCR после добавления `Gemini tier`, `Gemini Batch OCR` и `Забрать Gemini Batch`.

Официальные страницы Google:

- Flex inference
- Batch API

Коротко

`Standard` - обычный интерактивный Gemini API. Используйте его для одиночных страниц, проверки качества OCR и задач, где важен быстрый ответ.

`Flex` - тот же интерактивный запрос, но с `service_tier=flex`. Он дешевле, зато может дольше ждать свободную мощность или отказать при перегрузке. В проекте для Flex увеличен таймаут, потому что очередь может ждать минуты.

`Batch` - отдельный асинхронный режим. Проект сначала готовит локальный JSONL и manifest, затем по переключателю отправляет paid job в Google. Готовый результат забирается отдельной операцией `Забрать Gemini Batch`.

Где в GUI

`Платный API OCR`:

- выберите движок `Gemini`;
- выберите модель;
- выберите ключ Gemini;
- в поле `Gemini tier` выберите `Standard` или `Flex`;
- для проблем с transport/timeout можно отключить `Gemini stream`.

`Тест качества OCR`:

- включите API-чекбокс;
- выберите Gemini среди API-движков;
- выберите `Gemini tier`;
- сравните raw/clean на одной странице перед массовым прогоном.

`Инструменты проекта`:

- `Gemini Batch OCR` - подготовить JSONL/manifest и при необходимости отправить Batch job;
- `Забрать Gemini Batch` - проверить job и скачать готовый Markdown.

Gemini Batch OCR

Поля:

- `PDF/изображение/папка` - файл, папка или относительный путь от корня проекта;
- `Страницы` - `all`, одиночная страница или диапазоны вроде `6-8,12`;
- `DPI рендера` - обычно 300;
- `Препроцессинг` - `Raw`, `Auto`, `Heavy`, `Numbers`;
- `Gemini model` - модель Gemini;
- `Gemini key` - локальный key-файл;
- `Отправить в Google` - выключено по умолчанию.

Если `Отправить в Google` выключен, операция только готовит локальные файлы и ничего не отправляет наружу. Это безопасный dry-run для проверки размера и состава Batch-запроса.

Если `Отправить в Google` включен, проект:

1. Рендерит выбранные страницы.
2. Применяет выбранный preprocess-профиль.
3. Собирает `requests.jsonl`.
4. Загружает JSONL через Gemini File API.
5. Создаёт Batch job.
6. Записывает `job_name` в manifest и `workspace\gemini_batch\latest.json`.

Где лежат файлы

Каждый запуск пишет отдельную папку:

```
workspace\gemini_batch\YYYYMMDD_HHMMSS\
  manifest.json
  requests.jsonl
  status.json          после проверки job
  results.jsonl        после скачивания результата
  pages\*.md           Markdown по страницам
  *_gemini_batch.md    склеенный Markdown по исходному файлу
```

Последний запуск:

```
workspace\gemini_batch\latest.json
```

`latest.json` хранит путь к manifest и последний `job_name`, чтобы `Забрать Gemini Batch` мог работать без ручного копирования id.

Проверенный dry-run

Проверка была выполнена без отправки в Google:

```
input\Вопрос 239.pdf
pages: 6-8
DPI: 300
preprocess: Raw
model: gemini-3.5-flash
submit: false
```

Результат проверки:

- создан manifest;
- создан `requests.jsonl`;
- строк JSONL: 3;
- ключи запросов: `239_page_0006`, `239_page_0007`, `239_page_0008`;
- первая картинка передана как `image/png`;
- prompt, system instruction и `temperature=0.0` присутствуют.

Практические рекомендации

Для одиночных страниц и OCR-бенчмарков начинайте со `Standard`.

Для больших несрочных прогонов используйте `Batch`: он удобнее для сотен/тысяч страниц и дешевле стандартного интерактивного режима, но результат приходит позже.

`Flex` имеет смысл, когда нужен обычный синхронный OCR-запрос, но цена важнее стабильной задержки. Если Gemini начал долго ждать, ловить transport timeout или capacity errors, вернитесь на `Standard` либо используйте `Batch`.

Для таблиц и страниц с вертикальными полосами сначала пробуйте `Raw`. Сильная очистка может помочь слабому тексту, но иногда повреждает линии таблиц и строки рядом с полосами.

English Summary

Use `Standard` for normal interactive Gemini OCR. Use `Flex` when lower cost is more important than stable latency. Use `Gemini Batch OCR` for large non-urgent jobs: it prepares a local JSONL/manifest first, submits a paid Google Batch job only when the submit toggle is enabled, and `Забрать Gemini Batch` downloads finished Markdown later.