

Audion Yandex Portable

Собирает портативный Яндекс.Браузер, обновляет собранное и держит в свежем виде Chrome++, на котором держится сама портативность. В Windows при этом ничего не устанавливается: дистрибутив распаковывается, а не запускается.

Зачем: сертификаты НУЦ Минцифры у Яндекс.Браузера встроены, поэтому сайты, на которые они выданы, открываются без правки системного хранилища. Портативная сборка добавляет к этому второе — браузер отделён от системы и переносится папкой.

Как это устроено

Полный дистрибутив Яндекса - это PE-файл, в ресурсах которого лежит ровно один файл, а в нём - сам браузер:

```
Yandex.exe (full_installer, ~200 МБ)
├─ browser.7z
│   └─ Browser-bin\          → <сборка>\App\
│       browser.exe
│       <версия>\browser.dll и всё остальное
```

Портативность даёт Chrome++: рядом с `browser.exe` кладётся его `version.dll`. `browser.exe` импортирует `VERSION.dll`, а этого имени нет в `KnownDLLs`, поэтому подмена срабатывает, и запущенный процесс несёт `--portable` и `--user-data-dir`. Профиль уходит в `Data` рядом с `App`, кэш - в `Cache`.

Обёртка выбирается: Chrome++, прокси библиотека ([neystalker/proksi-biblioteka](https://github.com/neystalker/proksi-biblioteka) на GitFlic, релиз тянется по публичным страницам без токена). Прокси библиотека блокирует запись в реестр вместо стирания ветки на выходе и не вызывает нареканий у Microsoft; разрядности у неё только x86 и x64. Разбор обеих обёрток и проверка на VirusTotal - в `docs/CHROME_PLUS_AND_DEFENDER.md`.

Chrome++ — давно существующий и уважаемый проект с открытым кодом; антивирус иногда ошибочно принимает его `version.dll` за угрозу. Почему это ложное срабатывание и как

программа обходит его во время сборки — в [CHROME_PLUS_AND_DEFENDER.md](#).

Готовая сборка выглядит так:

```
Yandex Browser Portable\  
  App\                  браузер, version.dll, chrome++.ini  
  Data\                 профиль  
  Cache\               кэш  
  Yandex Browser Portable.cmd  запуск  
  Portable-Build.json    какие версии внутри
```

Интерфейс

Корневое окно - свитчер из трёх вкладок: **Установка**, **Обновление**, **Обслуживание**. Команда с параметрами разворачивается прямо на вкладке: своя кнопка запуска, названная действием, и свои поля. Служебные операции стоят строкой над вкладками. Выбор - кнопками: выбранная залита полупрозрачным синим, невыбранная контурная. Подписи короткие, объяснение живёт в тултипе.

Что делают команды

Вкладка	Команда	Что делает
Установка	Собрать	Скачивает дистрибутив и Chrome++, публикует готовую сборку в папку назначения.
Обновление	Проверить	Сравнивает опубликованные версии с версиями сборки. Не скачивает ничего.
Обновление	Обновить	Заменяет App в сборке из Источника , сохраняет Data и Cache .
Обновление	Chrome++	Меняет version.dll и chrome++.ini , браузер не трогает.
Обслуживание	7-Zip	Проверяет распаковщик и кладёт портативную копию в папку проекта.

Обновление

Версия опубликованной сборки читается **до** скачивания: **browser.yandex.ru** отвечает редиректом на CDN, а версия записана в пути

(`.../browser/yandex/26_6_5_621_113843/ru/Yandex.exe`). Поэтому проверка стоит одного запроса, а 200 МБ качаются, только если версии разошлись.

Версия собранного читается из самой папки - `FileVersion` у `browser.exe` и у `version.dll`, - поэтому обновить можно и чужую сборку, собранную не здесь. Сравнение версий учитывает, что выпуск с меткой `1.18.2` содержит файл, который называет себя `1.18.2.0`.

Обновление идёт **на месте**: сборка меняется в той папке, на которую указывает `Источник`, а не публикуется заново в папку назначения - та нужна для новых сборок. Если в `Источнике` сборки нет, программа смотрит в `output\Portable`. `App` заменяется через переименование: старая папка отходит в сторону, на её место встаёт новая, и только потом старая удаляется. Если браузер запущен и переименовать нельзя, операция об этом говорит и сборку не трогает.

Chrome++ обновляется вместе с браузером и отдельной командой. Список файлов выпуска берётся через API GitHub, а при любой его ошибке - со страниц `releases/latest` и `releases/expanded_assets/<tag>`, где квоты нет: анонимных запросов к API всего 60 в час, и они кончаются незаметно.

Следы в системе

Портативная сборка не ставится в Windows, но браузер держит счётчики в `HKCU\Software\Yandex\YandexBrowser` - в профиль они не попадают. Поэтому сборка по умолчанию стирает эту ветку при выходе: команда прописывается в `launch_on_exit` у Chrome++ и выполняется, когда браузер действительно завершает работу.

Ветка общая с обычным, установленным Яндекс.Браузером. Если он есть на этой же машине, галку `Не оставлять следов в Windows` надо снять.

Встроенный апдейтер `service_update.exe` из сборки удаляется: иначе он утянет установку в систему мимо портативной папки.

Требования

- Windows, портативный Python в `runtime\` (идёт с проектом).
- `tools\7zip\bin\7za.exe` - ставится командой `7-Zip` со вкладки `Обслуживание`.
- Около 200 МБ на загрузку и до 1 ГБ на распаковку и публикацию.

Запуск

```
launcher_gui.cmd
```