

Fiche technique

Poulle Téo & Salfi Rayane

Atelier Professionnalisant



BTS SIO

Sommaire

Structure globale du réseau de l'entreprise MOVA.....	3
Configuration des salles et équipements.....	4

Structure globale du réseau de l'entreprise MOVA

Composants principaux du réseau MOVA :

- Switch : Cisco Catalyst 1300 C1300-24XTS
- Pare-feu : Cisco Meraki MX84
- Routeur : NETGEAR Nighthawk AX6600
- Serveur : Gigabyte R272-Z31
- Imprimante multifonction : Brother MFC-L8690CDW
- Postes de travail commerciaux : Altyk - Le Petit PC - P2-N10016-N05
- Logiciel de gestion : Axonaut
- Antivirus : Kaspersky Anti-Virus Premium

Configuration des salles et équipements

Accueil client et espace commercial

Équipements :

- 7 postes de travail.
- 2 téléviseurs.
- 2 imprimantes.

Câblage et connexions :

- Postes de travail (7) :
 - Câble Ethernet Cat6 : Chaque poste est relié à une prise murale RJ45, connectée au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Chaque poste est relié à une prise électrique murale.
 - Téléviseurs (2) :
 - Connexion WiFi : Les téléviseurs se connectent au routeur NETGEAR via la connexion sans fil (WiFi 6).
 - Câble HDMI : (si nécessaire) pour connecter un PC ou boîtier multimédia aux téléviseurs afin d'afficher les nouveaux modèles de véhicules.
 - Imprimantes (2) :
 - Câble Ethernet Cat6 : Connecté à une prise RJ45 murale, reliée au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Connecté à une prise électrique murale.
-

Service de comptabilité

Équipements :

- 3 postes de travail (avec logiciel de comptabilité).
- 1 imprimante.

Câblage et connexions :

- Postes de travail (3) :
 - Câble Ethernet Cat6 : Relié à une prise RJ45 murale, elle-même connectée au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Relié à une prise électrique murale.
 - Imprimante (1) :
 - Câble Ethernet Cat6 : Connecté à une prise RJ45 murale, reliée au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Connecté à une prise électrique murale.
-

Service des ressources humaines

Équipements :

- 2 postes de travail (avec logiciel SIRH).
- 1 imprimante.

Câblage et connexions :

- Postes de travail (2) :
 - Câble Ethernet Cat6 : Relié à une prise RJ45 murale, connecté au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Relié à une prise électrique murale.
 - Imprimante (1) :
 - Câble Ethernet Cat6 : Connecté à une prise RJ45 murale, relié au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Connecté à une prise électrique murale.
-

Garage et atelier technique

Équipements :

- 4 postes de travail (avec logiciel gestion des stocks).
- 1 imprimante.

Câblage et connexions :

- Postes de travail (4) :
 - Câble Ethernet Cat6 : Chaque poste est relié à une prise murale RJ45, connectée au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Relié à une prise électrique murale.
 - Imprimante (1) :
 - Câble Ethernet Cat6 : Connecté à une prise RJ45 murale, reliée au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Connecté à une prise électrique murale.
-

Salle serveur et centre de données

Équipements :

- 1 poste de travail (sous ubuntu).
- 1 serveur.
- 1 pare-feu.
- 2 commutateurs.

Câblage et connexions :

- Serveur :
 - Câble Ethernet Cat6 : Connecté au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Connecté à un onduleur, relié à une prise électrique murale.
 - Poste de travail :
 - Câble Ethernet Cat6 : Connecté au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Connecté à un onduleur, relié à une prise électrique murale.
 - Pare-feu :
 - Câble Ethernet Cat6 : Connecté au routeur NETGEAR et au switch Cisco Catalyst 1300.
 - Câble d'alimentation secteur : Connecté à une prise électrique murale.
 - Commutateur :
 - Câble Ethernet Cat6 : Relié aux postes de travail dans les différents départements (accueil, comptabilité, RH, garage) via des prises RJ45 murales.
 - Câble d'alimentation secteur : Connecté à une prise électrique murale.
-

Outils supplémentaires :

- Outils de détection d'intrusion :
 - Fail2ban : Sur le serveur Linux pour sécuriser les connexions SSH.
 - Snort : Déployé sur le pare-feu Cisco pour l'analyse des paquets réseau.
-

Sécurité et sauvegarde :

- Sauvegarde automatique des données :
 - Logiciel de sauvegarde intégré au serveur DELL R7515 avec des sauvegardes régulières sur le cloud IceDrive Pro III.
 - Plan de sauvegarde : Géré via une tâche planifiée sur le serveur, automatisant la sauvegarde des fichiers sensibles.
 - Pare-feu Cisco Meraki MX84 : Protège le réseau de toute tentative d'intrusion externe.
-

Voici un tableau résumant les moyens de connexions des équipements de l'entreprise :

Source	Câble	Destination
Routeur NETGEAR	Fibre optique/coaxial	Prise murale opérateur.
Routeur NETGEAR	Ethernet Cat6	Pare-feu Cisco Meraki MX84.
Pare-feu Cisco Meraki	Ethernet Cat6	Switch Cisco Catalyst 1300.
Switch Cisco Catalyst	Ethernet Cat6	Prises RJ45 murales (accueil, comptabilité, RH, garage).
Switch Cisco Catalyst	Ethernet Cat6	Serveur DELL R7515.
Switch Cisco Catalyst	Ethernet Cat6	Imprimante Brother MFC-L8690CDW.
Serveur	Câble d'alimentation	Prise secteur (via onduleur).
Imprimante	Ethernet Cat6	Prise RJ45 murale ↔ Switch Cisco Catalyst.
Postes de travail	Ethernet Cat6	RJ45 murale ↔ Switch Cisco Catalyst.
Téléviseurs	HDMI/WiFi	PC ou routeur NETGEAR
Postes de travail (comptabilité, RH, garage)	Ethernet Cat6	RJ45 murale ↔ Switch Cisco Catalyst.