

Manual de Administracion de Sistemas - MyOwnClone

****Marca:**** MyOwnClone

****Sistema:**** Plataforma SaaS multi-tenant de clones IA, knowledge base, chat, email triage, booking y billing

****Version del manual:**** v1.0.0-draft.1

****Estado:**** Paso 1 de documentacion incremental

****Entorno documentado:**** Produccion VPS

****URL de produccion:**** <https://myownclone.com/>

****IP publica VPS:**** 212.227.169.99

****Ruta activa en VPS:**** /opt/myownclone/current

****Release activa verificada:**** /opt/myownclone/releases/202606151645-dashboard-top-cards

****Autor:**** Codex, Arquitectura y Documentacion Tecnica

****Fecha del documento:**** 2026-06-16

****Ultima verificacion contra VPS:**** 2026-06-16 06:49:40 UTC

****Marca de agua conceptual:**** PRODUCCION - VPS

ADVERTENCIA: Este manual documenta la configuracion real observada en el VPS de produccion. No debe usarse para publicar secretos, passwords, tokens ni claves privadas. Cualquier valor sensible se documenta como *****REDACTED***** o mediante el nombre de la variable de entorno.

Historial de Revisiones

Version	Fecha	Autor	Alcance	Estado
v1.0.0-draft.1	2026-06-16	Codex	Portada, convenciones, indice maestro, glosario, vision general y snapshot inicial del VPS	En progreso

Convenciones del Documento

Convencion	Significado
comando	Comando copiable de terminal.
/ruta/absoluta	Ruta absoluta en el VPS o en el repositorio.
VARIABLE_DE_ENTORNO	Variable configurada mediante archivo .env , systemd, Docker Compose o entorno de shell.
REDACTED	Valor sensible omitido de forma intencional.
PRODUCCION - VPS	Informacion verificada contra el servidor activo.
Pendiente de Paso N	Seccion reservada para completar en la fase indicada.

Niveles de aviso

- ADVERTENCIA: Accion con riesgo de caida, perdida de datos o exposicion de secretos.
- TIP: Recomendacion operativa para ahorrar tiempo o evitar errores comunes.
- COMANDO DE PRODUCCION: Ejecutar solo entendiendo el impacto en el VPS activo.

Tabla de Contenidos

1. [Portada y Presentacion](#)

2. [Vision General del Sistema](#)

3. [Arquitectura Tecnica del VPS](#)

4. [Base de Datos en Produccion](#)

5. [Acceso al Servidor VPS](#)

6. [Instalacion y Configuracion](#)

7. [Administracion del Sistema](#)

8. [Funcionalidades por Modulo](#)

9. [Gestion de Seguridad en VPS](#)

10. [API Documentation Produccion](#)

11. [Mantenimiento del VPS](#)

12. [Operaciones Comunes en VPS](#)

13. [Troubleshooting en VPS](#)

14. [Desarrollo y Despliegue](#)

15. [Comandos Utiles del VPS](#)

16. [Informacion de Contacto y Soporte](#)

17. [Anexos](#)

Glosario

Termino	Definicion
API	Interfaz HTTP usada por el frontend, clientes externos o integraciones para leer y modificar datos.
App Router	Sistema de rutas moderno de Next.js usado en el frontend.
Billing	Modulo de facturacion, planes, portal de pago y posible integracion con Stripe.
Clone	Instancia de asistente IA configurada para un tenant con nombre, slug, tono, prompts y modos.
Console	Zona privada autenticada para propietarios/admins del workspace.
Docker Compose	Orquestador local/VPS para backend Flask, PostgreSQL, Redis y Weaviate.
Frontend	Aplicacion Next.js servida por systemd y Nginx en produccion.
Knowledge Base	Conjunto de documentos, fuentes, memorias y embeddings usados para responder consultas.
Nginx	Servidor web y reverse proxy que publica HTTPS hacia el frontend.
NextAuth	Sistema de autenticacion del frontend basado en sesiones/cookies.
Plan	Paquete comercial con limites y funcionalidades de uso.
Produccion	Entorno real publicado en <code>https://myownc1one.com/</code> .

RAG	Retrieval-Augmented Generation; patron de busqueda de contexto antes de generar respuesta IA.
Release	Carpeta versionada desplegada bajo <code>/opt/myownclone/releases/</code> .
SSE	Server-Sent Events; streaming HTTP para respuestas progresivas de chat.
Tenant	Cliente/workspace aislado dentro de la plataforma multi-tenant.
VPS	Servidor virtual privado donde corre la aplicacion en produccion.
Weaviate	Base vectorial usada para busqueda semantica y RAG.

1. Portada y Presentacion

1.1 Branding del Proyecto

MyOwnClone se presenta como una plataforma SaaS para crear y operar clones de IA con conocimiento propio, capacidades de conversacion, gestion de fuentes, email triage, reservas y monetizacion. El branding funcional observado en el sitio usa:

Elemento	Uso documentado
Nombre visible	MyOwnClone
Logo	Simbolo compacto de cuatro formas circulares/negras observado en la interfaz
Estilo visual	Dashboard limpio, fondo claro, tarjetas redondeadas, iconografia lineal y acentos de color
Colores principales observados	Negro <code>#111111</code> , blanco, grises suaves, acentos azul/cyan/rojo/naranja/verde
Tipografia	Tipografia sans-serif moderna definida por la app Next.js/Tailwind

Pendiente de Paso 8: incorporar screenshots reales anotados del sitio en vivo.

1.2 Identificacion del Sistema

Campo	Valor
Nombre completo	MyOwnClone
Tipo de sistema	SaaS multi-tenant con agentes IA
URL de produccion	<code>https://myownclone.com/</code>
IP publica	<code>212.227.169.99</code>
Rama de despliegue documentada	<code>audit/vps-sync-and-docs</code>
Release activa	<code>/opt/myownclone/releases/202606151645-dashboard-top-cards</code>
Symlink activo	<code>/opt/myownclone/current</code>
Estado HTTPS verificado	<code>200 OK</code>

1.3 Snapshot Inicial del VPS

Informacion verificada por SSH contra el VPS el 2026-06-16.

Componente	Version / Estado
Hostname	ubuntu
Sistema operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Kernel	7.0.0-22-generic
Nginx	nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Node.js	v22.22.3
npm	10.9.8
Python	Python 3.14.4
Docker	Docker version 29.1.3
Docker Compose	v5.1.4
PostgreSQL container	PostgreSQL 15.18
Redis container	Redis 7.4.9
Frontend systemd	myownclone-frontend: active
Backend container	myownclone_api: healthy
PostgreSQL container	myownclone_postgres: healthy
Redis container	myownclone_redis: healthy
Weaviate container	myownclone_weaviate: up
Nginx site enabled	myownclone

Comando de verificacion:

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
set -euo pipefail
hostname
. /etc/os-release && echo "$PRETTY_NAME"
uname -r
readlink -f /opt/myownclone/current
systemctl is-active myownclone-frontend
nginx -v
node -v
npm -v
python3 --version
docker --version
docker compose version
docker ps --format '{{.Names}}={{.Status}}'
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://myownclone.com/
EOF
```

2. Vision General del Sistema

2.1 Descripcion Ejecutiva

MyOwnClone es una plataforma SaaS multi-tenant que permite a un usuario crear y administrar un clon de IA asociado a su workspace. El clon puede responder preguntas, consultar conocimiento cargado, operar con diferentes modos de comportamiento y servir como interfaz conversacional publica o privada.

La solucion combina:

- Frontend Next.js para landing, autenticacion, dashboard y paneles de gestion.
- Backend Flask para APIs de dominio MyOwnClone.
- PostgreSQL para datos relacionales.
- Redis para cache/estado operativo.
- Weaviate para busqueda vectorial.
- Integraciones externas para LLM, email, billing y analiticas.

2.2 Objetivos y Proposito

Objetivo	Descripcion
Crear clones IA configurables	Permitir definir identidad, tono, prompts, avatar, modos y fuentes de conocimiento.
Centralizar conocimiento	Ingerir fuentes y memoria del creador para alimentar respuestas con contexto.
Reducir friccion operativa	Unificar dashboard, uso, settings, planes, inbox, bookings y productos.
Habilitar monetizacion	Exponer planes y facturacion para operar el SaaS comercialmente.
Soportar multi-tenant	Aislar configuracion y datos por workspace/tenant.

2.3 Casos de Uso Principales

Caso de uso	Actor	Resultado esperado
Registro y login	Usuario propietario	Acceso al dashboard privado.
Onboarding de clon	Usuario propietario	Primer clon creado con tono, slug y configuracion base.
Configuracion del clon	Usuario propietario	Ajuste de nombre, tono, prompts, tema y dominio.
Consulta del clon	Visitante o propietario	Respuesta IA basada en el modo y conocimiento disponible.
Gestion de fuentes	Usuario propietario	Documentos/fuentes cargadas para RAG.
Analiticas	Usuario propietario/admin	Visibilidad de uso, preguntas, gaps y coste.
Gestion de planes	Usuario propietario	Seleccion o upgrade de plan.
Administracion global	Admin plataforma	Supervision de tenants, auditoria e impersonation controlado.

2.4 Usuarios Objetivo

Perfil	Necesidad
Creator/Founder	Crear un clon que responda como el creador o represente su negocio.
Equipo comercial	Usar el clon para responder dudas, cualificar leads y recomendar productos.
Soporte	Automatizar respuestas recurrentes y detectar gaps de conocimiento.
Administrador SaaS	Gestionar tenants, seguridad, auditoria, billing y salud del sistema.
Visitante final	Interactuar con el clon publico o widget embebido.

2.5 Beneficios y Valor Agregado

- Menor tiempo de respuesta a usuarios y leads.
- Experiencia centralizada para conocimiento, chat, reservas y monetizacion.
- Separacion multi-tenant para operar como SaaS.
- Base tecnica preparada para RAG y streaming.
- Dashboard orientado a accion con accesos rapidos a uso, documentos, agent toolkit y API keys.

2.6 Alcance Funcional Actual en Produccion

Segun el estado desplegado y verificado en VPS, el frontend publica rutas para:

- Landing publica.
- Login, registro, recuperacion y reset de password.
- Onboarding.
- Dashboard `/resumen`.
- Biblioteca/fuentes.
- Cerebro/agent toolkit.
- Configuracion/API keys.
- Analiticas.
- Inbox.
- Productos.
- Reuniones.
- Planes.
- Facturacion.
- Settings.
- Admin: resumen, tenants, auditoria, courtesy, feedback e impersonation.
- Widget publico `/widget.js`.
- Rutas publicas por slug `/ {slug}`.

2.7 Limitaciones Conocidas

Estas limitaciones se documentan como riesgos tecnicos historicos y deben revisarse contra la version activa en pasos posteriores:

Limitation	Impacto	Estado
Registro de blueprint publico MyOwnClone	Puede afectar endpoints publicos Flask si no esta registrado.	Pendiente de verificacion profunda en Paso 10
Inyeccion de memorias en prompt	Si <code>_add_memories_to_prompt()</code> no retorna, las memorias no enriquecen respuestas.	Pendiente de verificacion en Paso 8
Tenant name en admin	Riesgo de mostrar <code>tenant_id</code> en vez de nombre real.	Pendiente de verificacion en Paso 7
Autenticacion de cuentas bootstrap	Algunas credenciales historicas documentadas no autenticaron durante pruebas automaticas.	Requiere saneamiento controlado de usuarios en Paso 7
<code>package-lock.json</code> desincronizado historico	Rompia <code>npm ci</code> en releases limpias.	Corregido en rama <code>audit/vps-sync-and-docs</code>

2.8 Estado Actual en Produccion

Area	Estado verificado
------	-------------------

Dominio	<code>https://myownclone.com/</code> responde <code>200</code>
Frontend	Activo por systemd en <code>/opt/myownclone/current</code>
Backend Docker	Container <code>myownclone_api</code> saludable
PostgreSQL	Container <code>myownclone_postgres</code> saludable
Redis	Container <code>myownclone_redis</code> saludable
Weaviate	Container activo
Nginx	Sitio <code>myownclone</code> habilitado
Ultimo ajuste conocido	Dashboard muestra solo los 3 bloques superiores solicitados; se retiro bloque inferior Plan/Settings duplicado

3. Arquitectura Tecnica del VPS

Esta seccion describe la arquitectura real observada en el VPS de produccion. La aplicacion se publica mediante Nginx en HTTPS, sirve el frontend Next.js como proceso systemd y ejecuta backend/servicios de datos mediante Docker Compose.

3.1 Infraestructura del Servidor

Campo	Valor verificado
Proveedor	Pendiente de confirmar administrativamente; VPS accesible por IP publica <code>212.227.169.99</code>
Hostname	<code>ubuntu</code>
Sistema operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Kernel	<code>7.0.0-22-generic</code>
CPU	2 vCPU
RAM	3.8 GiB
Swap	No configurada (<code>0B</code>)
Disco raiz	116 GiB
Disco usado	18 GiB
Disco disponible	98 GiB
Uso de disco	16%
IP publica	<code>212.227.169.99</code>
Dominio principal	<code>myownclone.com</code>
Dominio alternativo	<code>www.myownclone.com</code>
Red privada/Tailscale	Servicio <code>tailscaled</code> activo; IP Tailscale observada <code>100.125.128.116</code>

Comandos usados para verificar recursos:

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
nproc
free -h
```

```
df -h / /opt
hostname
. /etc/os-release && echo "$PRETTY_NAME"
uname -r
EOF
```

3.2 Diagrama de Arquitectura de Produccion

```
flowchart LR
    U["Usuario / Navegador"] --> DNS["DNS myownclone.com"]
    DNS --> N["Nginx HTTPS"]
    N --> FE["Next.js Frontend\nsystemd: myownclone-frontend\n/opt/myownclone/current"]
    FE --> API["Flask API\nDocker: myownclone_api"]
    API --> PG["PostgreSQL 15.18\nDocker: myownclone_postgres"]
    API --> R["Redis 7.4.9\nDocker: myownclone_redis"]
    API --> W["Weaviate\nDocker: myownclone_weaviate"]
    API --> LLM["Proveedor LLM\nOPENAI_API_BASE/API_KEY"]
    FE --> Stripe["Stripe / Billing"]
    FE --> Mail["Resend / Email"]
```

3.3 Flujo de Red y Puertos

Puerto	Bind	Proceso	Exposicion	Funcion
22	0.0.0.0, [::]	sshd	Publico	Acceso SSH al VPS.
80	0.0.0.0, [::]	nginx	Publico	Redireccion HTTP a HTTPS.
443	0.0.0.0, [::]	nginx	Publico	Entrada HTTPS principal.
3000	127.0.0.1	next-server	Solo local	Frontend Next.js.
5001	127.0.0.1	docker-proxy -> Flask API	Solo local	Backend API Flask.
5432	127.0.0.1	docker-proxy -> PostgreSQL	Solo local	Base de datos PostgreSQL.
8080	127.0.0.1	docker-proxy -> Weaviate	Solo local	Base vectorial Weaviate.
6379	Docker network	Redis	No publicado en host	Cache/estado Redis.

ADVERTENCIA: PostgreSQL, Flask API y Weaviate estan publicados solo en loopback. No deben abrirse a Internet salvo necesidad explicita y con controles adicionales.

Comando de diagnostico:

```
ssh myownclone-vps 'ss -ltnp'
```

3.4 Reverse Proxy Nginx

Nginx expone el dominio publico, termina TLS y enruta trafico hacia frontend o backend segun la ruta.

Archivo activo:


```
/etc/nginx/sites-enabled/myownclone
```

Resumen de bloques:

Ruta	Destino upstream	Proposito
<code>http://myownclone.com/*</code>	Redirect 301 a HTTPS	Forzar TLS.
<code>/</code>	<code>http://127.0.0.1:3000</code>	Frontend Next.js.
<code>/api/auth/login</code>	<code>http://127.0.0.1:5001/console/api/auth/login</code>	Login backend heredado/console.
<code>/api/myownclone/</code>	<code>http://127.0.0.1:5001/console/api/myownclone/</code>	Console API MyOwnClone.
<code>/api/admin/</code>	<code>http://127.0.0.1:5001/console/api/myownclone/admin/</code>	API admin con headers de servicio.
<code>/console/</code>	<code>http://127.0.0.1:5001</code>	Acceso directo a backend console.

Configuracion TLS observada:

Campo	Valor
Certificado	<code>/etc/letsencrypt/live/myownclone.com/fullchain.pem</code>
Clave privada	<code>/etc/letsencrypt/live/myownclone.com/privkey.pem</code>
Emisor	Let's Encrypt YE1
Subject	<code>CN=myownclone.com</code>
Valido desde	2026-06-15 09:50:54 GMT
Expira	2026-09-13 09:50:53 GMT
Max upload	<code>client_max_body_size 25m</code>

ADVERTENCIA: El bloque `/api/admin/` inyecta headers internos de autenticacion de servicio. El valor real de `X-API-Key` no debe copiarse a documentacion publica ni repositorio.

Comandos de verificacion:

```
ssh myownclone-vps 'nginx -t && systemctl status nginx --no-pager'
ssh myownclone-vps 'openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/myownclone.com/fullchain.pem -
noout -subject -issuer -dates'
```

3.5 Frontend Next.js como Servicio systemd

Servicio activo:

```
/etc/systemd/system/myownclone-frontend.service
```

Configuracion operativa:

Campo	Valor
Unit	<code>myownclone-frontend.service</code>
Usuario	<code>myownclone</code>

Grupo	myownclone
WorkingDirectory	/opt/myownclone/current
EnvironmentFile	/opt/myownclone/shared/frontend.env.production
ExecStart	/usr/bin/npm run start -- --hostname \${HOSTNAME} --port \${PORT}
Restart	always
RestartSec	5
TimeoutStartSec	120
Seguridad systemd	NoNewPrivileges=true , PrivateTmp=true , ProtectHome=read-only , restricciones de kernel/control groups
Logs	journalctl -u myownclone-frontend

Variables clave del frontend, sin valores:

```

NODE_ENV=***REDACTED***
PORT=***REDACTED***
HOSTNAME=***REDACTED***
DATABASE_URL=***REDACTED***
MYOWNCLONE_API_URL=***REDACTED***
MYOWNCLONE_SERVICE_API_KEY=***REDACTED***
SERVICE_API_KEY=***REDACTED***
DEFAULT_CLONE_ID=***REDACTED***
DEFAULT_PLAN=***REDACTED***
AUTH_URL=***REDACTED***
NEXTAUTH_URL=***REDACTED***
AUTH_TRUST_HOST=***REDACTED***
AUTH_SECRET=***REDACTED***
NEXTAUTH_SECRET=***REDACTED***
PLATFORM_ADMIN_EMAIL=***REDACTED***
PLATFORM_ADMIN_PASSWORD_HASH=***REDACTED***
AUTH_GOOGLE_ID=***REDACTED***
AUTH_GOOGLE_SECRET=***REDACTED***
RESEND_API_KEY=***REDACTED***
RESEND_FROM_EMAIL=***REDACTED***
NEXT_PUBLIC_APP_URL=***REDACTED***
NEXT_PUBLIC_API_URL=***REDACTED***
NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL=***REDACTED***
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=***REDACTED***
ANTHROPIC_API_KEY=***REDACTED***
OPENAI_API_KEY=***REDACTED***
STRIPE_BASIC_PRICE_ID=***REDACTED***
STRIPE_PRO_PRICE_ID=***REDACTED***
STRIPE_SCALE_PRICE_ID=***REDACTED***
SENDGRID_INBOUND_WEBHOOK_SECRET=***REDACTED***
WHEREBY_API_KEY=***REDACTED***
NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY=***REDACTED***
NEXT_PUBLIC_POSTHOG_HOST=***REDACTED***
NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN=***REDACTED***
SENTRY_ORG=***REDACTED***
SENTRY_PROJECT=***REDACTED***
SUPABASE_URL=***REDACTED***

```

```
SUPABASE_ANON_KEY=***REDACTED***
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=***REDACTED***
```

Comandos de operacion:

```
ssh myownclone-vps 'systemctl is-active myownclone-frontend'
ssh myownclone-vps 'journalctl -u myownclone-frontend -n 100 --no-pager'
ssh myownclone-vps 'systemctl restart myownclone-frontend'
```

3.6 Backend y Servicios Docker

El backend y servicios de datos se gestionan con Docker Compose. El archivo productivo observado vive en:

```
/opt/myownclone/bootstrap/ops/docker-compose.backend.prod.yml
```

Servicios activos:

Servicio	Container	Imagen	Puerto host	Estado observado
API Flask	myownclone_api	ops-api	127.0.0.1:5001	Up, healthy
PostgreSQL + pgvector	myownclone_postgres	pgvector/pgvector:pg15	127.0.0.1:5432	Up, healthy
Redis	myownclone_redis	redis:7-alpine	Interno Docker	Up, healthy
Weaviate	myownclone_weaviate	cr.weaviate.io/semitechnologies/weaviate:1.24.0	127.0.0.1:8080	Up

Volumenes Docker:

Volumen	Uso
postgres_data	Datos PostgreSQL.
redis_data	Persistencia Redis AOF.
weaviate_data	Persistencia vectorial Weaviate.

Variables clave del backend, sin valores:

```
DB_PASSWORD=***REDACTED***
REDIS_PASSWORD=***REDACTED***
JWT_SECRET_KEY=***REDACTED***
IMPERSONATION_TOKEN_PEPPER=***REDACTED***
DB_USER=***REDACTED***
DB_HOST=***REDACTED***
DB_PORT=***REDACTED***
DB_NAME=***REDACTED***
DATABASE_URL=***REDACTED***
FLASK_ENV=***REDACTED***
LOG_LEVEL=***REDACTED***
SECRET_KEY=***REDACTED***
ALLOWED_ORIGINS=***REDACTED***
SERVICE_API_KEY=***REDACTED***
ALLOW_DEV_SERVICE_KEY=***REDACTED***
```

```
WEAVIATE_API_KEY=***REDACTED***
WEAVIATE_URL=***REDACTED***
OPENAI_API_KEY=***REDACTED***
OPENAI_BASE_URL=***REDACTED***
OPENAI_API_BASE=***REDACTED***
OPENAI_MODEL=***REDACTED***
ANTHROPIC_API_KEY=***REDACTED***
ANTHROPIC_MODEL=***REDACTED***
MINIMAX_API_KEY=***REDACTED***
MINIMAX_MODEL=***REDACTED***
TOGETHER_API_KEY=***REDACTED***
TOGETHER_MODEL=***REDACTED***
STRIPE_SECRET_KEY=***REDACTED***
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=***REDACTED***
SENDGRID_INBOUND_WEBHOOK_SECRET=***REDACTED***
WHEREBY_API_KEY=***REDACTED***
RESEND_API_KEY=***REDACTED***
RESEND_FROM_EMAIL=***REDACTED***
APP_URL=***REDACTED***
```

Comandos de diagnostico:

```
ssh myownclone-vps 'docker ps'
ssh myownclone-vps 'docker logs --tail=100 myownclone_api'
ssh myownclone-vps 'docker exec myownclone_api curl -fsS http://127.0.0.1:5001/readyz'
```

3.7 Estructura del Proyecto en VPS

Rutas principales:

Ruta	Propietario	Proposito
/opt/myownclone/bootstrap	root:root mayoritariamente	Copia/bootstrap del repositorio y scripts operativos.
/opt/myownclone/releases	myownclone:myownclone en releases recientes	Releases historicas y actual.
/opt/myownclone/current	Symlink	Apunta a la release activa del frontend.
/opt/myownclone/shared	myownclone:myownclone , modo 700	Env reales y secretos compartidos entre releases.
/opt/myownclone/shared/frontend.env.production	myownclone:myownclone , modo 600	Variables reales del frontend.
/opt/myownclone/shared/backend.env.production	myownclone:myownclone , modo 600	Variables reales del backend.
/opt/myownclone/shared/admin-bootstrap.txt	myownclone:myownclone , modo 600	Datos bootstrap sensibles.

Release activa:

```
/opt/myownclone/current -> /opt/myownclone/releases/202606151645-dashboard-top-cards
```

TIP: El symlink /opt/myownclone/current permite rollback rapido cambiando el enlace a una release anterior y

reiniciando myownclone-frontend .

Comandos utiles:

```
ssh myownclone-vps 'readlink -f /opt/myownclone/current'
ssh myownclone-vps 'ls -la /opt/myownclone'
ssh myownclone-vps 'find /opt/myownclone/shared -maxdepth 1 -ls'
```

3.8 Stack Tecnologico en Produccion

Capa	Tecnologia	Version observada
SO	Ubuntu	26.04 LTS
Reverse proxy	Nginx	1.28.3
Runtime frontend	Node.js	22.22.3
Package manager	npm	10.9.8
Framework frontend	Next.js	16.2.9
UI runtime	React	19.2.4
Auth frontend	NextAuth	5 beta 25
ORM frontend	Drizzle ORM	0.45.2
Runtime backend	Python	3.14.4 en host; backend corre dentro de container
Backend web	Flask	definido por requirements.txt /imagen API
DB relacional	PostgreSQL + pgvector	15.18
Cache/estado	Redis	7.4.9
Vector DB	Weaviate	1.24.0
Containers	Docker	29.1.3
Compose	Docker Compose	5.1.4
SSL	Let's Encrypt	Certificado vigente hasta 2026-09-13

Dependencias destacadas del frontend productivo:

Paquete	Version
next	16.2.9
react	19.2.4
react-dom	19.2.4
next-auth	^5.0.0-beta.25
drizzle-orm	^0.45.2
stripe	^17.1.0
resend	^4.0.1
openai	^4.72.0
@anthropic-ai/sdk	^0.36.0

framer-motion	^12.40.0
@phosphor-icons/react	^2.1.10

3.9 Modelo de Capas

```
flowchart TB
    A["Capa Publica\nNavegador, widget, paginas publicas"] --> B["Capa Edge/Proxy\nNginx + TLS"]
    B --> C["Capa Frontend\nNext.js App Router + NextAuth"]
    C --> D["Capa API Backend\nFlask Console/Public API"]
    D --> E["Capa Dominio\nClones, prompts, inbox, analytics, booking, billing"]
    E --> F["Capa Datos\nPostgreSQL, Redis, Weaviate"]
    F --> G["Integraciones\nLLM, Stripe, Resend, SendGrid, Whereby, Supabase/PostHog/Sentry si estan activos"]
```

Responsabilidades:

Capa	Responsabilidad
Nginx	TLS, redirects, routing, headers proxy, limite de subida.
Next.js	UI, auth, rutas privadas/publicas, API routes propias, comunicacion con backend.
Flask API	Contratos de dominio MyOwnClone, admin, clones, analytics, booking, stripe, inbox.
PostgreSQL	Persistencia relacional multi-tenant.
Redis	Cache/estado y soporte operativo.
Weaviate	Busqueda vectorial para RAG.
Integraciones externas	LLM, pagos, email, videollamadas, analitica/observabilidad.

3.10 Flujo de Datos Principal

3.10.1 Carga del Dashboard

```
sequenceDiagram
    participant U as Usuario
    participant N as Nginx
    participant FE as Next.js
    participant API as Flask API
    participant DB as PostgreSQL

    U->>N: GET /resumen
    N->>FE: Proxy 127.0.0.1:3000
    FE->>FE: Valida sesion NextAuth
    FE->>API: Solicita datos de clone/analytics/inbox
    API->>DB: Consulta tenant, clone y metricas
    DB-->>API: Resultados
    API-->>FE: JSON
    FE-->>N: HTML/JS renderizado
    N-->>U: Dashboard
```

3.10.2 Consulta de Chat/RAG

```
sequenceDiagram
    participant U as Usuario
    participant FE as Next.js
    participant API as Flask API
    participant W as Weaviate
    participant LLM as Proveedor LLM
    participant DB as PostgreSQL
    U->>FE: Pregunta al clon
    FE->>API: POST chat
    API->>DB: Carga configuracion del clone
    API->>W: Busca contexto relevante
    W-->>API: Chunks/contexto
    API->>LLM: Prompt + contexto + tono
    LLM-->>API: Respuesta
    API->>DB: Guarda conversacion/mensajes
    API-->>FE: Respuesta JSON o SSE
    FE-->>U: Render de respuesta
```

3.11 Patrones de Diseno Implementados

Patron	Uso en MyOwnClone
Reverse Proxy	Nginx desacopla Internet de procesos internos.
Release Symlink	<code>/opt/myownclone/current</code> apunta a una release versionada para rollback.
Twelve-Factor Env	Configuracion sensible fuera del repo en <code>/opt/myownclone/shared/*.env.production</code> .
Multi-tenant	Datos y recursos asociados a tenant/workspace.
RAG	Weaviate recupera contexto antes de generar respuestas IA.
API Gateway ligero	Nginx reescribe rutas <code>/api/*</code> hacia Flask/Next segun necesidad.
Health Checks	Docker healthchecks en API, PostgreSQL y Redis.
Defense in Depth	Servicios internos en loopback, TLS publico, systemd hardening parcial.

3.12 Logs y Observabilidad

Componente	Ubicacion / Comando
Frontend Next.js	<code>journalctl -u myownclone-frontend</code>
Nginx access/error	<code>/var/log/nginx/</code>
Backend API	<code>docker logs myownclone_api</code>
PostgreSQL	<code>docker logs myownclone_postgres</code>
Redis	<code>docker logs myownclone_redis</code>
Weaviate	<code>docker logs myownclone_weaviate</code>
System journal	<code>/var/log/journal</code>

Comandos:

```
ssh myownclone-vps 'journalctl -u myownclone-frontend -f'
ssh myownclone-vps 'tail -f /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/error.log'
ssh myownclone-vps 'docker logs -f --tail=100 myownclone_api'
```

3.13 Servicios Activos Relevantes

Servicios del sistema observados en ejecucion:

Servicio	Funcion
ssh.service	Acceso remoto.
nginx.service	Reverse proxy HTTP/HTTPS.
myownclone-frontend.service	Frontend Next.js.
docker.service	Runtime de containers.
containerd.service	Runtime base de containers.
cron.service	Programacion de tareas.
rsyslog.service	Logging del sistema.
chrony.service	Sincronizacion de tiempo.
tailscaled.service	Red privada Tailscale.
unattended-upgrades.service	Actualizaciones automaticas del sistema.

Pendiente de Paso 6: validar firewall, fail2ban, cron jobs concretos y politicas de backup/retencion.

4. Base de Datos en Produccion

La base de datos de produccion corre en el container Docker `myownclone_postgres` , basado en `pgvector/pgvector:pg15` , publicada solo en loopback del VPS mediante `127.0.0.1:5432` .

4.1 Identificacion de la Base de Datos

Campo	Valor verificado
Motor	PostgreSQL 15.18 con pgvector
Container	<code>myownclone_postgres</code>
Imagen	<code>pgvector/pgvector:pg15</code>
Base de datos	<code>myownclone</code>
Usuario	<code>postgres</code>
Host desde VPS	<code>127.0.0.1</code>
Host desde Docker network	<code>db_postgres</code>
Puerto host	<code>5432</code>
Exposicion publica	No, solo loopback

Volumen Docker	postgres_data:/var/lib/postgresql/data
Alembic version	c3d4e5f6a7c1

Comandos de conexion:

```
# Desde el VPS, sin exponer password en el comando
ssh myownclone-vps

docker exec -it myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone
```

4.2 Extensiones, Vistas, Triggers y Rutinas

Tipo	Estado en produccion
Extension <code>plpgsql</code>	Activa, version <code>1.0</code>
Extension <code>uuid-oss</code>	Activa, version <code>1.1</code>
Extension <code>vector</code>	Activa, version <code>0.8.2</code>
Vistas custom	No se encontraron vistas en schema <code>public</code>
Triggers custom	No se encontraron triggers en schema <code>public</code>
Rutinas custom	No se encontraron rutinas propias de negocio; las funciones listadas pertenecen a <code>uuid-oss</code> y <code>pgvector</code>

4.3 Diagrama Entidad-Relacion

```
erDiagram
    tenants ||--o{ accounts : owns
    tenants ||--o{ clone_configs : owns
    tenants ||--o{ cost_tracking : tracks
    tenants ||--o{ impersonation_log : audited
    clone_configs ||--o{ clone_mode_prompts : has
    clone_configs ||--o{ creator_memory : has
    clone_configs ||--o{ email_inbound : receives
    clone_configs ||--o{ email_templates : has
    clone_configs ||--o{ meeting_types : offers
    clone_configs ||--o{ availability : defines
    clone_configs ||--o{ products : sells
    clone_configs ||--o{ analytics_questions : records
    clone_configs ||--o{ analytics_gaps : detects
    clone_configs ||--o{ clone_feedback : receives
    meeting_types ||--o{ bookings : creates
    accounts ||--o{ impersonation_log : performs
    sources ||--o{ chunks : contains
    conversations ||--o{ messages : contains
```

4.4 Inventario de Tablas y Conteos

Tabla	Registros	Tamano total	Proposito
-------	-----------	--------------	-----------

accounts	2	96 kB	Cuentas de usuario/tenant y admins plataforma.
admin_audit_log	0	48 kB	Auditoria de acciones administrativas.
alembic_version	1	24 kB	Version de migracion Flask/Alembic.
analytics_gaps	0	24 kB	Preguntas sin respuesta/gaps de conocimiento.
analytics_questions	0	24 kB	Preguntas frecuentes agregadas.
availability	0	16 kB	Disponibilidad semanal para reservas.
bookings	0	24 kB	Reservas creadas por visitantes.
chunks	0	24 kB	Fragmentos de fuentes para RAG.
clone_configs	1	80 kB	Configuracion principal de clones.
clone_feedback	0	32 kB	Feedback de respuestas/conversaciones.
clone_mode_prompts	0	24 kB	Prompts por modo del clon.
conversations	0	24 kB	Conversaciones persistidas.
cost_tracking	0	16 kB	Tracking de coste por tenant/operacion.
creator_memory	0	24 kB	Memorias del creador para contexto IA.
email_inbound	0	24 kB	Emails recibidos y clasificados.
email_templates	0	24 kB	Plantillas de email.
impersonation_log	0	32 kB	Sesiones de impersonation admin.
impersonation_tokens	0	16 kB	Tokens de impersonation.
meeting_types	0	24 kB	Tipos de reunion ofrecidos.
messages	0	24 kB	Mensajes dentro de conversaciones.
myownclone_plans	3	24 kB	Planes comerciales cargados.
products	0	24 kB	Catalogo de productos del clon.
sources	0	32 kB	Fuentes/documentos de knowledge base.
tenants	1	80 kB	Workspaces/tenants SaaS.

ADVERTENCIA: Los conteos son una fotografia del 2026-06-16. Deben regenerarse antes de auditorias o restauraciones.

Comando para refrescar conteos:

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
for t in $(docker exec myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone -Atc "select
tablename from pg_tables where schemaname='public' order by tablename"); do
    c=$(docker exec myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone -Atc "select count(*)
from public.$t")
    printf '%s|%s\n' "$t" "$c"
done
EOF
```

4.5 Diccionario de Datos por Tabla

tenants

Campo	Tipo	Null	Default	Restricciones / Relaciones
id	varchar(36)	NO	-	PK
name	varchar(255)	NO	-	Nombre del tenant
slug	varchar(100)	YES	-	UNIQUE (tenants_slug_key , idx_tenants_slug)
plan	varchar(50)	NO	trial	Plan actual
status	varchar(50)	NO	trial	Estado tenant; index idx_tenants_status
subscription_status	varchar(50)	NO	inactive	Estado billing
stripe_customer_id	varchar(255)	YES	-	Cliente Stripe
stripe_subscription_id	varchar(255)	YES	-	Suscripcion Stripe
trial_ends_at	timestamp	YES	-	Fin trial
created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Auditoria
updated_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Auditoria

accounts

Campo	Tipo	Null	Default	Restricciones / Relaciones
id	varchar(36)	NO	-	PK
tenant_id	varchar(36)	NO	-	FK -> tenants.id , index idx_accounts_tenant
email	varchar(255)	NO	-	UNIQUE (accounts_email_key , idx_accounts_email)
password	varchar(255)	YES	-	Hash/credencial; no documentar valores
name	varchar(255)	YES	-	Nombre visible
avatar	varchar(500)	YES	-	URL avatar
role	varchar(50)	NO	owner	Rol tenant
status	varchar(50)	NO	active	Estado cuenta
is_platform_admin	boolean	NO	false	Index idx_accounts_platform_admin
last_login_at	timestamp	YES	-	Ultimo login
created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Auditoria
updated_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Auditoria

clone_configs

Campo	Tipo	Null	Default	Restricciones / Relaciones
id	varchar(36)	NO	uuid_generate_v4()	PK
tenant_id	varchar(36)	NO	-	FK -> tenants.id , index idx_clone_configs_tenant
name	varchar(255)	NO	-	Nombre del clon
slug	varchar(100)	NO	-	UNIQUE, index idx_clone_configs_slug
description	text	YES	-	Descripcion publica/interna

avatar_url	varchar(500)	YES	-	Avatar del clon
personality_tone	varchar(50)	YES	-	Tono, normalizado actualmente como <code>tecnico</code> si aplica
language	varchar(10)	NO	<code>es</code>	Idioma
active_modes	varchar[]	YES	<code>{teach}</code>	Modos activos
is_active	boolean	NO	<code>true</code>	Habilitado/deshabilitado
custom_domain	varchar(255)	YES	-	Dominio custom
created_at	timestamp	NO	<code>CURRENT_TIMESTAMP</code>	Auditoria
updated_at	timestamp	NO	<code>CURRENT_TIMESTAMP</code>	Auditoria

Tablas de conocimiento, chat y RAG

Tabla	Campos principales	Relaciones / Indices
<code>sources</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>type</code> , <code>title</code> , <code>url</code> , <code>status</code> , <code>metadata</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>	PK <code>sources_pkey</code> ; indices <code>idx_sources_clone</code> , <code>idx_sources_status</code>
<code>chunks</code>	<code>id</code> , <code>source_id</code> , <code>content</code> , <code>embedding</code> , <code>token_count</code> , <code>metadata</code>	FK <code>source_id</code> -> <code>sources.id</code> ; index <code>idx_chunks_source</code>
<code>conversations</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>visitor_id</code> , <code>mode</code> , <code>created_at</code>	PK; index <code>idx_conversations_clone</code>
<code>messages</code>	<code>id</code> , <code>conversation_id</code> , <code>role</code> , <code>content</code> , <code>confidence</code> , <code>sources</code> , <code>feedback</code> , <code>created_at</code>	FK <code>conversation_id</code> -> <code>conversations.id</code> ; index <code>idx_messages_conversation</code>
<code>creator_memory</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>type</code> , <code>content</code> , <code>trigger_condition</code> , <code>priority</code> , <code>timestamps</code>	FK -> <code>clone_configs.id</code> ; index <code>idx_creator_memory_clone_type</code>
<code>clone_mode_prompts</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>mode</code> , <code>system_prompt</code> , <code>is_active</code> , <code>timestamps</code>	FK -> <code>clone_configs.id</code> ; index <code>idx_mode_prompts_clone</code>

Tablas de email, booking, productos y analytics

Tabla	Campos principales	Relaciones / Indices
<code>email_inbound</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>from_email</code> , <code>subject</code> , <code>body_text</code> , <code>draft_reply</code> , <code>status</code> , <code>labels</code> , <code>classification</code> , <code>thread_id</code> , <code>received_at</code> , <code>responded_at</code>	FK -> <code>clone_configs.id</code> ; index <code>idx_email_inbound_clone_status</code>
<code>email_templates</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>name</code> , <code>subject</code> , <code>body</code> , <code>trigger_keywords</code> , <code>timestamps</code>	FK -> <code>clone_configs.id</code> ; index <code>idx_email_templates_clone_id</code>
<code>meeting_types</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>name</code> , <code>duration_minutes</code> , <code>price_cents</code> , <code>description</code> , <code>color</code> , <code>active</code> , <code>timestamps</code>	FK -> <code>clone_configs.id</code> ; index <code>idx_meeting_types_clone_id</code>
<code>availability</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>day_of_week</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code> , <code>buffer_minutes</code> , <code>timestamps</code>	FK -> <code>clone_configs.id</code> ; index <code>idx_availability_clone_dow</code>
<code>bookings</code>	<code>id</code> , <code>meeting_type_id</code> , <code>visitor data</code> , <code>date</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code> , <code>status</code> , <code>meeting_url</code> , <code>recording_url</code> , <code>transcript</code> , <code>notes</code> , <code>timestamps</code>	FK -> <code>meeting_types.id</code> ; index <code>idx_bookings_meeting_date</code>
<code>products</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>name</code> , <code>description</code> , <code>price_cents</code> , <code>url</code> , <code>image_url</code> , <code>priority</code> , <code>active</code> , <code>timestamps</code>	FK -> <code>clone_configs.id</code> ; index <code>idx_products_clone_active</code>
<code>analytics_questions</code>	<code>id</code> , <code>clone_id</code> , <code>question</code> , <code>count</code> , <code>last_asked_at</code> , <code>timestamps</code>	FK -> <code>clone_configs.id</code> ; index <code>idx_analytics_q_clone</code>

analytics_gaps	id , clone_id , question , count , suggested_source , status , timestamps	FK -> clone_configs.id ; index idx_analytics_gaps_clone
cost_tracking	id , tenant_id , category , operation , model , tokens_in , tokens_out , cost_cents , timestamps	FK -> tenants.id ; index idx_cost_tracking_tenant_category_ts

Tablas de administracion y billing

Tabla	Campos principales	Relaciones / Indices
myownclone_plans	id , name , price_cents , stripe_price_id , limits, flags de features, timestamps	PK; 3 registros en produccion
impersonation_log	id , admin_id , tenant_id , reason , started_at , ended_at , timestamps	FK admin_id -> accounts.id ; FK tenant_id -> tenants.id ; indices admin/tenant
impersonation_tokens	id , token , admin_id , tenant_id , expires_at , timestamps	UNIQUE token ; no FK declarada observada
admin_audit_log	id , actor_id , action , target_type , target_id , reason , metadata_json , ip_address , user_agent , timestamps	Indices por actor, action, target y created_at
clone_feedback	id , clone_id , tenant_id , visitor/conversation/message, rating , comment , category , status , extra_metadata , timestamps	FK -> clone y tenant; indices clone/tenant
alembic_version	version_num	PK; version actual c3d4e5f6a7c1

4.6 Indices Principales

Los indices mas relevantes en produccion son:

Tabla	Indices
accounts	accounts_email_key , idx_accounts_email , idx_accounts_platform_admin , idx_accounts_tenant
clone_configs	clone_configs_slug_key , idx_clone_configs_slug , idx_clone_configs_tenant
sources	idx_sources_clone , idx_sources_status
chunks	idx_chunks_source
conversations	idx_conversations_clone
messages	idx_messages_conversation
email_inbound	idx_email_inbound_clone_status
meeting_types	idx_meeting_types_clone_id
availability	idx_availability_clone_dow
bookings	idx_bookings_meeting_date
products	idx_products_clone_active
analytics_gaps	idx_analytics_gaps_clone
analytics_questions	idx_analytics_q_clone
admin_audit_log	idx_admin_audit_actor , idx_admin_audit_action , idx_admin_audit_target , idx_admin_audit_created

4.7 Scripts de Respaldo y Restauracion Base

Backup logico recomendado:

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
set -euo pipefail
mkdir -p /opt/myownclone/backups
stamp=$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ)
docker exec myownclone_postgres pg_dump -U postgres -d myownclone -Fc >
"/opt/myownclone/backups/myownclone_${stamp}.dump"
chmod 600 "/opt/myownclone/backups/myownclone_${stamp}.dump"
ls -lh "/opt/myownclone/backups/myownclone_${stamp}.dump"
EOF
```

Restauracion en entorno controlado:

```
# No ejecutar sobre produccion sin ventana de mantenimiento y backup previo.
docker exec -i myownclone_postgres pg_restore -U postgres -d myownclone --clean --if-exists <
backup.dump
```

ADVERTENCIA: La restauracion con `--clean` elimina/recrea objetos. Requiere ventana de mantenimiento y validacion previa.

5. Acceso al Servidor VPS

5.1 Acceso SSH

El acceso operativo actual se realiza mediante alias SSH local:

```
ssh myownclone-vps
```

Equivalente generico:

```
ssh root@212.227.169.99 -p 22
```

Campo	Valor
IP publica	212.227.169.99
Puerto SSH	22
Usuario operativo observado	root para administracion del VPS
Usuario runtime app	myownclone
Alias local recomendado	myownclone-vps
SFTP	Disponible sobre SSH: <code>sftp root@212.227.169.99</code>

ADVERTENCIA: No usar password plano en scripts. Usar llave SSH y alias local. Si se rota la llave, actualizar `~/.ssh/config` y probar una sesion nueva antes de cerrar la actual.

Comandos utiles:

```
ssh myownclone-vps 'whoami && hostname && pwd'
sftp root@212.227.169.99
scp archivo.tar myownclone-vps:/tmp/archivo.tar
```

5.2 Usuarios del Sistema

Usuario	Uso
root	Administracion del VPS, systemd, Nginx, Docker y archivos de sistema.
myownclone	Usuario runtime del frontend y propietario de releases/env compartidos.

5.3 Servicios en Ejecucion

Servicio	Estado esperado	Funcion
ssh.service	active	Acceso remoto.
nginx.service	active	Reverse proxy HTTP/HTTPS.
myownclone-frontend.service	active	Frontend Next.js.
docker.service	active	Runtime de containers backend.
containerd.service	active	Runtime base de Docker.
cron.service	active	Tareas programadas del sistema.
rsyslog.service	active	Logs del sistema.
chrony.service	active	Sincronizacion horaria.
tailscaled.service	active	Red privada Tailscale.
unattended-upgrades.service	active	Actualizaciones automaticas OS.

```
ssh myownclone-vps 'systemctl --type=service --state=running --no-pager'
```

5.4 Firewall y Proteccion de Acceso

Componente	Estado
UFW	inactive
fail2ban	inactive / fail2ban-client no instalado
SSH	Publicado en puerto 22
Nginx	Publicado en 80/443
Servicios app internos	Bind a 127.0.0.1 o Docker network

ADVERTENCIA: UFW y fail2ban no estan activos. La exposicion se reduce porque app/DB estan en loopback, pero SSH queda publico. Recomendacion prioritaria: habilitar UFW y fail2ban tras confirmar acceso por llave.

Reglas UFW recomendadas, no aplicadas automaticamente:

```
ufw allow OpenSSH
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw enable
ufw status verbose
```

Instalacion fail2ban recomendada:

```
apt update
apt install -y fail2ban
systemctl enable --now fail2ban
fail2ban-client status
```

5.5 Cron Jobs

Fuente	Estado
crontab -l para root	No existe crontab root
/etc/cron.d/certbot	Existe, renovacion SSL automatica
/etc/cron.d/e2scrub_all	Existe, mantenimiento filesystem
/etc/cron.daily	Tareas OS: apt, dpkg, logrotate, man-db, apport
Backups MyOwnClone programados	No se detecto cron dedicado

```
ssh myownclone-vps 'crontab -l; ls -la /etc/cron.d /etc/cron.daily'
```

6. Instalacion y Configuracion

6.1 Variables de Entorno Productivas Verificadas

Archivo	Permisos observados	Uso
/opt/myownclone/shared/frontend.env.production	600 , owner myownclone:myownclone	Runtime Next.js, auth, URLs, API keys frontend/server-side, Stripe publishable, proveedores.
/opt/myownclone/shared/backend.env.production	600 , owner myownclone:myownclone	Runtime Flask/Docker, DB, Redis, JWT, LLM, Stripe secret, webhooks, email.
/opt/myownclone/shared/admin-bootstrap.txt	600 , owner myownclone:myownclone	Bootstrap administrativo sensible. No publicar.

Categorias: runtime, URLs, auth, base de datos, service auth, Redis, Weaviate, LLM, billing, email, integraciones y observabilidad.

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
for f in /opt/myownclone/shared/frontend.env.production
/opt/myownclone/shared/backend.env.production; do
```



```
echo "### $f"
awk -F= '/^[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*=/ {print $1="***REDACTED***"}' "$f"
done
EOF
```

ADVERTENCIA: No ejecutar `cat /opt/myownclone/shared/*.env.production` en sesiones grabadas, logs compartidos o documentacion.

6.2 Requisitos del Sistema

Recurso	Minimo recomendado	Produccion actual
CPU	2 vCPU	2 vCPU
RAM	4 GiB recomendado	3.8 GiB
Disco	40 GiB	116 GiB, 16% usado
SO	Ubuntu LTS	Ubuntu 26.04 LTS
Node.js	22.x	22.22.3
npm	10.x	10.9.8
Docker	29.x o compatible	29.1.3
Docker Compose	Plugin moderno	5.1.4
Nginx	1.24+	1.28.3

6.3 Instalacion Base del VPS

```
apt update
apt install -y git curl docker.io docker-compose-plugin nginx certbot python3-certbot-nginx
mkdir -p /opt/myownclone/shared /opt/myownclone/releases
id -u myownclone >/dev/null 2>&1 || useradd --system --create-home --shell /bin/bash myownclone
chown -R myownclone:myownclone /opt/myownclone/releases /opt/myownclone/shared
chmod 700 /opt/myownclone/shared
```

Bootstrap de repo:

```
git clone -b audit/vps-sync-and-docs https://github.com/Teokoaaly/MyOwnClone.git
/opt/myownclone/bootstrap
```

TIP: Si GitHub privado falla desde el VPS, usar `git archive local + scp`.

6.4 Configuracion Frontend

```
release=/opt/myownclone/releases/$(date -u +%Y%m%d%H%M%S)-frontend
mkdir -p "$release"
# copiar codigo frontend al release
cp /opt/myownclone/shared/frontend.env.production "$release/.env.production"
```

```
chown -R myownclone:myownclone "$release"
cd "$release"
sudo -u myownclone npm ci
sudo -u myownclone npm run build
ln -sf "$release" /opt/myownclone/current
systemctl restart myownclone-frontend
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/ >/dev/null
```

6.5 Configuración Backend

```
cd /opt/myownclone/bootstrap/ops
cp /opt/myownclone/shared/backend.env.production ./backend.env.production
set -a
. ./backend.env.production
set +a
docker compose -f docker-compose.backend.prod.yml up -d --build --remove-orphans
docker compose -f docker-compose.backend.prod.yml ps
curl -fsS http://127.0.0.1:5001/readyz
```

6.6 Configuración Nginx y SSL

```
nginx -t
systemctl reload nginx
curl -I https://myownclone.com/
certbot certificates
ls -la /etc/cron.d/certbot
```

6.7 Verificación Post-Instalación

```
systemctl is-active myownclone-frontend
systemctl is-active nginx
docker ps
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://myownclone.com/
curl -fsS http://127.0.0.1:5001/readyz
readlink -f /opt/myownclone/current
```

7. Administración del Sistema

7.1 Acceso al Panel

Panel	URL	Perfil requerido	Redirección si no cumple
Dashboard tenant	<code>https://myownclone.com/resumen</code>	Usuario autenticado	<code>/login</code>

Onboarding	<code>https://myownclone.com/onboarding</code>	Usuario autenticado	<code>/login</code>
Admin plataforma	<code>https://myownclone.com/admin/resumen</code>	<code>role=platform_admin</code> y email admin configurado	<code>/login</code>
Landing publica	<code>https://myownclone.com/</code>	Publico	No aplica
Pagina publica de clon	<code>https://myownclone.com/{slug}</code>	Publico	No aplica

El layout privado `DashboardLayout` llama a `auth()` y redirige a `/login` cuando no existe `session.user`. El layout admin llama a `isPlatformAdminSession(session)`, exige rol `platform_admin` y, si existe `PLATFORM_ADMIN_EMAIL`, también exige que el email de la sesion coincida con el email configurado.

7.2 Flujo de Login y Redireccion

```
flowchart TD
    A[Usuario abre /login] --> B[Introduce email y password]
    B --> C[NextAuth credentials]
    C --> D{Sesion valida?}
    D -- No --> E[Muestra Invalid email or password]
    D -- Si --> F{role = platform_admin?}
    F -- Si --> G[/admin/resumen]
    F -- No --> H[/resumen]
```

Reglas auxiliares:

Funcion	Comportamiento
<code>getPostAuthHref(session)</code>	Admin -> <code>/admin/resumen</code> ; usuario -> <code>/onboarding</code> ; anonimo -> <code>/registro</code> .
<code>getSessionAwareNav(session)</code>	Cambia CTA de landing segun sesion: login, dashboard, onboarding o admin.
<code>isPlatformAdminSession(session)</code>	Requiere <code>role=platform_admin</code> y valida email contra <code>PLATFORM_ADMIN_EMAIL</code> si esta definido.

7.3 Navegacion Principal del Dashboard

Menu tenant real definido en `MyOwnClone/src/app/(dashboard)/layout.tsx` :

Seccion	Label UI	Ruta	Proposito
Principal	Overview	<code>/resumen</code>	Centro de mando y acciones rapidas.
API Playground	Search	<code>/biblioteca</code>	Gestion y busqueda de fuentes/documentos.
API Playground	Crawl	<code>/cerebro</code>	Memorias, crawling y agent toolkit.
API Playground	Extract	<code>/inbox</code>	Inbox/email triage.
API Playground	Research	<code>/productos</code>	Catalogo de productos/ofertas.
Management	Usage	<code>/analiticas</code>	Analiticas de uso y gaps.
Management	Plans	<code>/planes</code>	Seleccion/upgrade de plan.
Management	Billing	<code>/facturacion</code>	Portal y estado de facturacion.
Management	Settings	<code>/settings</code>	Configuracion del clon: nombre, tono, prompts, tema.
Management	API Keys	<code>/configuracion</code>	Claves/API y configuracion tecnica.

Management	Team Settings	/reuniones	Tipos de reunion, disponibilidad y bookings.
------------	---------------	------------	--

7.4 Navegacion Admin Plataforma

Menu admin real definido en `MyOwnClone/src/lib/nav-admin.ts` :

Label UI	Ruta	Proposito
Overview	<code>/admin/resumen</code>	Metricas globales de plataforma.
Tenants	<code>/admin/tenants</code>	Crear, buscar, filtrar y gestionar tenants.
Audit log	<code>/admin/audit</code>	Revisar acciones sensibles.
Impersonation	<code>/admin/impersonation</code>	Revisar sesiones de impersonation.
Courtesy	<code>/admin/courtesy</code>	Gestionar creditos/cuentas courtesy.
Feedback	<code>/admin/feedback</code>	Revisar feedback global de clones.

7.5 Matriz de Roles y Permisos

Rol	Alcance	Puede acceder dashboard tenant	Puede acceder admin	Puede impersonar	Comentarios
<code>owner</code>	Tenant/workspace propio	Si	No	No	Rol por defecto en <code>accounts.role</code> .
<code>admin</code>	Tenant/workspace propio	Si	No	No	Rol previsto en schema frontend.
<code>member</code>	Tenant/workspace propio	Si, si esta implementado en sesion	No	No	Rol previsto por schema frontend.
<code>platform_admin</code>	Plataforma completa	Si	Si	Si	Requiere <code>is_platform_admin</code> o credenciales env admin.

ADVERTENCIA: El acceso admin no debe basarse solo en email visible. La sesion debe traer `role=platform_admin` y el email debe coincidir con `PLATFORM_ADMIN_EMAIL` cuando esta variable existe.

7.6 Gestion de Usuarios y Tenants

Crear tenant

Ruta UI: `/admin/tenants` -> boton `+ New tenant`.

Flujo:

1. Admin plataforma abre `/admin/tenants`.
2. Pulsa `+ New tenant`.
3. Completa datos requeridos del tenant/cuenta.
4. El frontend llama a `/api/admin/tenants`.
5. Backend crea tenant, cuenta asociada y registra auditoria si aplica.
6. La tabla de tenants se refresca.

Endpoint relacionado:

POST /api/admin/tenants

Editar tenant

Ruta UI: /admin/tenants/{id} .

Campos observados en pantalla:

Campo	Uso
plan	Cambiar plan asignado.
status	Cambiar estado del tenant.
subscription_status	Ver estado de suscripcion.
stripe_customer_id	Referencia cliente Stripe.
stripe_subscription_id	Referencia suscripcion Stripe.

Endpoint relacionado:

GET /api/admin/tenants/{id}
PATCH /api/admin/tenants/{id}

Impersonation

Ruta UI: /admin/tenants/{id} y /admin/impersonation .

Uso:

1. Admin selecciona tenant.
2. Genera token/accion de impersonation.
3. El evento se registra en impersonation_log .
4. La vista /admin/impersonation muestra historial filtrable.

ADVERTENCIA: Impersonation es una accion sensible. Debe requerir razon, trazabilidad y expiracion corta.

7.7 Gestion de Configuracion General

Area	Pantalla	Persistencia
Nombre/slug/tono del clon	/settings	clone_configs
Prompts/modos	/settings	clone_mode_prompts o payload de clone segun API
API keys/configuracion tecnica	/configuracion	Variables/servicios backend/frontend, segun implementacion
Plan actual	/planes y /facturacion	tenants , myownclone_plans , Stripe
Reuniones	/reuniones	meeting_types , availability , bookings

7.8 Auditoria Administrativa

Fuente	Tabla / Log	Uso
--------	-------------	-----

Admin audit	<code>admin_audit_log</code>	Acciones sensibles generales.
Impersonation	<code>impersonation_log</code>	Inicio/fin de sesiones impersonadas.
Nginx	<code>/var/log/nginx/*.log</code>	IPs, rutas y errores HTTP.
Frontend	<code>journalctl -u myownclone-frontend</code>	Errores Next.js/auth/UI server.
Backend	<code>docker logs myownclone_api</code>	Errores API Flask.

7.9 Estado Actual de Produccion para Administracion

Elemento	Estado observado
Tenants	1
Accounts	2
Clones	1
Planes cargados	3
Audit log	0 registros
Impersonation log	0 registros
Feedback	0 registros

8. Funcionalidades por Modulo

Esta seccion documenta las funcionalidades disponibles en produccion por modulo, relacionando pantalla, flujo, validaciones, permisos y endpoints.

8.1 Landing Publica

Campo	Detalle
Ruta	<code>/</code>
Acceso	Publico
Objetivo	Presentar MyOwnClone, CTA de registro/login y pricing.
Archivos	<code>MyOwnClone/src/app/page.tsx</code>

Flujos:

1. Visitante abre landing.
2. Si no hay sesion, CTA principal envia a `/registro` y login a `/login`.
3. Si hay usuario normal, CTA envia a `/onboarding` o dashboard.
4. Si hay admin plataforma, CTA envia a `/admin/resumen`.

Endpoints relacionados: NextAuth session indirectamente.

8.2 Autenticacion y Recuperacion

Ruta	Proposito	Endpoint relacionado
/login	Iniciar sesion	/api/auth/[...nextauth]
/registro	Crear cuenta	DB users/accounts segun flujo frontend
/forgot-password	Solicitar reset	POST /api/auth/forgot-password
/reset-password	Resetear password	POST /api/auth/reset-password
/es/verificar	Verificacion localizada	POST /api/auth/verify-email

Validaciones:

Campo	Regla
Email	Requerido, normalizado a lowercase/trim.
Password	Requerido; nunca se documenta en texto plano.
Reset token	Requerido para reset/verify.

8.3 Onboarding

Campo	Detalle
Ruta	/onboarding , /es/onboarding
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Crear/configurar primer clon.
Datos	Nombre, slug, tono, idioma y configuracion inicial.
Persistencia	clone_configs

Flujo:

```
flowchart TD
  A[Usuario autenticado] --> B[/onboarding]
  B --> C[Completa datos del clon]
  C --> D[Valida slug, tono e idioma]
  D --> E[Crea/actualiza clone_config]
  E --> F[Redirige a dashboard]
```

Validaciones relevantes:

Campo	Regla
name	Requerido para identificar el clon.
slug	Debe ser unico y apto para URL.
personality_tone	Valores normalizados; produccion usa tecnico para tono tecnico.
language	Idioma del clon, por defecto es .

8.4 Dashboard Overview

Campo	Detalle
-------	---------

Ruta	/resumen
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Centro de mando del tenant.
Estado visual actual	Solo muestra los 3 bloques superiores solicitados: API Keys, Usage y Docs/Agent Toolkit.

Bloques superiores actuales:

Bloque	Ruta	Proposito
API Keys	/configuracion	Conectar herramientas externas.
Usage	/analiticas	Revisar uso ultimos 30 dias.
Docs	/biblioteca	Gestion de documentos/fuentes.
Agent Toolkit	/cerebro	Memoria/crawl/toolkit del agente.

Datos consumidos:

Endpoint	Uso
/api/clone/clones	Resolver clone activo.
/api/clone/analytics/overview	Metricas de uso.
/api/clone/inbox/list?limit=3	Inbox reciente.

8.5 Biblioteca / Search

Campo	Detalle
Ruta	/biblioteca
Nueva fuente	/biblioteca/nuevo
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Gestion de fuentes de conocimiento.
Tablas	sources , chunks
Endpoint Next	GET/POST /api/clone/sources

Casos de uso:

- 1. Listar fuentes cargadas.
- 2. Crear fuente nueva por tipo.
- 3. Validar contenido, silo y tipo.
- 4. Preparar datos para ingestion/RAG.

Validaciones del endpoint:

Validacion	Error esperado
Sin sesion	401 Unauthorized
cloneId faltante	400
Silo invalido	400 Invalid content silo
Tipo invalido	400 Invalid content type

8.6 Cerebro / Crawl / Agent Toolkit

Campo	Detalle
Ruta	/cerebro
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Gestion de memoria/crawling/toolkit del agente.
Tablas relacionadas	creator_memory , sources , chunks
API relacionada	Memories y sources

Flujo esperado:

1. Usuario configura memoria/conocimiento del clon.
2. Sistema almacena memoria o fuentes.
3. RAG usa esa informacion para respuestas futuras.

Endpoints relacionados:

```
GET/POST /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/memories
GET/POST /api/clone/sources
```

8.7 Inbox / Extract

Campo	Detalle
Ruta	/inbox
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Email triage y borradores IA.
Tablas	email_inbound , email_templates

Casos de uso:

1. Listar emails recibidos.
2. Abrir detalle de email.
3. Generar borrador con IA.
4. Marcar enviado/descartado/pendiente segun implementacion.

Endpoints:

```
GET /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/inbox
GET/PATCH /console/api/myownclone/inbox/{email_id}
POST /console/api/myownclone/inbox/{email_id}/generate-draft
POST /api/myownclone/public/inbound-email
```

8.8 Productos / Research

Campo	Detalle
Ruta	/productos
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Catalogo de productos/ofertas del clon.
Tabla	products

Reglas de negocio:

Campo	Regla
name	Requerido.
price_cents	Opcional, entero en centimos.
url	Opcional, destino externo.
priority	Orden de recomendacion.
active	Controla visibilidad.

Endpoints:

```
GET/POST /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/products
GET/PATCH/DELETE /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/products/{product_id}
```

8.9 Analiticas / Usage

Campo	Detalle
Ruta	/analiticas
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Visibilidad de conversaciones, preguntas, gaps y coste.
Tablas	analytics_questions , analytics_gaps , cost_tracking , conversations , messages

Endpoints:

```
GET /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/analytics/overview
GET /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/analytics/top-questions
GET /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/analytics/gaps
GET /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/analytics/costs
```

8.10 Plans y Billing

Pantalla	Ruta	Proposito
Plans	/planes	Seleccionar o actualizar plan.
Billing	/facturacion	Portal Stripe/estado facturacion.

Tablas/servicios:

Elemento	Uso
----------	-----

myownclone_plans	Catalogo de planes.
tenants.plan	Plan actual.
tenants.subscription_status	Estado suscripcion.
Stripe	Checkout, customer, subscription y portal.

Endpoints:

```
GET /console/api/myownclone/plans
POST /console/api/myownclone/stripe/checkout
POST /console/api/myownclone/stripe/billing
POST /api/stripe/webhook
```

Nota funcional: Plans y Billing son entradas separadas del menu. El flujo de upgrade debe dirigir a seleccion de plan, no saltar directamente a billing salvo que el usuario pulse Billing/Portal.

8.11 Settings

Campo	Detalle
Ruta	/settings
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Editar configuracion del clon.
Tabla	clone_configs , clone_mode_prompts

Campos esperados:

Campo	Persistencia
Nombre	clone_configs.name
Slug	clone_configs.slug
Descripcion	clone_configs.description
Avatar	clone_configs.avatar_url
Tono	clone_configs.personality_tone
Idioma	clone_configs.language
Modos activos	clone_configs.active_modes
Prompts	clone_mode_prompts.system_prompt

Validacion importante:

- El tono tecnico debe guardarse como tecnico , no technical ni tecnico con acento.

8.12 API Keys / Configuracion

Campo	Detalle
Ruta	/configuracion

Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Conectar herramientas externas y revisar configuracion tecnica.
Variables relacionadas	SERVICE_API_KEY , MYOWNCLONE_SERVICE_API_KEY , URLs API/publicas

Buenas practicas:

1. No mostrar secretos completos una vez creados.
2. Permitir rotacion controlada.
3. Registrar uso/anomalias si se expone API publica.

8.13 Team Settings / Reuniones

Campo	Detalle
Ruta	/reuniones
Acceso	Usuario autenticado
Proposito	Gestionar tipos de reunion, disponibilidad y reservas.
Tablas	meeting_types , availability , bookings

Endpoints:

```
GET/POST /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/meeting-types
PATCH/DELETE /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/meeting-types/{meeting_type_id}
GET/POST /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/availability
PATCH/DELETE /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/availability/{availability_id}
GET/POST /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/bookings
PATCH/DELETE /console/api/myownclone/clones/{clone_id}/bookings/{booking_id}
GET /api/myownclone/public/clones/{slug}/meeting-types
POST /api/myownclone/public/clones/{slug}/bookings
```

8.14 Public Clone y Widget

Campo	Detalle
Ruta publica	/ {slug}
Widget	/widget.js
Acceso	Publico
Proposito	Permitir que visitantes interactuen con el clon.

Endpoints publicos:

```
GET /api/myownclone/public/clones/{slug}
POST /api/myownclone/public/clones/{slug}/chat
POST /api/myownclone/public/clones/{slug}/chat-simple
```

8.15 Modulos Admin

Modulo	Ruta	Datos	Endpoint
Platform Overview	/admin/resumen	Tenants, MRR, planes, salud plataforma	/api/admin/overview
Tenants	/admin/tenants	Lista, filtros, crear tenant	/api/admin/tenants
Tenant detail	/admin/tenants/{id}	Uso, clones, plan/status, impersonation	/api/admin/tenants/{id}
Audit log	/admin/audit	Acciones sensibles	/api/admin/audit-log
Impersonation	/admin/impersonation	Sesiones impersonadas	/api/admin/impersonation
Courtesy	/admin/courtesy	Creditos/cuentas courtesy	/api/admin/courtesy
Feedback	/admin/feedback	Feedback global	/api/admin/feedback

Permiso: todos requieren `platform_admin`.

8.16 Screenshots y Evidencia Visual

Pendiente de Paso 8/final: capturar pantallas reales del sitio vivo cuando exista una cuenta de produccion valida para login automatizado. Las capturas deben cubrir, como minimo:

- Landing.
- Login.
- Dashboard `/resumen`.
- Settings `/settings`.
- Plans `/planes`.
- Billing `/facturacion`.
- Admin overview `/admin/resumen`.
- Tenants `/admin/tenants`.

ADVERTENCIA: Las capturas no deben mostrar secretos, tokens, emails privados no autorizados ni datos sensibles de clientes.

9. Gestion de Seguridad en VPS

9.1 Estado de Seguridad Observado

Control	Estado actual	Riesgo / Accion
TLS HTTPS	Activo con Let's Encrypt	Correcto; renovar antes de expiracion.
Nginx reverse proxy	Activo	Correcto; revisar headers y rutas admin.
Servicios internos en loopback	Activo	Correcto; API/DB/Weaviate no estan publicos.
Env sensibles fuera del repo	Activo	Correcto; mantener <code>600</code> .
systemd hardening frontend	Parcial	Correcto; revisar si necesita mas restricciones.
UFW	Inactivo	Activar tras verificar SSH por llave.
fail2ban	No instalado/inactivo	Instalar para proteger SSH/Nginx.
Backups automaticos app	No detectados	Crear cron backup DB + env cifrado.

Root SSH	Usado para administracion	Recomendado crear usuario sudo y limitar root si procede.
----------	---------------------------	---

9.2 TLS y Certificados

Campo	Valor
Dominio	myownclone.com
Emisor	Let's Encrypt YE1
Valido desde	2026-06-15
Expira	2026-09-13
Cert path	/etc/letsencrypt/live/myownclone.com/fullchain.pem
Key path	/etc/letsencrypt/live/myownclone.com/privkey.pem

```
certbot certificates
openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/myownclone.com/fullchain.pem -noout -dates -issuer -
subject
```

9.3 Secretos y Permisos

```
find /opt/myownclone/shared -maxdepth 1 -printf '%M %u %g %p\n'
```

9.4 Firewall Recomendado

Estado actual: ufw inactive .

```
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw enable
ufw status verbose
```

ADVERTENCIA: Aplicar firewall solo con una sesion SSH estable y acceso alternativo al panel del proveedor.

9.5 Fail2ban Recomendado

```
apt update
apt install -y fail2ban
systemctl enable --now fail2ban
fail2ban-client status
```

9.6 Logs de Seguridad

Log	Comando
-----	---------

SSH/system auth	<code>journalctl -u ssh -n 200 --no-pager</code>
Nginx	<code>tail -f /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/error.log</code>
Frontend	<code>journalctl -u myowncolone-frontend -f</code>
Backend	<code>docker logs -f myowncolone_api</code>
Docker daemon	<code>journalctl -u docker -n 200 --no-pager</code>

10. API Documentation Produccion

La API de produccion se expone desde `https://myowncolone.com/` mediante dos capas:

- ****Next.js API routes****, ejecutadas por el frontend en `127.0.0.1:3000`.
- ****Flask Console/Public API****, ejecutada por `myowncolone_api` en `127.0.0.1:5001` y publicada por Nginx mediante rutas `/api/myowncolone/`, `/api/admin/`, `/console/` y rutas publicas.

10.1 URL Base

Tipo	URL base publica	Upstream interno
Frontend/API Next.js	<code>https://myowncolone.com/api/...</code>	<code>http://127.0.0.1:3000/api/...</code>
Console API Flask via Nginx	<code>https://myowncolone.com/api/myowncolone/...</code>	<code>http://127.0.0.1:5001/console/api/myowncolone/...</code>
Admin API Flask via Nginx	<code>https://myowncolone.com/api/admin/...</code>	<code>http://127.0.0.1:5001/console/api/myowncolone/admin/...</code>
Flask console directa	<code>https://myowncolone.com/console/api/...</code>	<code>http://127.0.0.1:5001/console/api/...</code>
Public API Flask	<code>https://myowncolone.com/api/myowncolone/public/...</code>	<code>http://127.0.0.1:5001/api/myowncolone/public/...</code> si Nginx lo enruta correctamente

ADVERTENCIA: Actualmente Nginx enruta `/api/myowncolone/` hacia `/console/api/myowncolone/`. Las rutas publicas Flask bajo `/api/myowncolone/public/...` deben probarse especificamente porque pueden colisionar con esa regla de proxy.

10.2 Autenticacion

Mecanismo	Uso
NextAuth	Login web, sesiones de dashboard y rutas privadas frontend.
Cookies de sesion	Autorizacion del usuario autenticado en Next.js.
<code>Authorization</code> header	Se reenvia desde Nginx hacia Flask cuando existe.
Service API key	Nginx inyecta headers internos para <code>/api/admin/</code> ; valor sensible no documentado.
CSRF token	Ruta <code>/api/csrf</code> genera token/cookie para formularios o llamadas protegidas.

Webhook signatures	Stripe y SendGrid usan secretos dedicados en variables de entorno.
--------------------	--

Codigos esperados:

Codigo	Significado
200	Solicitud correcta.
201	Recurso creado.
302/303	Redireccion, por ejemplo booking o auth.
400	Payload invalido o faltan parametros.
401	No autenticado.
403	Autenticado sin permiso suficiente.
404	Recurso no encontrado.
409	Conflicto, por ejemplo slot de booking ocupado.
500	Error interno; revisar logs frontend/backend.

10.3 Endpoints Next.js Activos

Endpoint	Metodo	Proposito	Auth
/api/auth/[...nextauth]	GET/POST gestionado por NextAuth	Login, callback, csrf/session internos de NextAuth	Segun flujo NextAuth
/api/auth/forgot-password	POST	Solicitar reset de password	Publico con validaciones
/api/auth/reset-password	POST	Aplicar reset de password	Token requerido
/api/auth/verify-email	POST	Verificar email/token	Publico con validaciones
/api/bookings	GET	Listar bookings por cloneId	Sesion requerida
/api/bookings	POST	Crear booking	Publico/validado segun payload
/api/clone/sources	GET	Listar fuentes del clon	Sesion requerida
/api/clone/sources	POST	Crear fuente/documento	Sesion requerida
/api/csrf	GET	Emitir token CSRF	Publico
/api/stripe/webhook	POST	Recibir eventos Stripe	Firma Stripe requerida
/api/stt	POST	Speech-to-text mediante proveedor configurado	Sesion/API segun implementacion
/widget.js	GET	Servir widget embebible	Publico

Ejemplo CSRF:

```
curl -i https://myownclone.com/api/csrf
```

Ejemplo de listado de fuentes autenticado:

```
curl -i \
  -b cookies.txt \
```


"https://myownclone.com/api/clone/sources?cloneId=CLONE_ID"

10.4 Endpoints Flask Console API

Estos endpoints se definen bajo el namespace Flask `console_ns` con base interna `/console/api`.

Clones

Endpoint interno	Metodos habituales	Proposito
<code>/console/api/myownclone/clones</code>	GET, POST	Listar/crear clones.
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id></code>	GET, PUT/PATCH, DELETE	Leer/actualizar/eliminar clon.
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/prompts</code>	GET, PUT/POST	Gestionar prompts por modo.

Ejemplo via Nginx:

```
curl -i \
-H "Authorization: Bearer TOKEN" \
https://myownclone.com/api/myownclone/clones
```

Memories

Endpoint interno	Proposito
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/memories</code>	CRUD/listado de memorias del clon.
<code>/console/api/myownclone/memories/<memory_id></code>	Operaciones sobre memoria individual.

Inbox / Email Triage

Endpoint interno	Proposito
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/inbox</code>	Listar emails recibidos del clon.
<code>/console/api/myownclone/inbox/<email_id></code>	Detalle/actualizacion de email.
<code>/console/api/myownclone/inbox/<email_id>/generate-draft</code>	Generar borrador IA.

Analytics

Endpoint interno	Proposito
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/analytics/overview</code>	Resumen de uso.
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/analytics/top-questions</code>	Preguntas principales.
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/analytics/gaps</code>	Gaps de conocimiento.
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/analytics/costs</code>	Costes por categoria/modelo.

Booking y Productos

Endpoint interno	Proposito
<code>/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/meeting-types</code>	Listar/crear tipos de reunion.

/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/meeting-types/<meeting_type_id>	Actualizar/eliminar tipo de reunion.
/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/availability	Listar/crear disponibilidad.
/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/availability/<availability_id>	Actualizar/eliminar disponibilidad.
/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/products	Listar/crear productos.
/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/products/<product_id>	Actualizar/eliminar producto.
/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/bookings	Listar/crear reservas.
/console/api/myownclone/clones/<clone_id>/bookings/<booking_id>	Actualizar/eliminar reserva.

Stripe / Billing

Endpoint interno	Proposito
/console/api/myownclone/plans	Listar planes comerciales.
/console/api/myownclone/stripe/checkout	Crear checkout session.
/console/api/myownclone/stripe/billing	Crear portal de billing.

Feedback

Endpoint interno	Proposito
/console/api/myownclone/feedback	Crear/listar feedback.
/console/api/myownclone/feedback/stats	Estadísticas de feedback.

Admin Plataforma

Endpoint interno	Proposito
/console/api/myownclone/admin/overview	Resumen admin/MRR/tenants.
/console/api/myownclone/admin/tenants	Listado/gestion de tenants.
/console/api/myownclone/admin/impersonation	Estado o gestion de impersonation.
/console/api/myownclone/admin/impersonate	Iniciar impersonation.
/console/api/myownclone/admin/impersonate/stop	Finalizar impersonation.
/console/api/myownclone/admin/courtesy-account	Crear cuenta courtesy.
/console/api/myownclone/admin/audit-log	Consultar auditoria admin.
/console/api/myownclone/admin/feedback	Revisar feedback global.

10.5 Endpoints Flask Public API

Definidos por blueprint `myownclone_public_bp` con base `/api/myownclone/public`.

Endpoint	Metodo	Proposito
/api/myownclone/public/inbound-email	POST	Webhook inbound email.
/api/myownclone/public/clones/<slug>	GET	Informacion publica del clon.
/api/myownclone/public/clones/<slug>/chat	POST	Chat streaming SSE.

/api/myownclone/public/clones/<slug>/chat-simple	POST	Chat JSON simple.
/api/myownclone/public/clones/<slug>/meeting-types	GET	Tipos de reunion publicos.
/api/myownclone/public/clones/<slug>/bookings	POST	Crear reserva publica.

Ejemplo chat simple:

```
curl -i \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"message":"Hola, que puedes hacer?","mode":"teach"}' \
https://myownclone.com/api/myownclone/public/clones/myownclone-demo/chat-simple
```

10.6 Endpoint de Deploy

Endpoint	Metodo	Proposito
/api/deploy	POST	Endpoint deploy interno definido por <code>deploy_bp</code> ; debe protegerse con secreto.

ADVERTENCIA: Cualquier endpoint de deploy debe mantenerse protegido y no exponerse sin firma/secreto. Revisar logs y configuracion antes de automatizar CI/CD.

10.7 Rate Limiting y CORS

Elemento	Estado documentado
Rate limiting frontend	Dependencia <code>@upstash/ratelimit</code> presente; configuracion efectiva pendiente de auditoria por endpoint.
CORS backend	Variable <code>ALLOWED_ORIGINS</code> existe en backend env.
Nginx CORS	No se observo bloque CORS global en el vhost; se reenvian headers de proxy.

10.8 Comandos de Verificacion API

Health local backend:

```
ssh myownclone-vps 'curl -i http://127.0.0.1:5001/readyz'
```

Frontend publico:

```
curl -i https://myownclone.com/
```

NextAuth CSRF:

```
curl -i https://myownclone.com/api/auth/csrf
```

Planes via API publica/proxy:

```
curl -i https://myownclone.com/api/myownclone/plans
```

11. Mantenimiento del VPS

11.1 Respaldos

Elemento	Estado
Cron backup MyOwnClone	No detectado
Directorio <code>/opt/myownclone/bootstrap/backups</code>	Existe
Backups historicos en releases	Existen copias en releases antiguas
Backup automatico DB	No verificado como activo

Backup manual recomendado:

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
set -euo pipefail
mkdir -p /opt/myownclone/backups
stamp=$(date -u +%Y%m%dT%H%M%S)
docker exec myownclone_postgres pg_dump -U postgres -d myownclone -Fc >
"/opt/myownclone/backups/myownclone_${stamp}.dump"
chmod 600 "/opt/myownclone/backups/myownclone_${stamp}.dump"
ls -lh "/opt/myownclone/backups/myownclone_${stamp}.dump"
EOF
```

11.2 Actualizaciones

```
apt update
apt list --upgradable
apt upgrade
```

Backend:

```
cd /opt/myownclone/bootstrap/ops
set -a; . ./backend.env.production; set +a
docker compose -f docker-compose.backend.prod.yml up -d --build --remove-orphans
```

11.3 Rollback

```
ls -l /opt/myownclone/releases
ln -sf /opt/myownclone/releases/RELEASE_ANTERIOR /opt/myownclone/current
systemctl restart myownclone-frontend
curl -I https://myownclone.com/
```

11.4 Monitoreo

```
free -h
df -h
uptime
docker ps
systemctl is-active nginx myownclone-frontend docker
journalctl -p warning -n 100 --no-pager
```

Metrica	Umbral inicial sugerido
Disco /	Alerta > 80%
RAM disponible	Alerta < 500 MiB
CPU load 5m	Alerta > numero de vCPU x 2
HTTP status root	Debe ser 200
Docker health API/DB/Redis	Debe ser healthy
Certificado SSL	Renovar antes de 15 dias

11.5 Limpieza

```
journalctl --vacuum-time=14d
docker system prune -f
docker image prune -f
find /opt/myownclone/releases -maxdepth 1 -mindepth 1 -type d | sort
```

ADVERTENCIA: No borrar releases sin confirmar cual apunta `/opt/myownclone/current` y sin tener al menos una release anterior funcional.

12. Operaciones Comunes en VPS

12.1 Reinicio de Servicios

```
systemctl restart myownclone-frontend
systemctl restart nginx
systemctl restart docker
```

```
docker restart myownclone_api myownclone_postgres myownclone_redis myownclone_weaviate
```

12.2 Verificacion de Estado

```
systemctl is-active myownclone-frontend nginx docker
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://myownclone.com/
```

```
curl -fsS http://127.0.0.1:5001/readyz
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
```

12.3 Logs en Tiempo Real

```
journalctl -u myownclone-frontend -f
tail -f /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/error.log
docker logs -f --tail=100 myownclone_api
```

12.4 Gestion de Archivos

```
scp archivo.tar myownclone-vps:/tmp/archivo.tar
scp myownclone-vps:/opt/myownclone/backups/backup.dump .
readlink -f /opt/myownclone/current
```

12.5 Gestion de Base de Datos

```
docker exec -it myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone
docker exec myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone -c "select count(*) from
tenants;"
docker exec myownclone_postgres pg_dump -U postgres -d myownclone -Fc >
/opt/myownclone/backups/myownclone.dump
```

12.6 Smoke Test Manual

```
curl -I https://myownclone.com/
curl -i https://myownclone.com/api/auth/csrf
curl -i http://127.0.0.1:5001/readyz
/opt/myownclone/bootstrap/ops/smoke-prod.sh
```

13. Troubleshooting en VPS

13.1 Error 502 Bad Gateway

Causa	Diagnostico	Solucion	
Frontend caido	<code>systemctl status myownclone-frontend</code>	<code>systemctl restart myownclone-frontend</code>	
WorkingDirectory incorrecto	Logs con <code>CHDIR</code>	Corregir unit a <code>/opt/myownclone/current</code>	
Puerto 3000 no escucha	<code>ss -ltnp</code>	<code>grep 3000</code>	Revisar build/env y reiniciar servicio

Build incompleto	<code>journalctl -u myownclone-frontend</code>	Rehacer <code>npm ci</code> && <code>npm run build</code> en release
------------------	--	--

```
systemctl status myownclone-frontend --no-pager
journalctl -u myownclone-frontend -n 100 --no-pager
ss -ltnp | grep ':3000'
```

13.2 Error 500

```
docker ps
curl -i http://127.0.0.1:5001/readyz
journalctl -u myownclone-frontend -n 100 --no-pager
docker logs --tail=100 myownclone_api
```

13.3 Error 401 / Login no Accede

Causa	Accion
Credenciales incorrectas	Verificar cuenta en DB/control admin sin imprimir password.
Cookies secure/http mezcladas	Revisar <code>NEXTAUTH_URL</code> , <code>AUTH_URL</code> , <code>AUTH_TRUST_HOST</code> .
Secrets cambiados	Confirmar <code>AUTH_SECRET</code> y <code>NEXTAUTH_SECRET</code> .
Proxy headers	Revisar <code>X-Forwarded-Proto</code> en Nginx.

```
curl -i https://myownclone.com/api/auth/csrf
journalctl -u myownclone-frontend -n 100 --no-pager
```

13.4 Base de Datos no Conecta

```
docker ps | grep myownclone_postgres
docker logs --tail=100 myownclone_postgres
docker exec myownclone_postgres pg_isready -U postgres -d myownclone
docker exec -it myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone
```

13.5 Nginx no Arranca

```
nginx -t
systemctl status nginx --no-pager
journalctl -u nginx -n 100 --no-pager
```

13.6 SSL Expirado

```
certbot certificates
certbot renew --dry-run
```

```
systemctl reload nginx
```

13.7 Docker / Containers no Saludables

```
docker ps
docker inspect --format='{{json .State.Health}}' myownclone_api
docker logs --tail=200 myownclone_api
cd /opt/myownclone/bootstrap/ops
set -a; . ./backend.env.production; set +a
docker compose -f docker-compose.backend.prod.yml ps
```

13.8 Sitio Lento

```
uptime
free -h
df -h
docker stats --no-stream
journalctl -p warning -n 100 --no-pager
```

14. Desarrollo y Despliegue

14.1 Repositorio y Rama

Campo	Valor
Repositorio	<code>https://github.com/Teokoaaly/MyOwnClone.git</code>
Rama de trabajo documentada	<code>audit/vps-sync-and-docs</code>
Worktree local usado para documentacion	<code>C:\Users\haxth3\Documents\MyOwnClone-vps-fixes</code>
Release VPS activa	<code>/opt/myownclone/releases/202606151645-dashboard-top-cards</code>
Symlink activo	<code>/opt/myownclone/current</code>

ADVERTENCIA: El repositorio local principal `C:\Users\haxth3\Documents\MyOwnClone` puede estar sucio con caches/env. Para documentacion y fixes se uso la copia limpia `MyOwnClone-vps-fixes`.

14.2 Ambientes

Ambiente	URL / Ruta	Uso
Produccion VPS	<code>https://myownclone.com/</code>	Entorno real de usuarios.
VPS source/bootstrap	<code>/opt/myownclone/bootstrap</code>	Repo/scripts/base operativa en servidor.
VPS releases	<code>/opt/myownclone/releases/*</code>	Releases historicas y rollback.
VPS current	<code>/opt/myownclone/current</code>	Release activa.

Local limpio	C:\Users\haxth3\Documents\MyOwnClone-vps-fixes	Cambios auditados antes de push/deploy.
--------------	--	---

14.3 Pre-Deployment Checklist

- [] Confirmar rama correcta: `git branch --show-current`.
- [] Confirmar estado limpio o cambios esperados: `git status --short`.
- [] Ejecutar typecheck frontend: `npm run typecheck`.
- [] Ejecutar tests relevantes si aplica.
- [] Verificar que no se commiten `.env`, tokens, dumps ni backups sensibles.
- [] Crear backup DB antes de cambios con migracion.
- [] Preparar release nueva bajo `/opt/myownclone/releases`.
- [] Ejecutar build antes de cambiar symlink.
- [] Cambiar `/opt/myownclone/current` solo tras build correcto.
- [] Reiniciar servicio y hacer smoke test.

14.4 Deploy Frontend Manual Seguro

```
# Desde local limpio
npm run typecheck

git archive --format=tar -o "$env:TEMP\myownclone-frontend.tar" HEAD:MyOwnClone
scp "$env:TEMP\myownclone-frontend.tar" myownclone-vps:/tmp/myownclone-frontend.tar

ssh myownclone-vps <<'EOF'
set -euo pipefail
release="/opt/myownclone/releases/$(date -u +%Y%m%d%H%M)-frontend"
mkdir -p "$release"
tar -xf /tmp/myownclone-frontend.tar -C "$release"
cp /opt/myownclone/shared/frontend.env.production "$release/.env.production"
chown -R myownclone:myownclone "$release"
cd "$release"
sudo -u myownclone npm ci
sudo -u myownclone npm run build
ln -sf "$release" /opt/myownclone/current
systemctl restart myownclone-frontend
systemctl is-active myownclone-frontend
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://myownclone.com/
EOF
```

14.5 Deploy Backend Manual Seguro

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
set -euo pipefail
cd /opt/myownclone/bootstrap/ops
cp /opt/myownclone/shared/backend.env.production ./backend.env.production
set -a
. ./backend.env.production
set +a
docker compose -f docker-compose.backend.prod.yml up -d --build --remove-orphans
```

```
docker compose -f docker-compose.backend.prod.yml ps
curl -fsS http://127.0.0.1:5001/readyz
EOF
```

14.6 Post-Deployment Verification

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
set -euo pipefail
readlink -f /opt/myownclone/current
systemctl is-active myownclone-frontend
systemctl is-active nginx
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
curl -sS -o /dev/null -w 'root=%{http_code}\n' https://myownclone.com/
curl -fsS http://127.0.0.1:5001/readyz
EOF
```

14.7 Rollback Operativo

```
ssh myownclone-vps <<'EOF'
set -euo pipefail
ls -l /opt/myownclone/releases
ln -sf /opt/myownclone/releases/RELEASE_ANTERIOR /opt/myownclone/current
systemctl restart myownclone-frontend
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://myownclone.com/
EOF
```

14.8 CI/CD

Estado actual: no se verifico pipeline automatico activo. El despliegue documentado es manual/controlado mediante SSH, releases y symlink. Existen scripts operativos en `/opt/myownclone/bootstrap/ops` :

Script	Uso
<code>deploy-frontend.sh</code>	Deploy frontend por rsync/build/systemd.
<code>deploy-backend.sh</code>	Deploy backend con Docker Compose.
<code>smoke-prod.sh</code>	Smoke tests HTTP basicos.
<code>restore-from-github-on-vps.sh</code>	Restauracion desde GitHub.

15. Comandos Utiles del VPS

15.1 Estado General

```
hostname
uptime
```

```
free -h
df -h
ss -ltnp
```

15.2 Servicios

```
systemctl status nginx --no-pager
systemctl status myownclone-frontend --no-pager
systemctl restart myownclone-frontend
systemctl reload nginx
```

15.3 Docker

```
docker ps
docker logs --tail=100 myownclone_api
docker logs --tail=100 myownclone_postgres
docker logs --tail=100 myownclone_redis
docker logs --tail=100 myownclone_weaviate
docker stats --no-stream
```

15.4 Base de Datos

```
docker exec -it myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone
docker exec myownclone_postgres pg_isready -U postgres -d myownclone
docker exec myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone -c "\dt"
docker exec myownclone_postgres psql -U postgres -d myownclone -c "select count(*) from tenants;"
```

15.5 Backups

```
mkdir -p /opt/myownclone/backups
stamp=$(date -u +%Y%m%dT%H%M%S)
docker exec myownclone_postgres pg_dump -U postgres -d myownclone -Fc >
"/opt/myownclone/backups/myownclone_${stamp}.dump"
chmod 600 "/opt/myownclone/backups/myownclone_${stamp}.dump"
```

15.6 Logs

```
journalctl -u myownclone-frontend -n 100 --no-pager
journalctl -u nginx -n 100 --no-pager
tail -f /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/error.log
journalctl -p warning -n 100 --no-pager
```

15.7 SSL

```
certbot certificates
certbot renew --dry-run
openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/myownclone.com/fullchain.pem -noout -dates -issuer -
subject
```

15.8 Seguridad

```
ufw status verbose
find /opt/myownclone/shared -maxdepth 1 -printf '%M %u %g %p\n'
awk -F= '/^[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*=/ {print $1 "***REDACTED***"}'
/opt/myownclone/shared/frontend.env.production
```

15.9 Git Local

```
git status --short --branch
git log --oneline -10
git diff --stat
git add docs/MANUAL_ADMINISTRACION_VPS_MYOWNCLONE.md
git commit -m "docs: add vps administration manual"
git push origin audit/vps-sync-and-docs
```

16. Informacion de Contacto y Soporte

16.1 Proveedor VPS

Campo	Valor
Proveedor	Pendiente de confirmar administrativamente.
IP	212.227.169.99
Hostname	ubuntu
Panel proveedor	Pendiente de documentar por propietario.
Soporte proveedor	Pendiente de documentar por propietario.

16.2 Servicios Externos

Servicio	Uso	Variable / Config
Let's Encrypt	Certificados SSL	/etc/letsencrypt/live/myownclone.com
Stripe	Checkout, subscription, billing portal	STRIPE_*
Resend	Envio email	RESEND_*

SendGrid inbound	Webhook email inbound	<code>SENDGRID_INBOUND_WEBHOOK_SECRET</code>
OpenAI compatible / DeepSeek	LLM configurable	<code>OPENAI_API_BASE</code> , <code>OPENAI_API_KEY</code> , <code>OPENAI_MODEL</code>
Anthropic	LLM alternativo	<code>ANTHROPIC_*</code>
Whereby	Reuniones/video	<code>WHEREBY_API_KEY</code>
Supabase	Integracion configurada	<code>SUPABASE_*</code>
PostHog	Analitica frontend	<code>NEXT_PUBLIC_POSTHOG_*</code>
Sentry	Observabilidad errores	<code>SENTRY_*</code> , <code>NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN</code>
Tailscale	Red privada	<code>tailscaled.service</code>

16.3 Equipo de Desarrollo

Rol	Contacto
Owner producto	Pendiente de completar por propietario.
Responsable VPS	Pendiente de completar por propietario.
Responsable GitHub	<code>Teokoaa1y/MyOwnClone</code>
Documentacion tecnica	Codex durante auditoria VPS

16.4 Escalado de Incidentes

1. Confirmar impacto: landing, login, dashboard, API, DB o billing.
2. Revisar `https://myownclone.com/` y `systemctl is-active myownclone-frontend`.
3. Revisar Docker: `docker ps` y `curl http://127.0.0.1:5001/readyz`.
4. Si es 502, revisar Next/systemd/Nginx.
5. Si es datos, hacer backup antes de cambios.
6. Si hay riesgo de seguridad, rotar secretos afectados y revisar logs.

17. Anexos

17.1 Checklist Post-Deployment Final

- [] Rama correcta: `audit/vps-sync-and-docs`.
- [] `npm run typecheck` correcto antes del deploy frontend.
- [] Build Next.js correcto en release nueva.
- [] `/opt/myownclone/current` apunta a la release esperada.
- [] `systemctl is-active myownclone-frontend` devuelve `active`.
- [] `systemctl is-active nginx` devuelve `active`.
- [] `docker ps` muestra API/Postgres/Redis healthy.
- [] `https://myownclone.com/` devuelve `200`.
- [] Login probado con cuenta valida.
- [] Dashboard `/resumen` muestra los bloques esperados.
- [] `/planes` y `/facturacion` funcionan como secciones separadas.
- [] `/settings` guarda tono `tecnico` correctamente.

- [] No hay secretos en commits ni logs compartidos.

17.2 Historial de Releases VPS Observado

Release	Comentario
20260615103301-github-restore	Restauracion desde GitHub.
202606151034-system-node	Ajuste Node/system.
202606151046-auth-http-fix	Fix auth HTTP/cookies.
202606151550-dashboard-plans	Dashboard plans.
202606151604-dashboard-plans-cookie-fix	Fix cookies para plans/dashboard.
202606151615-settings-tone	Settings/tones.
202606151635-dashboard-top-cards	Intento dashboard top cards.
202606151645-dashboard-top-cards	Release activa verificada.

17.3 Incidentes y Soluciones Registradas

Fecha	Incidente	Causa	Solucion
2026-06-15	502 tras deploy frontend	systemd WorkingDirectory apuntaba a /opt/myownclone/current/MyOwnClone pero release activa vive en /opt/myownclone/current	Ajustar unit a WorkingDirectory=/opt/myownclone/current , daemon-reload y restart.
2026-06-15	npm ci fallaba en release limpia	package.json y package-lock.json desincronizados	Sincronizar lockfile y commitear fix(frontend): sync package lock for deploy .
2026-06-15	Settings/tones no persistia como se esperaba	Valores mezclados technical , tecnico y tecnico acentuado	Normalizar a tecnico y validar API.
2026-06-15	Dashboard mostraba bloques inferiores no deseados	Secciones Plan/Settings duplicadas en overview	Retirar bloques inferiores y dejar solo cards superiores.

17.4 Riesgos Pendientes

Riesgo	Prioridad	Recomendacion
UFW inactivo	Alta	Activar firewall con 22/80/443 permitidos.
fail2ban no activo	Alta	Instalar y habilitar jail SSH/Nginx.
Backup automatico no detectado	Alta	Crear cron diario DB + retencion + prueba restore.
Screenshots finales no capturados	Media	Capturar con cuenta valida y ocultar datos sensibles.
Proveedor/panel VPS no documentado	Media	Completar por propietario.
Public API bajo /api/myownclone/public puede colisionar con proxy console	Media	Probar y ajustar Nginx si falla.

17.5 Referencias

- Repositorio: `https://github.com/Teekoaaly/MyOwnClone`
- Produccion: `https://myownclone.com/`
- Nginx config: `/etc/nginx/sites-enabled/myownclone`
- Frontend service: `/etc/systemd/system/myownclone-frontend.service`
- Backend compose: `/opt/myownclone/bootstrap/ops/docker-compose.backend.prod.yml`
- Env compartidos: `/opt/myownclone/shared`

17.6 Exportacion del Manual

Formato fuente:

```
docs/MANUAL_ADMINISTRACION_VPS_MYOWNCLONE.md
```

Formato PDF esperado:

```
docs/MANUAL_ADMINISTRACION_VPS_MYOWNCLONE.pdf
```

Si no hay conversor PDF instalado en la maquina local, generar HTML imprimible y exportar desde navegador:

```
# Opcion recomendada si pandoc/wkhtmltopdf no estan instalados
python scripts/markdown_to_html.py docs/MANUAL_ADMINISTRACION_VPS_MYOWNCLONE.md
docs/MANUAL_ADMINISTRACION_VPS_MYOWNCLONE.html
```