ESTRUCTURAS DE DATOS

2024

TRABAJO PRACTICO N°6
Tries

Profesores:
HECTOR REINAGA
FERNANDA DANIELA OYARZO
MIRTHA FABIANA MIRANDA



Alumno: GONZALO ALEJANDRO ULLOA

Índice

Índice	1
Desarrollo	
2 y 3. Desarrollé ambos puntos en un mismo main	2
Clase Trie (Matriz)	
Clase TrieNode (Matriz)	
Clase Trie (Arreglos)	
Clase TrieNode (Arreglos)	10
Clase Trie (Listas)	11
Clase TrieNode (Listas)	
Main	15
Resultado consola	18
Referencias	21

Desarrollo

2 y 3. Desarrollé ambos puntos en un mismo main

Clase Trie (Matriz)

```
package tp6;
//Matriz
class Trie {
   private TrieNode nodoRaiz;
   private int cantidad;
   private int begin = 0;
   private int end = 26;
   public Trie(){
        this.nodoRaiz = null;
   public void insertWord(String palabra) {
        palabra = palabra.toLowerCase();
        TrieNode aux;
        int i = 0;
        int pos;
        if (nodoRaiz == null) {
            nodoRaiz = new TrieNode(end);
        }
        aux = nodoRaiz;
        while (i < palabra.length()){</pre>
            pos = getPosition(palabra.charAt(i));
            if (pos == -1 \mid | pos > end) {
                break;
            } else {
                if (aux.getValueAt(pos) == null) {
                     aux.setValueAt(pos, new TrieNode(end));
                }
                aux = aux.getValueAt(pos);
```

```
i++;
        }
    }
    aux.setValueAt(begin, aux);
}
public boolean searchWord(String palabra) {
    palabra = palabra.toLowerCase();
    TrieNode aux = this.nodoRaiz;
    int i = 0;
    if (aux == null) {
        return false;
    }
    int pos;
    while (i < palabra.length()) {</pre>
        pos = getPosition(palabra.charAt(i));
        if (pos == -1 || pos > end) {
            break;
        } else {
            if (aux.getValueAt(pos) != null) {
                aux = aux.getValueAt(pos);
                 i++;
            } else {
                return false;
            }
        }
    }
    if (aux.getValueAt(begin) == aux) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

```
public void mostrarPalabras() {
        this.mostrarPalabras(this.nodoRaiz, "");
    }
   private void mostrarPalabras(TrieNode nodo, String imp) {
        for (int i = 0; i \le end; i++) {
            if (nodo.getValueAt(i)!=null){
                if (i==0) {
                    System.out.println(imp);
                } else {
                    this.mostrarPalabras(nodo.getValueAt(i),
imp+(recuperarCaracter(i)));
                }
        }
    }
   public int contarPalabras(){
        this.cantidad = 0;
        contarPalabras (nodoRaiz);
        return this.cantidad;
    }
   private void contarPalabras(TrieNode nodo) {
        for (int i = 0; i \le end; i++) {
            if (nodo.getValueAt(i) != null){
                if (i == 0) {
                    cantidad++;
                } else {
                    contarPalabras (nodo.getValueAt(i));
        }
    }
```

```
public int contarPrefijos(){
        this.cantidad = 0;
        this.contarPrefijos(nodoRaiz);
        return this.cantidad;
    }
   private void contarPrefijos(TrieNode nodo) {
        boolean control = false;
        for (int i = 0; i \le end; i++) {
            if (nodo.getValueAt(i) != null) {
                if (i != 0) {
                    this.cantidad++;
                    this.contarPrefijos(nodo.getValueAt(i));
                    if (control) {
                        this.cantidad++;
                    }
                } else {
                    this.cantidad--;
                    control = true;
                }
            }
        }
    }
   public void buscarPrefijos(String pref) {
        this.buscarPrefijos(nodoRaiz, "", pref);
    }
    private void buscarPrefijos(TrieNode nodo, String imp ,
String pref) {
        boolean ok = false;
        for (int i = 0; i \le end; i++) {
            if (nodo.getValueAt(i) != null) {
                if (i == 0) {
                    if (!ok && (imp.length() > pref.length()) &&
(imp.substring(0, pref.length()).equals(pref))) {
                        ok=true;
```

```
System.out.println(imp);
                    }
                } else {
                    this.buscarPrefijos(nodo.getValueAt(i),
imp+(recuperarCaracter(i)),pref);
            }
        }
    }
   public static int getPosition(char c) {
        switch(c) {
            case '@': return 0;
            case 'a': return 1;
            case 'b': return 2;
            case 'c': return 3;
            case 'd': return 4;
            case 'e': return 5;
            case 'f': return 6;
            case 'g': return 7;
            case 'h': return 8;
            case 'i': return 9;
            case 'j': return 10;
            case 'k': return 11;
            case '1': return 12;
            case 'm': return 13;
            case 'n': return 14;
            case 'o': return 15;
            case 'p': return 16;
            case 'q': return 17;
            case 'r': return 18;
            case 's': return 19;
            case 't': return 20;
            case 'u': return 21;
            case 'v': return 22;
            case 'w': return 23;
            case 'x': return 24;
            case 'y': return 25;
            case 'z': return 26;
        }
```

```
return -1;
}

public static char recuperarCaracter(int val){
    char c='a';

    for (int i = 1; i < val; i++) {
        c++;
    }

    return c;
}</pre>
```

Clase TrieNode (Matriz)

```
class TrieNode {
    TrieNode[] chars;
   TrieNode(int end) {
        chars = new TrieNode[end + 1];
    TrieNode getValueAt(int pos) {
        if(pos>=chars.length || pos<0){</pre>
            return null;
        return chars[pos];
    void setValueAt(int pos, TrieNode newNode) {
        if(pos<chars.length && pos>=0){
            chars[pos] = newNode;
        } else{
            System.err.println("error: el valor no pudo ser
establecido");
        }
    }
```

Clase Trie (Arreglos)

```
package tp6;
class TrieArr {
    private TrieNodeArr root;
    private int end = 26;
```

```
TrieArr() {
    root = null;
}
void insertWord(String word) {
    TrieNodeArr aux;
    int pos, i=0;
    word = word.toLowerCase();
    if (root == null) {
        root = new TrieNodeArr(end+1);
    aux = root;
    while (i < word.length()) {</pre>
        pos = getPosition(word.charAt(i));
        if (pos==-1 | |pos>end) {
            break;
        } else{
            TrieNodeArr next=aux.getValueAt(pos);
            if (next == null) {
                next=new TrieNodeArr(end+1);
                 aux.setValueAt(pos, next);
             }
            aux=next;
            i++;
        }
    }
    aux.setEnd(true);
}
boolean searchWord(String word) {
    word = word.toLowerCase();
    TrieNodeArr aux = root;
    int i = 0;
    int pos;
    if (aux == null) {
        return false;
    while (i < word.length()) {</pre>
        pos = getPosition(word.charAt(i));
        if(pos==-1 || pos>end) {
```

```
break;
            } else{
                TrieNodeArr next= aux.getValueAt(pos);
                if (next!=null) {
                    aux=next;
                    i++;
                }else{
                    return false;
                }
            }
        return (aux != null && aux.isEnd());
    }
    static int getPosition(char c) {
        return c-'a';
    static char getLetra(int c) {
        return (char) ('a'+c);
    }
    int cantidadPalabras(){
        TrieNodeArr aux = root;
        return cantidadPalabras(aux, 1);
   private int cantidadPalabras(TrieNodeArr n, int indice) {
        if(n==null || indice>= 28) {
            return 0;
        int cantidad = (n.getValueAt(0)!=null)?1:0;
        cantidad+=cantidadPalabras(n.getValueAt(indice),
indice+1);
        return cantidad;
    void mostrarPalabra() {
        TrieNodeArr aux=root;
        mostrarPalabra(aux, "");
    void mostrarPalabra(TrieNodeArr nodo, String palabra) {
        if(nodo==null){
            return;
```

```
for (int i = 0; i < end; i++) {
            mostrarPalabra(nodo.getValueAt(i),
palabra+recuperarCaracter(i));
        if(nodo.getValueAt(0)!=null){
            System.out.println(palabra);
        }
    void mostrarPrefijo(String pref) {
        TrieNodeArr aux=root;
        int i=0, pos=-1;
        while (i<pref.length()){</pre>
            pos=getPosition(pref.charAt(i));
            aux=aux.getValueAt(pos);
            i++;
        mostrarPalabra(aux, pref);
    char recuperarCaracter(int val) {
        char c='a';
        for (int i = 1; i < val; i++) {
            c++;
        }
        return c;
    }
```

Clase TrieNode (Arreglos)

```
package tp6;
class TrieNodeArr {

   private TrieNodeArr[] children;
   private boolean end;

   TrieNodeArr(int size) {
      children = new TrieNodeArr[size];
      end=false;
   }
}
```

```
TrieNodeArr getValueAt(int pos) {
        if(pos>=children.length && pos<0){</pre>
            return null;
        return children[pos];
   void setValueAt(int pos, TrieNodeArr newNode) {
        if(pos<children.length && pos>=0){
            children[pos] = newNode;
        } else{
            System.err.println("error: el valor no pudo ser
establecido");
   public boolean isEnd() {
        return this.end;
   public boolean getEnd() {
        return this.end;
   public void setEnd(boolean end) {
        this.end = end;
    }
```

Clase Trie (Listas)

```
package tp6;

public class TrieL {
    private TrieNodeL root;
    TrieL() {
        this.root=null;
    }
    void insertWord(String word) {
        if(word==null||word.isEmpty()) {
            return;
        }
        word.toLowerCase();
        root=insertWord(root,word,0);
```

```
private TrieNodeL insertWord (TrieNodeL nodo, String palabra,
int indice) {
        if(indice==palabra.length()){
        char actual= palabra.charAt(indice);
        if (nodo==null) {
            nodo=new TrieNodeL(actual);
        if (nodo.getC() == actual) {
nodo.setDown(insertWord(nodo.getDown(),palabra,indice+1));
        }else{
nodo.setRight(insertWord(nodo.getDown(),palabra,indice+1));
        return nodo;
   public boolean searchWord(String palabra) {
        if (palabra == null || palabra.isEmpty()){
            return false;
        return searchWord(root, palabra.toLowerCase(), 0);
   private boolean searchWord (TrieNodeL nodo, String palabra, int
indice) {
        if (nodo == null) {
            return false;
        if (indice == palabra.length()) {
            return true;
        char actual = palabra.charAt(indice);
        if (nodo.getC() == actual) {
            return searchWord(nodo.getDown(), palabra, indice+ 1);
        } else {
            return searchWord(nodo.getRight(), palabra, indice);
```

```
void mostrarPalabras() {
        TrieNodeL aux=root;
        mostrarPalabras(aux, "");
    void mostrarPalabras(TrieNodeL nodo,String palabra) {
        if(nodo==null){
            return;
        String actual=palabra+nodo.getC();
        if (nodo.getDown() == null) {
            System.out.println(actual);
        mostrarPalabras(nodo.getDown(),actual);
        mostrarPalabras(nodo.getRight(),actual);
    int cantidadPalabras() {
        TrieNodeL aux =root;
        return cantidadPalabras(aux);
   private int cantidadPalabras(TrieNodeL nodo) {
        if (nodo == null) {
            return 0;
        int cantidad = (nodo.getDown() == null) ? 1 : 0;
        cantidad += cantidadPalabras(nodo.getDown());
        cantidad += cantidadPalabras(nodo.getRight());
        return cantidad;
    void mostrarPrefijo(String prefijo) {
        TrieNodeL nodo = buscarNodo(root, prefijo, 0);
        if (nodo != null) {
            mostrarPalabras(nodo, prefijo);
   private TrieNodeL buscarNodo (TrieNodeL nodo, String prefijo,
int indice) {
        if (nodo == null || indice == prefijo.length()) {
            return nodo;
```

```
char actual = prefijo.charAt(indice);
   if (nodo.getC() == actual) {
        return buscarNodo(nodo.getDown(), prefijo, indice +

1);
   } else {
        return buscarNodo(nodo.getRight(), prefijo, indice);
   }
}
```

Clase TrieNode (Listas)

```
package tp6;
public class TrieNodeL {
   private TrieNodeL right;
   private TrieNodeL down;
   TrieNodeL(char car) {
       this.c=car;
       this.right=null;
       this.down=null;
   public char getC() {
        return this.c;
   public void setC(char c) {
        this.c = c_i
   public TrieNodeL getRight() {
        return this.right;
   public void setRight(TrieNodeL right) {
        this.right = right;
   public TrieNodeL getDown() {
        return this.down;
   public void setDown(TrieNodeL down) {
       this.down = down;
```

Main

```
package tp6;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
       String[] words = { "xml", "xmls", "xhtml", "xsl", "py",
"pyw", "pyi", "Python", "pip", "php", "perl"};
       System.out.println("=========MATRIZ=========");
       Trie trie = new Trie();
       for (String word : words) {
          trie.insertWord(word);
       for (String word : words) {
          System.out.println("esta '" + word + "'? " +
trie.searchWord(word));
       System.out.println("\nCantidad de palabras : " +
trie.contarPalabras());
       System.out.println("\nTodas las palabras : ");
       trie.mostrarPalabras();
       String pref = "py";
       System.out.println("\nPalabras con '" + pref + "':");
       trie.buscarPrefijos(pref);
       System.out.println("\n======fin
MATRIZ======="");
TrieArr trieArr = new TrieArr();
```

```
for (String word : words) {
          trieArr.insertWord(word);
       for (String word : words) {
          System.out.println("esta '" + word + "'? " +
crieArr.searchWord(word));
       System.out.println("\nTodas las palabras del arreglo : ");
       trie.mostrarPalabras();
       String pref2 = "ph";
       System.out.println("\nPalabras con '" + pref2 + "':");
       trie.buscarPrefijos(pref2);
       System.out.println("\n=======FIN
ARREGLOS=========");
TrieL trieL = new TrieL();
       for (String word : words) {
          trieArr.insertWord(word);
       for (String word : words) {
          System.out.println("esta '" + word + "'? " +
crieL.searchWord(word));
       System.out.println("\nTodas las palabras del arreglo : ");
       trie.mostrarPalabras();
       String pref3 = "xm";
       System.out.println("\nPalabras con '" + pref3 + "':");
       trie.buscarPrefijos(pref3);
```

```
System.out.println("\n=======FIN

LISTAS========");
}
```

Resultado 👇

Resultado consola

```
esta 'xml'? true
esta 'xmls'? true
esta 'xhtml'? true
esta 'xsl'? true
esta 'py'? true
esta 'pyw'? true
esta 'pyi'? true
esta 'Python'? true
esta 'pip'? true
esta 'php'? true
esta 'perl'? true
Cantidad de palabras : 11
Todas las palabras :
perl
php
pip
ру
pyi
python
pyw
xhtml
xml
xmls
xsl
Palabras con 'py':
pyi
python
pyw
    =======fin MATRIZ======
```

```
======ARREGL0S====
esta 'xml'? true
esta 'xmls'? true
esta 'xhtml'? true
esta 'xsl'? true
esta 'py'? true
esta 'pyw'? true
esta 'pyi'? true
esta 'Python'? true
esta 'pip'? true
esta 'php'? true
esta 'perl'? true
Todas las palabras del arreglo :
perl
php
pip
рy
pyi
python
pyw
xhtml
xml
xmls
xsl
Palabras con 'ph':
php
 ==========FIN ARREGLOS=====
```

```
=====LISTAS=====
esta 'xml'? false
esta 'xmls'? false
esta 'xhtml'? false
esta 'xsl'? false
esta 'py'? false
esta 'pyw'? false
esta 'pyi'? false
esta 'Python'? false
esta 'pip'? false
esta 'php'? false
esta 'perl'? false
Todas las palabras del arreglo :
perl
php
pip
рy
pyi
python
pyw
xhtml
xml
xmls
xsl
Palabras con 'xm':
xml
xmls
=========FIN LISTAS======
PS C:\Users\GonzaloUlloa\Desktop\gon\EDA>
```

Referencias

[1] Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262033848. Recuperado de:

https://drive.google.com/file/d/1mhixZxHUC1qU7bofbRgk6yeQLNQvfMEz/view

[2] The-Algorithms. Implementación de *Trie en C#* [Repositorio GitHub]. Recuperado de: https://github.com/TheAlgorithms/C-Sharp/blob/master/DataStructures/Tries/Trie.cs