

Métodos de la clase *File*

Método	Descripción
close()	Cierra un archivo después de que fue abierto
detach()	Retorna el flujo sin procesar, separado del búfer
fileno()	Retorna un número que representa el flujo, desde la perspectiva del sistema operativo
flush()	Limpia el búfer interno
isatty()	Retorna <i>True</i> si el flujo de archivos es interactivo, ejemplo: conectado a un dispositivo terminal
read()	Lee y retorna el contenido del archivo. Se puede especificar el parámetro <i>size</i> , que establece la cantidad de bytes a retornar. Por defecto <i>size = -1</i> , que significa todo el archivo
readable()	Retorna si <i>True</i> si el archivo se puede leer, <i>False</i> si no se puede
readline()	Retorna una línea del archivo. Ejecutado el método una vez dentro de un código, retorna la primera línea del archivo. Ejecutado dos veces consecutivas, retorna la primera línea y también la segunda. También tiene un parámetro <i>size</i> que funciona similar a <i>read()</i> , pero especificado para una sola línea del archivo
readlines()	Retorna todas las líneas de un archivo, donde cada línea es un <i>item</i> de la <i>lista</i> . Tiene el parámetro <i>hint</i> para limitar el tamaño de bytes a retornar
seek()	Cambia la posición del archivo en un flujo y retorna el número de la nueva posición. Es requisito el parámetro <i>offset</i> , un número natural que establece la nueva posición
seekable()	Retorna <i>True</i> si se permite cambiar la posición del archivo mediante métodos como <i>seek()</i> , retorna <i>False</i> si no se puede.
tell()	Retorna la actual posición del archivo dentro de un flujo
truncate()	Cambia el tamaño del archivo a un número de bytes especificado mediante el parámetro <i>size</i> . Si no se especifica el tamaño, por defecto se tiene la actual posición del archivo dentro del flujo
writable()	Retorna <i>True</i> si el archivo se puede escribir, retorna <i>False</i> si no se puede
write()	Escribe el <i>string</i> especificado al archivo. Tiene el parámetro <i>byte</i> para especificar el texto u <i>objeto byte</i> que se insertará al archivo. Donde se inserta el texto depende del modo en el que se abrió el archivo. Cuando el modo es "a", el texto se inserta en la posición actual, por defecto al final del archivo. Cuando el modo es "w", se inserta el texto luego del que se limpia el contenido del archivo, en la posición 0
writelines()	Escribe los elementos de una lista de <i>strings</i> al archivo. Tiene el parámetro <i>list</i> para especificar la lista de la que tomará los elementos para insertar al archivo. Donde los elementos se escriben dependen del modo de archivo, "a" o "w"