

GLServer のインストール法

変更履歴

1. 19/10/16 初版の作成

システム要件

Windows10 と ubuntu 18.04 LTS の両方の環境で sqlite3 データベースを用いて実行するため、ruby は 2.4 を使用する。

- Windows10 または ubuntu 18.04 LTS
- ruby 2.4
- Rails 5.1.7
- node.js v10.16.0
- Bundler version 1.17.3
- sqlite3 1.3.13

ubuntu 環境では、install-191015.pdf を参考にして rbenv を用いてインストールする。

Windows 環境では、[RubyInstallers](#) より Ruby+Devkit 2.4.9-1 (x64) をダウンロードする。

1. bundler のアップデート

```
% ruby -v
ruby 2.4.6p354 (2019-04-01 revision 67394) [x64-mingw32]
% gem update --system
% gem install bundler -v 1.17.3
```

2. gem のインストールなど

bundle を実行する。puma は development, test 環境では不要。

```
% bundle install --without production
% bundle exec rake db:migrate
% bundle exec rake db:seed
% bundle exec rake routes > routes.txt
```

3. GLServer の実行

次を実行すると、GLServer を localhost:3000 でアクセスできる。なお、Admin のメールアドレスとパスワードは example@railstutorial.org / foobar である。

```
% bundle exec rails s
```