

Tequila IDE

Guía de estilos

Documentación de métodos

JavaScript (Servidor)

Cada función debe ser documentada siguiendo el siguiente esquema

```
/**
 * Comentario que describa lo que hace la función
 * @param {tipo} nombreParametro descripción parámetro
 * @return {tipo}
 */
```

Java (Cliente)

Cada función debe ser documentada siguiendo el siguiente esquema

```
/**
 * Comentario que describa lo que hace la función
 * @param nombre del parámetro
 * @return
 */
```

Nombres de los componentes de la interfaz gráfica

Objeto	Estilo
Interfaz gráfica (Escenario)	<i>IU_NombreInterfaz</i> ejemplo: <i>IU_Editor</i>
Botón	<i>buttonNombreBoton</i> Ejemplo: <i>buttonAccept</i>

TextField	<i>tfNombreTextField</i> Ejemplo: tfName
Label	<i>labelNombreLabel</i> Ejemplo: labelName
TextArea	taNombreTextArea Ejemplo: taBiography
vBox	vboxNombreVBox Ejemplo: vboxNumberLines
Hojas de estilos	styleNombreDelComponente, ejemplo: styleTextArea styleMenuBar
MenuItem	menuItemNombre Ejemplo: menuItemNew
Menu	menuNombre

	Ejemplo: menuFile
BorderPane	bPaneNombre Ejemplo: bPaneCentral
Pane	paneNombre Ejemplo: paneStatus
ComboBox	cbNombre Ejemplo: cbLanguage
ImageView	imNombreImageView
PasswordField	pfNombre Ejemplo: pfUserPassword
MenuButton	menuButtonNombre Ejemplo: menuButtonCollaborator
MenuItem	menuItemNombre

	Ejemplo menuItemAlias
Internationalized String	intStringNombre Ejemplo intStringDeleteCollaborator