

# Han PushPull RJ45 housing Metall gasket



Номер детали	09 35 002 0301
Спецификация	Han PushPull RJ45 housing Metall gasket
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09350020301

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

#### Название

Категория	Соединители
Серия	Han <sup>®</sup> PushPull (V14)
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	Со встроенным уплотнением

# Версия

Тип блокировки PushPull
-------------------------

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 +70 °C
Циклы стыковки	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP67

#### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Никелерованный
Группа горючести материала согласно UL 9	4 V-0
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписания REACH	<sup>0</sup> Не содержится

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2023-02-10 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



# Свойства материала

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится

# Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-117
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET	Да

# Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	15 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140053588