



1. 安規 / SAFETY:

- 1-1. 規格 / RATING: 12V DC 2A MAX
1-2. 絕緣阻抗 / INSULATION RESISTANCE: 50M ohm MIN
1-3. 絕緣耐壓 / WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE

2. 材質/MATERIAL:

- 2-1. 外套 / PLASTIC COVER: ABS
- 2-2. 銅管 / SHELL: 黃銅 / BRASS
- 2-3. 上蓋 / CAP: 黃銅 / BRASS
- 2-4. 線扣 / CABLE FIXER: 黃銅 / BRASS
- 2-5. 膠芯 / HOUSING: PBT
- 2-6. 針 / PIN: 黃銅 / BRASS
- 2-7. 塑膠雙腳 / POM RING: POM
- 2-8. 彈簧 / SPRING: 鋼 / STEEL
- 2-9. 中筒 / PLASIC TUBE: ABS
- 2-10. SR: PVC

3. 電鍍 / PLATING:

- 3-1. 銅管 /SHELL: 鎳 /NICKEL
3-2. 上蓋 /CAP: 鎳 /NICKEL
3-3. 線扣 /CABLE FIXER: 錫 /TIN
3-4. 針 /PIN: 銀 /SILVER

TABLE A

	POWER 4P 公池成品
	POWER 4P 公池成品 (雙前頭)
	DESCRIPTION

繪圖 DRAW. BY	Angus	日期 DATE	03/13/02	單位 UNIT	MM	一般公差 .x 0.1 .xx 0.05			笙龍實業有限公司 SONION INDUSTRIAL CO., LTD.	品名 ITEM	POWER 4P 公差 成品圖 系列			SHEET
審核 APPR. BY		版本 VERSION	1	比例 SCALE	2:1					料號 PART NO.	81000-4	圖號 DNG NO.	QC0361	SIZE A4