

Práctico 10 - Enumerados, Conjuntos y Registros

Programación 1
InCo - Facultad de Ingeniería, Udelar

1. Determine cuáles de las siguientes declaraciones son válidas y explique por qué las restantes no lo son.

<input type="checkbox"/> type Letra = ('X', 'Y', 'Z')	<input type="checkbox"/> procedure encontrar (var ciudad : (Minas, Florida, Flores))
<input checked="" type="checkbox"/> type Lenguaje = (Pascal, Fortran, Basic)	<input checked="" type="checkbox"/> type Trabajo = (obrero, oficinista);
<input type="checkbox"/> type Codigo = (1, 2, 3, 4, 5)	...
<input checked="" type="checkbox"/> type Codigo = (c1, c2, c3, c4, c5)	procedure buscar (var empleo : Trabajo);

2. Dadas las siguientes declaraciones, determine cuáles de los siguientes fragmentos de código son válidos y explique por qué los restantes no lo son.

```
type color = (rojo, blanco, azul, purpura);  
var coloracion : color;
```

<input type="checkbox"/> read (rojo); write (rojo)	<input type="checkbox"/> read (coloracion); write (coloracion)
<input checked="" type="checkbox"/> coloracion := blanco; case coloracion of rojo : write ('rojo'); blanco : write ('blanco'); azul : write ('azul'); purpura: write ('purpura') end	<input type="checkbox"/> coloracion := blanco; write (coloracion)
	<input checked="" type="checkbox"/> if coloracion = azul then write ('azul') else write ('no azul')

3. Indique qué sucederá al ejecutar el siguiente programa.

```
program Ejercicio3;  
type Asignatura = (matematica, historia, computacion, geografia, fisica);  
var a, b: Asignatura;  
begin  
    a := matematica;  
    b := computacion;  
    if a > b then  
        write ('Magnifico')  
    else  
        write ('Excelente')  
end.
```

4. Dadas las siguientes declaraciones:

```
type TipoDia = (lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo);  
var dia : TipoDia;  
    laborable : lunes..viernes;  
    finsemana : sabado..domingo;
```

Indique cuáles de las siguientes asignaciones producirán error de rango y explique por qué:

☐ laborable := pred(sabado)

☒ dia := succ(domingo)

☐ finsemana := martes

☐ dia := laborable

5. Indique cuáles de las siguientes declaraciones de tipos subrango son válidas y explique por qué las restantes no lo son:

☐ type Tipo1 = '0'..9

☐ type Tipo4 = 0.0..9.0

☒ type Tipo2 = -3..6

☒ type Tipo5 = 1..1

☐ type Tipo3 = -1..-3

☒ type Tipo6 = false..false

6. (a) Defina el tipo enumerado **TipoMes** que represente los meses del año.
(b) Escriba un procedimiento que reciba un parámetro de entrada del tipo **TipoMes** e imprima el nombre completo del mes correspondiente.
(c) Defina un tipo subrango de los enteros **TipoMesRango** que represente los meses del año (entre 1 y 12).
(d) Escriba un procedimiento que lea de la entrada un mes representado por el número (entre 1 y 12) y cargue en un parámetro de entrada una variable de tipo **TipoMes**.

7. Dadas las siguientes declaraciones:

```
type vocal = (a, e, i, o, u);  
var letra : vocal;  
    uncar : char
```

Determine si los siguientes fragmentos de programa producirán o no error en tiempo de ejecución. Explique.

```
I) letra := a;  
   while letra <= u do  
   begin  
       read (uncar);  
       writeln ('El caracter leído es: ',  
               uncar);  
       letra := succ (letra)  
   end
```

```
II) letra := u;  
   repeat  
       read (uncar);  
       writeln ('El caracter leído es: ',  
              uncar);  
       letra := pred (letra)  
   until letra = a;
```

8. (a) Enumere los elementos de cada uno de los siguientes conjuntos:

I) [0, 1, 2, 3]

III) ['a'..'m', 'A'..'M']

II) [0..10, 13, 15]

IV) ['0'..'5', '9']

- (b) Determine el valor de cada una de las siguientes expresiones booleanas:

I) 'A' in ['B'..'S']

☒ III) 7 in [1..4, 6..8]

☒ II) 0 in [-3..5]

IV) ' ' in []

9. Determine cuáles de las siguientes definiciones de tipos registro son válidas y explique por qué las restantes no lo son:

```
☒ type Estudiante = record  
    nombre, direccion :  
        array[1..30] of char;  
    prueba, examen : 0..100;  
    tipoest : (grado, posgrado)  
end
```

```
☐ type Calificacion = record  
    prueba : 0..100;  
    nota : 1..12;  
    prueba : 0..100  
end
```

```
☐ type Persona = record  
    nombre : array[1..30] of char;  
    edad : 0..120;  
    sexo : (Fem, Masc)
```

```
☐ type Evaluacion = record  
    prueba : 0..100;  
    nota : 0..12;  
    orden : 1..100  
end
```

10. Dadas las siguientes declaraciones:

```
type Fecha = record
    mes : 1..12;
    dia : 1..31;
    anio : 0..2100;
    bisiestro : (si, no)
end;
var tiempo : Fecha;
```

Determine cuáles de las siguientes asignaciones son válidas y explique por qué las restantes no lo son:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> tiempo.mes := 12 | <input type="checkbox"/> tiempo.bisiesto := 1 |
| <input type="checkbox"/> tiempo.fecha := 3-15-1900 | <input checked="" type="checkbox"/> tiempo.dia := tiempo.mes |
| <input type="checkbox"/> tiempo.fecha := mes | <input type="checkbox"/> tiempo.tiempo := tiempo |
| <input checked="" type="checkbox"/> tiempo.anio := 2002 | |

11. Los números complejos tienen dos componentes, una parte real y una parte imaginaria. Cada una de las componentes se representa mediante un número real. La siguiente declaración permite representar un número complejo:

```
type
    Complejo = record
        re, im : Real;
    end;
```

- (a) Escriba el procedimiento `sumaComplejos` que almacena en `c3` la suma de los números complejos `c1` y `c2`.

```
procedure sumaComplejos (c1, c2 : Complejo; VAR c3 : Complejo);
```

Si `re1` e `im1` representan los componentes de `c1` y `re2` e `im2` representan los componentes de `c2`, entonces los componentes de `c3` están dados por:

```
re3 = re1 + re2
im3 = im1 + im2
```

- (b) Escriba el procedimiento `multComplejos` que almacena en `c3` la multiplicación de los números complejos `c1` y `c2`.

```
procedure multComplejos (c1, c2 : Complejo; VAR c3 : Complejo);
```

Si `re1` e `im1` representan los componentes de `c1` y `re2` e `im2` representan los componentes de `c2`, entonces los componentes de `c3` están dados por:

```
re3 = re1 * re2 - im1 * im2
im3 = im1 * re2 + im2 * re1
```

- (c) Escriba un programa principal que lea dos números complejos y exhiba el resultado de su suma y multiplicación. Puede declarar subprogramas auxiliares que le permita cargar e imprimir un número complejo.

12. Se considera una versión simplificada de la wikipedia que contiene datos de artículos. Se asume que la wikipedia posee `CANT_ARTICULOS` artículos, y que el nombre de los artículos tiene exactamente `CANT_LETRAS` letras. Los idiomas de los artículos pueden ser inglés, portugués y español.

Para representar esta realidad se definen las siguientes declaraciones:

```
const
    CANT_LETRAS = ...; { valor entero mayor a 0 }
    CANT_ARTICULOS = ...; { valor entero mayor a 0 }
```

```
type
    TIdioma = (es, en, pt);
```

```
TFecha = record
```

```

        dia : 1..31;
        mes : 1..12;
        anio : 2001..9999 (* La wikipedia comienza en 2001 *)
    end;

    TNombre = array [1..CANT_LETRAS] of char;

    TArticulo = record
        nombre : TNombre;
        idioma : TIdioma;
        visitas : Integer;
        ultima_act : TFecha;
    end;

    Wikipedia = array [1..CANT_ARTICULOS] OF TArticulo;

```

- (a) Implemente la función `esPosterior` tal que dadas dos fechas `f1` y `f2`, devuelve `TRUE` si la fecha `f1` es posterior que la fecha `f2` y `FALSE` en caso contrario.

```
function esPosterior (f1, f2: TFecha) : boolean
```

- (b) Teniendo en cuenta que cada artículo tiene la fecha de su última actualización, implemente el procedimiento `articuloMasReciente` tal que dados la wikipedia y un idioma, devuelve el artículo que tiene la fecha más reciente en el idioma especificado. Asuma que en la wikipedia hay al menos un artículo en el idioma especificado.

```
procedure articuloMasReciente (wiki: Wikipedia; idioma: TIdioma; VAR art: TArticulo)
```

- (c) Implemente el procedimiento `imprimirArticulosMasRecientes` tal que para cada idioma imprime el nombre del artículo más reciente en dicho idioma, junto con su cantidad de visitas y la fecha de su última actualización. Asuma que en la wikipedia hay al menos hay un articulo en cada uno de los tres idiomas.

```
procedure imprimirArticulosMasRecientes (wiki: Wikipedia)
```

13. Se considera una versión simplificada para la gestión de la información de los salones que integran una facultad. Se asume que la facultad posee `CANT_SALONES` salones, y que cada salón tiene un máximo de `MAX_PIZARRONES` pizarrones.

Para representar esta realidad se definen las siguientes declaraciones:

```

const
    CANT_SALONES = ...; { valor entero mayor a 0 }
    MAX_PIZARRONES = ...; { valor entero mayor a 0 }

type
    TSalon = record
        asientos : Integer;
        pizarrones : 1..MAX_PIZARRONES;
        hayProyector : Boolean;
    end;

    TFacultad = array [1..CANT_SALONES] of TSalon;

```

- (a) Implemente el procedimiento `informeSalones` tal que imprima un informe de todos los salones de la facultad, incluyendo, por cada uno de ellos, cantidad de asientos, pizarrones, y si tiene proyector o no.

```
procedure informeSalones (facu: TFacultad);
```

- (b) Implemente el procedimiento `salonMasAsientos` tal que devuelve el índice de la celda correspondiente al salón con la mayor cantidad de asientos de la facultad junto con la cantidad de asientos correspondiente. En caso de haber dos o más salones con la mayor cantidad de asientos, devuelve el primero de ellos.

```
procedure salonMasAsientos (facu: TFacultad; var indSalon: Integer;  
                           var maxAsientos: Integer);
```

- (c) Implemente la función `primerSalonSinAsientos` tal que devuelve el índice de la celda correspondiente al primer salón de la facultad que no tiene ningún asiento. En caso de que no haya ningún salón sin asientos, devuelve cero. Su encabezado es el siguiente:

```
function primerSalonSinAsientos (facu: TFacultad) : Integer;
```