

4G- helixantenne



2 dBi versterking

Helical-wikkeling, 700–2600 MHz.



M6-schroefmontage

Vaste montage op metaal, trillingsbestendig.



FME-connector

Directe aansluiting op Aquatosen LTX-modems.



IP66 weerbestendig

Buitengebruik, –40...+70 °C.

BESCHRIJVING

De 4G-helixantenne 45 mm is een helixontwerp met geïntegreerde M6-draadbus voor veilige montage op metalen oppervlakken. De FME-kabelstekker maakt rechtstreekse aansluiting op Aquatos-loggers en LTX-modems mogelijk. Met **2 dBi winst** en **IP66-rating** is de antenne geschikt voor loggerkoffers en paalbevestigingen.


De compacte vorm van 45 mm met schroefdraad biedt grote mechanische stabiliteit. Interne demping beschermt tegen trillingsbeschadiging in transport en ter plaatse.

TOEPASSINGEN

- Loggerkoffers met LTX-verbinding
- Permanente veldstations met vaste montage
- Weerstations en waterstandssensoren
- Buis- en paalinstallaties
- Redundante radioverbindingen

4G · SCHROEF

Ø 48 mm



VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- **2 dBi Winst** · helixontwerp
- Frequentiebereik **700–2600 MHz**
- **M6-draad** · stevig monteerbaar
- **FME-stekker** · directe koppeling
- **IP66 · weersbestendig**
- Bedrijfstemperatuur –40...+70 °C
- Trillingsvast · transportveiligheid

Technische gegevens

4G-helixantenne 45 mm

PARAMETER	WAARDE
Antennetype	Helical · spiraalstraler
Frequentiebereik	700–2600 MHz · LTE-M, NB-IoT
Winst	2 dBi · typ. bij 900 MHz
Polarisatie	Circulair
VSWR	<2:1
Impedantie	50 Ω
Montage	M6-draad · op metalen oppervlakken
Stekker	FME (Tegengestelde Polariteit)
Behuizing	Kunststof met draadbus
Beschermingsgraad	IP66
Bedrijfstemperatuur	–40... +70 °C
Conformiteit	CE (RED 2014/53/EU) · RoHS

**700–2600 MHz**
LTE-M, NB-IoT, 4G

**FME-connector**
Directe aansluiting op Aquatosen LTX

**50 Ω · VSWR <2:1**
Standaardimpedantie, breedbandig aangepast

**Weerbestendig**
IP66/IP67 afhankelijk van model

**CE · RED · RoHS**
Radio-apparatuur 2014/53/EU

**Made in Germany**
Ontwikkeld & gebouwd in Bochum