

Aquatos Web LTX



Connessione sicura

Trasmissione TLS, firmware firmato, accesso Bluetooth protetto da PIN.



Fino a 10 anni autonomo

2× LSH20 in parallelo, ultra-low-power, >3 mio. di misure.



LTE-M + Bluetooth 5

Trasmissione in tempo reale, messa in servizio nel browser.



Standard aperti

SDI-12 V1.3 · Convertitore Modbus · Antenna FME.

DESCRIZIONE

L'**Aquatos Web LTX** è un datalogger intelligente per reti di misura online nel monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali. Con **modem LTE-M** integrato (fallback NB-IoT) e Bluetooth 5, il datalogger trasmette automaticamente i valori misurati al portale web Sensormanager — senza letture manuali, raggiungibile da ovunque.

Fino a **24 canali SDI-12** (pressione, temperatura, conducibilità) possono essere acquisiti in parallelo — distribuiti fisicamente su un massimo di tre cavi sensore. Localmente vengono memorizzati oltre **3 milioni di valori di misura**. Custodia in acciaio inox (AISI 316) con annegamento totale in resina epossidica e **2× batterie LSH20 (in parallelo)** garantiscono oltre **10 anni** di esercizio in campo — anche a temperature estreme.

La **trasmissione dati cifrata TLS** verso il portale Sensormanager, gli aggiornamenti firmware OTA firmati e l'accesso Bluetooth protetto da PIN rendono l'LTX uno standard sicuro per le reti istituzionali. Configurazione in loco tramite l'**app Bluetooth** nel browser — senza software aggiuntivo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Misura delle acque sotterranee e stazioni piezometriche
- Monitoraggio delle acque superficiali (fiumi, laghi, invasi)
- Reti di misura istituzionali e allerta piene
- Controllo di processo industriale e monitoraggio ambientale
- Campagne di misura scientifiche con acquisizione dati automatica
- Stazioni decentralizzate senza alimentazione di rete (a batteria)

TIPO 1500 · DATALOGGER ONLINE



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- **LTE-M + fallback NB-IoT**
- **24 canali SDI-12** V1.3 · max. 3 cavi sensore
- **3 mio. valori di misura** · >30.000 trasmissioni
- Durata batterie **> 10 anni** · 2× LSH20
- Custodia **AISI 316** · annegamento in resina epossidica
- Trasmissione dati cifrata **TLS**
- Bluetooth 5 · protezione PIN
- **Firmware OTA** firmato
- **Sensormanager** · web · mappe · allarmi

Dati tecnici

Aquatos Web LTX · Datalogger Tipo 1500

PARAMETRO	VALORE
Tipo di datalogger	Aquatos Web LTX · Tipo 1500
Memoria	3 mio. valori di misura in locale · > 30.000 trasmissioni complete
Canali SDI-12	Massimo 24 canali · SDI-12 V1.3 · fino a 3 cavi sensore
Modem & radio	LTE-M + fallback NB-IoT · Bluetooth 5 per diagnostica locale
Antenna	Antenna 4G esterna · connettore FME (elicoidale o a stilo)
Batteria	2× LSH20 (in parallelo) · > 10 anni di durata
Temperatura di esercizio	-25 °C a +85 °C
Custodia	Acciaio inox AISI 316 · annegamento in resina epossidica · cilindro compatto
Grado di protezione	IP68 (24 h a 1 m di profondità di immersione)
Trasmissione dati	Cifrata TLS (datalogger ↔ server Sensormanager)
Accesso Bluetooth	Protetto da PIN · blocco dopo ripetuti tentativi errati
Firmware	Cifrato · aggiornamenti firmati · over-the-air (OTA)
Sensormanager	Portale web · mappe · idrogrammi · allarmistica · esportazione CSV/FTP
Configurazione	App Bluetooth nel browser (Chrome / Edge) · BlueShell (Windows)
Conformità	CE (RED 2014/53/UE · EMC 2014/30/UE) · RoHS



Cifratura TLS

Trasmissione dati datalogger ↔ server
Sensormanager



Firmware firmato

Cifrato · solo aggiornamenti firmati · OTA



Protezione PIN Bluetooth

Accesso protetto da PIN · blocco dopo
errori



CE · RED · RoHS



IP68 · Idoneo al campo



Made in Germany



INDIRIZZO

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Germania

CONTATTI

Tel. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terrtransfer.de
terrtransfer.de

REGISTRO

HRB 6778 · AG Bochum
P.IVA DE 209458277
Amministratore: M. Delker