TerraTransfer

Enregistreur · Type 1500 · Niveau + Conductivité

Aquatos Web LTX

Trois grandeurs
Niveau d'eau, conductivité, température — sur un seul bus SDI-12.

Mise en réseau sécurisée
Transmission TLS, firmware signé, accès Bluetooth protégé par PIN.

Jusqu'à 10 ans autonome
2× LSH20 en parallèle, >3 M mesures, >30 000 transmissions.

LTE-M + Bluetooth 5
Transmission en temps réel, mise en service via navigateur.

DESCRIPTION

Le **pack applicatif Niveau d'eau & Conductivité** associe l'enregistreur phare **Aquatos Web LTX** au capteur de pression piézo haute précision **Type 0312** et au capteur de conductivité à quatre électrodes **Type ES** pour former une station de mesure autonome destinée aux eaux souterraines, aux eaux de surface et aux infrastructures critiques.

Les deux capteurs fonctionnent sur l'unique bus **SDI-12 V1.3** de l'enregistreur — un seul câble capteur, aucun convertisseur de signal supplémentaire. L'enregistreur mesure simultanément le **niveau d'eau, la température de l'eau, la conductivité électrique et la température du fluide** et transmet les données en **LTE-M (avec repli NB-IoT)** vers le portail web Sensormanager.

Le chiffrement de bout en bout en **TLS-CBC** (recommandé par l'office fédéral allemand BSI) et la signature du firmware rendent le pack apte aux réseaux de mesure règlementés et aux infrastructures critiques. La configuration sur site se fait via **Bluetooth 5** — sans app, sans câble, sans carte SD.

APPLICATIONS

- Suivi des eaux souterraines avec contrôle de salinité (côtes, filtrats de berges)
- Eaux de surface — profils de conductivité en rivières, ruisseaux, lacs
- Protection de l'eau potable et alerte précoce aux polluants
- Agriculture et irrigation — salinité des eaux d'irrigation
- Suivi des décharges et sites pollués, mesure des lixiviats
- Réseaux de recherche à haute résolution temporelle

TYPE 1500 · LTE-M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Trois grandeurs mesurées** — niveau, EC, température
- **Bus SDI-12**: les deux capteurs sur une seule entrée
- **Jusqu'à 120 dS/m EC** · principe à quatre électrodes
- **±0,1 % FS** de stabilité long terme du piézo
- **LTE-M + repli NB-IoT · TLS-CBC**
- **Jusqu'à 10 ans** d'autonomie
- **IP68** · fonctionnement de −25 °C à +85 °C
- Configuration locale en **Bluetooth 5**

Spécification

Données techniques

Aquatos Web LTX · Piezo 0312 · Type ES

PARAMÈTRE	VALEUR
Grandeurs mesurées	**Niveau d'eau, température de l'eau, conductivité électrique, température du fluide**
Transmission de données à distance	**LTE-M avec repli NB-IoT (bidirectionnel) · Bluetooth 5 (BLE) en local**
Voies d'entrée	**24 voies numériques · SDI-12 V1.3 · max. 24 capteurs SDI-12**
Transmission de données	**TLS chiffré (Logger ↔ serveur Sensormanager)**
Accès Bluetooth	**Protégé par PIN · verrouillage après erreurs**
Firmware	**Chiffré · mises à jour signées · OTA (sans fil)**
Alimentation	**Batterie lithium · jusqu'à 10 ans (>3 millions de mesures)**
Température de service	**−25 °C à +85 °C · sans givrage**
Indice de protection	**IP68 (24 h à 1 m d'immersion)**
Logiciel	**Portail Sensormanager · application Bluetooth-App (Web Bluetooth, Chrome / Edge)**
Conformité	**CE (RED 2014/53/UE, CEM 2014/30/UE) · RoHS**

Chiffré TLS
Transmission Logger ↔ serveur Sensormanager

Firmware signé
Chiffré · uniquement mises à jour signées · OTA

Protection PIN Bluetooth
Accès protégé par PIN · verrouillage après erreurs

CE · RED · RoHS
Équipement radio 2014/53/UE · CEM 2014/30/UE

IP68 · prêt pour le terrain
−25 °C à +85 °C · usage permanent en extérieur

Made in Germany
Conçu & fabriqué à Bochum, Allemagne

TerraTransfer

MADE IN GERMANY

ADRESSE

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Allemagne

CONTACT

Tel. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terratransfer.de
terratransfer.de

REGISTRE DU COMMERCE

HRB 6778 · AG Bochum
USt-ID DE 209458277
Directeur: M. Delker

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS · POIDS ET DIMENSIONS SONT DES VALEURS INDICATIVES

© 2026 TERRATRANSFER GMBH · VERSION 2026-04 · 02 / 02