

PHP-ERWEITERUNGEN

Modul Back-end Webentwicklung, WDD

Intl Erweiterung – was ist das?

Date Formatter ist eine Erweiterung in PHP, welche in der Konfiguration aktiviert werden kann. Das heisst, sie ist nicht immer verfügbar, es kommt auf die PHP.INI Konfiguration an.

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine PHP-Erweiterung aktiviert werden kann, wenn sie nicht zur Verfügung steht.

Als erstes kann über die Funktion `phpinfo()` geprüft werden, ob die Erweiterung aktiv ist. PHP-Info kann mit folgendem Script aufgerufen werden:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Die PHP-Info Seite kann auch über das MAMP / XAMPP Startseite aufgerufen werden:

XAMPP: <http://localhost/dashboard>

MAMP: <http://localhost/mamp>

intl

Internationalization support		enabled
version	1.1.0	
ICU version	4.4.1	
ICU Data version	4.4.0.1	

Directive	Local Value	Master Value
intl.default_locale	no value	no value
intl.error_level	0	0

Aktivierung einer Erweiterung in PHP.INI

Erweiterungen müssen auf dem Server installiert sein und aktiviert sein. Im Falle der Internationalisierung heisst diese «INTL».

WINDOWS / XAMPP

In XAMPP ist Intl schon installiert, und muss nur aktiviert werden. Öffne dazu die PHP ini und suche nach «php_intl». Entferne das semikolon (;) vor der Zeile und speichere die PHP.INI neu ab (Server stoppen und neu starten nicht vergessen).

Quelle:

<https://stackoverflow.com/questions/6242378/fatal-error-class-intldateformatter-not-found>

MAC / MAMP

Für MAMP muss eventuell mit HomeBrew zuerst INTL installiert werden. das gleiche erreicht werden. Öffne dazu das Terminal, und führe die folgende Zeile aus:

```
brew install php81-intl
```

Quelle: <https://dcblog.dev/install-php-intl-on-mac-using-homebrew>

Gehe danach gleich vor wie bei XAMPP, in dem Du die PHP.INI anpasst.