Licensed to: Nicolò Guffanti (vss@tramos.ch) / Downloaded 03.04.2026

REGnorm
Nationales Register zur Veröffentlichung von Normen, Standards und weiteren Regulierungen
Registre national pour la publication de normes, standards et autres réglementations
Registro nazionale per la pubblicazione di norme, standard e altre regolamentazioni
National register for the publications of standards and other regulations

VSS 40 050

Norm
Norme
Norma
Standard

Ersetzt / Remplace:
VSS 40 050:2019-03

Ausgabe / Edition: 2019-08

# Grundstückzufahrten

**Anordnung und Gestaltung**

# Accès riverains

**Disposition et aménagement**

Für diese Norm ist die Normierungs- und Forschungskommission (NFK) 2.2 Knoten des VSS zuständig.

La présente norme est de la compétance de la Commission de normalisation et de recherche (CNR) 2.2 Carrefours de la VSS.

Ref.-Nr. / Nº de réf.:
VSS 40 050:2019-08 de/fr

Gültig ab / Valide dès le:
2019-08-31

Urheberrechte / Droit d'auteur:
REGnorm, Nationales Register zur Veröffentlichung von Normen, Standards und weiteren Regulierungen

Herausgeber / Coordinateur de la publication:
Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS

Anzahl Seiten / Nombre de pages:
7

© REGnorm

Licensed to: Nicolò Guffanti (vss@tramos.ch) / Downloaded 03.04.2026


**Bearbeitung**

VSS-Normierungs- und Forschungskommission (NFK)
2.2 Knoten

**Liste der beteiligten Mitglieder**

Birnbaumer Bruno, Bern, Behörden
Broye Alain, Freiburg, Behörden
Cuttelod David, Lausanne, Behörden
Freudenthaler Cindy, Bern, Normen Anwenderin
Passardi Gianola Lorenza, Massagno Caselle, Normen Anwenderin
Robyr Xavier, Sitten, Normen Anwender
Scaramuzza Gianantonio, Bern, Nichtstaatliche Organisationen
Zürcher Roman, Worblaufen, Normen Anwender

Diese Norm wurde gemäss dem aktuellen Wissensstand in den Bereichen der Sicherheit und der Nachhaltigkeit erarbeitet.

**Genehmigung**

VSS-Fachkommission (FK) 2
Projektierung

**Publikation**

August 2019

**Haftungsausschluss**

Für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können, wird keine Haftung übernommen.

**Elaboration**

Commission de normalisation et de recherche VSS (CNR)
2.2 Carrefours

**Ont collaboré à l'élaboration de la norme**

Birnbaumer Bruno, Berne, autorités et pouvoirs publics
Broye Alain, Fribourg, autorités et pouvoirs publics
Cuttelod David, Lausanne, autorités et pouvoirs publics
Freudenthaler Cindy, Berne, utilisatrice
Passardi Gianola Lorenza, Massagno Caselle, utilisatrice

Robyr Xavier, Sion, utilisateur
Scaramuzza Gianantonio, Berne, organisations non gouvernementales/ONG
Zürcher Roman, Worblaufen, utilisateur

Cette norme a été élaborée sur la base des connaissances actuelles dans les domaines de la sécurité et du développement durable.

**Approbation**

Commission technique VSS (CT) 2
Etude de projets

**Publication**

Août 2019

**Exclusion de responsabilité**

Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de cette publication.

© REGnorm

Licensed to: Nicolò Guffanti (vss@tramos.ch) / Downloaded 03.04.2026


## INHALTSVERZEICHNIS


| | | Seite |
|---|---|---|
| **A** | **Allgemeines** | 4 |
| *1* | *Geltungsbereich* | 4 |
| *2* | *Gegenstand* | 4 |
| *3* | *Abgrenzung* | 4 |
| **B** | **Anordnung von Grundstückzufahrten** | 4 |
| *4* | *Planerische Grundsätze* | 4 |
| *5* | *Typen von Grundstückzufahrten* | 4 |
| **C** | **Gestaltung von Grundstückzufahrten** | 5 |
| *6* | *Betriebliche Grundsätze* | 5 |
| *7* | *Anforderungen* | 6 |
| *8* | *Bauliche Hinweise* | 6 |
| **D** | **Literaturverzeichnis** | 7 |


## TABLE DES MATIÈRES


| | | Page |
|---|---|---|
| **A** | **Généralités** | 4 |
| *1* | *Domaine d'application* | 4 |
| *2* | *Objet* | 4 |
| *3* | *Limites d'application* | 4 |
| **B** | **Disposition des accès riverains** | 4 |
| *4* | *Principes pour l'étude du projet* | 4 |
| *5* | *Types d'accès riverains* | 4 |
| **C** | **Aménagement des accès riverains** | 5 |
| *6* | *Principes d'exploitation* | 5 |
| *7* | *Exigences* | 6 |
| *8* | *Dispositions contructives* | 6 |
| **D** | **Bibliographie** | 7 |


© REGnorm

Licensed to: Nicolò Guffanti (vss@tramos.ch) / Downloaded 03.04.2026


## A Allgemeines

### 1 *Geltungsbereich*

Diese Norm gilt für Grundstückzufahrten. Als Grundstückzufahrt wird eine für die Benützung mit Strassenfahrzeugen bestimmte Verbindung (private Ein- und Ausfahrt) zwischen einer öffentlichen, vortrittsberechtigten Strasse und einem anliegenden Grundstück mit kleinem Verkehrsaufkommen verstanden.

### 2 *Gegenstand*

In der Norm werden die Anordnung und die Gestaltung von Grundstückzufahrten geregelt.

### 3 *Abgrenzung*

Die Empfehlungen in dieser Norm beziehen sich auf Grundstücke mit bis etwa 40 Parkfeldern bzw. Abstellplätzen für Personenwagen. Für Grundstücke mit grösserem Verkehrsaufkommen und für die Erschliessung von Zweiradabstellanlagen gelten die Normen über das Parkieren.

Bei der Benützung mit schweren Motorwagen sind zusätzlich zu den Empfehlungen in dieser Norm die in VSS 40 271 «Kontrolle der Befahrbarkeit» [6] enthaltenen geometrischen Anforderungen zu berücksichtigen.

## B Anordnung von Grundstückzufahrten

### 4 *Planerische Grundsätze*

Für die Zulässigkeit der Anordnung von Grundstückzufahrten an den verschiedenen Strassentypen (seitlicher Zutritt) gilt grundsätzlich die Normgruppe «Strassentypen».
Die Anwendung der verschiedenen Typen von Grundstückzufahrten erfolgt gemäss Tabelle 1, in Abhängigkeit des Verkehrsaufkommens des anliegenden Grundstücks (Anzahl Parkfelder bzw. Abstellplätze P) und des Typs der vortrittsberechtigten Strasse.

### 5 *Typen von Grundstückzufahrten*

Es werden drei Typen von Grundstückzufahrten A, B und C festgelegt. Sie unterscheiden sich in den geometrischen und betrieblichen Anforderungen. Die Anwendung der Typen von Grundstückzufahrten ist aus Tabelle 1 ersichtlich, die Anforderungen sind in Tabelle 2 zusammengestellt.
Eine Grundstückzufahrt bildet mit der vortrittsberechtigten Strasse eine Einmündung. Sie ist deshalb hinsichtlich Anforderungen der Verkehrssicherheit den Knoten gleichgestellt. Dies betrifft insbesondere die Knotensichtweiten.
Grundstückzufahrten sind überall dort zu vermeiden, wo die minimalen Knotensichtweiten gemäss VSS 40 273 «Knoten; Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene» [7] nicht gewährleistet werden können.

Grundstückzufahrten sind zudem unerwünscht
- bei Haltestellen des öffentlichen Verkehrs
- in Knotenbereichen
- bei der Querung von Gehwegen mit starkem Fussverkehr
- bei der Querung von Richtungsradwegen mit starkem Zweiradverkehr und bei der Querung von Radwegen mit Gegenverkehr

## A Généralités

### 1 *Domaine d'application*

Cette norme s'applique aux accès riverains. On entend par là un raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité.

### 2 *Objet*

La norme traite de la disposition et de l'aménagement des accès riverains.

### 3 *Limites d'application*

Les recommandations contenues dans cette norme se réfèrent à des biens-fonds ne comportant pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour voitures de tourisme. Les biens-fonds générant davantage de trafic ainsi que les parcs pour deux-roues légers sont régis par les normes sur le stationnement.
En cas d'utilisation par des voitures automobiles lourdes on tiendra compte des exigences géométriques contenues dans la VSS 40 271 «Vérification de la viabilité» [6], en plus des recommandations de cette norme.

## B Disposition des accès riverains

### 4 *Principes pour l'étude du projet*

Les règles pour l'établissement des accès riverains (accès latéral) sont contenues en principe dans le groupe de normes «Types de routes».
Le tableau 1 fixe les différents types d'accès riverains en fonction du trafic généré par le bien-fonds concerné (nombre P de cases ou de places de stationnement) et du type de la route prioritaire.

### 5 *Types d'accès riverains*

On distingue trois types d'accès riverains A, B et C, qui diffèrent selon les exigences géométriques et d'exploitation. Le domaine d'application des types d'accès riverains ressort du tableau 1, les exigences sont résumées dans le tableau 2.
Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité.
On évitera d'établir des accès riverains partout où les distances minimales de visibilité selon la VSS 40 273 «Carrefours; conditions de visibilité dans les carrefours à niveau» [7] ne peuvent pas être garanties.

En outre, les accès riverains sont inopportuns
- aux arrêts des transports publics
- dans les zones de carrefours
- lorsqu'ils traversent des trottoirs très fréquentés
- lorsqu'ils traversent des pistes cyclables à sens unique très fréquentées ou à circulation dans les deux sens

© REGnorm

Licensed to: Nicolò Guffanti (vss@tramos.ch) / Downloaded 03.04.2026


| **Anwendung der Typen Grundstückzufahrten**<br>***Domaine d'application des types d'accès riverains*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (NACH) Strassentyp gemäss VSS 40 040 [1], VSS 40 042…VSS 40 045 [2]…[5]<br>*(DESTINATION) Type de route selon VSS 40 040 [1], VSS 40 042…VSS 40 045 [2]…[5]* | | | | | |
| Verbindung zwischen Grundstück und Typ der vortrittsberechtigten Strasse<br>*Raccordement d'un bien-fonds et type de la route prioritaire* | Zufahrtsweg<br>Zufahrtsstrasse<br>Verbindungsweg<br>*Chemin d'accès*<br>*Route d'accès*<br>*Chemin de liaison* | Quartiererschliessungsstrasse<br>*Route de desserte de quartier* | Quartiersammelstrasse<br>Lokalverbindungsstrasse<br>*Route collectrice de quartier*<br>*Route de liaison locale* | Hauptsammelstrasse[1)]<br>Regionalverbindungsstrasse[1)]<br>*Route collectrice principale[1)]*<br>*Route de liaison régionale[1)]* | Hauptverkehrsstrasse[2)]<br>*Route principale[2)]* |
| (VON) Grundstück mit<br>*(ORIGINE) Bien-fonds avec* | | | | | |
| einzelnen P (1 oder 2)<br>*P individuels (1 ou 2)* | A | A | A | B | B |
| bis etwa 15 P<br>*jusqu'à environ 15 P* | A | A | A/B | B | C |
| etwa 15 bis 40 P<br>*environ 15 à 40 P* | – | A/B | B | C | C |

1) Nebeneinanderliegende Grundstückzufahrten sind nach Möglichkeit zusammenzufassen.
2) Auf Hauptverkehrsstrassen (HVS) ausserhalb besiedelter Gebiete sind Grundstückzufahrten grundsätzlich zu vermeiden und durch rückwärtige Erschliessung zu ersetzen. Auf HVS innerhalb besiedelter Gebiete können Grundstückzufahrten ausnahmsweise angeordnet werden. Eine rückwärtige Erschliessung mehrerer Grundstücke oder zumindest eine Zusammenfassung nebeneinanderliegender Erschliessungen ist jedoch stets anzustreben.

P Parkfeld(er) bzw. Abstellplatz (Abstellplätze)

**Tab. 1**
Anwendung der Typen Grundstückzufahrten

1) Les accès à des biens-fonds contigus seront si possible regroupés.
2) Le long des routes principales (RP) hors des espaces bâtis on évitera en principe d'établir des accès riverains que l'on remplacera par des contre-allées. Le long des routes principales (RP) dans les espaces bâtis on pourra exceptionnellement établir des accès riverains. Cependant on s'efforcera toujours de desservir plusieurs biens-fonds par une contre-allée, à tout le moins de regrouper les accès à des biens-fonds contigus.

P Case(s) ou de place(s) de stationnement

**Tab. 1**
Domaine d'application des types d'accès riverains

## C Gestaltung von Grundstückzufahrten

### *6 Betriebliche Grundsätze*

Grundstückzufahrten sind so zu gestalten, dass durch die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge die Beeinträchtigung der Sicherheit und die Behinderung des Verkehrs auf öffentlichen Strassen, Radwegen und Gehwegen vermieden wird. Die Geometrie der Grundstückzufahrten ist grundsätzlich nur auf die Befahrbarkeit auszulegen (VSS 40 271 [6]).
Bei der Anordnung und Gestaltung von Grundstückzufahrten ist aus Sicherheitsgründen stets das Aus- und Einfahren in Vorwärtsrichtung anzustreben. Ist dies beim Typ A ausnahmsweise nicht möglich, so ist zur Berücksichtigung der Sichtverhältnisse die Beobachtungsdistanz $B$ gemäss VSS 40 273 [7] entsprechend zu vergrössern.

## C Aménagement des accès riverains

### *6 Principes d'exploitation*

Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité (VSS 40 271 [6]).
Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant. Si exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il conviendra d'augmenter en conséquence la distance d'observation $B$ selon la VSS 40 273 [7] pour tenir compte des conditions de visibilité.

© REGnorm

Licensed to: Nicolò Guffanti (vss@tramos.ch) / Downloaded 03.04.2026


## 7 *Anforderungen*

In Tabelle 2 sind für die drei Typen von Grundstückzufahrten die wichtigsten Anforderungen zusammengestellt.

## 7 *Exigences*

Le tableau 2 résume les exigences principales pour les trois types d'accès riverains.

| **Richtwerte für die Gestaltung von Grundstückzufahrten**<br>***Valeurs indicatives pour l'aménagement des accès riverains*** | | | |
|---|---|---|---|
| Kriterium<br>*Critère* | Grundstückzufahrten<br>*Accès riverains* | | |
| | Typ A<br>*Type A* | Typ B<br>*Type B* | Typ C<br>*Type C* |
| Aus- und Einfahren nur vorwärts<br>*Entrée et sortie seulement en marche avant* | Nein[1)]<br>*Non[1)]* | Ja<br>*Oui* | Ja<br>*Oui* |
| Kreuzen im Einmündungsbereich beim Gegenverkehr muss möglich sein<br>*Croisement possible dans la zone du débouché en cas de deux sens* | Nein<br>*Non* | Ja<br>*Oui* | Ja<br>*Oui* |
| Breite [m] der Grundstückzufahrt beim Befahren<br>*Largeur [m] de l'accès riverain avec circulation* | | | |
| – mit Gegenverkehr / *dans les deux sens* | 3,00 | 5,00 | 5,50 |
| – mit Einrichtungsverkehr / *à sens unique* | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| Minimaler Einlenkerradius bezüglich Fahrbahnrand [m]<br>*Rayon de raccordement minimum au bord de la chaussée [m]* | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
| Maximale Längsneigung [%] innerhalb von 5 m ab Strassenrand[2)]<br>*Pente maximale [%] sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la route[2)]* | + 10,0<br>– 8,0 | ± 5,0 | ± 5,0 |
| Maximaler Gefällsbruch [%] am Strassenrand ohne Vertikalausrundung<br>*Rupture de pente maximale [%] en bord de la route sans courbe de raccordement vertical* | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
| Sichtverhältnisse in der Einmündung in die Strasse<br>*Conditions de visibilité du débouché sur la route* | Gemäss VSS 40 273 [7]<br>*Selon VSS 40 273 [7]* | | |

1) Bei der Querung von Radstreifen bzw. -wegen sind Rückwärtseinfahrten bzw. -ausfahrten wenn immer möglich zu verbieten
2) Vorzeichen: positiv = Gefälle beim Ausfahren
negativ = Steigung beim Ausfahren

**Tab. 2**
Richtwerte für die Gestaltung von Grundstückzufahrten

1) En cas de traversée de bandes ou pistes cyclables, il convient d'interdire autant que possible les entrées ou sorties en marche arrière
2) Signes: positive = pente à la sortie
negative = rampe à la sortie

**Tab. 2**
Valeurs indicatives pour l'aménagement des accès riverains

## 8 *Bauliche Hinweise*

Längs von Mauern, Hecken, Zäunen usw. ist seitlich der Grundstückzufahrt eine zusätzliche lichte Breite von mindestens 20 cm vorzusehen.
Die Grundstückzufahrten sind auf eine Tiefe von mindestens 5 m ab Strassenrand so zu befestigen, dass eine Verschmutzung der Stasse vermieden wird.
Die Grundstückzufahrten sind so zu entwässern, dass kein Oberflächenwasser auf die vortrittsberechtigte Strasse abfliesst.
Werden mit der Grundstückzufahrt auch Abstellanlagen für den leichten Zweiradverkehr erschlossen, so ist der Strassenrandabschluss im Normalfall ohne Anschlag auszubilden.

## 8 *Dispositions contructives*

Le long de murs, haies, clôtures, etc. on prévoira de part et d'autre de l'accès riverain une largeur libre supplémentaire de 20 cm.
Les accès riverains seront revêtus sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la route de manière à éviter de salir la route.
Les eaux de surface des accès riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route prioritaire.
Si l'accès riverain dessert également des parcs pour deux-roues légers, la bordure de la route sera normalement aménagée sans décrochement.

© REGnorm

Licensed to: Nicolò Guffanti (vss@tramos.ch) / Downloaded 03.04.2026


## D Literaturverzeichnis


[1] VSS 40 040 Projektierung, Grundlagen; Strassentypen
[2] VSS 40 042 Projektierung, Grundlagen; Strassentyp: Hauptverkehrsstrassen
[3] VSS 40 043 Projektierung, Grundlagen; Strassentyp: Verbindungsstrassen
[4] VSS 40 044 Projektierung, Grundlagen; Strassentyp: Sammelstrassen
[5] VSS 40 045 Projektierung, Grundlagen; Strassentyp: Erschliessungsstrassen
[6] VSS 40 271 Kontrolle der Befahrbarkeit
[7] VSS 40 273 Knoten; Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene


## D Bibliographie


[1] VSS 40 040 Projet, bases; types de route
[2] VSS 40 042 Projet, bases; type de route: routes principales
[3] VSS 40 043 Projet, bases; type de route: routes de liaison
[4] VSS 40 044 Projet, bases; type de route: routes collectrices
[5] VSS 40 045 Projet, bases; type de route: routes de desserte
[6] VSS 40 271 Vérification de la viabilité
[7] VSS 40 273 Carrefours; conditions de visibilité dans les carrefours à niveau


© REGnorm