

PYTHON

Adam Klepáč

13. listopadu 2022

Gymnázium Evolution Jižní Město

Programovací jazyky

Nejnižší forma komunikace

Strojový kód

Strojový kód je jazyk sestávající pouze ze **základních instrukcí** pro CPU.

Nejvyšší forma komunikace

Programovací jazyk

Programovací jazyk je jakýkoli jazyk, který lze **automaticky přeložit** do strojového kódu.

Nač programovací jazyky?

- Strojový kód je člověku nečitelný.

Nač programovací jazyky?

- Strojový kód je člověku nečitelný.
- Programovací jazyky se čím dál více přibližují lidské řeči.

Nač programovací jazyky?

- Strojový kód je člověku nečitelný.
- Programovací jazyky se čím dál více přibližují lidské řeči.
- Programovací jazyky jsou rozšiřitelné – umožňují přidání nových konceptů (proměnných, podmínek, ...)

Nač programovací jazyky?

- Strojový kód je člověku nečitelný.
- Programovací jazyky se čím dál více přibližují lidské řeči.
- Programovací jazyky jsou rozšiřitelné – umožňují přidání nových konceptů (proměnných, podmínek, ...)
- V programovacích jazycích lze některé běžné paměťové operace CPU automatizovat (rekurze, garbage collector, ...)

Jaká je cena?

- Překlad prog. jazyků je automatický – vzniká spousta přebytečného strojového kódu.

Jaká je cena?

- Překlad prog. jazyků je automatický – vzniká spousta přebytečného strojového kódu.
- Přebytečné instrukce zpomalují běh programu.

Jaká je cena?

- Překlad prog. jazyků je automatický – vzniká spousta přebytečného strojového kódu.
- Přebytečné instrukce zpomalují běh programu.
- Velká práce s údržbou – každá nová funkce programovací jazyka vyžaduje mnoho testování správnosti překladu do stroj. kódu

Jaká je cena?

- Překlad prog. jazyků je automatický – vzniká spousta přebytečného strojového kódu.
- Přebytečné instrukce zpomalují běh programu.
- Velká práce s údržbou – každá nová funkce programovací jazyka vyžaduje mnoho testování správnosti překladu do stroj. kódu
- V různých jazycích jsou stejné funkce psané jinak.

Typy programovacích jazyků

(1) strojový kód,

Typy programovacích jazyků

- (1) strojový kód,
- (2) assembly (jazyky symbolických adres):
 - symbolické reprezentace CPU instrukcí
 - zkratky pro běžné operace
 - žádná automatizace

Typy programovacích jazyků

- (1) strojový kód,
- (2) assembly (jazyky symbolických adres):
 - symbolické reprezentace CPU instrukcí
 - zkratky pro běžné operace
 - žádná automatizace
- (3) high-level (vysokoúrovňové) programovací jazyky:
 - pokročilé řídicí sekvence – proměnné, podmínky, cykly, ...
 - automatická správa běhu – procedury, funkce
 - částečně automatická správa paměti – pole, třídy, ...

Kam patří Python?

- Python je high-level programovací jazyk.

Kam patří Python?

- Python je high-level programovací jazyk.
- Python \rightarrow C \rightarrow (Assembly \rightarrow) stroj. kód

Kam patří Python?

- Python je high-level programovací jazyk.
- Python \rightarrow C \rightarrow (Assembly \rightarrow) stroj. kód
- Python je **interpretovaný** (vs. kompilovaný) programovací jazyk – to znamená, že počítač překládá Python za běhu programu.

Kam patří Python?

- Python je high-level programovací jazyk.
- Python \rightarrow C \rightarrow (Assembly \rightarrow) stroj. kód
- Python je **interpretovaný** (vs. kompilovaný) programovací jazyk – to znamená, že počítač překládá Python za běhu programu.
- Python má automatickou správu paměti a dokonce vás ani nenutí typovat.

I. Programování v Pythonu

Datové typy

Co to je?

Datový typ

Datový typ je doslova typ (forma, podoba, ...) informace uložené v paměti počítače.

Co to je?

Datový typ

Datový typ je doslova typ (forma, podoba, ...) informace uložené v paměti počítače.

- Narozdíl od pseudokódu, v programovacích jazycích musíte kromě názvu proměnné uvádět i její typ.

Co to je?

Datový typ

Datový typ je doslova typ (forma, podoba, ...) informace uložené v paměti počítače.

- Narozdíl od pseudokódu, v programovacích jazycích musíte kromě názvu proměnné uvádět i její typ.
- Základní typy v Pythonu jsou `int`, `float`, `str`, `set`, `list`, `tuple`, `dict`

Měnné vs. neměnné

- Python rozlišuje mezi **měnnými** (mutable) a **neměnnými** (immutable) datovými typy.

Měnné vs. neměnné

- Python rozlišuje mezi **měnnými** (mutable) a **neměnnými** (immutable) datovými typy.
- Do struktury měnných typů (seznamy, slovníky, ...) můžete zasahovat během programu, ale do struktury neměnných (čísla, slova, ...) nikoliv.

Datové typy

Číselné typy

Celá čísla

Datový typ `int`

Zkratkou `int` (z angl. `integer`) Python označuje typ celých čísel, tj. čísel bez desetinné části.

Celá čísla

Python umí následující operace na celých číslech.

- součet (+);
- rozdíl (-);
- součin (*);

Celá čísla

Python umí následující operace na celých číslech.

- součet (+);
- rozdíl (-);
- součin (*);
- celočíselný podíl (//), např. `11 // 3 == 3`;

Celá čísla

Python umí následující operace na celých číslech.

- součet (+);
- rozdíl (-);
- součin (*);
- celočíselný podíl (//), např. `11 // 3 == 3`;
- zbytek po dělení (%), např. `11 % 3 == 2`;

Celá čísla

Python umí následující operace na celých číslech.

- součet (+);
- rozdíl (-);
- součin (*);
- celočíselný podíl (//), např. `11 // 3 == 3`;
- zbytek po dělení (%), např. `11 % 3 == 2`;
- mocninu (**), např. `4 ** 3 == 64`.

Desetinná čísla

Datový typ float

Zkratka `float` (z angl. `floating point`) označuje v Pythonu typ desetinných čísel.

Desetinná čísla

Datový typ float

Zkratka `float` (z angl. `floating point`) označuje v Pythonu typ desetinných čísel.

Poznámka. Celá čísla jsou samozřejmě zároveň desetinná. Aby je Python v tomto případě rozlišil, píše 2.0 pro „desetinné číslo“ dva a 2 pro „celé číslo“ dva.

Desetinná čísla

Python umí následující operace na desetinných číslech.

- součet (+);
- rozdíl (-);
- součin (*);
- podíl (/);
- mocninu (**).

celá \leftrightarrow desetinná

- Slova `int` a `float` jsou zároveň názvy funkcí/procedur v Pythonu pro převod mezi číselnými typy.

celá \leftrightarrow desetinná

- Slova `int` a `float` jsou zároveň názvy funkcí/procedur v Pythonu pro převod mezi číselnými typy.
- `int(x: float)` vrátí tzv. „celou část“ z `x`; např. `int(3.9) == 3`.

celá \leftrightarrow desetinná

- Slova `int` a `float` jsou zároveň názvy funkcí/procedur v Pythonu pro převod mezi číselnými typy.
- `int(x: float)` vrátí tzv. „celou část“ z `x`; např. `int(3.9) == 3`.
- `float(x: int)` převede celé číslo `x` na desetinné prostě tak, že k němu přidá „.0“. Takže třeba `float(3) == 3.0`.

Řetězce

Řetězce (stringy)

Datový typ `str`

Zkratkou `str` (z angl. `string`) Python označuje typ „řetězců znaků“, tj. posloupností v zásadě libovolných symbolů.

Řetězce (stringy)

Datový typ `str`

Zkratkou `str` (z angl. `string`) Python označuje typ „řetězců znaků“, tj. posloupností v zásadě libovolných symbolů.

- Stringy se píší do uvozovek, buď jednoduchých (') nebo dvojitých ("). Na výběru nezáleží, ale string musí začínat končit stejnou uvozovkou.

Řetězce (stringy)

Datový typ `str`

Zkratkou `str` (z angl. `string`) Python označuje typ „řetězců znaků“, tj. posloupností v zásadě libovolných symbolů.

- Stringy se píší do uvozovek, buď jednoduchých (') nebo dvojitých ("). Na výběru nezáleží, ale string musí začínat končit stejnou uvozovkou.
- Python používá pro kódování textu UTF-8 (**U**nicode **T**ransformation **F**ormat – 8-bit). Tedy umí rozpoznat každý znak v tomto kódování.

Řetězce (stringy)

Python umí následující operace na řetězcích.

- součet/spojení (+ nebo mezera)
 - např. `"auto" + "bus" == "autobus"`
 - např. `"mrt" "vola" == "mrtvola"`

Řetězce (stringy)

Python umí následující operace na řetězcích.

- součet/spojení (+ nebo mezera)
 - např. `"auto" + "bus" == "autobus"`
 - např. `"mrt" "vola" == "mrtvola"`
- součin/opakování (*): např. `"hehe" * 3 == "hehehehehehe"`

Řetězce (stringy)

Python umí následující operace na řetězcích.

- součet/spojení (+ nebo mezera)
 - např. `"auto" + "bus" == "autobus"`
 - např. `"mrt" "vola" == "mrtvola"`
- součin/opakování (*): např. `"hehe" * 3 == "hehehehehehe"`
- výběr prvku (`str[pořadí prvku]`): např. `"python"[2] == "t"`.
Pozor! Python čísluje od 0.

stringy ↔ čísla

- Zkratka `str` je zároveň procedura na převod dané proměnné na string. V případě čísel máme
 - `str(x: int)` převede celé číslo na string. Třeba `str(3) == "3"`.
 - `str(x: float)` převede desetinné číslo na string. Např. `str(3.14159) == "3.14159"`.

Pozor! Python neřeší, jestli je ve stringu číslo. Takže třeba `"1" + "1" == "11"`, ale `1 + 1 == 2`.

stringy ↔ čísla

Procedury `int` a `float` taky převádějí stringy na číslo, pokud to lze. Např.

- `int("69") == 69`,

stringy ↔ čísla

Procedury `int` a `float` taky převádějí stringy na číslo, pokud to lze. Např.

- `int("69") == 69`,
- `float("3.14159") == 3.14159`, ale

stringy ↔ čísla

Procedury `int` a `float` taky převádějí stringy na číslo, pokud to lze. Např.

- `int("69") == 69`,
- `float("3.14159") == 3.14159`, ale
- `float("hehe")` i `int("9.11")` hodí chybu.

Seznamy

Seznamy

Datový tip list

Slovem `list` označuje Python seznam; vlastně množinu, kde každý prvek má jednoznačné pořadí. **Prvky v seznamu mohou nahrazovat, přidávat a odebírat.**

Seznamy

Datový tip list

Slovem `list` označuje Python seznam; vlastně množinu, kde každý prvek má jednoznačné pořadí. **Prvky v seznamu mohou nahrazovat, přidávat a odebírat.**

- Seznamy se píší do **hranatých závorek** `[]` a prvky oddělují čárkami. Třeba `[2, "hora", 4, 7]` je seznam se čtyřmi prvky.

Seznamy

Datový tip list

Slovem `list` označuje Python seznam; vlastně množinu, kde každý prvek má jednoznačné pořadí. **Prvky v seznamu mohou nahrazovat, přidávat a odebírat.**

- Seznamy se píší do **hranatých závorek** `[]` a prvky oddělují čárkami. Třeba `[2, "hora", 4, 7]` je seznam se čtyřmi prvky.
- Prvkem seznamu může být další seznam. Třeba `[1, [2, "tři"], 4]` je seznam, jehož druhým prvkem je seznam `[2, "tři"]`.

Seznamy

Python umí následující operace na seznamech.

- součet/spojení (+)
 - např. `[69, 420] + [911, 1337] == [69, 420, 911, 1337]`.

Seznamy

Python umí následující operace na seznamech.

- součet/spojení (+)
 - např. `[69, 420] + [911, 1337] == [69, 420, 911, 1337]`.
- součin/opakování (*)
 - např. `[1, 2] * 4 == [1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2]`.

Seznamy

Python umí následující operace na seznamech.

- součet/spojení (+)
 - např. `[69, 420] + [911, 1337] == [69, 420, 911, 1337]`.
- součin/opakování (*)
 - např. `[1, 2] * 4 == [1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2]`.
- výběr prvku (`list[pořadí prvku]`)
 - např. `[1, 4, 7, "hroch"][2] == 7`.
 - např. `[1, 4, 7, "hroch"][-1] == "hroch"`.

Pozor! Python čísluje buď od 0 nahoru (začátek → konec) nebo od -1 dolu (konec → začátek)

N-tice

N-tice

Datový typ tuple

Slovem **tuple** Python označuje n-tici, neboli posloupnost n prvků.
Prvky n-tice nemohu nahrazovat, přidávat ani odebírat.

N-tice

Datový typ tuple

Slovem `tuple` Python označuje n-tici, neboli posloupnost n prvků.
Prvky n-tice nemohu nahrazovat, přidávat ani odebírat.

- N-tice se píší buď kulatou závorkou s prvky oddělenými čárkou, třeba (1, 2), nebo v mnoha případech i bez závorky, třeba 1, 2.

N-tice

Datový typ tuple

Slovem **tuple** Python označuje n-tici, neboli posloupnost n prvků.
Prvky n-tice nemohu nahrazovat, přidávat ani odebírat.

- N-tice se píší buď kulatou závorkou s prvky oddělenými čárkou, třeba (1, 2), nebo v mnoha případech i bez závorky, třeba 1, 2.
- Python umí stejné operace na n-ticích jako na seznamech.

Slovníky

Slovníky

Datový typ dict

Zkratkou `dict` (z angl. `dictionary`) označuje Python typ slovníku, tj. množiny hesel/hodnot, které jsou zařazeny pod klíči. **Slovník umožňuje nahrazování, přidávání i odebírání prvků.**

Slovníky

Datový typ dict

Zkratkou `dict` (z angl. `dictionary`) označuje Python typ slovníku, tj. množiny hesel/hodnot, které jsou zařazeny pod klíči. **Slovník umožňuje nahrazování, přidávání i odebírání prvků.**

- Slovník se píše do složených závorek `{}` a prvky jsou v podobě klíč: heslo odděleny čárkami. Např. `{(1, 2): "kočka", 3: [4, 5], "pes": 6}`.

Slovníky

Datový typ dict

Zkratkou `dict` (z angl. `dictionary`) označuje Python typ slovníku, tj. množiny hesel/hodnot, které jsou zařazeny pod klíči. **Slovník umožňuje nahrazování, přidávání i odebírání prvků.**

- Slovník se píše do složených závorek `{}` a prvky jsou v podobě klíč: heslo odděleny čárkami. Např. `{(1, 2): "kočka", 3: [4, 5], "pes": 6}`.
- Heslem může být cokoli, ale klíč musí být **neměnný datový typ** (číslo, slovo, n-tice apod.).

Slovníky

Slovníky nelze sčítat/spojovat ani násobit/opakovat. Jedinou základní operací je výběr prvku příkazem `dict[klíč]`. Pár příkladů:

Slovníky

Slovníky nelze sčítat/spojovat ani násobit/opakovat. Jedinou základní operací je výběr prvku příkazem `dict[klíč]`. Pár příkladů:

- `{"kočka": 2, "pes": 3}["pes"] == 3.`

Slovníky

Slovníky nelze sčítat/spojovat ani násobit/opakovat. Jedinou základní operací je výběr prvku příkazem `dict[klíč]`. Pár příkladů:

- `{"kočka": 2, "pes": 3}["pes"] == 3.`
- `{(1, 2, 3): "ted'", 4: 5}[(1, 2, 3)] == "ted'".`

Slovníky

Slovníky nelze sčítat/spojovat ani násobit/opakovat. Jedinou základní operací je výběr prvku příkazem `dict[klíč]`. Pár příkladů:

- `{"kočka": 2, "pes": 3}["pes"] == 3.`
- `{(1, 2, 3): "ted'", 4: 5}[(1, 2, 3)] == "ted'".`
- `{0: "nula", 1: "jedna", 2: "dva"}[1] == "jedna".`

list jako procedura

Procedure/funkce `list` umožňuje převod jiného datového typu na seznam, pokud to (podle Pythonu) dává smysl. Obecné pravidlo je, že Python umí převést na seznam jen ty datové typy, **které jsou číslované**.

- `list(x: int|float)` hodí chybu.

list jako procedura

Procedure/funkce `list` umožňuje převod jiného datového typu na seznam, pokud to (podle Pythonu) dává smysl. Obecné pravidlo je, že Python umí převést na seznam jen ty datové typy, **které jsou číslované**.

- `list(x: int|float)` hodí chybu.
- `list(x: str)` převede řetězec na seznam jeho znaků.
 - např. `list("kočka") == ["k", "o", "č", "k", "a"]`.

list jako procedura

Procedure/funkce `list` umožňuje převod jiného datového typu na seznam, pokud to (podle Pythonu) dává smysl. Obecné pravidlo je, že Python umí převést na seznam jen ty datové typy, **které jsou číslované**.

- `list(x: int|float)` hodí chybu.
- `list(x: str)` převede řetězec na seznam jeho znaků.
 - např. `list("kočka") == ["k", "o", "č", "k", "a"]`.
- `list(x: tuple)` převede n-tici na seznam se stejnými prvky.
 - např. `list((1, 2, 3)) == [1, 2, 3]`.

list jako procedura

Procedure/funkce `list` umožňuje převod jiného datového typu na seznam, pokud to (podle Pythonu) dává smysl. Obecné pravidlo je, že Python umí převést na seznam jen ty datové typy, **které jsou číslované**.

- `list(x: int|float)` hodí chybu.
- `list(x: str)` převede řetězec na seznam jeho znaků.
 - např. `list("kočka") == ["k", "o", "č", "k", "a"]`.
- `list(x: tuple)` převede n-tici na seznam se stejnými prvky.
 - např. `list((1, 2, 3)) == [1, 2, 3]`.
- `list(x: dict)` převede slovník na seznam klíčů.
 - např. `list({"pes": "haf", "kočka": "mňau"}) == ["pes", "kočka"]`.

Díky za pozornost.