

OBSAH



Data vs. Informace

Bit a byte

Číselné soustavy

DATA VS. INFORMACE

DATA



DATUM

Datum můžeme vnímat jako reprezentaci faktů, konceptů nebo instrukcí způsobem dostatečně formálním na to, aby mohlo být interpretováno nebo vykonáno člověkem či přístrojem.

DATA - PŘÍKLADY



Co můžeme nazvat datem

- "Zítra bude pršet." je datum fakt, který člověk umí interpretovat.
- "Sečti 2 a 5." je datum instrukce, kterou umí člověk, a v mnoha podobách i počítač, interpretovat.
- "(255,0,0)" je většinou datum koncept, který umí počítač (prostřednictvím překladače programovacího jazyka) interpretovat jako červenou barvu.

DATA - PŘÍKLADY



Co datum spíš není

- "1,kuře,juxtapozice,feromon" náhodná sada slov a symbolů bez kontextu nic nereprezentuje, přestože každý z nich má odděleně význam.
- zemětřesení (obecně jakákoli událost) údaj o tom, že se událost stala, datem je, ta samotná událost není.
- obecně předměty zase, to, že se s předmětem něco děje, datum je, ten samotný předmět ne.

INFORMACE



INFORMACE

Informace jsou data, která jsou seřazena nebo roztříděna a mají hodnotu pro příjemce. Jsou to zpracovaná data, jimiž se řídí budoucí činy a rozhodnutí.

INFORMACE - CHARAKTERISTIKY



Aby mohlo být datum pro příjemce užitečné (a tedy být informací), musí být

- včasné poskytnuto v době, kdy je stále relevantní;
- přesné neobsahující chyby a víceznačné formulace;
- úplné žádná část důležitá pro interpretaci nesmí chybět.

INFORMACE - PŘÍKLADY



V jazyce občas říkáme "zbytečná informace". Bacha na to! Informace z definice není pro příjemce zbytečná. "Zbytečná informace" je tudíž prostě datum.

Kdy datum je a kdy není informací?

- V moment, kdy nakupuji, je datum ceny produktu informací.
 - Je včasné? √ Nakupuji teď.
 - Je přesné? ✓ Nemůže se stát, že bych produkt koupil za jinou cenu.
 - Je úplné? ✓ Ano, číslo vyjadřuje absolutní hodnotu.

INFORMACE - PŘÍKLADY



Kdy datum je a kdy není informací?

- Vzkaz "Supluješ první hodinu v pondělí." řečený v úterý odpoledne není informací. Je sice přesný, ale není ani včasný ani úplný.
- Příkaz "Sečti nebo vyděl dvě čísla." není informací. Je sice včasný, ale ani přesný ani úplný.

DATUM → INFORMACE (DATA PROCESSING/ZPRACOVÁNÍ (DATA PROCESSING) (DATA PRO

V nejširším slova smyslu jsou počítače stroje, které data převádějí na informace. Každý počítačový program je cyklus zpracování dat.



$\mathsf{DATUM} \to \mathsf{Informace}$ (Data Processing/Zpracování Term)



- vstup (input) data ve formě umožňující zpracování
- zpracování (processing) data jsou transformována v data užitečnější
- výstup (output) transformovaná jsou sesbírána a předána jako informace

CYKLUS ZPRACOVÁNÍ DAT – PŘÍKLADY



Náš mozek zpracovává data neustále.

- Smysly paprsky světla nebo vibrace ve vzduchu jsou data, nejsou nám nijak užitečná.
 Smysly jsou způsob, jak náš mozek dostává vstup. Výstupem je jakýsi model našeho okolí.
- Logika vzkaz "Zastávka na znamení." je datum, není v užitečné formě. Je vstupem, který vyhodnotíme (zpracujeme) a vyrobíme z něj výstup informaci, že musíme zmáčknout tlačítko, abychom směli vystoupit.

CYKLUS ZPRACOVÁNÍ DAT – PŘÍKLADY



Teď něco s počítačem...

- Sečti čísla 2 a 3.
 - Vstupem jsou čísla 2 a 3.
 - Zpracování spočívá v provedení operace součtu.
 - Výstupem je číslo 5.
- · Otevření aplikace.
 - Vstupem jsou dvě kliknutí na ikonku.
 - Zpracování spočívá v otevření aplikace s odpovídající ikonkou.
 - Výstupem je okno s otevřenou aplikací.

Віт а вуте

CO JE BIT



Віт

Bit (binary digit) je nejmenší datová jednotka, která může být uložena v paměti počítače.





Název	Popis
bit	Logická 0 ("ne") nebo 1 ("ano") představující stav komponenty elektrického obvodu.
nibble	Skupina 4 bitů. <mark>Nepoužívá se</mark> .
byte (B)	Skupina 8 bitů.
slovo (word)	Skupina fixního počtu bitů. Různá procesor od procesoru (obvykle mezi 8 a 96 bity).





Název	Popis
kilobyte (KB)	1024 bytů.
megabyte (MB)	1024 KB = 1048576 B.
gigabyte (GB)	1024 MB = 1073741824 B.
terabyte (TB)	1024 GB = 1099511628000 B.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY

HODNOTA ČÍSLICE



Počítače umějí interpretovat pouze čísla. Hodnota každé číslice v čísle je dána

- tou číslicí,
- pozicí této číslice v čísle,
- základem číselné soustavy (počtu číslic, které jsou v dané soustavě k dispozici).

HODNOTA ČÍSLICE – PŘÍKLAD





DESÍTKOVÁ SOUSTAVA



Desítkovou soustavu používáme nejčastěji (protože máme deset prstů). Používá číslice od 0 do 9.

Každé číslo v desítkové soustavě lze rozložit na součet násobků mocnin čísla 10. Například:

$$\begin{aligned} 4321 &= (4 \cdot 1000) + (3 \cdot 100) + (2 \cdot 10) + (1 \cdot 1) \\ &= (4 \cdot 10^3) + (3 \cdot 10^2) + (2 \cdot 10^1) + (1 \cdot 10^0). \end{aligned}$$






	Název	Popis
	dvojková (binární)	Základ 2. Číslice 0 a 1.
_	osmičková (oktální)	Základ 8. Číslice od 0 do 7.
-(šestnáctková (hexadecimální)	Základ 16. Číslice od 0 do 9 a písmena od A do F.


PŘÍKLAD – SČÍTÁNÍ V OSMIČKOVÉ SOUSTAVĚ





PŘÍKLAD – SČÍTÁNÍ V ŠESTNÁCTKOVÉ SOUSTAVĚ





PŘEVOD COKOLIV → DESÍTKOVÁ



Když je třeba, píšeme u čísel soustavu v dolním indexu. Například 4056₁₀ je číslo 4056 v desítkové soustavě, *A*4578*FB*₁₆ je číslo *A*4578*FB* v šestnáctkové soustavě a 1000101₂ je číslo 1000101 dvojkové soustavě.

- Číslo se v každé soustavě rozkládá na součet násobků mocnin 10.
- Abychom převedli číslo z libovolné soustavy do desítkové, stačí tedy číslo 10 převést do desítkové soustavy a pak násobky mocnin sečíst.
- To je snadné, protože 10 je vždy základ soustavy.

PŘEVOD COKOLIV → DESÍTKOVÁ – PŘÍKLAD



Vezměme třeba číslo 10011101₂. To se v dvojkové soustavě rozkládá jako

$$\begin{split} 10011101_2 &= 1 \cdot 10_2^7 + 0 \cdot 10_2^6 + 0 \cdot 10_2^5 + 1 \cdot 10_2^4 + 1 \cdot 10_2^3 + 1 \cdot 10_2^2 + 0 \cdot 10_2^1 + 1 \cdot 10_2^0 \\ &= 10_2^7 + 10_2^4 + 10_2^3 + 10_2^2 + 10_2^0. \end{split}$$

Ale, $10_2 = 2_{10}$. Čili, v desítkové soustavě je to číslo

$$2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 157.$$

Takže,

$$10011101_2 = 157_{10}.$$

PŘEVOD DESÍTKOVÁ → COKOLIV



- Opačný postup nebude efektivní, protože neumíme rychle počítat v jiných soustavách.
- Místo toho využijeme tzv. Hornerova schématu.
- To je způsob, jak rozdělit dané číslo na součet násobků mocnin libovolného jiného čísla "opakovaným vytýkáním".
- Při převodu z desítkové soustavy do soustavy se základem a tedy stačí pořád dokola z tohoto čísla vytýkat a, dokud se nedostanu na 1.





Převedeme číslo 49₁₀ do dvojkové soustavy, tím že z něj budeme opakovaně vytýkat dvojku.

$$\begin{split} 49 &= 2 \cdot (24) + 1 \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (12)) + 1 \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (6))) + 1 \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (3)))) + 1 \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot (1) + 1)))) + 1 \\ &= 2^5 + 2^4 + 2^0 \\ &= 10_2^5 + 10_2^4 + 10_2^0 \\ &= 1 \cdot 10_2^5 + 1 \cdot 10_2^4 + 0 \cdot 10_2^3 + 0 \cdot 10_2^2 + 0 \cdot 10_2^1 + 1 \cdot 10_2^0 = 110001_2. \end{split}$$





Ten samý postup se přehledněji zapíše do tabulky.

Totiž, opakovaně vytýkat dvojku vlastně znamená opakovaně dělit číslo 2 se zbytkem. Pro číslo 49 vypadá tabulka následovně.

Podíl	Zbytek
24	1
12	0
6	0
3	0
1	1
0	1

Když sloupec se zbytky přečteme zezdola nahoru, objevíme číslo 110001, což je číslo 49 ve dvojkové soustavě.