

## ステータスチェックPS1 ワイヤフレーム

現場で作成したPS1ツールのワイヤフレームです。

モダンな環境でないため、手作業で開発環境の資源をデプロイしたり、

設定画面や設定ファイルが一つにまとまった画面がなかったので、以下のようなツールを作成した実績があります。

〇〇ステータス確認

Windows PowerShell

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Y〇〇> \*\*\*\*\*

実行するプログラムを選択してください。

0: 全実行

1: iniファイル確認

2: jsonファイル確認

3: ネットワークドライブ確認

4: 端末IPチェック

5:ストアアプリバージョン確認

6:サービス確認

7: 資源確認

\*\*\*\*\*

手動実行モードです。

上記メニューから選択してください。 : 0

【iniファイル確認】

C:\Y〇〇\Y〇〇\Y〇〇.ini

[section1]

key1=テスト ☐ 用設定情報 1

key2=テスト ☐ 用設定情報 2

key3=テスト ☐ 用設定情報 3

C:\Y〇〇\Y〇〇\Y〇〇.ini

[section1]

key1=テスト ☐ 用設定情報 1

key2=テスト ☐ 用設定情報 2

key3=テスト ☐ 用設定情報 3

[section2]

key1=テスト ☐ 用設定情報 1

key2=テスト ☐ 用設定情報 2

【JSON確認】

C:\Y〇〇\Y〇〇\Y〇〇.JSON

"Key"="Value"

C:\Y〇〇\Y〇〇\Y〇〇.JSON

"Key"="Value"

【ネットワークドライブ確認】

N:=¥¥10.XX.XX.XX

Z:=¥¥192.XX.XX.XX

【IPアドレス確認】

端末IPアドレス : 192.XX.XX.XX (IPアドレス重複なし)

端末IPアドレス : 192.XX.XX.XX (IPアドレス重複している可能性があります)

起動時ウィンドウタイトル、ウィンドウ幅、高さを設定。

他バッチから本実行管理用ps1を呼び出す。  
実行管理ファイルでは他ps1ファイルパスを配列に格納してユーザー入力値に応じた添え字に格納されているps1を実行する。  
0が押された場合、全ファイルを順次実行する。

外部jsonファイルを設定値として扱い、iniファイルの値を表示する。  
  
iniファイルの値を取得するための設定に使用するJSONファイルは以下のような3重ネストの構成です。  
  
{  
 "取得対象INIファイルパス":"セクション名"{  
 "取得対象キー名":"キーについての説明",  
 "取得対象キー名":"キーについての説明",  
 "取得対象キー名":"キーについての説明"  
 }  
}

システムに設定されているJSONの設定値を表示します。

システムに設定されているネットワークドライブのUNCパスを設定されている分だけ表示します。

システムに設定されているIPv4アドレスを設定分だけ表示。ほか端末とIPがかぶっている場合もあるので、ほかの端末とIPアドレスが重複していないかも画面に表示。

【サービス】

| Status  | Name         | DisplayName |
|---------|--------------|-------------|
| Running | TestService1 | TestSer     |
| Running | TestService2 | TestSer     |
| Stop    | TestService3 | TestSer     |

Windowsにインストールされているアプリのバージョンとサービスの起動状態を確認する。

【ストアアプリ】

| Name          | Version     |
|---------------|-------------|
| Framework.2.2 | 2.2.XXXXX.0 |
| Framework.2.2 | 2.2.XXXXX.0 |
| Runtime.2.2   | 2.2.XXXXX.0 |

【資源確認】

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| C:\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.exe   | 2026年3月17日、11:02:40 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年4月16日、11:02:40 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月15日、11:02:41 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:42 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月18日、11:02:43 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:44 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:45 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:46 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:47 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:48 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:49 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:50 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:51 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:52 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:53 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:54 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:55 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:56 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:57 |
| C:\Y\Y\Y\Y\機能A\Y\Y\Y.dll | 2026年1月17日、11:02:58 |

- 1) マスターに格納されている資源と試験端末にデプロイされている資源の更新日時を比較して、どの開発案件の資源がデプロイされているかを表示。
- 2) そのうち最も更新日時が新しい時刻を表示
- 3) 資源の比較結果の一致件数も表示する。

資源一致件数 : 20件  
最新更新日時 : 2026年4月16日、11:02:40  
最新アクセス日時 : 2026年4月16日、11:02:40

最終実行時刻 : 2026年X月XX日、XX:XX:XX

PS C:\Users\Y\Y\Y>

実行後、サブディレクトリに画面表示結果をログファイルとして書き込む。  
ログは20ファイル用意し、最終更新日時が最も古いファイルに書き込む。