

## Jenkins: Job settings

Repositories

Repository URL

https://github.com/TestItEver/JavaForTesters

Credentials

- leer -

Add

Erweitert...

Add Repository

Branches to build

Branch Specifier (blank for 'any')

main

Add Branch

### Buildverfahren

Gradle ausführen

Invoke Gradle

Gradle Version

gradle-7.3

Use Gradle Wrapper

Tasks

clean testMainTable

Switches

-Pbrowser=firefox -Ptarget=remote -Pplatform=win10

System properties

Root Build script

tests-addressbook-web

Build File

build.gradle

Specify Gradle build file to run. Also, some environment variables are available to the build script

Force GRADLE\_USER\_HOME to use workspace

## Post-Build-Aktionen

Veröffentliche JUnit-Testergebnisse.

Testberichte in XML-Format

Es sind reguläre Ausdrücke wie z.B. 'myproject/target/test-reports/\*.xml' erlaubt. Das genaue Format können Sie [der Spezifikation für @includes eines Ant-Filesets](#) entnehmen. Das Ausgangsverzeichnis ist der [Arbeitsbereich](#).

☐ Lange Standard-Out/-Error Ausgaben aufbewahren

Health report amplification factor

1% failing tests scores as 99% health. 5% failing tests scores as 95% health

Allow empty results ☒ Do not fail the build on empty test results

## Jenkins: Test results

### Testergebnisse

Fehlschläge (±0)

Tests (±0)

Dauer: 2 Sekunden

[Beschreibung hinzufügen](#)

### Alle Tests

Package	Dauer	Fehlgeschlagen	(Diff.)	Übersprungen	(Diff.)	Pass	(Diff.)	Summe	(Diff.)
<a href="#">ru.stqa.pft.addressbook.tests</a>	2 Sekunden	0		0		3		3	