



发放许可证

许可证注册面板

“许可证注册”面板显示客户网络上在用的和可用的eggPlant Functional许可证信息。启动eggPlant Functional时，许可证注册进行检查确保有可用的许可证。

进入新许可证

填写“密钥”字段和“用户名”字段。

eggPlant Functional在计算机的系统偏好中找到“主机ID”。

删除许可证

在“已找到的许可证”列表中选择许可证，点击“删除”。

注：不能删除正在被使用的许可证。

申请免费试用

打开[该页面](#)申请eggPlant Functional试用许可证。

操作步骤：给eggPlant Functional发放许可证

第一次启动eggPlant Functional时，必须在“eggPlant 许可证注册面板”中输入许可证密钥：

1. 输入从TestPlant获得的密钥和用户名。
2. 点击“添加”按钮。
3. 选择“eggPlant”或“信息”菜单>许可证，查阅许可证发放协议。运行eggPlant Functional表示你同意许可证发放协议的条款。

假如没有许可证密钥，点击“免费试用”按钮申请使用许可证。

用户账户共享许可证

Mac OS X和Linux：

默认情况下，eggPlant Functional保存在*/Library/Eggplant*路径下，所有用户账户均可访问。但是，假如安装eggPlant Functional的用户没有权限将数据存入该路径，可将许可证保存在用户自身的Library路径。为了让所有用户均可访问许可证，具有权限的用户必须将许可证移动到*/Library/Eggplant*。

Windows

默认情况下，eggPlant Functional保存在*C:\Library\Eggplant*路径下，所有用户账户均可访问。但是，假如安装eggPlant Functional的用户没有权限将数据存入该路径，可将许可证保存在用户自身的Library路径。为了让所有用户均可访问许可证，具有权限的用户必须将许可证移动到*C:\Library\Eggplant*。

eggPlant Functional偏好设置

eggPlant Functional偏好设置按单个用户账户保存在eggPlant Functional计算机上。

在Linux设备上启动eggPlant Functional

如果使用GNOME桌面环境，可从启动菜单启动eggPlant Functional，否则打开终端，并输入*eggplant*名称。

- ▶ 生成eggPlant Functional许可证
- ▶ 关于团队版许可证

[◀ 排除连接故障](#)[up](#)[生成eggPlant Functional许可证 ▶](#)

Printer-friendly version