



附录A： eggPlant Functional的命令

命令	操作
CaptureScreen	对查看器窗口截屏。
CaptureTextImage	创建一个文字图片。此命令仅用于脚本文字图片生成器。
Click	在坐标位置或者找到的第一个图像参数处，点击SUT鼠标。
CloseSuite	结束OpenSuite的临时套件可用性。
Connect	与SUT建立VNC连接，并激活该连接。
Disconnect	断开SUT的VNC连接。
DoubleClick	在坐标位置或找到的第一个图像参数处，双击SUT鼠标。
Drag	在第一个位置的热点单击SUT鼠标并点住。
DragAndDrop	在第一个位置点住SUT鼠标，移动到下一个位置，放开鼠标。
Drop	移动鼠标到指定位置，松开鼠标。
Hide RemoteWindow	隐藏查看器窗口。
HighlightRectangle	在查看器窗口上，围绕给定的矩形，拖拽一个边框。
KeyDown	按住SUT键盘上的键。
KeyUp	松开SUT键盘上的键。
Log	在脚本的日志文件中插入评论。
LogError	在脚本的日志文件中，插入红色字体的评论
LogWarning	在脚本的日志文件中，插入橙色字体的评论
MouseButtonDown	按下SUT鼠标按钮
MouseButtonUp	放开SUT鼠标按钮
MoveTo	将SUT鼠标移动到坐标位置，或者找到的第一个图像参数处。
MoveToEach	将SUT鼠标移动到每个给定的坐标位置，以及图像参数处。
OpenSuite	使套件对运行中的脚本可用。
PauseScript	停止脚本执行，进入调试模式。
RefreshScreen	在查看器窗口重新拉伸SUT图像。
RightClick	在坐标位置或者找到的第一个图像参数处，右击SUT鼠标。
Run	运行给定的脚本。
RunWithNewResults	运行给定的脚本，产生单独的日志文件。
ScrollWheelDown	将鼠标滚轮向下滑动一段给定的距离。
ScrollWheelUp	将鼠标滚轮向上滑动一段给定的距离。
SendMail	使用脚本发送一封电子邮件。
SetOption	修改一个全局属性的值。
SetOptions	修改多个全局属性的值。
SetRemoteClipboard	将文本粘贴在SUT剪贴板上。
ShowRemoteWindow	显示查看器窗口。
StartMovie	（该命令已停用，不再支持。仅用于Mac OS X）在查看器窗口中开始录制电影。

命令	操作
StopMovie	（该命令已停用，不再支持。仅用于Mac OS X）使用脚本结束电影录制。
TraceScreenOn / TraceScreenOff	在执行每个命令前，打开或关闭屏幕截图。
TypeText	向SUT键盘发送击键次数。
Wait	在给定时限内推迟下一命令行的执行。
WaitFor	推迟下一命令行的执行，直到找到任何一个给定的图像。
WaitForAll	推迟下一命令行的执行，直到找到所有给定的图像。