

移动命令和函数

这些命令和函数可用于在查看器窗口中搜索图像，而不必操作SUT。

注:仅eggPlant Functional v14+可用。

Tap命令

示例: `Tap "Safari_Icon"`

参数: 一组可选坐标或一个图像

特性: 该命令用于在当前位置或者指定位置执行一次轻击。该命令适用于移动设备，相当于Click命令。

DoubleTap命令

示例: `DoubleTap (320,504)`

参数: 一组可选坐标或一个图像

特性: 该命令用于在当前位置或指定位置执行一次双击。该命令适用于移动设备，相当于DoubleClick命令。

SwipeUp命令

示例: `SwipeUp "StartImage"`

参数: 一组可选坐标或一个图像，表示滑动的起点。

特性: 该命令用于从屏幕底部的中心位置，或者向上某个指定的点，执行一次纵向滑动。该动作以弧形轨迹的方式，仿效移动设备的手动执行滑动操作。

SwipeDown命令

示例: `SwipeDown (320,840)`

参数: 一组可选坐标或一个图像，表示滑动的起点。

特性: 该命令用于从屏幕顶部的中心位置，或者向下某个指定的点，执行一次竖向滑动。该动作以弧形轨迹的方式，仿效移动设备的手动执行滑动操作。

SwipeLeft命令

示例: `SwipeLeft (600,400)`

参数: 一组可选坐标或一个图像，表示划过的起点。

特性: 该命令用于从屏幕右部的中心位置，或者向左某个指定的点，执行一次横向滑动。该动作以弧形轨迹的方式，仿效移动设备的手动执行滑动操作。

SwipeRight命令

示例: `SwipeRight "LeftImage"`

参数: 一组可选坐标或一个图像，表示滑动的起点。

特性: 该命令用于从屏幕左部的中心位置，或者向右某个指定的点，执行一次横向滑动。该动作以弧形轨迹的方式，仿效移动设备的手动执行滑动操作。

Press命令

示例: `Press "AppIcon"`

参数: 一组可选坐标或一个图像

特性: 该命令用于在当前位置或者指定位置，执行一次轻击并按住。该命令适用于移动设备，相当于MouseDown命令。

Release命令

示例: `Release "AppIcon"`

参数: 一组可选坐标或一个图像

特性: 该命令用于在当前位置，或者指定位置，松开上述按住操作。该命令适用于移动设备，相当于MouseUp命令。

