

一般偏好设置

一般偏好设置控制几个基本的“内务管理”功能。

启动

- 检查是否有更新。选择该复选框，在启动eggPlant Functional时自动检查软件更新。
- 重新打开套件和脚本。选择该复选框，在启动eggPlant Functional时自动重新打开上次打开的套件和脚本。
- 重新打开上次会话的连接。选择该复选框，在启动eggPlant Functional时，自动重新打开上次打开的VNC连接。（如果eggPlant Functional不能连接到先前打开的SUT，不会发送报警或错误消息。）

连接列表

- 更新连接的可用性。该弹出菜单用于控制连接列表中SUT状态更新的频率。（无论选择什么更新频率，SUT状态在首次打开或关闭VNC连接时都会更新。）
- 最大开放连接数。该弹出菜单可以将同时打开的SUT连接限定为指定的数量。
- 打开连接后关闭连接列表。勾选该复选框后，当打开VNC连接时，eggPlant Functional会关闭连接列表。
- 连接失败时显示提醒。勾选该复选框后，在VNC连接失败时，eggPlant Functional会提醒重试或取消操作。
- 启用 VNC 服务器 Bonjour 发现（仅限于Mac OS X）。勾选该复选框后，具有Bonjour组网技术的本地电脑自动激活，出现在连接列表中。

注：通过Bonjour检测到的SUT不会自动保存到连接列表中。要保存Bonjour检测到的SUT，需要编辑其连接信息；否则，当该SUT无法再从网络上检测到时，会从连接列表中移除。

其他选项

- 自动升级套件至当前版本。勾选该复选框后，eggPlant Functional会自动针对SenseTalk命令和函数的更改对所有脚本进行更新。
- 脚本运行时将运行窗口提前。勾选该复选框后，在脚本运行时，会自动打开运行窗口（或将其置前）。
- 脚本执行失败时提醒用户。勾选该复选框后，脚本失败后，会弹出一个告警对话框。（对于套件编辑器计划中的脚本，该条不适用。）
- 为捕获的图像保存缩略图。勾选该复选框后，会在文件系统视图和预览区域生成预览图像。（如果使用不支持资源分支的文件系统或者版本控制系统，去掉该复选框勾选。）

默认套件目录

打开新套件、另存为或打开对话框时，eggPlant Functional所在的默认位置。在文本框中键入一个文件路径，或者点击“浏览”按钮进入该目录。也可以在每次脚本运行开始时，用作“文件夹”全局属性的初始设置。

◀ eggPlant Functional偏好设置

up

查看器窗口偏好设置 ▶

Printer-friendly version