



临时执行框（AHDB）

运行窗口的工具栏

下面介绍运行窗口的工具栏按钮：工具栏是可以定制的，所以工具栏可能没有下面某些按钮。（关于如何添加和移除工具栏按钮，参见下文的“定制”部分。）

运行脚本/中止脚本

运行脚本按钮用于重新运行最后一个运行的脚本，或者选取的整个脚本。在脚本运行时，运行脚本按钮变成中止脚本。

当脚本运行（没有暂停）时，不能在查看器窗口中执行手动操作，或者打开和关闭VNC连接。

注：如果按住Alt（Mac OS X系统为Option），再点击运行脚本按钮，可以在调试模式下运行脚本。该操作加载脚本运行后，会立即暂停，方便逐行检查脚本。（也可以选择运行菜单 > 调试脚本，打开调试模式。）

行所选项

运行所选项按钮用于执行所选脚本的片段。所选脚本不必包括完整的一行代码，但必须在语法上是完整的，并且可执行。（例如，如果选择了if语段的开头部分，则后面所有部分直到end if语句都必须选上。）

如果按住Alt（Mac OS X系统为Option），再点击运行所选项按钮，可以在调试模式下运行所选脚本。该操作加载所选脚本运行后，会立即暂停，方便逐行检查脚本，跟踪脚本执行。

注：运行所选脚本片段时，其结果不会在套件编辑器的“结果”面板上生成。

暂停/继续

暂停/继续按钮用于在脚本运行过程中，暂停执行或继续。

当脚本执行暂停时，可以执行以下操作：

- 1. 在临时执行框中键入命令。（参见上文的临时执行框部分。）
- 2. 使用调试模式工具：跨入、跨越、以及跨出。（见下文。）
- 3. 在现场模式中查看器窗口互动。

跨入

跨入按钮用于执行脚本的下一行，然后暂停。如果该行调用了另一个脚本或处理程序，则会执行该调用脚本或处理程序的第一行，然后暂停。

注：跨越按钮的功能类似，但有一点不同：如果该行调用了另一个脚本或处理程序，跨越会执行调用的整个脚本或处理程序，然后暂停。

跨越

和跨入一样，跨越按钮用于执行脚本的下一行，然后暂停。但是，如果该行调用了另一个脚本或处理程序，则该脚本或处理程序会全部执行，直到原来脚本的下一行暂停。

在执行该行调用的脚本或处理程序时，可以点击暂停按钮，在跨越命令执行完毕之前，重新获得对脚本执行的控制。

跨出

跨出按钮用于执行当前脚本或处理程序的所有剩余行，然后暂停。（在初始处理程序上使用“跨出”和点击“继续”的效果一样。）

在执行剩余代码时，可以点击“暂停”按钮，在“跨出”命令执行完毕之前，重新获得对脚本执行的控制。

动画弹出菜单

在脚本执行过程中，动画会高亮运行窗口的脚本显示区域内的当前代码行。可以在任何时候（脚本运行时也可以）改变动画设置，并会立即生效。

动画会导致脚本执行变慢，因为eggPlant Functional在显示层面要进行更多的工作。不进行测试时，可以关闭所有的动画，这样可以提高脚本执行速度。

关闭动画

如果选择“关闭动画”，运行窗口在脚本运行过程中不会更新显示区域；除非暂停脚本执行，否则只会显示脚本的初始处理程序。

为调用添加动画结果

如果选择为*调用添加动画结果*，运行窗口会显示每个调用的脚本或处理程序，但是不会高亮脚本的每一行。

为全部添加动画效果

如果选择为*全部添加动画效果*，在每个脚本或处理程序运行时，运行窗口会高亮每一行。

注：动画设置也可以通过脚本暂时修改。（更多信息，请参见*全局属性*中的ScriptAnimation。）

跟踪弹出菜单

跟踪功能使eggPlant Functional在运行窗口的日志区域内反馈脚本将要执行的信息。跟踪和动画类似。不同的是，跟踪可以在日志输出中查看脚本运行中执行的*所有*代码。在调试脚本时，该功能还可以提供更多上下文。

可以在任何时候（脚本运行时也可以）改变跟踪设置，并立即生效。

注：跟踪设置也可以通过脚本暂时修改。（更多信息，请参见*全局属性*中的the ScriptTracing。）

关闭跟踪

当选择*关闭跟踪*时，运行窗口的日志区域只显示标准日志消息。

跟踪调用

当选择*跟踪调用*时，在消息进入和离开脚本或处理程序时，运行窗口的日志区域会显示该消息。

跟踪全部

当选择*跟踪全部*时，运行窗口的日志区域会在脚本或处理程序执行每行之前显示该行。

注：跟踪会导致脚本执行变慢，因为eggPlant Functional在显示层面要进行更多的工作。不进行测试时，可以关闭跟踪，这样可以提高脚本执行速度。

编辑脚本

*编辑脚本*按钮用于打开运行窗口当前脚本的脚本编辑器。如果点击该按钮时，选择文本，eggPlant Functional会尝试在脚本编辑器中自动选择相同的文本。（如果在上次运行之后，编辑选择的文本，eggPlant Functional可能无法在脚本编辑器中找到编辑后的文本。）

显示套件

*显示套件*按钮用于在套件编辑器中打开当前脚本的套件。

显示结果

*Show Results*按钮用于在套件编辑器的“结果”面板上，打开当前脚本的最后记录结果。

自定

点击*自定*按钮可以打开一个面板。在该面板上，可以选择运行窗口的工具栏上可用的按钮。

要在工具栏上添加某个按钮，可以将该按钮从“自定”面板上拖拽到工具栏中。

要在工具栏上移除某个按钮，将其拖出工具栏即可。

在“自定”面板打开时，也可以将按钮拖到工具栏内的其他位置。

◀ 查看图像	up	eggPlant Functional偏好设置 ▶
Printer-friendly version		