

Aquadrop Expert Pro Capsules

Készült: 2025.08.11.

Felülvizsgálat: 2026.02.09

Verziószám: 2.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító: Aquadrop Expert Pro Capsules****UFI: M2YM-7UFS-XG91-W3QM****1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:****Azonosított felhasználás:** Mosó kapszula lakossági felhasználásra.**Ellenjavallt felhasználás:** Minden egyéb.**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:****Forgalmazó:****GREENWAVE SOLUTIONS - FZCO**

Dubai Digital Park, Building A1, Dubai, UAE

Telefon: +36 21 201 0808

A biztonsági adatlapért felelős**illetékes személy e-mail címe:** hello@aquadrop.hu**1.4 Sürgősségi telefonszám:**

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is).

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
a 1272/2008/EK rendeletben foglalt kritériumok szerint**

Bőrmarás/bőrirritáció 1C. kategória H314

Bőrszenzibilizáció 1. kategória H317

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória H318

Vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória H411

2.2 Címkézési elemek:**A keverék veszélyességéhez hozzájáruló veszélyes összetevők:** Benzene Sulphonic acid, alkyl derivs; Alcohols, C12-18, ethoxylated; nátrium-hidroxid; 2-metilisotiazol-3(2H)-on.**Figyelmeztetés: Veszély**

Felülvizsgálat: 2026.02.09.

**Figyelmeztető H-mondatok:**

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermkektől elzárva tartandó.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

A csomagolást tapintással érzékelhető, veszélyt jelző jelképpel kell ellátni.

A tapintással érzékelhető, veszélyt jelző eszközök megfelelnek a „Csomagolás – Tapintással érzékelhető, veszélyt jelző jelképek – Követelmények” című módosított EN ISO 11683 szabványnak.

Gyermekbiztos zár

Az egyszer használatos, feloldódó csomagolású folyékony fogyasztói mosószereket külső csomagolással kell ellátni.

A külső csomagolásnak meg kell akadályozza, hogy kisgyermek kinyissák a csomagolást azáltal, hogy annak kinyitása nehéz számukra, mivel mindkét kéz koordinált, erővel történő használatát igényli.

A mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet szerint feltüntetendő összetevők:

15-30 % anionos felületaktív anyagok

<5 % nem ionos felületaktív anyagok

Tartósítószer (2-metilisotiazol-3(2H)-on) tartalmaz.

2.3 Egyéb veszélyek:**A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:**

A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban, amelyek PBT vagy vPvB anyagnak tekinthetők.

Endokrin károsító tulajdonságok:

A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a 2017/2100/EU bizottsági rendeletben vagy a 2018/605/EU bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok alapján endokrin károsító anyagoknak minősülnek.



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.2 Keverékek**

Megnevezés	CAS-szám	EK-szám	REACH Regisztrációs szám/ Index szám	Koncentráció m/m%	Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Egyedi koncentrációs határértékek/M-faktor
Benzene Sulphonic acid, alkyl derivs.*	42615-29-2	610-046-9	-	13-15 %	Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1C H314 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	M(Chronic)=1 M=1
2-dodecoxyethyl hydrogen sulfate *	9004-82-4	618-398-5	-	3-5 %	Acute Tox. 4 H302 Eye Irrit. 2 H319	-
Alcohols, C12-18, ethoxylated *	68213-23-0	500-201-8	-	1-3 %	Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318	-
nátrium-hidroxid	1310-73-2	215-185-5	-/ 011-002-00-6	1-2 %	Skin Corr. 1A H314	Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
2-metilisotiazol-3(2H)-on	2682-20-4	220-239-6	-/ 613-326-00-9	0,1 %	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1A H317 Acute Tox. 2 H330 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M=10 M(Chronic)=1

*Az anyag nem rendelkezik harmonizált osztályozással, a gyártó sorolta be.

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Tartós panaszok vagy kétség esetén forduljon orvoshoz. Ne adjon be semmit sem az eszméletlen sérültnek szájon keresztül, helyezze a sérültet biztonságos oldalfekvésbe, és kérjen orvosi segítséget.

Belélegzés: A sérültet friss levegőre kell vinni, tartsuk melegen és nyugalomban a sérültet. Hívjunk orvost!

Ha bőrre kerül: Alaposan öblítse le a bőrt vízzel és szappannal 10-15 percig. Vegye le a szennyezett ruházatot. Újbóli felhasználás előtt mossa ki. Panasz esetén forduljon orvoshoz!

Szembe kerül: A szemet széthúzott szemhéjakkal alaposan, legalább 15 percen keresztül, langyos folyóvízzel ki kell öblíteni. Azonnal forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Ne idézzon elő hányást. Öblítse ki a száját vízzel. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Ha zavaró tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Allergiás bőrreakciót válthat ki..

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Tüneti kezelés. Az orvos a sérült alapos vizsgálata után dönt a további orvosi kezelésről. A tünetek később jelentkezhetnek.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag:

Alkalmas oltóanyag: A környező anyagoknak megfelelő tűzoltó eszközöket használjon. Hab, szén-dioxid vagy por.

Alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Égés során mérgező anyagok, gázok keletkezhetnek. Hő hatására vagy tűz esetén robbanásszerűen tágulhat vagy bomolhat. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A veszélyes égéstermékek belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

A lefolyó vizet tartsa távol a csatornáktól és a vízforrásoktól. Vízszabályozás céljából gátat kell építeni. Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni..

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat. Biztosítson megfelelő szellőzést. Evakuálja a területet. Viseljen egyéni védőeszközöket. Kerülje a gőzök/gázok/por belélegzését.

A sürgősségi ellátók esetében:

A helyes tárolásra, kezelésre és felhasználásra vonatkozó információkat lásd a 7. és 8. szakaszokban.



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

A keverék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsonnába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, a vele szennyezett hulladékot, csomagoló anyagot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Gyűjtse össze a terméket, és helyezze megfelelő tartályba újrafelhasználás céljából. Lapáttal Gyűjtse össze és ártalmatlanítsa a kiömlött anyagot a 13. szakaszban leírtak szerint. Ne hagyja, hogy a csatornába, vízfolyásokba vagy talajba kerüljön. Fedje le és szállítsa a tartályokat. Öblítse le a területet vízzel. Öblítse le a szivárgás helyét bő vízzel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd szakasz 7., 8. és 13.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Jól szellőztetett helyiségben használja. Tartsa távol hőforrásoktól/szikrától/nyílt tűztől. Kerülje a szemmel való érintkezést. Viseljen védőruházatot, a biztonsági adatlap 8. szakaszában leírtak szerint. A jó személyes higiénia elengedhetetlen. A munkahely elhagyása előtt mossa meg kezét és a szennyezett területeket vízzel és szappannal. A termék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban tárolja. Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Összeférhetetlen anyagoktól tartsa távol.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Mosó kapszula lakossági felhasználásra.**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1 Ellenőrzési paraméterek:**

A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és megengedett csúskoncentráció értékei a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet alapján:

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték (mg/m ³)	ÁK-érték ppm	CK-érték (mg/m ³)	CK-érték ppm	Jellemző tulajdonság	Hivatkozás	ÁK korrekciós csoport
NÁTRIUM-HIDROXID	1310-73-2	1		2		m		N

m maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat

N Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges.



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

DNEL/DMEL/PNEC értékek: -**8.2 Az expozíció ellenőrzése:**

Műszaki ellenőrzés: Munkavégzés után kézmosás, alapos tisztálkodás javasolt. Biztosítson megfelelő szellőzést. Biztosítson vészzuhanyt és szemmosó állomást a munkaállomáson. Biztosítson vészkijáratot és szükséghelyzeti tervet. A helyes ipari és biztonsági szabályoknak megfelelően használja.

Légzésvédelem: Biztosítson megfelelő szellőzést. Elégtelen szellőzés esetén viseljen megfelelő légzőkészüléket.

Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyűt kell alkalmazni (EN 374).

Szemvédelem: Viseljen védőszemüveget (pl. az EN 166 szabvány szerint).

Bőr- és testvédelem: Viseljen vegyi anyagoknak ellenálló védőruházatot.

A környezeti expozíció ellenőrzése: A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:**

Halmazállapot:	folyadék
Szín:	világos sárga
Szag:	gyenge
Olvadáspont/fagyáspont:	Nincs megadva adat.
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	>35 °C.
Tűzveszélyesség:	Nem tűzveszélyes.
Felső és alsó robbanási határértékek:	Nincs megadva adat.
Lobbanáspont:	>70 °C
Öngyulladás hőmérséklet:	Nincs megadva adat.
Bomlási hőmérséklet:	Nincs megadva adat.
pH:	6.5-7.5
Kinematikus viszkozitás:	Nincs megadva adat.
Oldhatóság:	vízoldható
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	Nincs megadva adat.
Gőznyomás:	Nincs megadva adat.
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:	Nincs megadva adat.
Relatív gőzsűrűség:	Nincs megadva adat.
Részecskejellemzők:	Nem alkalmazandó.

9.2 Egyéb információk: -**10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**

10.1 Reakciókészség: Rendeltetésszerű kezelés tárolás és felhasználás mellett a keverék stabil. Az összeférhetetlen anyagokkal reakcióba lép.

10.2 Kémiai stabilitás: Rendeltetésszerű kezelés tárolás és felhasználás mellett a keverék stabil.



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:** Érintkezés aktív fémekkel (alkáli fémek) hidrogén felszabadulással járó reakciót okoznak. Erősen reagál savakkal, fenolokkal vagy alkoholokkal. Szerves peroxidokkal való érintkezés során tűz keletkezhet.
- 10.4 Kerülendő körülmények:** Összeférhetetlen anyagok, hő, szikra és tűz.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok:** alkáli fémek és sóik, halogének, fémoxidok, nem fém-oxidok, acil-halogenid és fém-foszfidok, savak, fenolok, alkoholok, szerves peroxidok és nitro-szubsztituált szénhidrogének
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás mellett nincsen bomlás.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

- **Akut toxicitás:** Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Sodium chloride CAS: 7647-14-5
LD50 (oral) 3000 mg/kg (patkány)
LD50(bőr) >10000 mg(kg (nyúl)
- **2-dodecoxyethyl hydrogen sulfate CAS: 9004-82-4**
LD50 (oral) 1600 mg/kg (patkány)
- **Bőrkorrózió/bőrirritáció:** *Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.*
- **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:** *Súlyos szemkárosodást okoz.*
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:** *Allergiás bőrreakciót válthat ki.*
- **Csírasejt-mutagenitás:** Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Rákkeltő hatás:** Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás:** Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):** Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):** Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély:** Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: -

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- 12.1 Toxicitás:** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Sodium chloride CAS: 7647-14-5
LC50 (halak) 7400 mg/l 96 h
EC50 (crustaceans) 2120 mg/l 48 h



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

2-metilisotiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4

LC50 (halak) 0,19 mg/l 96 h

EC50 (crustaceans) 1,07 mg/l 48 h

ErC50 (algák) 0,06 mg/l 96 h

nátrium-hidroxid CAS:1310-73-2

LC50 (halak) 196 mg/l 96 h

EC50 (crustaceans) 40,4 mg/l 48 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

2-dodecoxyethyl hydrogen sulfate CAS: 9004-82-4: alacsony;

Sodium chloride CAS: 7647-14-5: alacsony;

2-metilisotiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4: magas;

12.3 Bioakkumulációs képesség:

2-dodecoxyethyl hydrogen sulfate CAS: 9004-82-4: Log Kow=-1,38

Sodium chloride CAS: 7647-14-5: Log Kow=-0,5392

2-metilisotiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4: Log Kow=-0,8767

12.4 A talajban való mobilitás:

2-dodecoxyethyl hydrogen sulfate CAS: 9004-82-4: alacsony; Koc: 14,3

Sodium chloride CAS: 7647-14-5: alacsony; Koc:14,3

2-metilisotiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4: alacsony; Koc: 27,88

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban, amelyek PBT vagy vPvB anyagnak tekinthetők.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a 2017/2100/EU bizottsági rendeletben vagy a 2018/605/EU bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok alapján endokrin károsító anyagoknak minősülnek.

12.7 Egyéb káros hatások: -

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak ártalmatlanítása, valamint kezelése a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendeletben foglaltak szerint történhet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám vagy azonosító szám: 1760

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

Bárca:

**14.4 Csomagolási csoport: I.****14.5 Környezeti veszélyek:** Környezetre veszélyes**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:**

Veszélyt jelölő számok: 88

Alagútkorlátozási kód: 1 (E)

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható.**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:**

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a keverék vagy összetevői nem szerepel.

1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti korlátozott anyag: -

1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti engedélyköteles anyag: -

Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistáján szereplő anyag, a REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban: -

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU Rendeletben szereplő anyag: -

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 2019/1021/EU rendeletben szereplő anyag: -

A 2012/18/EU irányelv (SEVESO III.) I. mellékletében szereplő anyagok:

Veszélyességi kategóriák az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően, ennek megfelelő összetevők	2. oszlop	3. oszlop
	A veszélyes anyagra vonatkozó küszöbmennyiségek (tonna) a 3. cikk 10. bekezdése alkalmazásában	
	Alsó küszöbérték	Felső küszöbérték
Benzene Sulphonic acid, alkyl derivs.(E1)	100	200
2-metilisotiazol-3(2H)-on (E1)	100	200



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

Kémiai biztonság:

2020/878/EU rendelet (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Tűzvédelem:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Hulladékgazdálkodás:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

Szállítás:

284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

- Jelen dokumentum a termék 1 verziószámú biztonsági adatlapjának felülvizsgálata. A felülvizsgálat oka a termék nevének és forgalmazójának változása.
- A biztonsági adatlapon alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:
CAS szám: A CAS szám a vegyi anyagok azonosítására használt szám (Chemical Abstracts Service).
EK szám: Az EK szám a vegyi anyagok azonosítására használt szám (European Community).



Felülvizsgálat: 2026.02.09.

Indexszám: Az indexszám egy azonosító kód, amely hozzá van rendelve az anyaghoz az 1272/2008/EK Rendelet VI. mellékletének 3. része szerint.

PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.

ADN: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.

IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe.

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

DNEL: Származtatott hatásmentes szint (emberi egészségre) (Derived Minimal Effect Level).

PNEC: Származtatott hatásmentes szint (környezetre) (Predicted No-Effect Concentration).

- c) A veszélyességi osztályozás a 1272/2008/EK rendelet 9. cikke szerinti számításos módszerrel történt.

- d) A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló, H mondatok teljes szövege:

H301 Lenyelve mérgező.

H302 Lenyelve ártalmas.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H330 Belélegezve halálos.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- e) Egyéb fontos biztonsági, munka- és egészségvédelmi információk
A terméket - a gyártó/importőr külön engedélye nélkül - nem szabad a rendeltetésétől eltérő célokra felhasználni (lásd az 1. szakaszban). A felhasználó felel az összes ehhez kapcsolódó egészségvédelmi előírások betartásáért.

- f) Oktatásra vonatkozó információk
A dolgozók munkavédelmi oktatása során javasolt a termék jelen biztonsági adatlapjában foglalt információkat ismertetni.

A biztonsági adatlap az érvényben lévő európai uniós és magyar jogszabályok előírásainak megfelelően készült. A megadott információk jelenlegi ismereteinken alapulnak, nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem képezik jogi kötelezettség alapját.

