

🌸 Permisos en Linux 🌸

Qué significan, cómo funcionan y cómo cambiarlos

💖 1. ¿A quién le damos permiso?

En Linux cada archivo distingue 3 tipos de entidades:

- 👤 **Dueño (u - User):** La persona que creó el archivo.
- 👥 **Grupo (g - Group):** El equipo o departamento asignado.
- 🌐 **Otros (o - Others):** Cualquier otro usuario del sistema.

💖 2. ¿Qué pueden hacer? (Letras)

Existen 3 acciones básicas que se pueden otorgar:

- 📖 **Leer (r - Read):** Abrir y consultar el contenido.
- ✍️ **Escribir (w - Write):** Editar, modificar o borrar el archivo.
- ⚡ **Ejecutar (x - Execute):** Correr scripts/programas o entrar a carpetas.

🌸 3. Los Números Mágicos (Octal)

Cada letra tiene un valor y se suman para cada grupo:

Letra	Significado	Valor
r	Lectura (Read)	4
w	Escritura (Write)	2
x	Ejecución (Execute)	1
-	Sin permiso	0

🔥 **Ejemplo:** $4 + 2 + 1 = 7$ (control total: *rwX*)

💖 4. Combinaciones Famosas

755 (Para scripts y carpetas):

Dueño hace todo (7=rwx), grupo y otros solo leen y ejecutan (5=r-x).

644 (Para documentos/archivos):

Dueño lee y edita (6=rw-), los demás solo pueden leer (4=r--).

700 (Ultra privado):

Solo el dueño puede abrirlo o ejecutarlo (7=rwx). Nadie más tiene acceso.

💖 5. ¿Cómo solucionar un ticket cuando sale 'Permission Denied'?

💎 1. Revisa el archivo

Usa `ls -l` archivo para verificar los permisos actuales.

`ls -l backup.sh`

💎 2. Aplica el permiso

Si el script no corre, dale ejecución al dueño con `chmod u+x`.

`chmod u+x backup.sh`

💎 3. Prueba y confirma

Ejecuta de nuevo el archivo y confirma con el usuario que corrió bien.

`./backup.sh`

💡 **Consejo de seguridad:** Nunca usar `chmod 777` a la ligera. Da únicamente los permisos justos y necesarios que el usuario necesita (principio de menor privilegio).