Vyhlídkové lety

Zadání


> Do Centra vyhlídkových letů přichází zákazníci v intervalech exponenciálně se středem 5 minut a čekají na nástup do vyhlídkového letadla. Centrum obsahuje jedno vyhlídkové letadlo, které po naložení zákazníků odlétá na vyhlídkovou trasu trvající rovnoměrně 50–60 minut. Cestující nastupují do letadla jednotlivě. Nastoupení jednoho zabere rovnoměrně 1–2 minuty. Kapacita letadla je 20 cestujících. Letadlo odlétá na trasu, pokud nastane jedna z okolností: 1) letadlo je naplněno, 2) od nastoupení posledního cestujícího uběhlo 5 minut (tj fronta se vyčerpala, nikdo další nejde a **v letadle už někdo sedí**). Vystupování cestujících po návratu letadla nemodelujeme.

Podobné úlohy: Vyhlídková loď na molu (skoro stejné zadání s lodí, navíc netrpěliví cestující), Výletní autobus, Výletní loď, Výletní loď na jezeře.

Nápověda

- **Příchody** modeluje smyčka *příchody zákazníků* ⇄ exp(5 min), zákazníci čekají ve *frontě*.
- **Letadlo** je jedna značka, která je vždy v jednom stavu. Místo *letadlo čeká* je zařízení pro nástup: zákazník z *fronty* + letadlo → *nastupuje* → 1–2 min. Po nástupu se letadlo vrací do *letadlo čeká* a zákazník jde *na palubu*. Místo *na palubě* je zároveň čítač nastoupených.
- **Plno:** do *letadlo čeká* se letadlo vrací po každém nástupu i po letu. Plné letadlo odlétá přechodem *plno* (p=1, testovací hrany s váhou 20 na *na palubě*). Priorita ho upřednostní před nástupem, takže dvacátý cestující odlet spustí hned a 21. zákazník nenastoupí.
- **5 minut od posledního nástupu:** časovaný přechod 5 min má vstup z *letadlo čeká*. Odpočet běží jen, když letadlo stojí volné. Každý nástup mu značku vezme a po nástupu se odpočet spustí znovu, takže měří přesně dobu od dokončení posledního nástupu. Když ve frontě někdo je, nástup (okamžitý přechod) letadlo vezme dřív, než odpočet doběhne.
- **„V letadle už někdo sedí“:** po 5 minutách rozhoduje if–else přes prioritu. *Někdo sedí* (p=1) testuje aspoň jednu značku na palubě a letadlo odlétá, jinak *čekám dál* (p=0) vrátí letadlo do *letadlo čeká* a odpočet běží znovu.
- **Odchod ze systému:** oba důvody odletu vedou do místa *odlet*. Výstupní přechod *odchod* (p=1) testuje *odlet* (hrana tam a zpět) a bere cestující z *na palubě* po jednom, dokud tam nějací jsou. Každé jeho provedení je okamžik, kdy jeden cestující opouští systém, samostatné místo a přechod za ním nejsou potřeba. Vystupování po návratu se nemodeluje, takže cestující odcházejí v okamžiku odletu.
- **Let:** *vzlet* (p=0, až po vyprázdnění paluby) pošle letadlo na trasu 50–60 min, odkud se vrátí do *letadlo čeká*.

Petriho síť



Časté chyby

- Časovač 5 min jako netrpělivost na *frontě*. Ten by měřil čekání zákazníka, ne dobu od posledního nástupu.
- Odlet po 5 minutách i s prázdným letadlem. Zadání chce, aby už někdo seděl. Bez if–else by letadlo létalo prázdné.
- Čítač nastoupených, který se po odletu nevynuluje. Při neplném letadle nestačí hrana s váhou, je potřeba cyklus s prioritou, který odebere všechny.
- Plno bez hrany z *letadlo čeká* (jen váha 20 z čítače). Značka letadla pak zůstane na místě, letadlo „odletí“ a zároveň dál nabírá cestující.
- Chybějící priorita u *plno*: obsazení letadla dalším zákazníkem by předběhlo odlet a na palubu by se dostal 21. cestující.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Vyhlídkové lety – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

Queue Fronta("Fronta");                          // místo „fronta“
Queue Paluba("Na palubě");                       // místo „na palubě“ (čítač
 ↪  nastoupených)
Histogram Obsazeni("Cestujících v odlétajícím letadle", 0, 2, 11);
Histogram Doba("Doba zákazníka od příchodu do odletu [min]", 0, 10, 20);
int letuPlnych = 0, letuPo5min = 0;
Process *cekajici = nullptr;                     // letadlo v místě „letadlo čeká“ bez
 ↪  nástupu

class Zakaznik : public Process {                // značka zákazníka
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Into(Fronta);
    if (cekajici) cekajici->Activate();          // nástup má přednost před odpočtem 5
     ↪  min
    Passivate();                                 // fronta → nástup → na palubě
 ↪  (letadlo ho přesouvá)
    Doba(Time - prichod);
  }                                              // konec Behavior = přechod „odchod“
};

class Letadlo : public Process {                 // značka letadla
 public:
  bool vyprselo = false;                         // značka v místě „nikdo nepřišel“
```

```
  void Behavior() override;
};

class Pet : public Event {                    // časovaný přechod 5 min na „letadlo
 ↪  čeká“
  Letadlo *l;
 public:
  Pet(Letadlo *x) : l(x) { Activate(Time + 5); }
  void Behavior() override { l->vyprselo = true; l->Activate(); }
};

void Letadlo::Behavior() {
  for (;;) {                                  // místo „letadlo čeká“
    if (Paluba.Length() == 20) {              // plno (p=1, test 20 na palubě)
      letuPlnych++;
    } else {                                  // jinak čeká na nástup nebo na
     ↪  odpočet 5 min
      bool odlet = false;
      while (Fronta.Empty()) {                // nikdo nečeká: běží odpočet 5 min
        vyprselo = false;
        Event *t = new Pet(this);
        cekajici = this;
        Passivate();                          // probudí ho zákazník nebo odpočet
        cekajici = nullptr;
        if (!vyprselo) { delete t; break; } // přišel zákazník: odpočet zanikne
        if (!Paluba.Empty()) { odlet = true; break; }  // někdo sedí (p=1)
      }                                      // jinak čekám dál (p=0): nový odpočet
      if (!odlet) {
        Entity *z = Fronta.GetFirst();        // přechod nástup
        Wait(Uniform(1, 2));                  // nastupuje 1–2 min
        Paluba.Insert(z);                     // → na palubě, letadlo zpět do
 ↪  „letadlo čeká“
        continue;
      }
      letuPo5min++;
    }
    Obsazeni(Paluba.Length());                // místo „odlet“
    while (!Paluba.Empty())                  // „odchod“ (p=1): cestující odcházejí
      Paluba.GetFirst()->Activate();
    Wait(Uniform(50, 60));                    // vzlet → vyhlídkový let 50–60 min
  }
}

class Prichody : public Event {               // místo „příchody zákazníků“ ve
 ↪  smyčce s exp(5 min)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();
    Activate(Time + Exponential(5));
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 1000);                        // modelový čas v minutách: 1000 hodin
  (new Letadlo)->Activate();                  // letadlo na začátku čeká
  (new Prichody)->Activate();
  Run();
  Print("Lety: plné %d, po 5 minutách %d\n", letuPlnych, letuPo5min);
  Obsazeni.Output();
  Doba.Output();
  Fronta.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ exp(5 min)	událost Prichody, která se znovu plánuje za Exponential(5)
značka zákazníka, *fronta*	proces Zakaznik, Queue Fronta
značka letadla	proces Letadlo (jeden, nekonečný cyklus)
letadlo čeká, *plno* (p=1)	začátek cyklu, if (Paluba.Length() == 20); jinak Passivate() (budí ho příchod zákazníka nebo událost Pet)
nástup, *nastupuje* → 1–2 min	Fronta.GetFirst(), Wait(Uniform(1, 2))
na palubě (čítač)	Queue Paluba
5 min → *nikdo nepřišel*	událost Pet (při nástupu zrušená delete t)
někdo sedí (p=1) / *čekám dál*	if (!Paluba.Empty()) / další průchod while
výstupní přechod *odchod* (p=1, test *odlet*)	Paluba.GetFirst()->Activate(), konec Zakaznik::Behavior()
vzlet → *vyhlídkový let* → 50–60 min	Wait(Uniform(50, 60))

Kontrola simulací. Petriho síť: letadlo je vždy v jednom stavu (*letadlo čeká* + *nastupuje* + *nikdo nepřišel* + *odlet* + *vyhlídkový let* = 1), na palubě je nejvýš 20 cestujících a provedou se všechny přechody (make check). SIMLIB model: za 1000 hodin letadlo vzlétlo 705krát, 318krát plné a 387krát po pěti minutách bez nástupu, v průměru s 16,9 cestujícího. To je dohromady asi 11 900 cestujících, tedy všichni příchozí (12 za hodinu × 1000 h = 12 000, rozdíl dělá náhoda a zákazníci, kteří na konci běhu ještě čekají). Zákazník strávil od příchodu do odletu průměrně 50 minut, fronta měla nejvýš 37 zákazníků (make simlib).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2024/25, varianta C, 10 bodů.

Původní znění:

> Do Centra vyhlídkových letů přichází zákazníci v intervalech daných exponenciálním rozložením se středem 5 min a čekají na nástup do vyhlídkového letadla. Centrum obsahuje jedno vyhlídkové letadlo, které po naložení zákazníků odlétá na vyhlídkovou trasu trvající 50-60 minut. Cestující nastupují do letadla jednotlivě. Nastoupení jednoho zabere 1-2 minuty rovnoměrně. Kapacita letadla je 20 cestujících. Letadlo odlétá na trasu, pokud nastane jedna z okolností: 1) letadlo je naplněno, 2) od nastoupení posledního cestujícího uběhlo 5 minut (tj fronta se vyčerpala, nikdo další nejde a **v letadle už někdo sedí**). Vystupování cestujících po návratu letadla nemodelujeme.
>
> Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů. **V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém.**

Zdroje:

- Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2024-25.pdf, str. 1 (koláž zadání všech čtyř variant)
- Fitcheats/Půlsemestrálky/Hrubý - Řešení 2024-25.pdf, str. 3 (řešení od Hrubého, hodně přepisované)

Existující řešení:

- **Hrubý (str. 3):** stejný princip. *Letadlo je doma* (značka) je zařízení pro nástup 1-2m, nastoupení přidávají značku do *čítače nastoupených*. *Signál pro odlet* (p=1, hrana s váhou 20 z čítače + letadlo) → *na cestě* → 50-60m → zpět. Časovač 5min má vstup z letadla, po něm if–else: p=1, když už někdo nastoupil, jinak *čekám dál* zpět k letadlu. Když někdo nastoupil, cyklus s p=1 vyprázdní čítač a letadlo letí. Rozdíly: plné letadlo u Hrubého odebere 20 cestujících přímo hranou s váhou 20. Výstupní přechod pro cestující nekreslí, cestující prostě zmizí z čítače. Jeho místo *letadlo je doma* má šest hran (nástup, návrat z nástupu, 5min, *čekám dál*, signál pro odlet, návrat z letu), stejně jako *letadlo čeká* tady.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Seznam úloh