Údržba při prázdné frontě

Zadání

⚠ Zadání je známé z textového přepisu studenta, ne z fotky. Znění je úplné a shoduje se s textem v Řešených výpočetních příkladech.

3. (10 bodů) Nakreslete model v podobě Petriho sítě pro systém typu M/M/1 se zadaným specifikem: Pokud je po dokončení obsluhy transakce fronta před linkou prázdná, pak systém zahájí údržbu o délce přesně 5 časových jednotek.


Podobné úlohy:

- Automat na kávu – údržba po nečinnosti: údržba až po 5 jednotkách nečinnosti
- Údržba po dlouhé obsluze: o údržbě se také rozhoduje po obsluze
- Údržba po každé 10. obsluze

Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)` → *odchod*. Střední doby příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Rozhoduje se v okamžiku dokončení obsluhy.** Proto `exp(B)` nevrací značku přímo *Lince*, ale do místa *dokončeno*. Odtud vedou dva okamžité přechody:
  - *fronta neprázdná* (`p=1`) je k *frontě* připojený testovacími hranami (tam a zpět): ověří, že někdo čeká, nikoho z fronty neodebere a vrátí značku *Lince*. Čekající ji pak hned obsadí.
  - *fronta prázdná* (`p=0`) se provede jen tehdy, když `p=1` provést nejde, tedy při prázdné *frontě*. Linka jde na 5 jednotek do *údržby* (5 je pevná doba) a pak zpět do místa *Linka*.
- **Proč ne časovač na volné lince** (jako v úloze Automat na kávu – údržba po nečinnosti): ten by údržbu spouštěl opakovaně, dokud nikdo nepřijde, a také na začátku simulace, kdy žádná obsluha neproběhla. Zadání chce jednu údržbu po každé obsluze, po které je fronta prázdná.
- Během údržby linka není k dispozici, příchozí čekají ve *frontě*. Po údržbě se nic dalšího nekontroluje: linka je volná, i když fronta zůstala prázdná.
- Inhibiční hrana z *fronty* na *fronta prázdná* by fungovala také, v kurzu se ale místo ní používá priorita.
- Transakce po obsluze **opouští systém** přechodem *odchod*, o údržbě rozhoduje už jen značka linky.

Petriho síť



Časté chyby

- Časovač nečinnosti na volné lince místo rozhodnutí po obsluze (viz Nápověda).
- Test fronty obyčejnou hranou bez návratu: rozhodovací přechod pak odebere čekající transakci z *fronty*.
- Obě větve bez priority: při neprázdné frontě se náhodně vybere i údržba.
- `exp(B)`, které vrací *Linku* a zároveň posílá značku do rozhodování. Pak vzniká druhá značka linky.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Údržba při prázdné frontě – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                    // střední interval příchodů (zadání ho
 ↪  neuvádí)
const double B = 6;                    // střední doba obsluhy (zadání ji neuvádí)

Facility Linka("Linka");                // místo „Linka“ (1 značka) + fronta
Histogram Doba("Doba transakce v systému [č. j.]", 0, 5, 20);
int obsluh = 0, udrzeb = 0;             // počet obsluh a údržeb

class Udrzba : public Process {         // místo „údržba“ + časovaný přechod 5
  void Behavior() {
    Seize(Linka);                       // značka linky v místě „údržba“
    udrzeb++;
    Wait(5);                            // časovaný přechod 5 ...
    Release(Linka);                     // ... vrací značku do místa Linka
  }
};

class Transakce : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Seize(Linka);                       // fronta + obsazení
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B): značka linky →
 ↪  „dokončeno“
    obsluh++;
    bool prazdna = Linka.QueueLen() == 0;
    Release(Linka);                     // „fronta neprázdná“ (p=1): linku hned
 ↪  dostane první z fronty
```

```
    if (prazdna)                          // „fronta prázdná“ (p=0): linka jde do
     ↪ údržby
      (new Udrzba)->Activate();
    Doba(Time - prichod);
  }                                       // konec Behavior = přechod „odchod“
};

class Generator : public Event {          // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪ exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();          // nová značka v místě „fronta“
    Activate(Time + Exponential(A));      // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                        // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();                         // vytížení = obsluha + údržba
  Doba.Output();
  Print("Obsluh: %d, údržeb: %d\n", obsluh, udrzeb);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
fronta + obsazení linky	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
místo *Linka* (1 značka)	`Facility Linka`
`exp(B)` → *dokončeno*	`Wait(Exponential(B));` a rozhodnutí hned za ním
fronta neprázdná (p=1, testovací hrany)	`Linka.QueueLen() > 0`, `Release(Linka)` předá linku prvnímu z fronty
fronta prázdná → *údržba* → 5 → *Linka*	`Release(Linka)` a proces `Udrzba`: `Seize(Linka); Wait(5); Release(Linka);`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluha + *dokončeno* + *údržba* = 1, obě větve se střídají podle stavu fronty, všechny přechody se provádějí, fronta zůstává krátká (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.) proběhlo 10 008 obsluh a po 3 669 z nich (37 %) byla fronta prázdná a následovala údržba. Linka byla obsazená 78 % času: 60 % obsluha (teoreticky B/A = 6/10) a 18 % údržba (3 669 × 5 / 100 000) (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2019/20, 1. termín, skupina D, otázka 3, 10 bodů. Pravděpodobně stejná úloha: zkouška 2020/21, 1. termín (16:00), otázka 2, ze zadání se zachovalo jen „petriho siete M/M/1 s údržbou“.

Původní znění:

> 3. (10 bodů) Nakreslete model v podobě Petriho sítě pro systém typu M/M/1 se zadaným specifikem: Pokud je po dokončení obsluhy transakce fronta před linkou prázdná, pak systém zahájí údržbu o délce 5 časových jednotek.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2019-20 - 1. termín.txt`, „Skupina D“, otázka 3 (přepis zadání)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2020-21 - 1. termín.txt`, termín 16:00, otázka 2

- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Řešené výpočetní příklady 2017-21.pdf`, str. 17 (skupina „1“, úloha 8: studentské řešení na tabuli s diskusí) a str. 34 („2021 - Řádný 16:00“, jen „M/M/1 s údržbou“)

Existující řešení:

- **Řešené výpočetní příklady, str. 17 (tabule):** stejná síť. Exp(μ) vede do místa, ze kterého přechod „P1“ s testovacími hranami na frontě vrací linku a přechod bez priority vede přes místo a přechod 5 zpět k lince. Výstup transakce je vidět. Diskuse pod obrázkem správně vysvětluje, proč je síť takto složitá: „...aby linka nešla do údržby niekoľkokrát po sebe, ak nechodia dlho žiadne transakcie“ (odpověď „YES“, Ano: +2).