DD2 LIFO obsluha 4, čas 9,5

Zadání

1) D/D/2. Doba obsluhy přesně 4 sekundy.

Nakreslete casovy diagram ....:

- Seznam udalosti pri cas t1 = 5
- Obsah kalendare v t2 = 9.5
- Nakreslete PS v t2 = 9.5

Plné znění skupiny B (s obsluhou 5 s a t1 = 6) je v úloze DD2 LIFO obsluha 5, čas 9,5.

Podobné úlohy: DD2 LIFO obsluha 5, čas 9,5, DD2 LIFO obsluha 6, čas 13,5, DD2 FIFO, čas 6,5, DD3 LIFO, čas 10,5.

Nápověda

- **LIFO je předpoklad.** Vzpomínka frontu neuvádí. Protože jde o „to co B“ a skupina B má LIFO, počítá se tu s LIFO. Při FIFO by bylo **značení sítě stejné** (síť pořadí ve frontě nevidí). Lišilo by se, kdo je kde: v čase 5 by z fronty šel P3 místo P4 a v čase 9,5 by byla fronta P6, P7, P8, P9, na Z0 P4 a na Z1 P5.
- **Příchody:** místo *příchody požadavků* s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem 1 s. První příchod P0 je v čase 0, každý příchod naplánuje další za 1 s.
- **Společná fronta:** jedno místo *fronta*, ze kterého vedou hrany k přechodům obsazení obou zařízení.
- **Petriho síť zachycuje jen počty**, ne pořadí ve frontě.
- **Zařízení obsazovaná prioritně:** každé zařízení je místo s jednou značkou (*Z0*, *Z1*) a má svůj okamžitý přechod obsazení s prioritou p=1 (Z0) a p=0 (Z1, implicitní). Když jsou volná obě, vezme se Z0.
- **Obsluha a uvolnění:** časovaný přechod 4 s po skončení obsluhy vrací značku zařízení; uvolnění je s ním sloučené.
- **Odchod:** obsloužený požadavek přejde do místa *hotovo* a opouští systém přechodem *odchod* bez výstupních hran.
- **Pořadí událostí ve stejném čase:** všechny události mají stejnou prioritu, takže se dřív provede ta, která byla **dřív naplánována**. V čase 5 nejdřív končí obsluha P1 (naplánovaná v čase 1), až pak přichází P5 (naplánovaný v čase 4). Proto Z1 dostane P4 a P5 jde do fronty.

Časový diagram (obsazení zařízení)

zařízení	obsluhy
Z0	P0 0–4, P3 4–8, P7 8–12
Z1	P1 1–5, P4 5–9, P8 9–13

Fronta: P2 čeká od 2 (pod ním se střídají novější). P3 jde ve 4 na Z0, P4 v 5 na Z1, P5 a P6 přicházejí v 5 a 6 a čekají, P7 jde v 8 na Z0, P8 v 9 na Z1, P9 čeká od 9.

Události provedené v čase t1 = 5

1. P1 uvolňuje Z1 a odchází
2. P4 vystupuje z fronty (LIFO – poslední) a obsazuje Z1; plánuje konec obsluhy P4 na Z1 v čase 9
3. příchod P5; plánuje příchod P6 v čase 6
4. P5 jde do fronty

Proč toto pořadí: konec obsluhy P1 byl naplánován v čase 1, příchod P5 až v čase 4. Při stejné prioritě rozhoduje pořadí naplánování.

Kalendář v čase t2 = 9,5


čas	událost
10	příchod P10
12	konec obsluhy P7 na Z0
13	konec obsluhy P8 na Z1

Fronta v čase 9,5 (od nejstaršího): P2, P5, P6, P9. Zařízení: Z0 – P7, Z1 – P8.

Značení sítě v čase 9,5

- *příchody požadavků*: 1 značka (příchod P10 se právě odpočítává)
- *fronta*: 4 značky (P2, P5, P6, P9)
- *Z0*, *Z1*: 0 značek (obě zařízení obsazená)
- místa obsluhy: po 1 značce (P7, P8)

Petriho síť



Časté chyby

- Opačné pořadí v čase 5 (nejdřív příchod P5). Pak by P5 obsadil Z1 a ve frontě by zůstal P4.
- Kalendář s událostmi v čase 9 (konec obsluhy P4, příchod P9): ty už jsou v čase 9,5 provedené. Na zařízeních jsou v čase 9,5 už P7 a P8, ne P3 a P4.
- Brát z LIFO fronty nejstarší požadavek. P2 čeká od času 2 a v čase 9,5 je ve frontě pořád.
- Zapomenuté plánování do kalendáře u událostí v čase 5.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Simulace běží do času t2 = 9,5 a vypíše frontu, obsazení zařízení a obsah kalendáře.

```
// D/D/2 se společnou LIFO frontou – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const int N = 2;                          // počet zařízení Z0, Z1
Facility Z[N];                           // místa Z0, Z1 (značka = volné zařízení)
Queue Fronta("fronta");                   // místo „fronta“ (společná LIFO fronta)

class Pozadavek : public Process {        // transakce = značka, která prochází
 ↪  sítí
 public:
  const int id;                           // číslo požadavku P0, P1, ...
  explicit Pozadavek(int n) : id(n) {}
  void Behavior() override {
    int k;                                // obsazení s prioritami p=1, 0:
    for (;;) {                            // volné zařízení s nejnižším číslem
      for (k = 0; k < N && Z[k].Busy(); k++) {}
      if (k < N) break;
      Fronta.InsFirst(this);              // vše obsazeno: čeká v místě „fronta“
      Passivate();                        // (LIFO: na začátek, odkud se bere)
    }
    Seize(Z[k]);                         // obsazení: značka ze Zk do místa obsluhy
    Wait(4);                              // časovaný přechod 4 s ...
    Release(Z[k]);                        // ... který vrací značku do Zk
```

```
    if (!Fronta.Empty())                // další z fronty (LIFO: naposledy
     ↪ vložený)
      Fronta.GetFirst()->Activate();
  }                                     // místo „hotovo“ a přechod „odchod“
};

class Prichody : public Event {         // „příchody požadavků“ ⇄ přechod 1 s
 public:
  int n = 0;                            // číslo dalšího požadavku
  void Behavior() override {
    (new Pozadavek(n++))->Activate();   // příchod Pn: nová značka v místě
     ↪ „fronta“
    Activate(Time + 1);                 // plánuje další příchod za 1 s
  }
};
Prichody *Gen;

class Stav : public Event {             // výpis stavu v čase t2 po událostech
 public:
  Stav() : Event(-1) {}                 // nižší priorita než události modelu
  void Behavior() override {
    Print("Stav v čase %g\nfronta (od začátku, odkud se bere):", Time);
    for (Link *l : Fronta)
      Print(" P%d", static_cast<Pozadavek *>(l)->id);
    Print("\n");
    for (int k = 0; k < N; k++) {       // zařízení a v kalendáři konce obsluh
      auto *p = static_cast<Pozadavek *>(Z[k].In());
      if (p)
        Print("Z%d: P%d, konec obsluhy v %g\n", k, p->id, p->ActivationTime());
      else
        Print("Z%d: volné\n", k);
    }
    Print("v kalendáři příchod P%d v čase %g\n", Gen->n, Gen->ActivationTime());
  }
};

int main() {
  Init(0, 9.5);                         // čas v sekundách, běh do t2 = 9,5 s
  Gen = new Prichody;
  Gen->Activate();                      // příchod P0 v čase 0
  (new Stav)->Activate(9.5);
  Run();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody požadavků ⇄ 1 s	událost `Prichody`, která se znovu plánuje za 1 s; n čísluje požadavky P0, P1, …
značka (požadavek)	proces `Pozadavek` s číslem `id`
fronta	`Queue Fronta`: `Fronta.InsFirst(this)` + `Passivate()` (LIFO, na začátek), výběr `Fronta.GetFirst()->Activate()`
Z0, *Z1* (1 značka)	`Facility Z[N]`
obsazení s prioritami p=1, p=0	cyklus přes `Z[k].Busy()`: první volné zařízení od Z0
místo obsluhy + časovaný přechod 4 s se sloučeným uvolněním	`Seize(Z[k]); Wait(4); Release(Z[k]);`
hotovo + přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`
značení v čase t2	událost `Stav` s nižší prioritou, která proběhne po všech událostech v čase 9,5

Kontrola simulací. Petriho síť: síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve *frontě*, zařízení volná) do času 9,5 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným; zařízení se vždy vrátí a *fronta* smí růst, protože systém není stabilní (`make check`). Seznam událostí a kalendář počítá `python3 -m pn.dd 2 lifo 1 4 5 9.5`. SIMLIB model vypíše v čase 9,5 frontu P9 P6 P5 P2 (od začátku, odkud se bere, tedy obráceně než výše), Z0 – P7 s koncem obsluhy ve 12, Z1 – P8 ve 13 a příchod P10 v 10, tedy stejný stav a kalendář jako výše (`make simlib`). Kalendář SIMLIB obsluhuje události se stejným časem a prioritou v pořadí naplánování, stejně jako odpověď výše. Jediný rozdíl je v jemnějším dělení: P4 probuzený z fronty obsadí Z1 až ve své vlastní aktivaci, tedy po příchodu P5. P5 ale volné zařízení hledá až po něm, takže výsledek je stejný.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2015/16, 2. termín, skupina A, otázka 1, 15 bodů. Sesterská skupina B je DD2 LIFO obsluha 5, čas 9,5.

Původní znění (jen studentská vzpomínka, která uvádí pouze rozdíly proti skupině B; zbytek zadání, tedy LIFO fronta, příchody od času 0 po 1 s, priority, pojmenování událostí a pseudokód next-event, je převzatý ze skupiny B):

> 1) D/D/2. Doba obsluhy 4s.
>
> Nakreslete casovy diagram ....:
>
> - Seznam udalosti pri cas t1 = 5
> - Obsah kalendare v t2 = 9.5
> - Nakreslete PS v t2 = 9.5

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2015-16 - 2. termín.txt`, druhá skupina („Skupina A … Prakticky to co B, tu sa nachadzaju iba rozdielne ulohy“), otázka 1

Existující řešení:

- K této úloze řešení v podkladech není. Síť má stejný tvar jako studentská řešení úlohy DD3 LIFO, čas 10,5, jen se dvěma zařízeními.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh