Překladiště kontejnerů

Zadání


> Do překladiště přijíždí nákladní auta v intervalech exponenciálně se středem 20 minut. Každé auto veze 3 kontejnery. Překládání kontejnerů z aut do přistaveného vlaku zajišťuje jeden jeřáb. Vykládka jednoho kontejneru zabere exponenciálně se středem 8 minut. Vlak má kapacitu 20 kontejnerů. Po naplnění vlaku vlak odjíždí a vrací se přesně po jedné hodině. Během nepřítomnosti vlaku v překladišti je vykládka z aut pozastavena. Na počátku stojí v překladišti prázdný vlak.

Podobné úlohy: Překladiště s jeřábem, Bagrista a nákladní auta, Pizzerie s rozvozem.

Nápověda

- **Příjezdy** modeluje smyčka *příjezdy aut* ⇄ `exp(20 min)`, auta čekají ve *frontě aut*.
- **Transakce je auto**, ne kontejner. Auto obsadí *jeřáb* a stejný přechod vloží 3 značky do *kontejnery v autě* (hrana s váhou 3). Kontejnery jsou čítač, který říká, kolik cyklů vykládky auto ještě potřebuje.
- **Cyklus vykládky:** *další kontejner* (`p=1`) vezme auto a jeden kontejner. Auto pak čeká na vlak, obsadí *vlak u rampy*, po `exp(8 min)` se vrátí zpět do místa *auto*, vlak se uvolní a kontejner přibude do *naloženo*. Když už v autě žádný kontejner není, přijde na řadu *uvolnění* (`p=0`): jeřáb je volný a auto odjíždí přechodem *odjezd auta*.
- **Proč dva kroky (další kontejner, pak obsazení vlaku):** kdyby jeden přechod bral auto, kontejner i vlak, pak by při nepřítomném vlaku nebyl proveditelný a místo něj by se provedlo *uvolnění*. Auto by odjelo s nevyloženými kontejnery. Takhle auto čeká v *čeká na vlak* a drží jeřáb, takže vykládka je pozastavená.
- **Vlak** je místo se značkou: vlak stojí u rampy a nic se do něj právě nevykládá. Vykládka ho drží jako zařízení.
- **Odjezd vlaku:** hrana s váhou 20 z *naloženo* a značka *vlak u rampy*. Priorita `p=1` zajistí, že po 20. kontejneru vlak odjede dřív, než začne další vykládka (oba přechody potřebují značku vlaku). Kontejnery odjíždějí s vlakem, značky zaniknou (nejsou to transakce). Po 1 h se vrací prázdný vlak.
- **Počáteční stav:** značka ve *vlak u rampy*, *naloženo* = 0 (prázdný vlak u rampy).
- **Systém je přetížený:** vykládka auta trvá v průměru 3 × 8 = 24 min, auta přijíždějí po 20 min a vlak je navíc po každých 20 kontejnerech hodinu pryč. Fronta aut proto roste do nekonečna. To je vlastnost zadání, ne chyba sítě.

Petriho síť



Časté chyby

- Kontejner jako transakce (generátor kontejnerů). Pak není vidět, kdy je auto vyložené a odjíždí, a jeřáb může střídat kontejnery různých aut.
- Uvolnění jeřábu, které nečeká na vyložení všech tří kontejnerů (chybí priorita p=1 u dalšího kontejneru nebo dvoukrokový cyklus). Auto pak odjede naložené.
- Odjezd vlaku bez priority: po 20. kontejneru může začít 21. vykládka do plného vlaku.
- Odjezd vlaku jen z čítače, bez značky *Vlak*: vlak by „odjel“ uprostřed vykládky a vykládka by pokračovala dál.
- Čítač kontejnerů, který se při odjezdu nevynuluje (hrana s váhou 20 musí odebrat všech 20).
- Zapomenutý návrat vlaku po 1 h nebo vlak, který na začátku není u rampy.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Překladiště kontejnerů – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

Facility Jerab("Jeřáb");                    // místo „jeřáb“ (1 značka)
Facility Vlak("Vlak u rampy");              // místo „vlak u rampy“ (1 značka)
int nalozeno = 0;                           // místo „naloženo“
int odjezduVlaku = 0;
Histogram Doba("Doba auta v překladišti [h]", 0, 10, 20);

class OdjezdVlaku : public Process {        // odjezd vlaku → vlak na cestě → 1 h
  void Behavior() override {
    Seize(Vlak, 1);                         // p=1: vlak odjede dřív než další
 ↪  vykládka
    odjezduVlaku++;
    Wait(60);                               // vlak na cestě 1 h
    Release(Vlak);                          // vrací se prázdný vlak
  }
};

class Auto : public Process {               // transakce = auto
```

```
  void Behavior() override {
    double prijezd = Time;
    Seize(Jerab);                              // fronta aut + obsazení jeřábu
    for (int kontejnery = 3; kontejnery > 0; kontejnery--) {  // váha 3, „další
     ↪ kontejner“ p=1
      Seize(Vlak);                             // čeká na vlak + obsazení vlaku
      Wait(Exponential(8));                    // vykládka exp(8 min) ...
      Release(Vlak);                           // ... vrací vlak
      if (++nalozeno == 20) {                  // hrana s váhou 20 z „naloženo“
        nalozeno = 0;
        (new OdjezdVlaku)->Activate();
      }
    }
    Release(Jerab);                            // uvolnění (p=0, až po třech
 ↪ kontejnerech)
    Doba((Time - prijezd) / 60);
  }                                          // prázdné auto → přechod „odjezd auta“
};

class Prijezdy : public Event {              // místo „příjezdy aut“ ve smyčce s
 ↪ exp(20 min)
  void Behavior() override {
    (new Auto)->Activate();
    Activate(Time + Exponential(20));
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 1000);                       // modelový čas v minutách: 1000 hodin
  (new Prijezdy)->Activate();                // na počátku stojí prázdný vlak u
   ↪ rampy
  Run();
  Print("Odjezdů vlaku: %d\n", odjezduVlaku);
  Jerab.Output();
  Vlak.Output();
  Doba.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příjezdy aut ⇄ `exp(20 min)`	událost `Prijezdy`, která se znovu plánuje za `Exponential(20)`
značka auta, *fronta aut*, obsazení *jeřábu*	proces `Auto`, `Seize(Jerab)`
kontejnery v autě (váha 3), *další kontejner* (p=1)	cyklus `for` přes tři kontejnery
čeká na vlak, obsazení *vlaku u rampy*	`Seize(Vlak)`
vykládka → `exp(8 min)` (vrací vlak i auto)	`Wait(Exponential(8)); Release(Vlak);`
naloženo, *odjezd vlaku* (váha 20)	čítač `nalozeno`, při 20 nový proces `OdjezdVlaku`
p=1 odjezdu vlaku	`Seize(Vlak, 1)`: vyšší priorita obsluhy; vykládku, která v tomtéž okamžiku začala, odsune až za návrat vlaku
vlak na cestě → 1 h	`Wait(60); Release(Vlak);`
uvolnění → *prázdné auto* → *odjezd auta*	`Release(Jerab)` a konec `Auto::Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *jeřáb* + auto ve třech fázích vykládky = 1, *vlak u rampy* + *vykládka* + *vlak na cestě* = 1, *kontejnery v autě* ≤ 3, *naloženo* ≤ 20; na každé auto připadají právě tři vykládky a vlak odjíždí po každých 20. Fronta aut podle očekávání roste (`make check`). SIMLIB model: za 1000 hodin odjel vlak 273krát, tedy 5460 kontejnerů neboli 1820 aut (1,82 auta za hodinu). To je teoretické maximum: 20 kontejnerů zabere 20 × 8 = 160 min vykládky a 60 min

čekání na vlak, tj. 20 kontejnerů za 220 min = 1,82 auta za hodinu. Přijelo 2957 aut, jeřáb byl vytížený na 100 % a fronta aut rostla až na 1135 aut (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2021/22, varianta A, 10 bodů.

Původní znění:

> Do překladiště přijíždí nákladní auta v intervalech daných exponenciálním rozložením se středem 20 minut. Každé auto veze 3 kontejnery. Překládání kontejnerů z aut do přistaveného vlaku zajišťuje jeden jeřáb. Vykládka jednoho kontejneru zabere 8 minut exponenciálně. Vlak má kapacitu 20 kontejnerů. Po naplnění vlaku vlak odjíždí a vrací se po jedné hodině. Během nepřítomnosti vlaku v překladišti je vykládka z aut pozastavena. Na počátku stojí v překladišti prázdný vlak.
>
> *Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.*

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2021-22.pdf`, str. 1 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Hrubý - Řešení 2021-22.pdf`, str. 1 (řešení od Hrubého)

Existující řešení:

- **Hrubý (str. 1):** stejná struktura, s poznámkou „Pozn.: Transakce je AUTO, ne kontejner!“: „Fronta aut“ → „Seize“ jeřábu (výstup do místa auta a s váhou 3 do místa kontejnerů) → okamžitý přechod p=1 (popisek pod ním je špatně čitelný) → „Seize“ vlaku → `exp(8min)` vrací vlak, auto a přidává do místa „Složeno“ → odjezd p=1 s váhou 20 → místo odjíždějícího vlaku → 1h → zpět „Vlak“. Jeřáb uvolňuje samostatný přechod „Release“ a auto v něm zaniká (výstupní přechod se tehdy nevyžadoval). Generátor je bez místa.
  - Červené poznámky: „TŘI CYKLY VYKLÁDKY (anebo čítač v systému)“, „Chování vlaku“, podtržené váhy 3 a 20. Obsazení vlaku a odjezd vlaku jsou červeně zakroužkované a propojené, nejspíš proto, že oba soupeří o značku *Vlak* (odtud p=1 u odjezdu).

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory

- Studijní plán
- Seznam úloh