Chmelová brigáda

Zadání


> Na chmelové brigádě je 100 sběračů chmele. Sběr chmele do košíku trvá exponenciálně se středem 20 minut. Po naplnění košíku jde sběrač košík uložit do skladu s kapacitou 20 košíků. Pokud ve skladu není aktuálně volné místo pro uložení košíku, sběrač se vydá s košíkem na procházku, která trvá rovnoměrně 10–15 minut. Po návratu opět zkoumá volnou kapacitu skladu (počet procházek je neomezený). V případě volné kapacity skladu zabere uložení košíku do skladu rovnoměrně 1–2 minuty. Po uložení plného košíku s nasbíraným chmelem obdrží sběrač volný košík a vrací se ke sběru. Počty košíků v systému nesledujeme a zanedbáváme i doby přesunu sběrače mezi polem a skladištěm (tzn. není tam sklad volných košíků). V systému pracuje jedna přepravní dodávka s kapacitou 10 košíků. Naložení každého jednotlivého košíku do dodávky trvá exponenciálně se středem 2 minuty. Okamžikem započetí nakládání košíku dodávkou se uvolňuje jedna pozice ve skladu. Po plném naložení dodávka odjíždí a vrací se prázdná přesně za 1 hodinu.
>
> Poznámka: Kapacitu skladu plných košíků lze modelovat místem v Petriho síti se zadanou kapacitou.

Podobné úlohy: Sběrači jahod, Jahodová farma, Výletní loď (čítač do plna), Logistická centrála (stejný rok).

Nápověda

- **Sběrači** jsou uzavřený cyklus: místo se 100 značkami a exp(20 min). Každá značka má vlastní odpočet (slajd 138), takže všech 100 sběračů sbírá souběžně. Sběrači systém neopouštějí.
- **Kapacita skladu bez kapacity místa:** poznámka v zadání dovoluje místo s kapacitou 20, ale v notaci kurzu se kapacity míst nepoužívají. Místo nich je doplňkové místo *Volná místa ve skladu* s 20 značkami.
- **Volné místo, nebo procházka:** obsazení místa ve skladu má p=1, procházka (*není místo*) p=0. Procházka se tedy provede, jen když žádné volné místo není. Po 10–15 min se sběrač vrátí do *Plný košík* a zkouší to znovu.
- Místo ve skladu se zabere **na začátku ukládání** (1–2 min) a uvolní se **na začátku nakládání** do dodávky, jak říká zadání. Košík ve skladu je značka v *Sklad*, sběrač se po uložení vrací do *Sběrači*. Platí tedy *Volná místa* + ukládané + *Sklad* = 20.
- **Dodávka** je zařízení s jednou značkou (*Dodávka u skladu*). Začátek nakládání je okamžitý přechod, který vezme košík ze *Skladu* a značku dodávky a vrátí volné místo. Nakládá se po jednom košíku, exp(2 min), pak se značka dodávky vrací. Čítač *Naloženo* a přechod *odjezd* s váhou 10 a p=1 jsou stejný vzor jako u výletní lodi: po 10. košíku odjezd předběhne další nakládání (oba potřebují značku dodávky).
- Po 1 h se prázdná dodávka vrací do *Dodávka u skladu*. **Odvezené košíky** (hrana s váhou 10) opouštějí systém (výstupní přechod *odchod*).
- Systém je silně přetížený: sběrači naplní asi 5 košíků za minutu, dodávka odveze 10 košíků zhruba za 80 minut. Sklad je skoro pořád plný a většina sběračů chodí na procházky. Síť je správně, zadání tak prostě vychází.

Petriho síť



Časté chyby

- Procházka bez nižší priority: sběrač by mohl jít na procházku, i když je ve skladu místo.
- Uvolnění místa ve skladu až po naložení košíku. Zadání ho uvolňuje okamžikem začátku nakládání.
- Dodávka s 10 značkami místo jedné: časovaný přechod pak nakládá všechny košíky souběžně.
- Odjezd bez p=1: po 10. košíku by mohlo začít nakládání 11.
- Hrana přechod → přechod nebo místo → místo (mezi ně vždy patří místo, resp. přechod).
- Místo s kapacitou 20 místo doplňkového místa (v notaci kurzu se nepoužívá).

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Chmelová brigáda — model v SIMLIB/C++
#define I_REALLY_KNOW_HOW_TO_USE_WAITUNTIL  // SIMLIB zpřístupní WaitUntil jen s
 ↪  tímto makrem
#include "simlib.h"

Store Sklad("Místa ve skladu", 20);   // Free() = místo Volná místa ve skladu (20
 ↪  značek)
int veSkladu = 0;                      // místo Sklad (uložené košíky)
long prochazky = 0, odvezeno = 0;

class Sberac : public Process {        // značka v místě Sběrači (uzavřený cyklus)
  void Behavior() {
    for (;;) {
      Wait(Exponential(20));           // sběr exp(20 min) -> Plný košík
      while (Sklad.Full()) {           // p=0 „není místo“: žádné volné místo
        prochazky++;
       Wait(Uniform(10, 15));         // Procházka 10–15 min, pak znovu Plný košík
      }
      Enter(Sklad, 1);                 // p=1: zabere volné místo (volné je,
 ↪  neblokuje)
      Wait(Uniform(1, 2));             // uložení 1–2 min
     veSkladu++;                      // košík do místa Sklad, sběrač zpět ke sběru
    }
  }
};

class Dodavka : public Process {       // značka v místě Dodávka u skladu
  void Behavior() {
    for (;;) {
```

```
      int nalozeno = 0;                 // místo Naloženo
      while (nalozeno < 10) {           // odjezd (p=1, váha 10) předběhne další
       ↪  nakládání
        WaitUntil(veSkladu > 0);        // začátek nakládání: košík ze Skladu ...
        veSkladu--;
        Leave(Sklad, 1);                // ... a hned vrací volné místo
        Wait(Exponential(2));           // naložení exp(2 min)
        nalozeno++;
      }
      odvezeno += 10;                   // Odvezené košíky -> odchod
      Wait(60);                         // Na cestě, návrat za 1 h
    }
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 24 * 30);                // modelový čas v minutách: 30 dní
  for (int i = 0; i < 100; i++)         // 100 značek v místě Sběrači
    (new Sberac)->Activate();
  (new Dodavka)->Activate();
  Run();
  Sklad.Output();
  Print("Odvezeno košíků: %ld, procházek: %ld\n", odvezeno, prochazky);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
Sběrači (100) → `exp(20 min)` → *Plný košík*	100 procesů `Sberac`, `Wait(Exponential(20))`
Volná místa ve skladu (20)	`Store Sklad` s kapacitou 20 (`Sklad.Free()`)
p=1 uložit / p=0 *není místo*	`while (Sklad.Full())` … `Enter(Sklad, 1)`
Procházka → `10–15 min` → *Plný košík*	`Wait(Uniform(10, 15))` a nový test v cyklu `while`
`1–2 min` → *Sklad* + *Sběrači*	`Wait(Uniform(1, 2)); veSkladu++;` a další obrat cyklu `for`
Dodávka u skladu (1 značka)	proces `Dodavka`
začátek nakládání (vrací volné místo)	`WaitUntil(veSkladu > 0); veSkladu--; Leave(Sklad, 1);`
`exp(2 min)` → *Naloženo*	`Wait(Exponential(2)); nalozeno++;`
odjezd (p=1, váha 10) → *Na cestě* → `1 h`	konec cyklu `while (nalozeno < 10)`, `Wait(60)`
Odvezené košíky → *odchod*	`odvezeno += 10` (košíky jsou jen čísla)

Kontrola simulací. Petriho síť: platí *Sběrači* + *Plný košík* + ukládající + *Procházka* = 100, *Volná místa* + ukládané + *Sklad* = 20 a *Dodávka* + nakládání + *Na cestě* = 1. *Naloženo* nepřesáhne 10. Dodávka odjíždí zhruba každých 80 minut a procházky jsou nejčastější událost (`make check`). SIMLIB model: za 30 dní odvezla dodávka 5380 košíků; teoreticky 5400 (jedna jízda trvá v průměru 10 × 2 min + 60 min = 80 min). Sklad byl v průměru obsazený na 19,98 z 20 míst a sběrači šli na procházku 336 369krát (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2010/11 (bodování neuvedeno).

Původní znění:

> Na chmelové brigádě je 100 sběračů chmele. Doba sběru chmele do košíku se řídí exponenciálním rozložením se středem 20 minut. Po naplnění košíku jde sběrač košík uložit do skladu s kapacitou 20 košíků. Pokud ve skladu není aktuálně volné místo pro uložení košíku, sběrač se vydá s košíkem na 10-15 minut na procházku. Po návratu opět zkoumá volnou kapacitu skladu (počet procházek je neomezený). V případě volné kapacity skladu zabere uložení košíku do skladu 1-2 minuty rovnoměrně. Po uložení plného

košíku s nasbíraným chmelem obdrží sběrač volný košík a vrací se ke sběru. Počty košíků v systému nesledujeme a zanedbáváme i doby přesunu sběrače mezi polem a skladištěm (tzn. není tam sklad volných košíků). V systému pracuje jedna přepravní dodávka s kapacitou 10 košíků. Naložení každého jednotlivého košíku do dodávky trvá dobu, která se řídí exponenciálním rozložením se středem 2 minuty. Okamžikem započetí nakládání košíku dodávkou se uvolňuje jedna pozice ve skladu. Po plném naložení dodávka odjíždí a vrací se prázdná za jednu hodinu.

Poznámka: Kapacitu skladu plných košíků lze modelovat místem v Petriho síti se zadanou kapacitou.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2010-11.pdf`, str. 1 (zadání, úloha 3 „Chmel“)
- `Fitcheats/Skripta/FIT - Studentská skripta 2015-16.pdf`, str. 45–46 (zadání, dvě studentská řešení s komentáři)

Existující řešení:

- **Studentská skripta, str. 45 (kresleno na počítači, „bez záruky“):** sběrači, p=1 uložení s „miesta v sklade“ (20), procházka `10-15m` a návrat do „plný košík“ jsou správně. Začátek nakládání vrací místo ve skladu. Chyby:
  - nakládání má `1-2m` místo `exp(2 min)`;
  - „dodávka“ má 10 značek, takže se může nakládat až 10 košíků najednou (komentář „začaly by se nakládat všechny košíky naráz“). Správně je jedna značka dodávky a čítač naložených košíků;
  - odvezené košíky nemají výstupní přechod.
- **Studentská skripta, str. 46 (ručně kreslené):** v podstatě totéž co tady: „MÁM KAM NALOŽIT“ (1 značka) = *Dodávka u skladu*, „NAKLÁDÁM“ `Exp(2min)`, „NALOŽENÉ“ s váhou 10, „ODJEZD“ s P=1, „AUTO SE VRACÍ“ po 1h. Komentář pod ním upozorňuje na dvě syntaktické chyby: „nesmi byt: prechod -> prechod, stav -> stav“. Přechod „ODJEZD“ vede přímo do přechodu 1h a procházka začíná hranou z místa rovnou do místa (chybí přechod, a tedy i nižší priorita procházky).
- Studentská poznámka „použitie kapacity v stave ‚sklad‘ by to značne zjednodušilo, ale Hrubý tuším povedal, že tomu sa máme vyhýbať“ odpovídá notaci kurzu: kapacitu nahrazuje doplňkové místo.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory

- Studijní plán
- Seznam úloh