03-09 Porucha prodlouží obsluhu o 2

Zadání

2.(10b) Modelujte Petriho sítí systém M/M/1 s následujícím specifikem: v intervalech exponenciálně se středem X časových jednotek se v systému projeví porucha, která prodlouží případnou právě probíhající obsluhu o 2 časové jednotky.

3.(10b) Pseudokód podle 2. bodu zadání.


Podobné úlohy:

- Porucha prodlouží probíhající obsluhu o 5: stejná úloha s jinými čísly
- Porucha prodlouží další obsluhu: prodlužuje se následující obsluha
- Porucha vrací transakci do fronty: stejné přerušení, transakce jde do fronty

Nápověda

- **M/M/1:** místo *příchody transakcí* ve smyčce s `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Linky* → *obsluha* → `exp(B)` (vrací *Linku*) → *hotovo* → *odchod*. Poruchy vznikají v místě *vznik poruch* ve smyčce s `exp(X)` a čekají v místě *porucha*.
- **Jak prodloužit běžící časovaný přechod:** v Petriho síti nejde k běžícímu odpočtu `exp(B)` „přičíst“ 2. Jde ho ale přerušit: přechod p=1 si vezme značku obsluhované transakce (slajd 139, stejně jako v úloze Porucha vrací transakci do fronty) a pošle ji do místa *prodloužení*. Po 2 časových jednotkách se transakce vrátí do obsluhy a `exp(B)` začne odpočítávat znovu.
- **Proč je to správně:** exponenciální rozdělení je bez paměti. Zbývající doba obsluhy přerušené v libovolném okamžiku má opět rozdělení `exp(B)`, nezávisle na tom, kolik už uběhlo. Nový odpočet `exp(B)` je tedy statisticky totéž co pokračování starého a celková obsluha = dosavadní doba + 2 + zbytek. U konstantní nebo rovnoměrné doby obsluhy (M/D/1) by tento trik nefungoval, tam je potřeba konstrukce popsaná v úloze Porucha prodlouží probíhající obsluhu o 5.
- **„Případnou“ obsluhu:** porucha při volné lince nemá účinek a zanikne. Přechod *porucha bez účinku* ale nesmí být jen obyčejný přechod `p=0` jako v úloze Porucha vrací transakci do fronty: zahodil by i poruchu, která přijde během prodloužení (obsluha přitom pořád probíhá). Proto testuje, že je *Linka* volná (hrana z *Linky* a zpět). Porucha během prodloužení tak počká a hned po něm obsluhu přeruší znovu: prodloužení se sečtou.
- Přerušení s p=1 a zánik s testem *Linky* nikdy nejsou proveditelné zároveň, priorita je tu jen pro přehlednost a shodu s úlohou Porucha vrací transakci do fronty.
- Časy příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.

Petriho síť



Časté chyby

- Časovaný přechod 2 zapojený za `exp(B)` „pro jistotu“ u každé obsluhy: prodlouží se i obsluhy bez poruchy.
- Porucha, která prodlouží až další obsluhu (to je úloha Porucha prodlouží další obsluhu).
- Přerušená transakce, která po prodloužení nepokračuje v obsluze, ale jde do fronty nebo odchází.
- Chybějící zánik poruchy při volné lince: poruchy se hromadí a prodlouží pozdější obsluhy.
- Zánik poruchy jako obyčejný přechod `p=0`: porucha během prodloužení se ztratí.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Odpovídá i na navazující otázku 3 (pseudokód podle SIMLIBu).

```
// Porucha prodlouží obsluhu o 2 – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10, B = 6;            // příchody a obsluha (zadání je nedává)
const double X = 20;                   // střední interval poruch (zadání ho
 ↪  nedává)
const double D = 2;                    // prodloužení obsluhy

Facility Linka("Linka");               // místo „Linka“ (1 značka)
long sUcinkem = 0, bezUcinku = 0;

class Porucha : public Process {       // značka v místě „porucha“
  void Behavior() override {
    if (!Linka.Busy()) {              // volná Linka: přechod „porucha bez účinku“
      bezUcinku++;
      return;
    }
    sUcinkem++;
```

```
    Seize(Linka, 1);                    // přerušení p=1: vezme linku obsluhované
 ↪  transakci
                                        // (během jiného prodloužení počká a
                                         ↪  přeruší hned po něm)
    Wait(D);                            // „prodloužení“ → časovaný přechod 2
    Release(Linka);                     // transakce se vrací do obsluhy
  }
};

class VznikPoruch : public Event {      // místo „vznik poruch“ ve smyčce s exp(X)
  void Behavior() override {
    (new Porucha)->Activate();          // nová značka v místě „porucha“
    Activate(Time + Exponential(X));
  }
};

class Transakce : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() override {
    Seize(Linka);                       // Fronta + obsazení, transakce je v místě
 ↪  „obsluha“
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B); přerušení ho
 ↪  pozastaví ...
    Release(Linka);                     // ... a po skončení vrací značku Linky
  }                                     // „hotovo“ → konec Behavior = přechod
   ↪  „odchod“
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() override {
    (new Transakce)->Activate();        // nová značka v místě „Fronta“
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                    // modelový čas v časových jednotkách (č. j.)
  (new Generator)->Activate();
  (new VznikPoruch)->Activate(Exponential(X));
  Run();
  Print("Poruch s účinkem: %ld, bez účinku: %ld\n", sUcinkem, bezUcinku);
  Linka.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
vznik poruch ⇄ `exp(X)` → *porucha*	událost `VznikPoruch`, která vytvoří proces `Porucha`
značka (transakce)	proces `Transakce`
fronta + obsazení *Linky*	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
obsluha → `exp(B)` (vrací *Linku*)	`Wait(Exponential(B)); Release(Linka);`
přerušení p=1 → *prodloužení* → 2 → zpět do *obsluhy*	`Seize(Linka, 1); Wait(D); Release(Linka);`: priorita obsluhy přeruší `Wait` transakce, ta pak dokončí zbytek obsluhy
porucha bez účinku (test volné *Linky*)	`if (!Linka.Busy())`
hotovo → *odchod*	konec metody `Behavior()`

Síť po prodloužení spouští `exp(B)` znovu, SIMLIB pokračuje se zbytkem původní doby. Pro exponenciální obsluhu je to totéž (bezpaměťovost).

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluhovaná transakce + *prodloužení* = 1, všechny přechody se provádějí; každá porucha buď prodlouží obsluhu, nebo zanikne při volné lince, a v místě *porucha* čekají nejvýš dvě poruchy (druhá přišla během prodloužení) (`make check`). SIMLIB model (`X = 20`): v jednom běhu (100 000 č. j.) prodloužilo obsluhu 3313 z 4979 poruch (66,5 %) a linka byla obsazená 67,0 % času. Teoreticky je linka obsazená $\rho = 0{,}6 + \rho \times 2/20$ (obsluha plus 2 č. j. za každou poruchu při obsazené lince), tedy $\rho = 0{,}6 / 0{,}9 = 66{,}7$ %, a s účinkem je stejný podíl poruch (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2020/21, 1. opravný termín (11:00), otázka 2, 10 bodů. Soubor se zadáním se jmenuje „1. termín“, ale otázky jsou totožné s termínem „2021 - 1. opravný 11:00“ v Řešených výpočetních příkladech.

Původní znění (dochované jen jako ruční přepis):

> 2.(10b) Modelujte Petriho sítí systém M/M/1 s následujícím specifikem: v intervalech daných exponenciálním rozložením se středem X časových jednotek se v systému projeví porucha, která prodlouží případnou právě probíhající obsluhu o 2 čas. jednotky.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2020-21 - 1. termín.pdf`, str. 1 (ručně přepsané celé zadání)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Řešené výpočetní příklady 2017-21.pdf`, str. 37 („2021 - 1. opravný 11:00“, jen text zadání a odkaz na pseudokód)

Existující řešení:

- K této úloze žádná nakreslená síť není. Řešené výpočetní příklady (str. 37) mají jen odkaz na pseudokód.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh