05-06 MM3 – zastavení příchodů

Zadání


> Uvažujme systém typu M/M/3. Proces příchodu nových transakcí se přeruší v okamžiku, kdy jsou všechny linky obsazené. Znovu se rozběhne, až jsou alespoň dvě linky volné. Nakreslete model systému s použitím Petriho sítí.

Podobné úlohy: Přerušení příchodů při plné frontě (přerušení podle délky fronty, téhož termínu), MD3 – poslední volné zařízení (obsazení poslední volné linky), MM3 bez fronty s opakováním.

Nápověda

- **M/M/3:** *příchody transakcí* ⇄ exp(A) → *fronta* → obsazení *Linek* → obsluha exp(B), která linku vrací → *konec* → *odchod*. Místo *Linky* má tři značky, obsazení i obsluha jsou jen jedny. Počet obsazených linek je počet značek v místě obsluhy. Příchody a obsluhu zadání neuvádí, proto exp(A) a exp(B).
- **Přerušení příchodů:** *zastav* přesune značku z *příchodů transakcí* do *zastaveno*, takže odpočet exp(A) zanikne. Podmínka „všechny linky obsazené“ je test s váhou 3 na místě obsluhy. Prázdné *Linky* testovat nejde (byla by potřeba inhibiční hrana, která se v kurzu nepoužívá).
- **Rozběh:** *rozběh* vrátí značku ze *zastaveno* do *příchodů transakcí*, když jsou v *Linkách* aspoň 2 značky (test s váhou 2). Mezi tím, tedy při jedné volné lince, se nic nemění: zastavené příchody stojí, běžící běží. Tím vzniká hystereze ze zadání.
- Značka v *příchodech transakcí*, nebo v *zastaveno* zároveň hlídá, aby se *zastav* ani *rozběh* neprovedly dvakrát po sobě.
- **fronta** v tomto systému čekající transakce nikdy nemá: příchody běží jen při volné lince a příchozí ji hned obsadí. Místo je tu, aby byl model čitelný jako M/M/3.
- **Pozor na test na místě obsluhy:** dvojice hran s váhou 3 značky formálně vezme a hned vrátí. Podle slajdu 139 by tím odpočty obsluh mohly začít znovu. U exponenciální obsluhy na tom nezáleží (rozložení nemá paměť). Kdo se tomu chce vyhnout, naváže zastavení na obsazení poslední volné linky: druhé obsazení s p=0, které navíc bere značku *příchodů transakcí*, a běžné obsazení s p=1 jen při aspoň 2 volných linkách (hrana 2 z *Linek*, 1 zpět). Kreslí se to ale hůř.

Petriho síť



Časté chyby

- Rozběh při jedné volné lince (test s váhou 1, nebo rovnou návrat značky po skončení obsluhy). Zadání chce aspoň dvě volné.
- Zastavení i rozběh bez řídicí značky: testy zůstávají splněné a přechody se provádějí pořád dokola.
- Zastavení odebráním transakcí z *fronty* nebo blokováním obsazení místo odebrání značky *příchodů transakcí*.
- Inhibiční hrana z *Linek* na zastavení. Funguje, ale Hrubý ji nechce, test na místě obsluhy dělá totéž.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Hodnoty `A = 3` a `B = 8` jsou doplněné, zadání je nedává. Linky jsou `Store` s kapacitou 3. Test 3 na místě obsluhy je `Linky.Full()` (obsazené jsou všechny tři), test 2 na *Linkách* je `Linky.Free() >= 2`. Kde je značka příchodů, říká příznak `zastaveno`, který kontroluje generátor: bez značky transakci nevytvoří. Generátor se plánuje dál, takže po rozběhu doběhne rozpracovaný interval místo nového odpočtu, u exponenciálních intervalů to vyjde nastejno.

```
// M/M/3 – zastavení příchodů – model v SIMLIB/C++
#define I_REALLY_KNOW_HOW_TO_USE_WAITUNTIL  // zpřístupní makro WaitUntil (test
 ↪  podmínky)
#include "simlib.h"

const double A = 3;                         // střední interval příchodů exp(A),
 ↪  zadání ho nedává
const double B = 8;                         // střední doba obsluhy exp(B), zadání ji
 ↪  nedává

Store Linky("Linky", 3);                    // místo Linky se třemi značkami
bool zastaveno = false;                     // značka v místě „zastaveno“ místo
 ↪  „příchody transakcí“
int zastaveni = 0, prichodu = 0;            // počty provedení přechodů „zastav“ a
 ↪  příchodu

class Transakce : public Process {     // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    Enter(Linky, 1);                        // Fronta + obsazení (bere jednu linku)
    Wait(Exponential(B));                   // časovaný přechod exp(B) ...
    Leave(Linky, 1);                        // ... který linku vrací
  }                                         // konec Behavior = konec + odchod
};
```

```
class Generator : public Event {        // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    if (!zastaveno) {                   // bez značky příchodů nikdo nepřichází
      prichodu++;
      (new Transakce)->Activate();      // nová značka ve Frontě
    }
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

class Rizeni : public Process {         // přechody zastav a rozběh, místo
 ↪  zastaveno
  void Behavior() {
    for (;;) {
      WaitUntil(Linky.Full());          // zastav: všechny 3 linky obsazené (test
 ↪  3)
      zastaveno = true;                 // vezme značku příchodů
      zastaveni++;
      WaitUntil(Linky.Free() >= 2);     // rozběh: aspoň 2 volné linky (test 2)
      zastaveno = false;                // značka zpět do příchodů
    }
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                      // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  (new Rizeni)->Activate();
  Run();
  Linky.Output();
  Print("Příchodů: %d, zastavení: %d× (na %.2f příchodu)\n", prichodu, zastaveni,
        (double)prichodu / zastaveni);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka v *příchodech transakcí*, nebo v *zastaveno*	`bool zastaveno` (generátor bez značky nikoho nevytvoří)
značka (transakce)	proces `Transakce`
místo *Linky* (3 značky)	`Store Linky("Linky", 3)`
fronta + obsazení	`Enter(Linky, 1)` (fronta je vnitřní fronta skladu)
`exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B)); Leave(Linky, 1);`
zastav: test 3 na místě obsluhy + značka příchodů	`WaitUntil(Linky.Full()); zastaveno = true;`
rozběh: test 2 na *Linkách* + značka v *zastaveno*	`WaitUntil(Linky.Free() >= 2); zastaveno = false;`
konec → *odchod*	konec metody `Behavior()` transakce

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linky* + obsluhované = 3, *příchody transakcí* + *zastaveno* = 1 a ve *frontě* nikdy nikdo nečeká; všechny přechody se provádějí (`make check`). Příchody se zastaví asi u třetiny transakcí. SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) přišlo 201 651 transakcí a příchody se zastavily 59 203krát (jednou na 3,4 příchodu). Fronta skladu zůstala prázdná a průměrně byly obsazené 1,61 linky, což odpovídá $201\,651 \times 8 / 10^6 = 1{,}61$ (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2024/25, 1. termín (8. 1. 2025), skupina C, otázka 3, 10 bodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2024-25 - 1. termín A+C.pdf`, str. 3–4 (fotky zadání skupiny C: hlavička na str. 3, otázka 3 na str. 4, bez řešení)

Existující řešení:

- K této úloze v materiálech žádné řešení není.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh