03–11 – Přerušení příliš dlouhé obsluhy

Zadání

> Pro následující systém nakreslete jeho model v Petriho síti. Systém typu M/M/1. Pokud právě probíhající obsluha přesáhne délku X časových jednotek, pak je přerušena a její transakce opouští systém.


Podobné úlohy:

- 03–01 – Porucha zruší obsluhu: stejný tvar, obsluhu ukončí porucha místo časového limitu
- 02–01 – Netrpělivé požadavky: časový limit na čekání ve frontě
- 04–05 – Údržba po dlouhé obsluze

Interpretace

- **M/M/1:** místo *příchody transakcí* ve smyčce s `exp(A)` → *Fronta* → obsazení *Linky* → *obsluha* → `exp(B)` (vrací *Linku*) → *hotovo* → *odchod*. Časy příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Časový limit = druhý časovaný přechod na stejném místě.** Z místa *obsluha* vedou dva časované přechody: `exp(B)` (konec obsluhy) a `X` (limit). Oba začnou odpočítávat ve chvíli, kdy transakce obsadí linku. Který doběhne dřív, ten si značku vezme a druhý odpočet zanikne (slajdy 137 a 139).
- Obsluha tedy skončí normálně, je-li `exp(B)` < `X`. Jinak ji po `X` č. j. přeruší limit: vrátí *Linku* a transakce odchází přes *přerušená* → *odchod po přerušení*.
- `X` je konstanta (délka ze zadání), ne `exp(X)`.
- Žádná priorita ani porucha tu není potřeba. Na rozdíl od netrpělivosti ve frontě (02–01) je limit na místě obsluhy, kde je vždy nejvýš jedna značka.

Petriho síť



Časté chyby

- Limit jako okamžitý přechod nebo exp(X): zadání dává pevnou délku X.
- Limit bez vrácení *Linky*: po prvním přerušení se systém zastaví.
- Limit napojený na *Frontu* místo na obsluhu: to je netrpělivost ve frontě (02–01).
- Přerušená transakce, která se vrací do fronty: zadání chce, aby opustila systém.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// 03–11 Přerušení příliš dlouhé obsluhy – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10, B = 6, X = 10;    // příchody, obsluha (zadání je nedává) a
 ↪  limit

Facility Linka("Linka");               // místo „Linka“ (1 značka)
long obslouzenych = 0, prerusenych = 0;

class Transakce : public Process {     // transakce = značka, která prochází sítí
 public:
  bool prerusena = false;
  void Behavior() override;
};

class Limit : public Event {           // časovaný přechod X na místě „obsluha“
  Transakce *t;
 public:
  Limit(Transakce *t) : t(t) { Activate(Time + X); }
  void Behavior() override {
    t->prerusena = true;             // X doběhl dřív: vezme značku transakce ...
    t->Activate();                   // ... a odpočet exp(B) zanikne (Wait
 ↪  skončí hned)
  }
};

void Transakce::Behavior() {
  Seize(Linka);                      // Fronta + obsazení, transakce je v místě
 ↪  „obsluha“
  Limit *limit = new Limit(this);    // oba odpočty začínají obsazením linky
  Wait(Exponential(B));              // časovaný přechod exp(B)
  if (!prerusena)
    limit->Cancel();                 // exp(B) doběhl dřív: odpočet X zaniká
```

```
  Release(Linka);                       // exp(B) i X vracejí značku Linky
  if (prerusena)
    prerusenych++;                      // „přerušená“ → přechod „odchod po
 ↪  přerušení“
  else
    obslouzenych++;                     // „hotovo“ → přechod „odchod“
}                                       // konec Behavior = výstupní přechod

class Generator : public Event {        // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() override {
    (new Transakce)->Activate();        // nová značka v místě „Fronta“
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                    // modelový čas v časových jednotkách (č. j.)
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Print("Obsloužených: %ld, přerušených: %ld (%.1f %%)\n", obslouzenych,
 ↪  prerusenych,
        100.0 * prerusenych / (obslouzenych + prerusenych));
  Linka.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
Fronta + obsazení *Linky*	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
časovaný přechod `exp(B)` z místa *obsluha*	`Wait(Exponential(B))`
časovaný přechod X z místa *obsluha*	událost `Limit` naplánovaná za X po obsazení; přeruší `Wait` přes `t->Activate()`
zánik druhého odpočtu	`limit->Cancel()`, resp. přerušené `Wait`
oba přechody vracejí *Linku*	`Release(Linka)`
hotovo → odchod, *přerušená → odchod po přerušení*	větve `if (prerusena)` a konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluhovaná transakce = 1, provádějí se oba odchody (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.) bylo přerušeno 19,0 % obsluh, teoreticky P(exp(6) > 10) = e^(−10/6) = 18,9 %; linka byla vytížena na 49,5 %, teoreticky 1/10 × 6 × (1 − e^(−10/6)) = 48,7 % (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2019/20, 2. termín (29. 1. 2020; v Řešených výpočetních příkladech „2020 - 1. opravný“), skupina Z, otázka 3, 10 bodů.

Původní znění:

> Pro následující systém nakreslete jeho model v Petriho síti. Systém typu M/M/1. Pokud právě probíhající obsluha přesáhne délku X č.j., pak je přerušena a její transakce opouští systém.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2019-20 - 2. termín Z.pdf`, str. 3 (fotka zadání)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Řešené výpočetní příklady 2017-21.pdf`, str. 27 („2020 - 1. opravný“, otázka 3: studentské řešení)

- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/cranycrane - Kódy (generátory, Monte Carlo, Euler, RK, Petri + SIMLIB)/petri/2.png` a `2.cpp`

Existující řešení:

- **Řešené výpočetní příklady, str. 27:** stejná síť: z místa obsluhy časovaný přechod `exp(x)` a časovaný přechod X, ten vrací linku dlouhou hranou kolem celé sítě a transakce jím odchází. V diskuzi „Ano: +2“. Jen značení je matoucí: obsluha je `exp(x)` a limit X, příchody `exp(y)`.
- **cranycrane, 2.png:** totéž, limit X vrací linku (zeleně) a vede přes místo k odchodu. Přechody jsou nakreslené jen jako čárky, takže časovaný a okamžitý nejdou rozlišit. V `2.cpp` je obsluha `Wait(min(Exponential(B), X))` (zapsané přes `if`), ale generátor nikdy nevytvoří transakci (chybí `(new Rob_neco)->Activate()`), takže program nic nesimuluje.