04–01 – Automat na kávu – údržba po nečinnosti

Zadání

1. (10 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s obslužnou linkou ”automat na kafe”. Automat se po každých přesně 5 časových jednotkách nevytíženosti přepne do režimu údržby (není k dispozici) na dobu přesně 20 časových jednotek.

Zkouška 2018/19 podle vzpomínky: „… automat na kávu, který při vydávání kávy zabere obslužnou linku a pokud u oblužné linky není fronta po dobu 5 časových jednotek, tj. automat se nějakou dobu nepoužívá, tak přejde do nečinného režimu na dobu 20 časových jednotek.“


Podobné úlohy:

- 04–03 – Automat na kávu – uspání: po nečinnosti automat usne a probudí ho až zákazník
- 04–08 – Spánek po nečinnosti
- 04–04 – Údržba při prázdné frontě: údržba hned po obsluze, ne po nečinnosti
- 04–02 – Automat na kávu – údržba po 50 obsluhách
- 09–09 – Trafika: stejný časovač nečinnosti na místě prodavače

Interpretace

- **M/M/1:** *příchody zákazníků* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Automatu* → `exp(B)`, které značku automatu vrací → *odchod*. Střední doby příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Nevytíženost** = automat nic nevydává a nikdo nečeká. Přesně tehdy je značka v místě *Automat*: obsazení je okamžitý přechod, takže při neprázdné frontě si značku vezme hned. Vzpomínka z roku 2018/19 („není fronta po dobu 5“) dodává „automat se nějakou dobu nepoužívá“, jde tedy o tutéž podmínku.
- **Časovač 5:** časovaný přechod 5 (*nevytíženost*) má jediný vstup, místo *Automat*. Odpočet běží jen po dobu, kdy automat stojí. Když přijde zákazník, obsazení si značku vezme a odpočet zanikne (slajd 139). Po každé obsluze začíná znovu od nuly.
- **Údržba (není k dispozici)** je stav značky automatu: 5 ji přesune do místa *údržba* → `20` → zpět do *Automatu*. Zákazníci, kteří mezitím přijdou, čekají ve *frontě*.
- **„Po každých 5“:** když po údržbě stále nikdo nepřišel, odpočet běží znovu a za dalších 5 přijde další údržba. Síť to dělá sama, nic dalšího není potřeba.
- Doby 5 a 20 jsou pevné, ne exponenciální.
- Zákazník po obsluze **opouští systém** přechodem *odchod*.

Petriho síť



Časté chyby

- Časovač napojený na *frontu* nebo na generátor místo na volný automat. Pak neměří nevytíženost automatu.
- Časovač s vlastní značkou (samostatný generátor „každých 5“), který automat nijak nezastaví ani se neresetuje při obsluze. Údržba pak přichází pravidelně bez ohledu na provoz.
- Údržba, která si vezme automat i během obsluhy (přerušení). Zadání mluví o nevytíženosti, obsluha se nepřerušuje.
- Návrat z údržby do jiného místa než *Automat* (ztráta značky linky).

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// 04–01 Automat na kávu – údržba po nečinnosti – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                    // střední interval příchodů (zadání ho
 ↪  neuvádí)
const double B = 6;                    // střední doba obsluhy (zadání ji neuvádí)

Facility Automat("Automat");            // místo „Automat“ (1 značka) + fronta
Histogram Doba("Doba zákazníka v systému [č. j.]", 0, 5, 20);
int udrzeb = 0;                         // počet provedených údržeb

class Necinnost;
Necinnost *odpocet = nullptr;           // běžící odpočet přechodu 5, nebo žádný

class Necinnost : public Process {     // značka automatu na cestě 5 → údržba → 20
  void Behavior() {
    Wait(5);                           // časovaný přechod 5 (nevytíženost) doběhl
 ↪  ...
    odpocet = nullptr;
    Seize(Automat);                    // ... a vzal značku automatu: místo „údržba“
    udrzeb++;
    Wait(20);                          // časovaný přechod 20 ...
    Release(Automat);                  // ... vrací značku do místa Automat
    Volno();
  }
 public:
  static void Volno() {                // značka je zpět v místě Automat
    if (!Automat.Busy()) {             // fronta je prázdná, nikdo ji hned
     ↪  neobsadil
      odpocet = new Necinnost;         // začíná odpočet 5
      odpocet->Activate();
```

```
    }
  }
};

class Zakaznik : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    if (odpocet) {                     // obsazení vezme značku automatu:
      odpocet->Cancel();               // odpočet 5 zanikne (slajd 139)
      odpocet = nullptr;
    }
    Seize(Automat);                    // fronta + obsazení
    Wait(Exponential(B));              // časovaný přechod exp(B) ...
    Release(Automat);                  // ... který vrací značku automatu
    Necinnost::Volno();
    Doba(Time - prichod);
  }                                    // konec Behavior = přechod „odchod“
};

class Generator : public Event {       // místo „příchody zákazníků“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();        // nová značka v místě „fronta“
    Activate(Time + Exponential(A));   // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                     // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Necinnost::Volno();                  // na začátku je automat volný: běží
 ↪  odpočet 5
  Run();
  Automat.Output();                    // vytížení = obsluha + údržba
  Doba.Output();
  Print("Počet údržeb: %d\n", udrzeb);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (zákazník)	proces `Zakaznik`
fronta + obsazení automatu	`Seize(Automat)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
časovaný přechod `exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B)); Release(Automat);`
místo *Automat* (1 značka)	`Facility Automat`; značka v místě = `!Automat.Busy()`
odpočet 5 (*nevytíženost*)	proces `Necinnost`, `Wait(5)`, spuštěný v `Volno()` vždy, když značka zůstane v místě *Automat*
obsazení zruší odpočet	`odpocet->Cancel()` v procesu `Zakaznik`
údržba → `20` → *Automat*	`Seize(Automat); Wait(20); Release(Automat);` v procesu `Necinnost`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Automat* + obsluha + *údržba* = 1, všechny přechody se provádějí, údržba se spouští jen při prázdné frontě a fronta zůstává krátká (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.) prošlo systémem 10 059 zákazníků a proběhlo 1 486 údržeb. Automat

byl obsazený 90 % času: obsluha 60 % (10 059 × 6 / 100 000, teoreticky B/A = 6/10 = 60 %) a údržba 30 % (1 486 × 20 / 100 000). Zákazník strávil v systému průměrně 23 č. j. (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2017/18, 2. termín (19. 1. 2018), skupina 8B, otázka 1, 10 bodů. Stejná úloha (podle vzpomínky studenta): zkouška 2018/19, 1. termín, otázka 1, 10 bodů.

Původní znění:

1. (10 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s obslužnou linkou ”automat na kafe”. Automat se po každých 5 časových jednotkách nevytíženosti přepne do režimu údržby (není k dispozici) na dobu 20 časových jednotek.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 2. termín B.pdf`, str. 1 (sken zadání)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2018-19 - 1. termín.txt` (první vzpomínka v souboru)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Příprava 2018-19.pdf`, str. 37–38 („1. opravný termín 2017/2018 - skupina B“: fotka studentského řešení, „Spravne - 3x“, a pokusy o SIMLIB) a str. 51 („řádný termín 2018/2019“, jen text)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/xenix - Příprava.pdf`, str. 27 (táž fotka jako v Přípravě 2018-19)

Existující řešení:

- **Příprava 2018-19, str. 37 (a xenix, str. 27, táž fotka):** stejná síť: linka → přechod 5 → místo → přechod 20 → linka, odpočet ruší obsazení linky. Je kreslená bez rozlišení časovaných a okamžitých přechodů (všechny jsou prázdné obdélníky), časy u nich ale jsou. Řešení má tři souhlasy („Spravne - 3x“) a je správné. Následující SIMLIB pokusy (proces `Timeout` rušený při každém `Seize`) nejsou součástí otázky.