Dva proudy příchodů

Zadání

> Uvažujme systém typu M/M/1, kde však jsou dva zcela nezávislé procesy příchodů (Normální, Prioritní). Transakce pocházející z Prioritního procesu příchodů mají na lince vyšší *prioritu obsluhy* (!) než transakce z Normálního procesu příchodů.


Podobné úlohy:

- Priorita procesu a obsluhy: tatáž síť jako ukázka b), vedle ní priorita procesu
- Každá 10. s prioritou obsluhy: stejné přerušení, prioritní je každá 10. transakce
- Porucha s opravou, návrat do fronty: porucha zabírá linku stejnými dvěma kroky

Nápověda

- Čísla zadání nedává: příchody `exp(A)` a `exp(P)`, obsluha `exp(B)` pro oba druhy (M/M/1 má jednu linku a jeden typ obsluhy).
- **Dva nezávislé proudy příchodů:** místa *příchody P* a *příchody N*, každé ve smyčce s vlastním časovaným přechodem. Každý proud má vlastní frontu, protože z jednoho místa nejde poznat, která značka je prioritní.
- **Jedna linka:** místo *linka* s jednou značkou mezi oběma řadami. Obě obsazení ji berou, oba časované přechody `exp(B)` ji vracejí.
- **Priorita obsluhy, ne priorita procesu.** Vykřičník míří právě na tento rozdíl (slajdy 182, 184 a 187). Priorita procesu jen mění pořadí ve frontě. Priorita obsluhy (SIMLIB `Seize(Linka, 1)`) navíc znamená, že prioritní transakce, která přijde k lince obsazené normální transakcí, její obsluhu **přeruší** a linku zabere. Síť bez přerušení (jen p=1 na obsazení) by byla priorita procesu, viz ukázka a) v úloze Priorita procesu a obsluhy.
- **Přerušení ve dvou krocích**, stejně jako porucha v úloze Porucha s opravou, návrat do fronty. Přechod *přerušení* vezme normální transakci z obsluhy, vrátí ji do *fronty N* a značku vrátí *lince*. Prioritní transakce přitom zůstává ve *frontě P* (hrana tam a zpět). Hned potom ji obsazení s p=1 spojí s uvolněnou linkou.
- **p=1 na obsazení prioritní** je nutná: po přerušení je linka volná a ve *frontě N* čeká (přinejmenším) přerušená transakce. Stejná priorita zároveň řeší i obyčejné uvolnění linky: čekají-li oba druhy, jde dřív prioritní.
- **Přerušení parametr nepotřebuje.** Je proveditelné jen při obsazené lince, kdy žádné obsazení proveditelné není. Před časovaným `exp(B)` má okamžitý přechod přednost vždy, takže odpočet obsluhy zanikne (slajd 139). Bere jen z obsluhy N, takže prioritní transakce jinou prioritní nepřeruší a čeká ve *frontě P*.
- **Co s přerušenou transakcí.** SIMLIB ji odloží do vnitřní fronty zařízení a po uvolnění linky ji obslouží přednostně až do konce (slajd 187). V síti se vrací do *fronty N*. Pro značení je to totéž: síť nerozlišuje, která z čekajících normálních transakcí jde na linku, a díky exponenciálnímu rozložení má zbytek obsluhy stejné rozložení jako celá `exp(B)`. Kdo chce vnitřní frontu nakreslit, přidá místo *přerušené* a jeho obsazení linky s prioritou mezi oběma obsazeními (pak prioritní p=2, přerušená p=1).
- **Hrana z obsluhy N do přerušení** obchází proud N zdola a zleva. Přímá cesta by křížila hrany linky: přechod *přerušení* musí sousedit s *frontou P*, *frontou N* i *linkou*, a ty jsou na druhé straně spojnice obsazení – linka – obsazení než obsluha N.
- Přerušení jde zapsat i jedním přechodem (*fronta P* + obsluha N → obsluha P + *fronta N*). Je to také správně, jen se to nenakreslí bez křížení nebo dlouhých objížděk.
- Obsloužená transakce **opouští systém** přechodem *odchod*.

Petriho síť



Časté chyby

- Jen p=1 na obsazení bez přerušení. To je priorita procesu, ne priorita obsluhy, kterou zadání zdůrazňuje vykřičníkem.
- Jedna společná fronta pro oba proudy. Z místa nejde poznat, která značka je prioritní, takže přerušení ani přednost nejde vyjádřit.
- Přerušení, které nevrátí značku *lince* (nebo ji vrátí a prioritní ji pak nezabere): linka se ztratí, nebo ji znovu dostane normální transakce.
- Přerušená transakce zahozená nebo poslaná na *odchod*. Při prioritě obsluhy se její obsluha jen odkládá.
- Přerušení i z obsluhy prioritní transakce: prioritní by se navzájem vyhazovaly.
- V SIMLIBu `Priority = 1` místo `Seize(Linka, 1)`: to je priorita procesu, obsluha by se nepřerušila.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Celý rozdíl proti prioritě procesu je druhý parametr `Seize(Linka, 1)`; přerušení i návrat přerušené transakce zařídí zařízení samo. Počítadlo `preruseni` jen ukazuje, kdy se v síti provede přechod *přerušení*.

```
// Dva proudy příchodů, prioritní mají vyšší prioritu obsluhy – model v
 ↪ SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10, P = 30, B = 6;         // hodnoty symbolů A, P a B
long preruseni = 0;                         // kolikrát se provedl přechod
 ↪ „přerušení“

Facility Linka("Linka");                    // místo „linka“ s jednou značkou
Histogram DobaP("Doba prioritních v systému", 0, 2, 15);
Histogram DobaN("Doba normálních v systému", 0, 5, 15);

class Transakce : public Process {          // transakce = značka, která prochází
 ↪ sítí
 public:
  bool prioritni;                           // ve které řadě sítě značka je
  explicit Transakce(bool p) : prioritni(p) {}
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    if (prioritni) {
      if (Linka.Busy() && !static_cast<Transakce *>(Linka.In())->prioritni)
```

```
        preruseni++;                          // linku drží normální: přechod
 ↪  „přerušení“
      Seize(Linka, 1);                        // priorita obsluhy: přeruší normální
 ↪  transakci,
                                             // ta čeká ve vnitřní frontě přerušených
                                                 ↪  (Q2)
    } else
      Seize(Linka);                           // „fronta N“ + obsazení (p=0)
    Wait(Exponential(B));                     // časovaný přechod exp(B); u
 ↪  přerušené jen zbytek
    Release(Linka);                           // vrací značku lince
    (prioritni ? DobaP : DobaN)(Time - prichod);
  }                                           // konec Behavior = přechod „odchod“
};

class Prichody : public Event {               // místo „příchody P“ (N) ve smyčce s
 ↪  exp(P) (exp(A))
  double interval;
  bool prioritni;
 public:
  Prichody(double i, bool p) : interval(i), prioritni(p) {}
  void Behavior() {
    (new Transakce(prioritni))->Activate();
    Activate(Time + Exponential(interval));
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                           // časová jednotka podle A, P a B
 ↪  (např. minuty)
  (new Prichody(P, true))->Activate();        // dva nezávislé proudy příchodů
  (new Prichody(A, false))->Activate();
  Run();
  Print("Přerušení: %ld z %ld prioritních transakcí\n", preruseni,
 ↪  DobaP.stat.Number());
  Linka.Output();
  DobaP.Output();
  DobaN.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody P ⇄ `exp(P)`, *příchody N* ⇄ `exp(A)`	dvě události `Prichody(P, true)` a `Prichody(A, false)`
značka (transakce) v horní / dolní řadě	proces `Transakce` s atributem `prioritni`
místo *linka* (1 značka)	`Facility Linka`
fronta P, obsazení s p=1	`Seize(Linka, 1)`: ve frontě Q1 se řadí před normální
fronta N, obsazení s p=0	`Seize(Linka)`
přechod *přerušení*: obsluha N → *fronta N* + *linka*, test *fronty P*	`Seize(Linka, 1)` u obsazené linky: normální transakce jde do fronty přerušených Q2, linku dostane prioritní
zaniklý odpočet `exp(B)` a nový po návratu na linku	`Release` vezme přerušenou z Q2 a naplánuje jí zbytek obsluhy
časovaný přechod `exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B)); Release(Linka);`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *linka* + obsluha P + obsluha N = 1, všechny přechody se provádějí, fronty zůstávají omezené (`make check`). Asi 60 % prioritních transakcí přeruší obsluhu (tak velkou část času linku drží normální transakce), *fronta P* zůstává krátká. SIMLIB model (A = 10, P = 30,

B = 6, 10^6 časových jednotek): linka byla vytížena na 80 % (teoreticky 6/30 + 6/10), přerušení se provedlo u 60 % prioritních transakcí (teoreticky podíl času, kdy linku drží normální: 6/10). Prioritní transakce byly v systému v průměru 7,5 časové jednotky, normální 37,1; vzorce pro M/M/1 s prioritou obsluhy dávají $6/(1 - 0{,}2) = 7{,}5$ a $7{,}5 + 4{,}8/(0{,}8 \times 0{,}2) = 37{,}5$ (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2025/26, 1. termín, skupina B, otázka 1, 10 bodů.

Původní znění:

> Zadaný systém modelujte prostředky Petriho sítě s vyznačením atributů na přechodech a místech. Vyznačte přechodem, kde transakce opouští systém.
>
> Uvažujme systém typu M/M/1, kde však jsou dva zcela nezávislé procesy příchodů (Normální, Prioritní). Transakce pocházející z Prioritního procesu příchodů mají na lince vyšší *prioritu obsluhy* (!) než transakce z Normálního procesu příchodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2025-26 - 1. termín B.pdf`, str. 1 (fotka zadání, 13. 1. 2026; rámeček na odpověď je prázdný)

Existující řešení:

- K tomuto zadání žádné řešení není. Variantu s přerušením kreslí **Studentská skripta 2015-16, str. 40** a je chybná, rozbor je v úloze Priorita procesu a obsluhy.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Seznam úloh