09–05 – Pizza stánek

Zadání

> ⚠ **Parafráze.** Oficiální text varianty B v materiálech chybí. V koláži je místo něj přepis od studenta (podepsaný „credits to mav_“), který zachycuje čísla, ale ne přesné znění. Text níže je ten přepis, jen časy jsou přepsané do jednotného tvaru (přepis beze změn je v Původu a zdrojích).
>
> stánek s pizzou, jeden pizzař to celé řídí, zákazníci chodí exponenciálně se středem 10 minut a co zákazník to objednávka pizzy, pizzař ho obslouží rovnoměrně 3–5 minut (zahrnuje objednávku, přípravu pizzy a vložení pizzy do peci), je tam pec která má 4 místa, pizza se pak peče přesně 4 minuty a zákazník mezitím čeká, k pečení neni třeba pizzaře (ten mezitím obsluhuje další zákazníky), peče se přesně 4 minuty a pak pizzař vyndá pizzu a dá ji zákazníkovi, což trvá přesně 1 minutu a má prioritu před obsluhou nových zákazníků (credits to mav_)


Ostatní varianty téhož termínu mají na konci větu „V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém.“, takže ji počítej i tady.

Podobné úlohy: 11–03 – Pizzerie s rozvozem (2022/23).

Interpretace

- **Příchody** modeluje místo *příchody zákazníků* s jednou značkou ve smyčce s `exp(10 min)`; zákazník čeká v místě *Fronta*.
- **Transakce** je zákazník spolu se svou pizzou: čeká u stánku, dokud pizzu nedostane, pak odchází.
- **Pizzař** je jedno zařízení, které se zabírá dvakrát: na přípravu (3–5 `min`, vrací ho) a na vyndání a předání (`1 min`). Mezi tím ho pizza nepotřebuje, pečení je časovaný přechod bez pizzaře.
- **Pec** je sklad se 4 značkami. Místo v peci se zabírá **už při zahájení přípravy** spolu s pizzařem (jeden přechod *objednávka* bere obojí). Pizzař tak nikdy nezačne připravovat pizzu, kterou by pak neměl kam dát. Místo v peci se vrací až po předání (`1 min` vrací pizzaře i místo v *Peci*).
- **Pečení 4 min** je obyčejný časovaný přechod. Každá pizza v místě *v peci* má vlastní odpočet (slajd 138) a souběh omezuje jen pec.
- **Priorita vyndání:** obsazení pizzaře pro vyndání má `p=1`, obsazení pro nového zákazníka `p=0`. Když se pizzař uvolní a čeká upečená pizza i zákazník ve frontě, jde nejdřív k peci. Probíhající přípravu priorita nepřerušuje.
- Zákazník s pizzou **opouští systém** přes místo *hotovo* okamžitým přechodem *odchod* bez výstupních hran.

Petriho síť



Časté chyby

- Pizzař držený i během pečení (hrana zpět do *Pizzaře* až po vyndání). Zadání výslovně říká, že mezitím obsluhuje další zákazníky.
- Pec jako jedno zařízení místo skladu se 4 značkami, nebo časovaný přechod pečení s kapacitou 4 bez místa *Pec*.
- Priorita p=1 na špatném přechodu: patří k obsazení pizzaře pro vyndání, ne k časovanému přechodu (ten parametr priority mít nemůže).
- Zákazník odchází hned po objednávce. Podle zadání čeká, než pizzu dostane, takže odchod je až po předání.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Jediný rozdíl: přechod *objednávka* bere pizzaře i místo v peci naráz, v SIMLIB se zabírají postupně (nejdřív pec, pak pizzař, viz tabulka).

```
// 09–05 Pizza stánek – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

Facility Pizzar("Pizzař");              // místo „Pizzař“ (1 značka), jeho fronta = „Fronta
Store Pec("Pec", 4);                    // místo „Pec“ se 4 značkami
Histogram Doba("Doba zákazníka u stánku [min]", 0, 2, 20);

class Zakaznik : public Process {       // transakce = zákazník se svou pizzou
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Enter(Pec, 1);                      // „objednávka“ bere místo v peci ...
    Seize(Pizzar);                      // ... a pizzaře („Fronta“)
    Wait(Uniform(3, 5));                // „příprava“ → časovaný přechod 3–5 min ...
    Release(Pizzar);                    // ... který vrací pizzaře
    Wait(4);                            // „v peci“ → časovaný přechod 4 min → „upečeno“
    Priority = 1;                       // „vyndání“ p=1: ve frontě pizzaře před novými zák
    Seize(Pizzar);                      // (bez přerušení probíhající přípravy)
    Wait(1);                            // „vyndávání“ → časovaný přechod 1 min ...
    Release(Pizzar);                    // ... který vrací pizzaře
    Leave(Pec, 1);                      // ... i místo v peci
    Doba(Time - prichod);
  }                                     // konec Behavior = místo „hotovo“ + přechod „odcho
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody zákazníků“ ve smyčce s exp(10 mi
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();         // nová značka v místě „Fronta“
```

```
    Activate(Time + Exponential(10));  // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 1000);                  // modelový čas v minutách: 1000 hodin provozu
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Pizzar.Output();
  Pec.Output();
  Doba.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(10 min)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(10)`
značka (zákazník s pizzou)	proces `Zakaznik`
místo *Pizzař* (1 značka), *Fronta*	`Facility Pizzar` a jeho vnitřní fronta
místo *Pec* (4 značky)	`Store Pec("Pec", 4)`
objednávka (bere pizzaře i místo v peci)	`Enter(Pec, 1); Seize(Pizzar);`: postupně, protože SIMLIB neumí zabrat dvě zařízení naráz. Opačné pořadí by mohlo uváznout: pizzař by čekal na místo v plné peci, které uvolní jen on sám.
3–5 `min` se sloučeným uvolněním pizzaře	`Wait(Uniform(3, 5)); Release(Pizzar);`
v peci → 4 `min` → *upečeno*	`Wait(4)`
vyndání p=1	`Priority = 1; Seize(Pizzar);` (priorita procesu řadí ve frontě, nepřerušuje; `Seize(Pizzar, 1)` by přípravu přerušilo)
1 `min` vrací *Pizzaře* i místo v *Peci*	`Wait(1); Release(Pizzar); Leave(Pec, 1);`
hotovo → přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Pizzař* + *příprava* + *vyndávání* = 1, *Pec* + pizzy od přípravy po vyndání = 4; fronta zůstává krátká (nejvýš kolem 9) a pizzař je vytížen asi na 50 % (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (1000 h) byl pizzař vytížen na 50,3 %; teoreticky 0,1 zákazníka za minutu × (4 + 1) min = 50 %. V peci byla průměrně 1,2 pizzy a zákazník strávil u stánku průměrně 12 minut (nejméně 8 = 3 + 4 + 1). Na místo v peci čekalo 278 zákazníků z 6033 (4,6 %): v SIMLIB drží místo v peci už během čekání na pizzaře, v síti až od zahájení přípravy, takže SIMLIB model pec mírně přetěžuje (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2024/25, varianta B, 10 bodů (bodování podle ostatních variant téhož termínu).

Původní znění: (studentský přepis, viz ⚠ v zadání)

> stánek s pizzou, jeden pizzař to celé řídí, zákazníci chodí exp(10') a co zákazník to objednávka pizzy, pizzař ho obslouží 3-5' (zahrnuje objednávku, přípravu pizzy a vložení pizzy do peci), je tam pec která má 4 místa, pizza se pak peče 4' a zákazník mezitím čeká, k pečení neni třeba pizzaře (ten mezitím obsluhuje další zákazníky), peče se 4' a pak pizzař vyndá pizzu a dá ji zákazníkovi, což trvá 1' a má prioritu před obsluhou nových zákazníků (credits to mav_)

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2024-25.pdf`, str. 1 (koláž zadání; varianta B jen jako studentská parafráze)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Hrubý - Řešení 2024-25.pdf`, str. 2 (řešení od Hrubého)

Existující řešení:

- **Hrubý (str. 2):** stejná síť. Generátor kreslí jako přechod `exp(10min)` bez místa. Na časovaných přechodech má jen názvy (*příprava*, *pečení*, *vytažení*), časy 3–5, 4 a 1 min nedopsal. Místa *obsluha* (pizzař) a *kapacita pece* (4) jdou do společného obsazení („Dává smysl alokovat si prostor v peci hned na začátku.“), vytažení má p=1 a vrací obojí.
- **Hrubý, „Alternativně“ (str. 2 dole):** pec se zabírá až po přípravě. Pizza čeká v místě *Fronta na pec* a pec obsadí přechod s p=1. Je to také přípustné, ale pizza pak může čekat „mimo pec“, dokud se místo neuvolní. Hrubý proto doporučuje první variantu.