Sklad s dočasně větší kapacitou (05/08)

Zadání


3. (10 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s linkou typu Sklad. V intervalech daných 500 časových jednotek dojde k události, která obslužnou kapacitu linky rozšíří o 3 (tj. systém se změní na M/M/4) na dobu 100 časových jednotek (pak se kapacita vrátí na 1). Po ukončení doby 100 časových jednotek rozpracované obsluhy mohou normálně dokončit obsluhu.

Podobné úlohy: Pomocník přidá kapacitu (+1 jednotka na 20 č. j.), Dočasně MM2 při dlouhé frontě (rozšíření podle délky fronty), Cestovní kancelář (dvě přepážky navíc na 1 h).

Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení jednotky *Skladu* → `exp(B)`, který jednotku vrací → *konec* → *odchod*. Příchody a obsluhu zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Linka typu Sklad** = místo s počtem značek rovným kapacitě (na začátku `1`). Transakce bere jednu jednotku a obsluha ji vrací. Sklad tu zadání zmiňuje proto, že v SIMLIBu jde měnit kapacitu skladu (`SetCapacity`), v Petriho síti se kreslí stejně jako zařízení.
- **„V intervalech daných 500“** = konstanta: *rozšíření kapacity* ve smyčce s přechodem `500`. Každé jeho provedení přidá do *Skladu* 3 značky (hrana s váhou 3) a značku do *M/M/4*.
- **Po 100 č. j.** (značka *M/M/4* → `100`) přejdou 3 značky do *vrátit*. Každou z nich *odeber* (`p=1`) spáruje s jednou volnou jednotkou *Skladu* a obě zaniknou. Jednotky se tedy odebírají po jedné, jak se uvolňují: rozpracované obsluhy se dokončí („mohou normálně dokončit obsluhu“) a priorita `p=1` zajistí, že uvolněnou jednotku nestihne obsadit další transakce.
- *Odeber* nemá výstup: kapacita zanikne. Nejde o transakci, proto to není výstupní přechod. Stejně dobře by se jednotky mohly vracet do místa „rezerva“.

Petriho síť



Časté chyby

- Odebrání všech tří jednotek najednou (hrana s váhou 3 ze *Skladu*): přechod čeká, až budou volné tři současně, a mezitím je dál obsazují nové transakce.
- Odebrání bez priority: uvolněnou jednotku může dřív obsadit čekající transakce a M/M/4 se protahuje.
- Přerušení rozpracovaných obsluh po 100 č. j. Zadání výslovně říká, že doběhnou.
- `exp(500)` místo konstanty 500 (zadání mluví o intervalech daných 500 časovými jednotkami).

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Hodnoty `A = 10` a `B = 8` jsou doplněné, zadání je nedává. Sklad má pevnou kapacitu 4 a jednotky, které zrovna nemá, drží procesy mimo něj: na začátku `Mimo`, po rozšíření a 100 časových jednotkách proces `Rozsireni`. `SetCapacity` tu nestačí: kapacitu nezmenší, dokud někdo čeká ve frontě (SIMLIB skončí chybou), a po zvětšení čekající sama nepustí. Kód předpokládá, že rozšíření stihne vzít své tři jednotky zpět dřív než za 400 časových jednotek, kdy přijde další; při obsluze se středem 8 je to prakticky jisté.

```
// Sklad s dočasně větší kapacitou – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                    // střední interval příchodů exp(A),
 ↪  zadání ho nedává
const double B = 8;                     // střední doba obsluhy exp(B), zadání ji
 ↪  nedává

Store Sklad("Sklad", 4);                // místo Sklad: 4 jednotky, 3 z nich jsou
 ↪  mimo Sklad
int rozsireni = 0;                      // počet provedení přechodu 500

class Mimo : public Process {           // 3 jednotky, které Sklad zatím nemá
  void Behavior() { Enter(Sklad, 3); } // vezme je a skončí (jednotky zůstanou
   ↪  mimo Sklad)
 public:
  Mimo() : Process(1) {}
};

class Rozsireni : public Process {     // značka v M/M/4, pak 3 značky v „vrátit“
  void Behavior() {
    Leave(Sklad, 3);                    // 500: 3 značky do Skladu, čekající je
 ↪  hned obsadí
    Wait(100);                          // M/M/4 → 100 → vrátit
```

```
    for (int i = 0; i < 3; i++)
      Enter(Sklad, 1);                  // odeber (p=1): po jedné, jak se jednotky
 ↪  uvolňují
  }                                     // jednotky jsou zase mimo Sklad
 public:
  Rozsireni() : Process(1) {}           // priorita 1: ve frontě Skladu předběhne
 ↪  transakce
};

class GenRozsireni : public Event {     // místo „rozšíření kapacity“ ve smyčce s
 ↪  500
  void Behavior() {
    rozsireni++;
    (new Rozsireni)->Activate();
    Activate(Time + 500);               // další rozšíření za přesně 500
  }
};

class Transakce : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    Enter(Sklad, 1);                   // Fronta + obsazení (bere jednotku Skladu)
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B) ...
    Leave(Sklad, 1);                    // ... který jednotku vrací
  }                                     // konec Behavior = konec + odchod
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();        // nová značka ve Frontě
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                     // modelový čas v časových jednotkách
  (new Mimo)->Activate();               // nejdřív odebrat 3 jednotky, Sklad má
   ↪  kapacitu 1
  (new GenRozsireni)->Activate(500);
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Sklad.Output();                       // obsazenost včetně jednotek mimo Sklad
  Print("Rozšíření: %d×\n", rozsireni);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
místo *Sklad* (1 značka, v M/M/4 čtyři)	`Store Sklad("Sklad", 4)`, jednotky mimo Sklad drží `Mimo`, resp. `Rozsireni`
fronta + obsazení	`Enter(Sklad, 1)` (fronta je vnitřní fronta skladu)
`exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B)); Leave(Sklad, 1);`
rozšíření kapacity ⇄ `500`	událost `GenRozsireni`, která se znovu plánuje za přesně 500
`500` → 3 značky do *Skladu*, značka do *M/M/4*	nový proces `Rozsireni`: `Leave(Sklad, 3)`
M/M/4 → `100` → 3 značky do *vrátit*	`Wait(100)`
odeber (p=1): *vrátit* + volná jednotka *Skladu*	třikrát `Enter(Sklad, 1)` s prioritou procesu 1 (ve frontě skladu je první)
konec → *odchod*	konec metody `Behavior()` transakce

Kontrola simulací. Petriho síť: *Sklad* + obsluhované = 1 + 3 · *M/M/4* + *vrátit*, všechny přechody se provádějí (`make check`). Rozšíření proběhne každých 500 č. j. a po každém se odeberou právě 3 jednotky. SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) proběhlo 2000 rozšíření (10^6 / 500), fronta měla nejvýš 28 a průměrně 1,7 čekajících. Sklad byl průměrně obsazený 3,21 jednotky; odečtou-li se tři jednotky mimo Sklad (jsou mimo zhruba 80 % času, tedy průměrně asi 2,4), zbývá na obsluhy asi 0,8 = B/A (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2017/18, 3. termín, skupina Z, otázka 3, 10 bodů (počet bodů je na fotce špatně čitelný).

Původní znění (čtení malé rozmazané fotky po zvětšení výřezu; jistá jsou čísla 500, 3, M/M/4, 100, 1 a většina slov, méně jistá jsou slova na začátcích řádků vlevo a to, zda před „500“ nestojí „Exp“, na fotce ho vidět není):

> 3. (10 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s linkou typu Sklad. V intervalech daných 500 časových jednotek dojde k události, která obslužnou kapacitu linky rozšíří o 3 (tj. systém se změní na M/M/4) na dobu 100 časových jednotek (pak se kapacita vrátí na 1). Po ukončení doby 100 č.j. rozpracované obsluhy mohou normálně dokončit obsluhu.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 3. termín Z.pdf`, str. 1 (rozmazaná fotka zadání, 438 × 720 px)

Existující řešení:

- K této úloze v materiálech žádné řešení není.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh