Porucha s opravou, transakce odchází

Úloha 03/04

Zadání

> Petriho sieť MM1, kde v intervaloch exponenciálně se středem X časových jednotek dochádza k poruchám obslužnej linky. Oprava poruchy zaberie C jednotiek času. Ak sa chyba prejaví počas obsluhy transakcie, potom táto trans. okamžite bez náhrady opúšta systém. S využitím notácie knižnice SIMLIB napíš pseudokód pre procesy transakcií a obsluhy chyby. Modely MUSIA byť izomorfné.

Skupina A (zřejmě totéž): „M/M/1, porucha exponenciálně se středem X časových jednotek, trvanie poruchy C jednotiek + SIMLIB (proces, porucha)“.


Podobné úlohy:

- Kritická havárie: stejná úloha s čísly (2025/26)
- Porucha s opravou, návrat do fronty: přerušená transakce se vrací do fronty
- Porucha zruší obsluhu: totéž bez doby opravy

Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ve smyčce s `exp(A)`, *fronta*, obsazení *Linky*, obsluha `exp(B)`, která *Linku* vrací, a *odchod*. Časy příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Poruchy** vznikají v intervalech `exp(X)`: místo *vznik poruch* ve smyčce s časovaným přechodem, každé provedení vloží značku do místa *porucha*.
- **Oprava zabere linku na dobu C** (i když linka zrovna nic neobsluhuje): porucha si vezme *Linku* do místa *oprava* a časovaný přechod `C` ji vrátí, jako transakce s vyšší prioritou obsluhy (v SIMLIBu `Seize(Linka, 1)`).
- **Volná linka:** přechod `p=1` nahoře spojí *poruchu* s *Linkou* a začne oprava. Priorita je nutná: porucha, která čekala během předchozí opravy, musí linku po jejím skončení dostat dřív než transakce čekající ve *frontě*.
- **Obsazená linka:** přechod dole vezme *poruchu* a obsluhovanou transakci (místo *obsluha*), linku předá rovnou do *opravy* (*Linka* + *obsluha* + *oprava* = 1) a transakci pošle do místa *zrušená*. Odpočet `exp(B)` přitom zanikne (slajd 139).
- **Přerušená transakce „bez náhrady opúšta systém“:** z místa *zrušená* má vlastní výstupní přechod *odchod bez obsluhy*.
- Stejně správná je varianta ve dvou krocích: přerušení vrátí značku *Lince* a poruchu nechá v místě *porucha* (hrana tam a zpět), hned potom ji přechod `p=1` spojí s volnou *Linkou*. Tady je kreslená v jednom kroku, protože síť je jednodušší.
- **Porucha během opravy** počká a linku zabere hned po skončení opravy (další oprava `C`), stejně jako proces poruchy v SIMLIBu čekající ve frontě k zařízení. Kdo chce, aby zanikla, přidá přechod *porucha bez účinku* s `p=0` jako v úloze Porucha vrací transakci do fronty.
- **Izomorfní modely:** každému přechodu sítě odpovídá krok v procesu transakce nebo poruchy (viz SIMLIB).

Petriho síť



Časté chyby

- Porucha zabere jen obsazenou linku a při volné lince zanikne. Oprava ale trvá `C` vždy.
- Zabrání volné linky bez priority: porucha čekající během opravy prohraje s transakcí z *fronty*.
- Přerušená transakce se vrací do fronty: to je úloha Porucha s opravou, návrat do fronty.
- Přerušená transakce zmizí bez výstupního přechodu.
- V SIMLIBu jen `Seize(Linka, 1)`: přerušená transakce zůstane ve frontě přerušených a po opravě obsluhu **dokončí** (zbývající čas). Aby odešla bez náhrady, musí ji porucha z této fronty vyřadit.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Porucha s opravou, transakce odchází – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10, B = 6, X = 100, C = 5;  // A, B: symboly ze sítě (zadání je
 ↪  nemá)

Facility Linka("Linka");                  // místo Linka (zařízení s kapacitou 1)
Histogram Doba("Doba obsloužené transakce v systému", 0, 10, 20);
long poruchy = 0, zruseno = 0;

class Transakce;
Transakce *obsluhovana = nullptr;        // místo „obsluha“ (nullptr = bez značky)

class Transakce : public Process {       // transakce = značka, která prochází
 ↪  sítí
 public:
  bool zrusena = false;
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Seize(Linka);                        // obsazení: Fronta + Linka → obsluha
    obsluhovana = this;
```

```
    Wait(Exponential(B));                 // časovaný přechod exp(B), porucha ho
 ↪  může přerušit
    if (zrusena)                         // místo „zrušená“ (Linku už má porucha)
      return;                            // přechod „odchod bez obsluhy“
    obsluhovana = nullptr;
    Release(Linka);                      // exp(B) vrací Linku
    Doba(Time - prichod);
  }                                      // konec Behavior = přechod „odchod“
};

class Porucha : public Process {         // porucha = značka v místě „porucha“
  void Behavior() {
    poruchy++;
    Transakce *t = obsluhovana;          // probíhající obsluha, nebo nullptr
    Seize(Linka, 1);                    // priorita obsluhy 1: přerušení obsazené
 ↪  Linky,
                                         // u volné Linky zabrání p=1 (předběhne
                                          ↪  Frontu)
    if (t) {                             // přechod přerušení: transakce odchází
      t->Out();                          // SIMLIB by ji nechal ve frontě
 ↪  přerušených
      t->zrusena = true;                 // a po opravě by obsluhu jen dokončil
      t->Activate();
      obsluhovana = nullptr;
      zruseno++;
    }
    Wait(C);                            // místo „oprava“ + časovaný přechod C ...
    Release(Linka);                      // ... který vrací Linku
  }
};

class GeneratorPoruch : public Event {   // „vznik poruch“ ve smyčce s exp(X)
  void Behavior() {
    (new Porucha)->Activate();
    Activate(Time + Exponential(X));
  }
};

class Generator : public Event {         // „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();         // nová značka v místě „Fronta“
    Activate(Time + Exponential(A));
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                     // modelový čas v časových jednotkách sítě
  (new Generator)->Activate();
  (new GeneratorPoruch)->Activate(Exponential(X));
  Run();
  Linka.Output();
  Doba.Output();
  Print("Poruchy: %ld, z toho zrušily obsluhu: %ld\n", poruchy, zruseno);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
fronta + obsazení *Linky*	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)

Petriho síť	SIMLIB
místo *Linka* (1 značka)	`Facility Linka`
místo *obsluha*	ukazatel `obsluhovana` (`nullptr` = místo je prázdné)
`exp(B)` se sloučeným uvolněním *Linky*	`Wait(Exponential(B)); Release(Linka);`
vznik poruch ⇄ `exp(X)`	událost `GeneratorPoruch`, která se znovu plánuje za `Exponential(X)`
značka v místě *porucha*	proces `Porucha`
zabrání volné *Linky* (p=1)	`Seize(Linka, 1)`: priorita obsluhy 1 řadí poruchu ve frontě zařízení před transakce
přerušení (porucha + *obsluha* → *oprava* + *zrušená*)	`Seize(Linka, 1)` u obsazené linky: SIMLIB vezme linku obsluhované transakci; `t->Out()` ji vyjme z fronty přerušených a `Activate()` s příznakem `zrusena` ji probudí
zrušená → *odchod bez obsluhy*	`if (zrusena) return;` (bez `Release`, linku má porucha)
místo *oprava* + časovaný přechod `C`	`Wait(C); Release(Linka);` v procesu `Porucha`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()` transakce

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + *obsluha* + *oprava* = 1, všechny přechody se provádějí a každá porucha vede k jedné opravě (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek, A = 10, B = 6, X = 100, C = 5) zrušilo obsluhu 5 729 z 10 072 poruch (57 %) a linka byla obsazená 61,8 % času (transakce i opravy). Teoreticky obsluha končí dokončením nebo poruchou, dřív z obou, takže trvá průměrně 1 / (1/6 + 1/100) = 5,66; transakce vytíží linku na 0,1 × 5,66 = 56,6 % (se stejnou pravděpodobností porucha zastihne obsluhu) a opravy na C/X = 5 %, celkem 61,6 % (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2021/22, 1. termín, nejspíš skupina A, otázka 1, 15 bodů (podle přepisu neznámé skupiny).

Původní znění (studentské přepisy, slovensky; originál se nedochoval; podrobný přepis je od neznámé skupiny):

> Petriho sieť MM1, kde v intervaloch Exp(X) dochádza k poruchám obslužnej linky. Oprava poruchy zaberie C jednotiek času. Ak sa chyba prejaví počas obsluhy transakcie, potom táto trans. okamžite bez náhrady opúšta systém. S využitím notácie knižnice SIMLIB napíš pseudokód pre procesy transakcií a obsluhy chyby. Modely MUSIA byť izomorfné.

Skupina A: „M/M/1, porucha s Exp(X), trvanie poruchy C jednotiek + SIMLIB (proces, porucha)“.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2021-22 - 1. termín.txt`: skupina A, otázka 1 (krátký přepis) a „Neznáma skupina (pravdepodobne jedna z vyššie spísaných)“, otázka 1 (podrobný přepis)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/fifinas - Tabule ze streamu.pdf`, str. 2 („A) M/M/1, porucha s Exp(x) na C jednotek“: síť a SIMLIB ze streamu)

Existující řešení:

- **fifinas, str. 2:** volnou linku zabere porucha přechodem s p=1 (*porucha* + *Linka*), obsazenou linku druhým přechodem (*porucha* + obsluhovaná transakce, červeně zakroužkovaný). Oba vedou do místa před časovaným přechodem `C`, který vrací *Linku*. Přerušená transakce zmizí. To je stejná logika jako tady. Chybí výstupní přechody: obsloužená i přerušená transakce mizí bez viditelného odchodu (dnes se odchod vyžaduje). SIMLIB na tabuli: `Seize(linka, 2); Wait(C); Release(linka);`.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh