MD3 – poslední volné zařízení

Úloha 06/03

Zadání


> Mějme systém M/D/3. Doba obsluhy transakce se řídí následujícím pravidlem: pokud příchozí transakce obsadí poslední volné zařízení, pak je její doba obsluhy přesně 5 časových jednotek jinak je doba obsluhy nastavena na přesně 3 časové jednotky. Systém modelujte prostředky Petriho sítí.

Podobné úlohy: MD1 – střídání 2 a 3, MM3 – zastavení příchodů (M/M/3 a test počtu volných linek), Doba obsluhy podle délky fronty.

Nápověda

- **Příchody:** místo *příchody transakcí* ve smyčce s `exp(A)` (M/D/3 má exponenciální příchody, číslo zadání nedává) vkládá transakce do *fronty*.
- **Tři zařízení = místo *Zařízení* se 3 značkami.** Zadání je nerozlišuje, takže stačí jedno místo; *Zařízení* + obsluhované transakce = 3.
- **„Obsadí poslední volné zařízení“** = v okamžiku obsazení je volné právě jedno. Podmínka se testuje prioritou:
  - obsazení `p=1` (horní řada) bere z *Zařízení* **2 značky a 1 hned vrací**. Provede se jen při aspoň dvou volných zařízeních, obsadí jedno a obsluha trvá 3;
  - obsazení `p=0` (dolní řada) bere 1 značku. Na řadu přijde jen tehdy, když `p=1` provést nejde, tedy když je volné poslední zařízení. Obsluha trvá 5.
- Uvolnění zařízení je sloučené s časovaným přechodem obsluhy: 3 i 5 po skončení vrací značku do *Zařízení*.
- **Transakce z fronty dostane vždy 5.** Fronta se tvoří jen při obsazených zařízeních, takže kdo z ní nastupuje, bere právě uvolněné, tedy poslední volné zařízení. „Příchozí transakce“ tu čtu jako „transakce, která přichází k zařízení“. Kdyby pravidlo platilo jen pro transakci, která nečekala, zadání by muselo říct, kolik trvá obsluha transakce z fronty.
- Důsledek: při frontě má systém kapacitu jen 3 obsluhy za 5 č. j. Proto je v simulaci zvolené `exp(2)` (při `exp(1,5)` fronta neomezeně roste).
- M/D/3: obsluha je deterministická, časované přechody 3 a 5 bez exp.
- Obsloužená transakce jde do místa *obslouženo* a systém opouští přechodem *odchod*.

Petriho síť



Časté chyby

- Obě obsazení se stejnou prioritou: mezi 3 a 5 by se losovalo bez ohledu na počet volných zařízení.
- Test „aspoň 2 volná“ hranou s váhou 2 bez vrácení jedné značky: transakce by obsadila dvě zařízení.
- Inhibiční hrana („žádné další volné“) místo priority: funguje, ale Hrubý ji nechce.
- Tři samostatná zařízení s pevně danou dobou obsluhy (např. „třetí zařízení má vždy 5“): poslední volné nemusí být pořád stejné zařízení.
- `exp(3)` a `exp(5)` místo pevných dob; zadání je M/D/3.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// MD3 — poslední volné zařízení — model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 2;                     // střední interval příchodů (zadání ho
 ↪  nedává)

Store Zarizeni("Zařízení", 3);          // místo „Zařízení“ se 3 značkami
long obsluh3 = 0, obsluh5 = 0;         // kolikrát se provedl přechod 3 a přechod 5
Histogram Doba("Doba transakce v systému [č. j.]", 0, 2, 25);

class Transakce : public Process {     // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Enter(Zarizeni, 1);                 // fronta + obsazení jednoho zařízení
    if (Zarizeni.Free() > 0) {          // zbylo volné zařízení: provedl se
     ↪  přechod p=1 (vezme 2, vrátí 1)
      Wait(3);                          // časovaný přechod 3
      obsluh3++;
    } else {                            // obsadila poslední volné: přechod p=0
      Wait(5);                          // časovaný přechod 5
      obsluh5++;
    }
    Leave(Zarizeni, 1);                // přechod 3 / 5 vrací značku do „Zařízení“
    Doba(Time - prichod);               // místo „obslouženo“
  }                                     // konec Behavior = přechod „odchod“
};
```

```
class Generator : public Event {       // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();       // nová značka v místě „fronta“
    Activate(Time + Exponential(A));   // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                  // modelový čas v časových jednotkách (č. j.)
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Print("Obsluh s dobou 3: %ld, s dobou 5: %ld\n", obsluh3, obsluh5);
  Zarizeni.Output();
  Doba.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
Zařízení (3 značky)	`Store Zarizeni("Zařízení", 3)`
fronta + obsazení	`Enter(Zarizeni, 1)` (fronta je vnitřní fronta skladu)
obsazení p=1 (vezme 2, vrátí 1) / p=0	`if (Zarizeni.Free() > 0)` po obsazení: volné zařízení zbylo, právě když byla volná aspoň 2
časovaný přechod 3 / 5 se sloučeným uvolněním	`Wait(3)` / `Wait(5)` a pak `Leave(Zarizeni, 1)`
obslouženo → přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: invariant tří zařízení platí, všechny přechody se provádějí, fronta zůstává omezená (`make check`); při `A = 2` trvalo asi 76 % obsluh 5 a 24 % obsluh 3 a v obsluze 3 byly nejvýš 2 transakce najednou (třetí zařízení vždy dostane obsluhu 5). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.) trvalo 76,6 % obsluh 5 (shodně se sítí) a v průměru bylo obsazeno 2,27 zařízení ze 3. To odpovídá Littleovu vzorci: 1/2 transakce za č. j. × střední doba obsluhy 0,766 × 5 + 0,234 × 3 = 4,53 č. j. dává 2,27 (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2024/25, 3. termín (6. 2. 2025), skupina H, otázka 3, 10 bodů.

Původní znění:

> Mějme systém M/D/3. Doba obsluhy transakce se řídí následujícím pravidlem: pokud příchozí transakce obsadí poslední volné zařízení, pak je její doba obsluhy 5 č.j. jinak je doba obsluhy nastavena na 3 č.j. Systém modelujte prostředky Petriho sítí.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2024-25 - 3. termín H.pdf`, str. 2, vlevo dole (fotka zadání z dálky; text je drobný, ale po zvětšení čitelný, včetně čísel 5 a 3)

Existující řešení:

- Žádné řešení k této úloze není.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory

- Studijní plán
- Seznam úloh