

Konfiguracja Synchronizacji w Chmurze (Supabase)

💡 Wskazówka dla stałych użytkowników (Szybki Start):

Jeśli posiadasz już wcześniej utworzone konto i dysponujesz gotowymi kluczami dostępu do swojej bazy danych (adres URL serwera oraz klucz API `anon`), nie musisz przechodzić przez cały proces instalacyjny. Możesz całkowicie pominąć kroki od 1 do 3 i udać się bezpośrednio do **Kroku 4: Wprowadzenie danych do Aplikacji**, aby natychmiast połączyć swój smartfon z chmurą.

Dzięki integracji z platformą Supabase zyskujesz możliwość bezpiecznego przechowywania pełnej kopii zapasowej danych ze swojej aplikacji w chmurze. Chroni to Twoje dane przed utratą w przypadku uszkodzenia telefonu i umożliwia pracę na wielu urządzeniach jednocześnie. Aplikacja HippoTerma działa w modelu **local-first** – operacje wykonujesz błyskawicznie na telefonie, a synchronizacja przesyła dane w tle.

Krok 1: Utworzenie konta i projektu w chmurze

- Przejdź do platformy:** Wejdź na stronę <https://supabase.com/>.
- Rejestracja:** Załóż darmowe konto (Free Tier w zupełności wystarcza dla HippoTerma).
- Nowy Projekt:** Kliknij **"New project"** i uzupełnij:
 - Name:** np. `hippoterma-db`.
 - Database Password:** Zapisz je w bezpiecznym miejscu.
 - Region:** Wybierz najbliższy (np. *Frankfurt* lub *Warsaw*).

Krok 2: Przygotowanie struktury tabel w bazie danych (SQL)

W panelu Supabase przejdź do zakładki **"SQL Editor"** i uruchom poniższy skrypt, aby utworzyć niezbędne tabele:

```
-- Tabela asortymentu
CREATE TABLE public.inventory_new (
  id text NOT NULL,
  name text NULL,
  stock double precision NULL,
  price double precision NULL DEFAULT 0,
  min double precision NULL,
  "lastUpdated" bigint NULL,
  "groupIds" jsonb NULL,
  is_metered boolean NULL DEFAULT false,
  CONSTRAINT inventory_pkey PRIMARY KEY (id)
);

-- Tabela historii operacji
CREATE TABLE public.history_new (
  id bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  "productId" text NULL,
  "productName" text NULL,
  action text NULL,
  value double precision NULL,
  "saleValue" double precision NULL DEFAULT 0,
  date text NULL,
  timestamp bigint NULL,
  batchId bigint NULL,
  device_id text NULL,
  CONSTRAINT history_pkey PRIMARY KEY (id)
);

-- Tabela statystyk i konfiguracji globalnej
CREATE TABLE public.global_stats_new (
  id bigint PRIMARY KEY DEFAULT 1,
  total_earnings double precision DEFAULT 0,
  total_added double precision DEFAULT 0,
  total_removed double precision DEFAULT 0,
  metered_earnings double precision DEFAULT 0,
  metered_added double precision DEFAULT 0,
  metered_removed double precision DEFAULT 0,
  default_min double precision DEFAULT 5,
  default_labor double precision DEFAULT 0,
  groups jsonb DEFAULT '[]'::jsonb,
  last_updated bigint DEFAULT 0
);

-- Włączenie Row Level Security (RLS)
ALTER TABLE public.inventory_new ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.history_new ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.global_stats_new ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Polityki dostępu dla klucza ANON
CREATE POLICY "Public Access" ON public.inventory_new FOR ALL TO public USING (true) WITH CHECK (true);
CREATE POLICY "Public Access" ON public.history_new FOR ALL TO public USING (true) WITH CHECK (true);
CREATE POLICY "Public Access" ON public.global_stats_new FOR ALL TO public USING (true) WITH CHECK (true);
```

Krok 3: Pobranie kluczy dostępu (API)

1. Wejdź w **Project Settings** -> **API**.
2. Skopiuj **Project URL** (zaczyna się od `https://`).
3. Skopiuj **Project API keys** (klucz oznaczony jako `anon` / `public`).

Krok 4: Wprowadzenie danych do Aplikacji

1. Otwórz HippoTerma, wejdź w **Ustawienia** (ikona koła zębatego).
2. W sekcji **Konfiguracja Supabase** wklej URL oraz Klucz API.
3. Kliknij **"Zapisz Parametry Chmury"**.

Krok 5: Pierwsza Synchronizacja

Po zapisaniu kluczy aplikacja automatycznie spróbuje połączyć się z serwerem. Możesz również wymusić synchronizację przyciskiem w ustawieniach. Pomyślna operacja zostanie potwierdzona zielonym komunikatem **"Zsynchronizowano"**.

Poradnik rozwiązywania problemów

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Błąd synchronizacji	Błędny URL lub brak tabel.	Sprawdź, czy URL nie ma <code>/</code> na końcu i czy skrypt SQL został wykonany bez błędów.
Pusta baza w chmurze	Brak polityk RLS.	Upewnij się, że polecenia <code>CREATE POLICY</code> zostały uruchomione w edytorze SQL.

Gratulacje! Od teraz Twój magazyn korzysta z nowoczesnego, bezpiecznego i w pełni darmowego systemu przechowywania danych. Twój magazyn jest bezpieczny, a Ty masz pełną kontrolę nad swoimi danymi.