

Upgrade Path

Migration vers une VM interne via Portainer Community Edition

Objectif

Déployer l'application sans Nginx interne, accessible depuis le LAN sur `http://IP_LOCALE_VM:8000/app/`. Les données actuelles sont transportées dans l'image initiale puis conservées dans des volumes Docker nommés.

Pré-requis

- Une VM interne avec Docker et Portainer Community Edition fonctionnels.
- Un poste ouvrant l'interface web Portainer et disposant de suffisamment d'espace disque pour l'image exportée.
- Un accès LAN à la VM interne, avec une règle firewall autorisant TCP/8000 uniquement depuis les sous-réseaux nécessaires.
- Ne pas arrêter l'instance source avant la validation complète de la cible.

Fichiers nécessaires

Fichier	Origine	Utilisation
<code>docker-compose.portainer-import.yml</code>	Téléchargé depuis Hermes	Import de la Stack dans Portainer
<code>fortios-upgrade-intelligence.tar</code>	Exporté depuis la VM source	Import de l'image dans Portainer

Important

Garder l'archive image au format `.tar`. Ne pas la compresser en `.tar.gz` : l'action Import de Portainer attend l'archive produite par `docker save`.

1. Préparer l'image sur la VM source

Depuis le répertoire du projet, construire puis exporter une image contenant l'application et les données présentes au moment de la construction.

```
cd ~/workspace/upgrade_path

docker build -t fortios-upgrade-intelligence:local .

docker save fortios-upgrade-intelligence:local \
-o ~/fortios-upgrade-intelligence.tar
```

- Télécharger ou transférer ensuite ~/fortios-upgrade-intelligence.tar sur le poste qui ouvre Portainer.
- Télécharger également le fichier docker-compose.portainer-import.yml depuis Hermes sur ce même poste.

Contenu transféré

L'image initiale contient le catalogue, CVE, alertes, compatibilités, état de santé, historique de notifications, rapports et images d'alertes. Elle n'intègre ni certificat TLS ni secret SMTP.

2. Importer l'image dans Portainer

- Ouvrir Portainer et sélectionner l'environnement Docker cible, par exemple local.
- Dans le menu latéral, ouvrir Images — ne pas aller dans Registries.
- Au-dessus de la liste des images, cliquer Import, entre Remove et Export.
- Sélectionner fortios-upgrade-intelligence.tar, puis confirmer l'import.
- Attendre la fin de l'opération et vérifier que le tag fortios-upgrade-intelligence:local est visible dans la liste.

3. Déployer la Stack

- Dans le menu latéral, ouvrir Stacks, puis cliquer Add stack.
- Nommer la Stack upgrade-path.
- Choisir Upload, puis sélectionner docker-compose.portainer-import.yml téléchargé à l'étape initiale.
- Dans la section Environment variables, ajouter les variables ci-dessous.

```
PUID=1000
PGID=1000

FORTIOS_HTTP_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
FORTIOS_HTTP_PORT=8000

FORTIOS_RUN_ON_START=0

FORTIOS_EMAIL_ENABLED=false
```

- Cliquer Deploy the stack.

Notifications email

Conserver FORTIOS_EMAIL_ENABLED=false pour la migration initiale. Ajouter les variables FORTIOS_SMTP_* uniquement si les notifications doivent être activées ; ne jamais mettre de secrets dans l'image ou dans Git.

4. Vérifier le démarrage

- Dans Containers, vérifier que upgrade-path-web-1 et upgrade-path-scheduler-1 sont démarrés.
- Ouvrir les logs de upgrade-path-web-1 : une ligne proche de FortiOS Upgrade Intelligence: `http://0.0.0.0:8000/app/` doit apparaître.
- Ouvrir les logs de upgrade-path-scheduler-1 : il doit annoncer le prochain créneau de collecte.
- Conserver FORTIOS_RUN_ON_START=0. Le scheduler attendra automatiquement 07:00 (collecte complète) et 15:30 (CVE), heure Europe/Paris.

5. Accès LAN sans Nginx

URL d'accès

Depuis un poste autorisé du réseau interne, ouvrir :
`http://IP_LOCALE_DE_LA_VM:8000/app/`

Utiliser l'adresse IP de la VM Docker, jamais l'adresse IP interne d'un conteneur.

- Autoriser TCP/8000 sur le firewall de la VM uniquement depuis les VLAN ou sous-réseaux internes nécessaires.
- Ne jamais publier TCP/8000 vers Internet.
- Ce fonctionnement est en HTTP : il n'y a pas d'alerte de certificat, mais les échanges ne sont pas chiffrés.
- Pour HTTPS, un nom DNS interne et un certificat approuvé, ajouter plus tard un reverse proxy avec certificat de PKI interne.

6. Données persistantes et maintenance

La Stack crée deux volumes Docker nommés, généralement `upgrade-path_fortios-data` et `upgrade-path_fortios-docs`. Ils reçoivent les données de l'image lors du premier démarrage et conservent ensuite les nouvelles collectes.

Ne pas supprimer les volumes

Tu peux redémarrer les conteneurs ou redéployer la Stack, mais ne supprime pas ces deux volumes : cela supprimerait les données accumulées depuis la migration. Conserver le VPS source en fonctionnement jusqu'à validation complète de la VM interne.