



1. \* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $h14$ ,  $H14$ ,  $\pm IT14/2$ .
3. Неуказанные фаски  $1 \times 45^\circ$ .
4. Шпоночный паз выполнять симметрично впадине зуба.
5. Зубья ТВЧ  $h-0,8 \dots 1,2$ .  $50 \dots 55$  HRCэ.

Число зубьев		$z$	12
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	ПР-25.4-6000
	Шаг	$t$	25,4
	Диаметр ролика	$d$	15.88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69		-	A
Диаметр окружности впадин		$D_i$	82.07866
Допуск на разность шагов			0.032
Радиальное биение окружности впадин		$E_i$	0.08
Торцевое биение зубчатого венца		-	0.08
Диаметр делительной окружности		$D_i$	98.13806
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	$h$	24.13
	Расстояние между внутренними пластинами	$B$	15.88

					ГСО2.10.00.001						
					Звездочка	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1,1	1:1	
Разраб.	Горлачов										
Пров.	Черкашин										
Т. контр.						Лист			Листов 1		
Нач.бюро					Сталь 45 ГОСТ 1050-88						
Н. контр.											
Утв.	Покормяхо										