

jQuery - 获取并设置 CSS 类

通过 jQuery，可以很容易地对 CSS 元素进行操作。切换 CSS 类

jQuery 操作 CSS

jQuery 拥有若干进行 CSS 操作的方法。我们将学习下面这些：

`addClass()` - 向被选元素添加一个或多个类

`removeClass()` - 从被选元素删除一个或多个类

`toggleClass()` - 对被选元素进行添加/删除类的切换操作

`css()` - 设置或返回样式属性

实例样式表

下面的样式表将用于本页的所有例子：

```
.important { font-weight:bold; font-size:xx-large; } .blue  
{ color:blue; }
```

jQuery `addClass()` 方法

下面的例子展示如何向不同的元素添加 `class` 属性。当然，在添加类时，可以选取多个元素：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.m  
in.js">  
</script>  
<script>  
$(document).ready(function() {  
    $("button").click(function() {  
        $("h1,h2,p").addClass("blue");  
        $("div").addClass("important");  
    });  
});  
</script>  
<style type="text/css">  
.important  
{  
    font-weight:bold;  
    font-size:xx-large;  
}  
.blue  
{  
    color:blue;  
}  
</style>
```

</head>

<body>

<h1>标题 1</h1>

<h2>标题 2</h2>

<p>这是一个段落。</p>

<p>这是另外一个段落。</p>

<div>这是一些重要的文本!</div>

<button>为元素添加 class</button>

</body>

</html>

可以在 `addClass()` 方法中规定多个类:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<script

src="//cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">

</script>

<script>

```
$(document).ready(function() {  
    $("button").click(function() {  
        $("body div:first").addClass("important blue");  
    });  
});  
  
</script>  
  
<style type="text/css">  
  
.important  
{  
    font-weight:bold;  
    font-size:xx-large;  
}  
  
.blue  
{  
    color:blue;  
}  
  
</style>  
  
</head>  
  
<body>  
  
<div id="div1">这是一些文本。</div>
```

```
<div id="div2">这是一些文本。</div>
```

```
<br>
```

```
<button>为第一个 div 元素添加类</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

jQuery removeClass() 方法

下面的例子演示如何在不同的元素中删除指定的 class 属性：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    $("button").click(function() {
```

```
        $("h1,h2,p").removeClass("blue");
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<style type="text/css">
```

```
.important
```

```
{
```

```
    font-weight:bold;
```

```
    font-size:xx-large;
```

```
}
```

```
.blue
```

```
{
```

```
    color:blue;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1 class="blue">标题 1</h1>
```

```
<h2 class="blue">标题 2</h2>
```

```
<p class="blue">这是一个段落。</p>
```

```
<p>这是另外一个段落。</p>
```

```
<br>
```

```
<button>从元素中移除 class</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

jQuery toggleClass() 方法

下面的例子将展示如何使用 jQuery toggleClass() 方法。该方法对被选元素进行添加/删除类的切换操作：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    $("button").click(function() {
```

```
        $("h1,h2,p").toggleClass("blue");
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<style type="text/css">
```

```
.blue
```

```
{
```

```
color:blue;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1 class="blue">标题 1</h1>
```

```
<h2 class="blue">标题 2</h2>
```

```
<p class="blue">这是一个段落。</p>
```

```
<p>这是另外一个段落。</p>
```

```
<br>
```

```
<button>切换 class</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```